



# Katalog 2021/2022

## Festemateriell





**fischer** 

**Suksess gjennom  
bærekraft.**





# Forord

## Kjære partner

I over 60 år har fischer produsert og utviklet egne løsninger innenfor festemidler. Lang erfaring kombinert med tysk grundighet i alle ledd, har gjennom årene sikret selskapet en sterk posisjon både lokalt og globalt.

fischer tilbyr over 14 000 artikkelnr globalt, hvor ca 2500 av disse er aktive i norden

fischer har som hovedmål å levere produkter og tjenester hvor nøkkelord som pålitelighet, tilgjengelighet, produktkvalitet og bærekraft i alle ledd nå og i fremtiden, er grunnpilaren i alt vi gjør. Bruk av fischer produkter er et trygt valg for våre kunder, hvor nødvendig dokumentasjon som DoP/ETA/CE etc alltid er på plass.

Som en av verdens ledende produsenter føler vi et stort ansvar for å sikre at produkter kontinuerlig utvikles og tilpasses nye krav og behov i markedet. Kostnadseffektive produkter som sikrer enkel, rask installasjon med optimaliserte uttrekksverdier er derfor alltid fokus når nye fischer produkter utvikles.

Digital informasjon finnes oppdatert om produkter, montering, dokumentasjon m.m på vår hjemmeside. Her finnes også monteringsvideo tilgjengelig for veiledning til riktig og sikker montasje.

Tilsvarende informasjon kan også fås ved nedlasting av våre apper, omtalt på side 12 i katalogen. Bruk av våre apper gir sluttbruker mulighet til å velge riktig produkt uansett hvor personen befinner seg. For mer krevende beregningsoppgaver tilbys gratis brukervennlig programvare som kan lastes ned via vår hjemmeside, omtalt på side 13.

Med vår produktkatalog i hånden får du et analogt oppslagsverk, kombinert med detaljert informasjon om organisasjon og tjenester.

Ved å ta kontakt med fischer er vårt mål å bidra til å finne den beste løsningen eller gi andre svar på det som etterspørres på en best mulig måte. fischer tilbyr ved behov direkte støtte på byggeplass, med mulighet for uttrekksprøver kombinert med profesjonell rådgivning og trening.

Nordisk lager plassert 20km fra København i Danmark, sikrer rask levering over hele landet.

Bærekraftige løsninger etterspørres stadig oftere. Gjennom GREENline serien har fischer utviklet bransjens første biobaserte produkter innenfor produktgruppene kjemisk innfestning og nylonprodukter. Mer om dette kan leses om på s. 11 i katalogen. fischer streber etter å kun benytte gjenvinnbare råmaterialer, kombinert med miljøvennlig emballasje. I vår produksjon er målet å redusere energi-, vannforbruk og avfallsmengde til et minimum for lavest mulig CO2 utslipp pr enhet.

Vi ser frem til et fortsatt vellykket samarbeid de kommende år!

Med vennlig hilsen  
Torgeir Salvesen  
Daglig leder/Managing Director



## Kontakt våre regionsansvarlige:

### **Oslo, Viken Sør/Vest, Vestland Nord**

Monika Ruud  
Mobil 99 28 66 07

### **Viken Øst, Innlandet**

Frank Gullaksen  
Mobil 99 28 66 12

### **Viken Vest, Vestfold og Telemark, Agder**

Roger Johansen Salgaard  
Mobil 99 28 66 06

### **Vestland, Rogaland, Agder**

Finn Lea  
Mobil 99 28 66 04

### **Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal**

Terje Svendsen  
Mobil 99 28 66 08

### **Troms og Finnmark, Nordland**

Børge Hansen  
Mobil 99 28 66 09

## Kontakt vårt hovedkontor:

### **Daglig leder**

Torgeir Salvesen  
Mobil 99 28 66 01

### **Teknisk salg**

Tlf 23 24 27 10

### **Markedsansvarlig**

Renate Storsul  
Mobil 99 28 66 02


### **Intern salg - Kundeservice**

Geir Stalsberg  
Tlf 23 24 27 10

### **Intern salg - Kundeservice**

Hallvard Opsahl  
Tlf 23 24 27 10

På vår hjemmeside [fischernorge.no](http://fischernorge.no) finner du alt om våre produkter og løsninger.





# Innhold.

|                                                                 |      |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| <b>Innhold og Service</b>                                       | Side | 3   | <b>1</b>  |
| <b>Lett innfesting</b>                                          | Side | 21  | <b>2</b>  |
| <b>Karm- og fasadeinnfesting</b>                                | Side | 30  | <b>3</b>  |
| <b>Stål / Tyngre innfesting</b>                                 | Side | 42  | <b>4</b>  |
| <b>Kjemisk innfesting m/<br/>rengjøringsverktøy og tilbehør</b> | Side | 67  | <b>5</b>  |
| <b>Isolasjonsinnfesting</b>                                     | Side | 80  | <b>6</b>  |
| <b>Stillaseinnfesting</b>                                       | Side | 83  | <b>7</b>  |
| <b>Gips- og plateinnfesting</b>                                 | Side | 84  | <b>8</b>  |
| <b>Sanitærinnfesting</b>                                        | Side | 89  | <b>9</b>  |
| <b>Skum og pistoler</b>                                         | Side | 92  | <b>10</b> |
| <b>Samontec</b>                                                 | Side | 94  | <b>11</b> |
| <b>Skuddmontasje</b>                                            | Side | 97  | <b>12</b> |
| <b>Gjør-det-selv Selvvalg/blisterkort</b>                       | Side | 99  | <b>13</b> |
| <b>Skruer</b>                                                   | Side | 146 | <b>14</b> |
| <b>Bits</b>                                                     | Side | 188 | <b>15</b> |
| <b>Stabila måleverktøy</b>                                      | Side | 190 | <b>16</b> |



# Innhold

## Lett innfesting

|                          |                                                                                     | Side |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DuoPower                 |    | 21   |
| DuoSeal                  |    | 22   |
| Nylonplugg SX Green      |    | 22   |
| Universalplugg UX        |    | 23   |
| Universalplugg UX Green  |    | 24   |
| Lettbetonglugg GB        |    | 24   |
| Lettbetonglugg GB Green  |  | 24   |
| Turbo-Anker FTP K        |  | 25   |
| Turbo-Anker Metall FTP M |  | 25   |
| Metallplugg FMD          |  | 25   |
| Nylonplugg M             |  | 26   |
| Messinganker MS          |  | 26   |
| Sortimentsbokser         |  | 27   |

## Karm- / Fasadeinnfesting

|                                           |                                                                                       | Side |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Spikerplugg N                             |    | 29   |
| Spikerplugg N Green                       |    | 30   |
| Fasadeplugg FUR                           |    | 31   |
| Fasadeplugg SXR                           |    | 32   |
| Fasadeplugg SXRL                          |    | 33   |
| Murbinder VBS-M                           |    | 35   |
| Cement Express                            |   | 36   |
| Dekkhetter                                |  | 36   |
| Karmanker Nylon F-S                       |  | 37   |
| Karmanker Metall F-M                      |  | 37   |
| Karmskruer FFSZ and FFS - betong          |  | 38   |
| Avstandsskrue Universal ASL               |  | 39   |
| Justerskrue JUSS                          |  | 39   |
| Avstandsmontasjesystem<br>Thermax 8 / 10  |  | 40   |
| Avstandsmontasjesystem<br>Thermax 12 / 16 |  | 40   |

## Stål/Tyngre innfesting

|                                                      |                                                                                     | Side |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ekspansjonsbolt FBN II                               |    | 42   |
| Sikkerhetsanker FAZ II og FA-ST II monteringsverktøy |    | 44   |
| Sikkerhetsanker FH II                                |    | 47   |
| Sikkerhetsanker FH II-I                              |    | 48   |
| Betongskruer UltraCut FBS II 8-14                    |    | 48   |
| Betongsskruer UltraCut FBS II 6                      |    | 53   |
| Slagpipe og torsjonsbits FMB Maxx                    |    | 55   |
| Muttertrekker FSS 18V                                |  | 56   |
| Slaganker EA II/EA II kort + Slagdor                 |  | 57   |
| Slaganker EA-N (uten godkjenning)                    |  | 58   |
| Hulldukkeanker FHY                                   |  | 61   |
| Spikeranker FNA II                                   |  | 61   |
| Siporexanker FPX-I                                   |  | 63   |
| Spesialinnfesting for diamantboringsystemer FDBB     |  | 64   |
| Kilepiker FDN II                                     |  | 64   |
| Kilepiker FDZ                                        |  | 64   |
| Metall spikerplugg FEA                               |  | 65   |
| Ekspressanker FEH                                    |  | 65   |
| Ekspresspiker FNH                                    |  | 66   |
| Uttreksapparat                                       |  | 66   |

## Kjemisk innfesting

|                                                  |                                                                                       | Side |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kjemisk anker RM II                              |    | 67   |
| Kjemisk anker RSB                                |    | 67   |
| Ankerbolt RG M (for bruk med kjemisk anker)      |    | 68   |
| Ankerbolt FTR (for bruk med kjemisk anker)       |    | 68   |
| Forankringsmørtel                                |    | 69   |
| Tilbehør til forankringsmørtel                   |    | 72   |
| Slagplugg RODFORCE FGD                           |  | 72   |
| Ankerbolt FIS A (for bruk med forankringsmørtel) |  | 73   |
| Netthylse FIS H N                                |  | 76   |
| Anchor sleeve FIS H K                            |  | 76   |
| Pistoler                                         |  | 76   |
| Rengjøringsverktøy                               |  | 77   |
| Støvsuger FVC 35 M m/tilbehør                    |  | 78   |
| Hullbor FHD SDS+/SDS-MAX                         |  | 79   |



## Isolasjonsinnfesting

Side

|                             |                                                                                   |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Isolasjonsplugg DHM         |  | 80 |
| Termos SV II ecotwist       |  | 80 |
| Isolasjonsplugg DHK         |  | 81 |
| Isolasjonsskive DT          |  | 81 |
| Isolasjonsplugg FIF-CN II 8 |  | 81 |
| Isolasjonsplugg FIF-PN 8    |  | 82 |
| Plugg FID /FID Green        |  | 82 |
| Plugg FID Green             |  | 83 |

## Stillase innfesting

Side

|               |                                                                                     |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Øyeskrue GS   |  | 83 |
| Ringmutter RI |  | 83 |

## Gips- og plateinnfesting

Side

|                         |                                                                                     |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gipsplugg DuoBlade      |  | 84 |
| Vippeanker DuoTec       |  | 84 |
| Gipsplateanker HM       |  | 85 |
| Kipplugg K, KD, KDH, KM |  | 86 |
| Driva Nylon GK          |  | 87 |
| Driva Nylon GK Green    |  | 87 |

|                  |                                                                                     |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Driva Metall GKM |  | 87 |
| Plateplugg PD    |  | 88 |

## Sanitærinnfesting

Side

|                          |                                                                                     |    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DuoSeal våtromsplugg     |  | 89 |
| Sanitærinnfesting        |  | 89 |
| Sanitær vippeanker KM 10 |  | 91 |

## Skum og pistoler

Side

|                               |                                                                                       |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fugeskum Premium PU 500/750   |  | 92 |
| Pistolskum Premium PUP 750 B2 |  | 92 |
| Pistolskum vinter PUPW 750    |  | 92 |
| Pistoler                      |  | 93 |
| Rengjøringsmiddel PUR 500     |  | 93 |

## Samontec

Side

|                                |                                                                                       |    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kombiskrue STST                |  | 94 |
| Skjøtemutter VM                |  | 94 |
| Øyeskrue flat LLS              |  | 95 |
| Sadler enbent/tobent og dobbel |  | 95 |

## Skuddmontasje

|                              | Side |
|------------------------------|------|
| Boltepistol FGC 100 GAS      | 97   |
| Skuddspiker DFNH             | 97   |
| Skuddspiker DFN              | 97   |
| Tilbehør Boltepistol FGC 100 | 98   |



## Selvvalg/blisterkort

|             | Side |
|-------------|------|
| Blisterkort | 99   |



## Skruer

|                              | Side |
|------------------------------|------|
| Treskruer innendørs          | 152  |
| Treskruer utendørs           | 155  |
| Terrasseskruer               | 161  |
| Fasadeskruer                 | 162  |
| Tre/Konstruksjonsskruer      | 163  |
| Gulv- /liste- og plateskruer | 168  |
| Montasjeskruer               | 170  |
| Vingeskruer                  | 172  |
| Plate-/fasadeskruer          | 173  |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gipsskruer          | 179 |
| Fibergips/OSB skrue | 183 |
| Stolpeskoskrue      | 184 |
| Lettbetongskrue     | 184 |
| VVS skrue           | 184 |
| Karmskruer          | 185 |
| Avstandsskrue       | 186 |
| Justerskrue         | 186 |
| Vaterskrue          | 187 |



## Bits

|      | Side |
|------|------|
| Bits | 188  |



## Stabila Måleverktøy

|              | Side |
|--------------|------|
| Vater        | 192  |
| Laser        | 201  |
| Tommestokker | 206  |
| Målebånd     | 206  |
| Rettholt     | 209  |



**Gode grunner til å velge fischer.**



### Et bredt sortiment

Som spesialist innenfor pålitelig og kostnadseffektive innfestingsløsninger til byggebransjen, tilbyr fischer alltid passende løsninger. Produktspekteret omfatter alt fra kjemiske systemer, stålankere til nylonplugg-ger. Hvorvidt det er tunge forankringer som brukes i hus, næringsbygg, tunneler, broer, kraftverk, fasadesystemer eller vegg- og hulromsinnfesting for gjør-det-selv brukeren: fischer har løsningen.

### Kvalitet i fokus

fischer tilbyr mer enn 14 tusen innfestingsløsninger, disse utvikles og produseres hovedsakelig på egne fabrikker i Tyskland med fokus på kvalitet. Selskapet har ETA dokumentasjon på alle hovedprodukter innenfor karm-, mekanisk og kjemisk innfesting, og CE-godkjente produkter inkludert ytelseserklæringer der det er krav til dette. Med over 180 ETA godkjenninger og bedømmelser er fischer blant de ledende i Europa.



↑ Internasjonale godkjenninger preger et stort antall av våre produkter.

### Digitalisering i fokus

fischer sørger for å gjøre brukernes hverdag enklere med blant annet 3 gratis apper. fischer Professional - Appen for proff innfesting. En digital konsulent som finner det riktige produktet for deg som proff. fischer Produktsøkeren for gjør-det-selv brukeren. Appen hjelper deg til å velge riktig plugg eller anker, og gir deg viktige monteringstips.

fischer MORTAR-FIX Forankringsmørtel-kalkulator. Forankringsmørtelkalkulatoren beregner ut hvor mye forankringsmørtel du trenger til det aktuelle prosjektet.

I appene har du tilgang til vår onlinekatalog, dokumentasjoner, bilder, monteringsveiledning, din forhandler m.m.







## Et bærekraftig selskap

Verden er i ferd med å drukne i plast, hvor avfallsselskaper sliter med å bli kvitt flere typer plast. Konsekvensen er at gjenvinningsselskaper graver ned eller forbrenner store deler av plastavfallet fremfor gjenvinning. fischer-konsernet er aktivt oppmerksom på sitt samfunnsansvar. For fischer er en del av miljøetsatsingen å benytte industriell papp emballasje fremfor plastbokser. Greenline – en serie med miljøvennlige produkter lansert i 2016, er en annen del av selskapets miljøetsatsing.

fischer garanterer 100% ytelse gjennom hele produktets levetid. Alle produktene fra fischer-gruppen blir kontinuerlig optimalisert, og tilpasset når endrede krav krever dette fra et teknisk og bærekraftig perspektiv. Dette skjer innenfor rammen av ISO 14001 miljøledelse.

fischer Group of Companies vant Europas største og viktigste bærekraftspris i november 2019. Selskapet vant den tyske bærekraftsprisen i kategorien "store bedrifter"

Juryen valgte fischer på grunn av selskapets helhetlige tilnærming til bærekraft i selskapets strategi. fischer fikk også ytterligere anerkjennelse for et mangfoldig utvalg av gjennomførte aktiviteter innenfor bærekraft. De mange omtalte elementer som grunnlag for pristildelingen kan du lese mer om på vår hjemmeside [fischernorge.no](http://fischernorge.no)

## Et trygt valg

### Kostnadseffektive produkter

*Hva koster mest. Produkt eller montasje? fischer utvikler produkter med redusert krav til borhullsdybde kombinert med enkel og rask montasje. Om man reduserer hver installasjon med 5 hammerslag og 20mm boring pr bolt medfører dette totalt 20m mindre boring og 5000 færre hammerslag ved montasje av 1000 bolter. Noe å tenke på...*

fischer vektlegger utvikling av innovative produkter med høy kvalitet. Produktene innehar all nødvendig dokumentasjon, som gjør fischer til et trygt valg. Høy kompetanse både hos forhandlere og leverandør.



Institut Bauen  
und Umwelt e.V.







## Online-Katalog

Du finner alle fischerprodukter raskt i appen - med alle viktige tekniske data og belastningsverdier.



## Strekkodeskanner

Det valgte produktet er skannet, og all informasjon om produktet blir synlig.



## Produktfinner

Finn riktig monteringsløsning for din applikasjon.





## Forhandlersøk

Med denne funksjonen finner du din nærmeste forhandler.


## fischer satser på digitalisering



**fischer Professional - Appen for proff innfesting**, finn ut mer om fischer og våre produkter mens du er på farten med bare noen få tastetrykk på telefonen. Identifiser riktig monteringsløsning med en digital konsulent, eller finn en forhandler i nærheten. Alt dette og andre alternativer tilbys i den nye gratis appen „fischer Professional“.



**Gjør-det-selv App: fischer Produktsøkeren**, fischer produktsøker appen hjelper deg til å velge riktig plugg eller anker, og gir deg viktige monteringstips. Velg din applikasjon og byggmaterialet, og den rette pluggen kommer opp. Dette er en app for "gjør det selv brukeren".



# Sikkerheten er kalkulerbart: FIXPERIENCE.

fischer design Software FIXPERIENCE gir deg trygg og pålitelig støtte når du beregner prosjektene dine, uansett om du er en planlegger, bygningsingeniør eller håndverker. FIXPERIENCE er konstruert modulært og brukbar for en rekke bruksområder. Ved hjelp av det brukervennlige programmet kan forankringer og innfestninger enkelt og fleksibelt utformes og beregnes. Beregning har aldri vært så enkelt!



## C-FIX:

Ankerdesignprogrammet for stål- og kjemi i betong.



## WOOD-FIX:

For beregning av trekonstruksjoner med fischer skruer.



## INSTALL-FIX:

For beregning av rørfeste.



## REBAR-FIX:

For design av ettermonterte forsterknings-forbindelser i betong.



## FACADE-FIX:

For beregning av fasader med treunderlag.



## RAIL-FIX:

For beregning av trapper og rekkverk-løsninger



## MORTAR-FIX:

Forankringsmørtelkalkulator for beregning av mørtelmengde.



Last ned gratis på vår hjemmeside [www.fischer.no](http://www.fischer.no)



## Mørtel-App: fischer MORTAR-FIX Forankringsmørtelkalkulator.

Forankringsmørtelkalkulator som enkelt beregner ut hvor mye forankrings mørtel du trenger til det aktuelle prosjektet. Dette gir også mulighet for en rask kostnadsoversikt. Velg riktig byggemateriale, sett inn borehull diameter, forankringsdybde og forventet antall hull og hvilken forankringsmørtel som skal brukes, deretter vil kalkulatoren raskt gi deg svar på ditt behov.





# FIS V Zero

## Den universale forankringsmørtelen uten farlige stoffer



### Fordeler

Den innovative formelen for universalmørtel FIS V Zero inneholder ingen farlige stoffer med krav til merking som for eksempel dibenzoylperoksid, som er klassifisert som sensibiliserende, irriterende for øynene og miljøfarlig.

FIS V ZERO er SVANEMERKET.

Innholdet i FIS V ZERO garanterer sikker installasjon, er miljøvennlig og brukervennlig og gir en maksimal applikasjon.

Injeksjonsmørtelen er godkjent for forankring i betong og mur, for ettermontering av armeringsjern og for vannfylte borehull.

Installasjonstemperatur fra -10 til 40 grader muliggjør installasjon hele året.

Brukte patroner kan kastes miljøvennlig i restavfallet og unngår dermed kostnadskrevenende farlig avfall.

FIS V ZERO kan transporteres uten restriksjoner, noe som forenkler transport og reduserer kostnader

### Godkjenninger



ETA-20/0572, for risset betong  
ETA-20/0574, for ettermontering av armeringsjern  
ETA-21/0267, for murverk



**Endring av  
produktnavn.  
Produkter laget av  
syrefast stål.**





# Fargekodesystem festemateriell

på blisterkort og esker

## Massive byggmaterialer:

Betong  
Murstein  
Lettbetong

## Alle byggematerialer (universalplugg):

Betong, lettbetong, massiv tegl,  
LECA, Hullstein, Gipsplater

## Hullromsinnfestning

Spesialplugg til:  
Gipsplater  
Sponplater  
Kryssfinerplater

## Betonginnfestning:

Spesialplugg til betong  
og naturstein



# Fargekoder - Korrosjonsklasser skruer

## Anvendelsessymboler



Innendørs



Utendørs beskyttet



Utendørs



Utendørs ekstrem

| Korrosjons-klasse jf. NO ISO 12944-6 | Symboler | Fargekoder | Salttåke test ISO 6270-2 | Salttåke test ISO 9227 | Overflate/ materialnavn       | Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt                                                            | Utendørs- Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt                                                                             | Overflate/ legering |
|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| C1                                   |          |            | -                        |                        | Elforsinket, sortfosfatert    | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                      | Overflate           |
| C2                                   |          |            | -                        |                        | Elforsinket / gullkromatisert | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forekomme                                                                                           | -                                                                                                                                                                      | Overflate           |
| C3                                   |          |            | 240                      | 480                    | Ruspert, varmforsinket        | Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.                                                                                | Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn. | Overflate           |
| C4                                   |          |            | 480                      | 720                    | Ruspert, Dacromat             | Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.                                                           | Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.     | Overflate           |
| C5 (h)                               |          |            | 720                      | 1440                   | Bonus Zink (1500 timer)       | Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.                             | Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.             | Overflate           |
| Rustfri A2                           |          |            | -                        |                        | Rustfri A2                    | Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset innelika. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålkalitet skal benyttes)              | By og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann                                                                     | Legering            |
| Syrefast A4                          |          |            | -                        |                        | Syrefast A4                   | Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset innelika. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå. (HCR stålkalitet skal benyttes) | Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kystnære strøk med høyt saltinnhold          | Legering            |

BEST

SYREFAST A4

Ekstremt holdbar syrefast legering iht NO ISO 9223.  
For bruk i Cu-impregnert materiale



BEDRE

RUSTFRI A2

Meget holdbar rustfrilegering iht NO ISO 9223.



GOD

BONUS ZINK

Korrosjonsbeskyttet iht NO ISO 12944-6 til bruk utendørs beskyttet.



# Godkjenninger og tillatelser

De viktigste symbolene er vist nedenfor.



## Europeisk teknisk godkjenning / vurdering

Utstedt av et europeisk vurderingsorgan (f.eks. DIBt) basert på retningslinjene for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG).

ETA: Europeisk teknisk godkjenning / vurdering.


ETA Option 1 for risset betong og ETA Option 7 for rissfri betong.

CE: CE-merkingen bekrefter at produktet er i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser som det er ment å være påført. Det vil si CE-merket bekrefter bare at kravene som er fastsatt i relevant EU-harmoniseringslovgivning er oppfylt. CE-merket muliggjør fri bevegelse av varer i det europeiske økonomiske området.



## Generell godkjenning av bygningsmyndighetene

Tysk godkjenning, utstedt av DIBt, Berlin med det tilhørende beviset for at byggevaren er i samsvar med den generelle godkjenningen av bygginnspektoratet. Bekreftet av et byrå for materialtesting.



**Merking** for ankere som bekrefter overholdelse av VDS CEA-retningslinjene for sprinkleranlegg og installasjon. Ankere merket på denne måten kan brukes til å feste rør for sløkkeanlegg.



Ankeret er egnet for forankring under seismisk påvirkning. Merk: ICC-ESR-er tillater også seismisk stress (se kategoriene C1 og C2 i henhold til ETAG 001 vedlegg E).



## Branntestet anker

Ankeret er utsatt for en branntest. Det er en „Undersøkelserapport for testing for brannatferd“ (med F-klasse). Eksperimenter under branneksponeering er ikke nødvendig hvis den forenklede verifikasjonsprosedyren i henhold til TR020 brukes - da kan verdiene bli adoptert direkte i ETA.

Begrepet „godkjenninger“ inkluderer dokumenter som er tilgjengelige og kan brukes som bevis på brukbarheten til byggevaren som disse dokumentene ble utstedt for. Dette er (brann) rapporter, generelle godkjenninger fra bygginnspektoratene fra det tyske instituttet for bygningsteknologi, Berlin (f.eks. Z-21... ..) eller europeiske tekniske godkjenninger eller evalueringer (ETA). I prinsippet er brukervennligheten til byggevaren gitt i et EU-medlemsland hvis produsenten erklærer / bekrefter en ytelse for de essensielle egenskapene som kreves i det respektive medlemsland. De nasjonale produktinformasjonspunktene (lenke: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4170/> vedlegg / 1 / oversettelser / no / renditions / native) gir informasjon om de essensielle egenskapene som kreves i et land.



# Byggematerialer

Byggematerialet har førsteprioritet når du velger festemateriell.

I byggematerialer med høy trykkstyrke oppnås høy bæreevne med alminnelige nylonplugg. Høy trykkstyrke har f.eks. betong og massive murstein.

I byggematerialer med lav trykkstyrke bør du anvende spesialplugg, fasadeplugg eller kjemisk forankring (forankringsmørtel).

Byggematerialer med liten trykkstyrke er f.eks. LECA, siporex eller gips.

Til innfestning i plater (gips) finner du et stort antall spesialplugg i fischer`s sortiment.

## Byggematerialer og fischer`s symboler på disse:



Armert betong



Leca



Risset betong



Siporex




Rissfri betong



Plater



Hulldække



Gips og fibergips



Murstein



Vanlig gips



Hullstein



Isolasjons plater



Lettbetong



Tre

# FESTEMATERIELL



## DuoPower Universalplugg

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv... S=m/skrue



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type                       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. nytte-lengde | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DuoPower 5X25              | 555005  |     | 51557921 | 5      | 25           | -                 | 3-4        | 40            | 100           | 4048962235555 |
| DuoPower 6X30              | 555006  |     | 51557936 | 6      | 30           | -                 | 4,5-40     | 50            | 100           | 4048962235562 |
| DuoPower 8X40              | 555008  |     | 51557940 | 8      | 40           | -                 | 4,5-6      | 25            | 100           | 4048962235579 |
| DuoPower 10X50             | 555010  |     | 51557955 | 10     | 50           | -                 | 6-8        | 24            | 50            | 4048962235586 |
| DuoPower 12X60             | 538243  |     | 51938354 | 12     | 60           | -                 | 8-10       | 24            | 25            | 4048962262100 |
| DuoPower 14X70             | 538244  |     | 55420975 | 14     | 70           | -                 | 10 - 12    | 20            | 20            | 4048962262117 |
| DuoPower 5X25 S (m/skrue)  | 555105  |     | 51557966 | 5      | 25           | 6                 | 4 x 35     | 50            | 50            | 4048962235593 |
| DuoPower 6X30 S (m/skrue)  | 555106  |     | 51557974 | 6      | 30           | 5                 | 4,5 x 40   | 50            | 50            | 4048962235609 |
| DuoPower 8X40 S (m/skrue)  | 555108  |     | 51557985 | 8      | 40           | 15                | 5 x 60     | 24            | 50            | 4048962235616 |
| DuoPower 10X50 S (m/skrue) | 555110  |     | 51557993 | 10     | 50           | 13                | 7 x 70     | 10            | 25            | 4048962235623 |
| DuoPower 14X70 S (m/skrue) | 538249  |     | 55420986 | 14     | 70           | 15                | 10 x 95    | 10            | 8             | 4048962262162 |

## DuoPower Universalplugg Lang versjon

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. nytte-lengde | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| DuoPower 6X50  | 538240  |     | 51938320 | 6      | 50           | -                 | 4-5        | 25            | 100           | 4048962262070 |
| DuoPower 8X65  | 538241  |     | 51938335 | 8      | 65           | -                 | 4,5 - 6    | 24            | 50            | 4048962262087 |
| DuoPower 10X80 | 538242  |     | 51938346 | 10     | 80           | -                 | 6-8        | 20            | 25            | 4048962262094 |



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldække

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre



## DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forseglar borhullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrekning i borehullet. Er ideell for flislagte flater og baderomspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borehullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skruer)



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Forsegling dybde mm | Skrue Ø mm | Max. nytte-<br>lengde mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| DuoSeal 6X38 S | 557727  |     | 57382443 | 6      | 38           | 5-14                | 4,5X60     | 12                       |                  | 50               | 4048962402711 |
| DuoSeal 8X48 S | 557728  |     | 57382458 | 8      | 48           | 5-14                | 6,0X70     | 16                       |                  | 25               | 4048962402728 |

## Nylonplugg SX Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med SX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå SX pluggen.



Type: PLUGG  
Materiale: Nylon



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| SX 5X25 Green   | 524859  |     | 49137374 | 5      | 25           | 3 - 4      |                  | 90               | 4048962199826 |
| SX 6X30 Green   | 524860  |     | 49137385 | 6      | 30           | 4 - 5      |                  | 90               | 4048962199833 |
| SX 6X30 S Green | 524866  |     | 49137393 | 6      | 30           | 4.5 x 40   |                  | 45               | 4048962199895 |
| SX 6X50 Green   | 524861  |     | 49137404 | 6      | 50           | 4 - 5      |                  | 90               | 4048962199840 |
| SX 8X40 Green   | 524862  |     | 49137412 | 8      | 40           | 4.5 - 6    |                  | 90               | 4048962199857 |
| SX 8X40 S Green | 524867  |     | 49137423 | 8      | 40           | 5 x 60     |                  | 45               | 4048962199901 |
| SX 8X65 Green   | 524863  |     | 49137438 | 8      | 65           | 4.5 - 6    |                  | 45               | 4048962199864 |
| SX 10X50 Green  | 524864  |     | 49137442 | 10     | 50           | 6 - 8      |                  | 45               | 4048962199871 |
| SX 12X60 Green  | 524865  |     | 49137457 | 12     | 60           | 8 - 10     |                  | 20               | 4048962199888 |

## Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| UX 6 x 35          | 77888   |     | 40134090 | 6      | 35           | 4-5        | 25            | 50            | 4006209778883 |
| UX 6 x 35          | 62754   |     | 24988479 | 6      | 35           | 4-5        | 25            | 100           | 4006209627549 |
| UX 6 x 50 L (Lang) | 77890   |     | 24989865 | 6      | 50           | 4-5        | 25            | 50            | 4006209778906 |
| UX 8 x 50          | 62760   |     | 40133936 | 8      | 50           | 4,5-6      | 25            | 50            | 4006209627600 |
| UX 8 x 50          | 77869   |     | 24988487 | 8      | 50           | 4,5-6      | 25            | 100           | 4006209778692 |
| UX 10 x 60         | 62761   |     | 40133944 | 10     | 60           | 6-8        | 24            | 25            | 4006209627617 |
| UX 10 x 60         | 77871   |     | 24988495 | 10     | 60           | 6-8        | 24            | 50            | 4006209778715 |
| UX 12 x 70         | 77892   |     | 40134116 | 12     | 70           | 8-10       | 24            | 20            | 4006209778920 |
| UX 12 x 70         | 62758   |     | 24988503 | 12     | 70           | 8-10       | 24            | 25            | 4006209627587 |
| UX 14 x 75         | 62757   |     | 24988511 | 14     | 75           | 10-12      | 24            | 20            | 4006209627570 |

## Universalplugg UX med krage

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG M/KRAGE  
Materiale: Nylon



| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| UX 5 x 30 R          | 94722   |     | 40135071 | 5      | 30           | 3-4        | 50            | 100           | 4006209947227 |
| UX 6 x 35 R          | 77889   |     | 40134108 | 6      | 35           | 4-5        | 25            | 50            | 4006209778890 |
| UX 6 x 35 R          | 62756   |     | 24989840 | 6      | 35           | 4-5        | 25            | 100           | 4006209627563 |
| UX 6 x 50 L R (Lang) | 77891   |     | 24989873 | 6      | 50           | 4-5        | 25            | 50            | 4006209778913 |
| UX 8 x 50 R          | 62762   |     | 40133951 | 8      | 50           | 4,5-6      | 25            | 50            | 4006209627624 |
| UX 8 x 50 R          | 77870   |     | 24989832 | 8      | 50           | 4,5-6      | 25            | 100           | 4006209778708 |
| UX 10 x 60 R         | 62759   |     | 40133928 | 10     | 60           | 6-8        | 24            | 25            | 4006209627594 |
| UX 10 x 60 R         | 77872   |     | 24989857 | 10     | 60           | 6-8        | 24            | 50            | 4006209778722 |

## UX-Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| UX 6X35R Green  | 518885  |     | 47150112 | 6      | 35           | 4-5        |               | 40            | 4048962154207 |
| UX 6X50 R Green | 524855  |     | 49137635 | 6      | 50           | 4-5        |               | 40            | 4048962199789 |
| UX 8X50R Green  | 518886  |     | 47150123 | 8      | 50           | 4,5-6      |               | 40            | 4048962154214 |
| UX 10X60R Green | 518887  |     | 47150138 | 10     | 60           | 6-8        |               | 20            | 4048962154221 |
| UX 12X70 Green  | 524858  |     | 49137646 | 12     | 70           | 8-10       |               | 18            | 4048962199819 |

## Lettbetongplugg GB (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong)

Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex). Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type: LETTBETONGPLUGG

Materiale: Nylon



| Type  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| GB 8  | 50491   |     | 22483051 | 8      | 50           | 5          | 24            | 25            | 4006209504918 |
| GB 10 | 50492   |     | 22483069 | 10     | 55           | 7          | 24            | 20            | 4006209504925 |
| GB 14 | 50493   |     | 40133001 | 14     | 75           | 10         | 24            | 10            | 4006209504932 |

## Lettbetongplugg GB Green (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong) Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med GB Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GB pluggen.



Type: LETTBETONGPLUGG

Materiale: Nylon



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| GB 8 Green  | 524870  |     | 49137654 | 8      | 50           | 5          |               | 20            | 4048962199932 |
| GB 10 Green | 524871  |     | 49137665 | 10     | 55           | 7          |               | 18            | 4048962199949 |



## TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Gassbetong - Nylon

Gasbetongplugg for treskruer

Applikasjoner: Fasade- og takkonstruksjoner av tre, metall, vinduer, dør, gitter, konsoller, rørledninger, kabelskinner, stål- og trekonstruksjoner, sanitærmateriale.



Type: GASSBETONGPLUGG

Materiale: Nylon

| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FTP K 4          | 78411   |     | 26498089 | 8      | 50           | 4-4,5      |               | 25            | 4006209784112 |
| FTP K 6          | 78412   |     | 40134132 | 8      | 50           | 5-6        |               | 25            | 4006209784129 |
| FTP K 8          | 78413   |     | 40134140 | 10     | 60           | 7-8        |               | 25            | 4006209784136 |
| FTP K 10         | 78414   |     | 40134157 | 12     | 70           | 9-10       |               | 10            | 4006209784143 |
| FTP EK 4/6-V.tøy | 90990   |     | 40134959 |        |              |            |               | 1             | 4006209909904 |
| FTP EK 8-V.tøy   | 90991   |     | 26573048 |        |              |            |               | 1             | 4006209909911 |
| FTP EK 10-V.tøy  | 90992   |     | 26573055 |        |              |            |               | 1             | 4006209909928 |

## TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Gassbetong - Metall

Turbo-plugg i metall spesialutviklet for bruk i lettbetong sammen med metriske skruer.

M8 = innvendig gjenge M8. M10 = innvendig gjenge M10.

Applikasjoner: Bilder, lamper, vegghyller, speilskap, kabel- og rørklemmer, tv-konsoller osv.



Type: GASSBETONGPLUGG

Materiale: Metall

| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FTP M 6         | 78415   |     | 26572974 | 8      | 50           | M 6        |               | 25            | 4006209784150 |
| FTP M 8         | 78416   |     | 26572982 | 10     | 60           | M 8        |               | 25            | 4006209784167 |
| FTP M 10        | 78417   |     | 26572990 | 12     | 70           | M 10       |               | 25            | 4006209784174 |
| FTP EM 8-V.tøy  | 78578   |     | 40134173 |        |              |            |               | 1             | 4006209785782 |
| FTP EM 10-V.tøy | 78579   |     | 40134181 |        |              |            |               | 1             | 4006209785799 |

## Metallplugg FMD (for treskruer)

Kan slås rett inn i gassbetong (Y-tong, Siporex) med lav fasthet. Kun ved 60 mm lengde anbefales forboring med ett 6 mm bor.

Applikasjoner: Gassrør, vannrør, rørholdere generelt.



Type: PLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



| Type       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FMD 6 x 32 | 61224   |     | 22483093 | 7-9    | 32           | 5-6        | 20            | 100           | 4006209612248 |
| FMD 8 x 38 | 61225   |     | 22483101 | 10-12  | 38           | 6-8        | 10            | 100           | 4006209612255 |
| FMD 8 x 60 | 61226   |     | 22483119 | 10-12  | 60           | 6-8        | 10            | 50            | 4006209612262 |

## Nylonplugg M (For metriske skruer)

Ekspansjonsplugg av glassfiberarmert (forsterket) nylon og med messingkonus, for universalmontering med maskinskruer og gjengestenger.

Applikasjoner: Maskiner, stålkonstruksjoner, beskyttelsesgitter, salgsautomater, diamantboreverktøy osv.

Type: **PLUGG**

Materiale: Nylon



| Type      | Art.nr.      | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------|--------------|-----|----------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| M 6 x 40  | <b>50506</b> |     | 40133019 | 12     | 40           | M6     | 50            | 50            | 4006209505069 |
| M 8 x 50  | <b>50508</b> |     | 22483242 | 16     | 50           | M8     | 25            | 20            | 4006209505083 |
| M 10 x 60 | <b>50510</b> |     | 22483259 | 20     | 60           | M10    | 50            | 10            | 4006209505106 |
| M 12 x 65 | <b>50512</b> |     | 40135428 | 24     | 65           | M12    | 50            | 5             | 4006209505120 |

## Messinganker MS (For metriske skruer)

Messinganker MS for metriske skruer.

Ekspanderer ved innskruing - ingen dor nødvendig.



Type: **ANKER**

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C2



| Type     | Art.nr.      | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|--------------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| MS 5/18  | <b>26425</b> |     | 41593856 | 6      | 20           |                    |            | 5      |               | 100           | 4006209264256 |
| MS 6/22  | <b>78660</b> |     | 41593864 | 8      | 24           |                    |            | 6      |               | 100           | 4006209786604 |
| MS 8/28  | <b>78981</b> |     | 40889297 | 11     | 30           |                    |            | 8      |               | 50            | 4006209789810 |
| MS 10/32 | <b>78661</b> |     | 40889271 | 13     | 32           |                    |            | 10     |               | 25            | 4006209786611 |
| MS 12/37 | <b>78662</b> |     | 40889289 | 18     | 41           |                    |            | 12     |               | 10            | 4006209786628 |

## PROFI-BOX m/Duopower og Duotec

PROFI-BOX med Duopower og Duotec samt skruer. Støtsikker plast og gjennomsiktig lokk.  
Innhold: 30 x DuoPower 6 x 30, 20 x skruer SZ 4,5 x 40, 15 x DuoPower 8 x 40, 10 x skruer SZ 5,0 x 60, 10 x DuoTec 10, 6 x skruer PH 5,0 x 70



Type: SORTIMENTBOKS  
Materiale: Plast  
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb     | Innhold | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|----------|---------|---------------|---------------|
| M/DuoPower OG DuoTec | 541107  |     | 56344286 |         |               | 4048962285451 |

## MiniFixTainer - Smarte sortimentsbokser

**MiniFixTainer:** Leveres i flere varianter av innhold. Boksen er en del av et system som gjør at man kan klikke flere bokser på hverandre for enkel transport og lagring.



Type: SORTIMENTBOKS  
Materiale: Plast

| Type                                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Innhold                                                                                                                                                                                                                                   | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SORTIMENTSBOKS DUOPOWER MED SKRUE      | 560097  |     | 60002381 | Mini FixTainer DuoPower med skruer.<br>Innhold: 30 stk. DuoPower 6 x 30 20 stk. DuoPower 8 x 40 15 stk. FPF II PTF 4,5 x 40 BC 15 stk. FPF II CTP 4,5 x 50 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 60 BC                                              |               | 4048962426229 |
| SORTIMENTSBOKS DUOLINE                 | 560098  |     | 60002382 | Mini FixTainer DuoLine.<br>Innhold: 30 stk. DuoBlade 25 stk. DuoPower 6 x 30 12 stk. DuoPower 8 x 40 10 stk. DuoPower 10 x 50                                                                                                             |               | 4048962426236 |
| SORTIMENTSBOKS PF II SKRUER            | 560094  |     | 60002385 | Mini FixTainer med PowerFast II ELZ innendørs skruer.<br>Innhold: 40 stk. FPF II CTP 3,5 x 30 BC 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BC 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BC 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BC              |               | 4048962426199 |
| SORTIMENTSBOKS PF II SKRUER BZ UTE     | 560095  |     | 60002383 | Mini FixTainer med PowerFast II BZ utendørs beskyttet skruer.<br>Innhold: 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BZ 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 90 BZ      |               | 4048962426205 |
| SORTIMENTSBOKS PF II SKRUER PAN BZ UTE | 560096  |     | 60002384 | Mini FixTainer med PowerFast II BZ utendørs beskyttet med panhode.<br>Innhold: 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 30 BZ 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 50 BZ 15 stk. FPF II PTF 5,0 x 60 BZ |               | 4048962426212 |



## Fixtainer - Smarte sortimentsbokser

**FIXtainer Universal:** Leveres med forskjellige nylonplugger, skruer, gipsplugger som dekker alle typer innfestning i massive materialer som betong, tegl, leca og siporex og Gips og platematerialer. Boksen er en del av et system som gjør at man kan klikke flere bokser på hverandre for enkel transport og lagring.



**Type:** SORTIMENTBOKS

**Materiale:** Plast

**Korrosjonsklasse:** C1 (med skruer)

| Type                          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Innhold                                                                                                                                                                                                               | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SORT.BOKS DuoPower + FPF II Z | 558495  |     |          | 70 stk. DuoPower 5 x 25<br>50 stk. DuoPower 6 x 30<br>30 stk. DuoPower 8 x 40<br>50 stk. FPF II-PTF 4,0 x 40 BC<br>15 stk. FPF II-PTF 5,0 x 50 BC<br>15 stk. FPF II-CTP 4,5 x 50 BC<br>20 stk. FPF II-CTP 5,0 x 60 BC | 4             | 4048962412901 |
| SORT.BOKS DuoPower            | 536161  |     |          | 120 stk. DuoPower 6 x 30 mm<br>60 stk. DuoPower 8 x 40 mm<br>30 stk. DuoPower 10 x 50 mm                                                                                                                              | 4             | 4048962246766 |
| SORT. BOKS DuoPower/DuoTec    | 541357  |     |          | 80 stk. DuoPower 6 x 30 mm<br>30 stk. DuoPower 6 x 50 mm<br>50 stk. DuoPower 8 x 40 mm<br>30 stk. DuoPower 8 x 65 mm<br>10 stk. DuoTec 10 x 39 mm                                                                     | 4             | 4048962289268 |
| SORT.BOKS PLUGGSETT UNIVERSAL | 534076  |     | 49258326 | 50 stk. SX 5 + 25 skruer 3,5 x 30 mm<br>50 stk. SX 6 + 25 skruer 4,5 x 40 mm<br>20 stk. SX 8 + 10 skruer 5 x 60 mm<br>8 stk. Fast & Fix white/black<br>8 stk. GKM + skruer 4,5 x 35 mm                                | 4             | 4048962230826 |
| SORT. BOKS PLUGGSETT MUR      | 534090  |     | 49258334 | 120 stk. SX 6<br>60 stk. SX 8<br>30 stk. SX 10                                                                                                                                                                        | 4             | 4048962230840 |
| SORT. BOKS TOM MED 6 ROM      | 533069  |     | 49258353 |                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 4048962220865 |

## KOFFERT W-Boxx 119 LFD - FOR OPPBEVAREING AV FESTEMATERIELL

Koffert til fischer esker.

Med denne kofferten er du alltid sikker på at dine fischer-produkter ligger som de skal.

Det gjennomsiktige lokket gir deg raskt kontroll på innholdet.

Den støtsikre plasten gir kofferten lang levetid.



**Type:** KOFFERT TIL FISCHER PAKKER

**Materiale:** Rød støtsikker plast

| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Mål               | Vekt   | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| KOFFERT W-Boxx 119 LFD | 554476  |     | 56789653 | 440 x 404,4 x 119 | 1,4 kg | 1             | 4048962395204 |

## Spikerplugg N

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| N 4 x 35 Z (bronse) | 98826   |     | 22484273 | 4      | 35           | 10                 | 2,5x40     | 12            | 100           | 8001132027028 |
| N 5 X 30 Z          | 50395   |     | 22484281 | 5      | 30           | 5                  | 3,5 x 38   | 10            | 100           | 4006209503959 |
| N 5 X 40 Z          | 50351   |     | 22484299 | 5      | 40           | 15                 | 3,5 x 48   | 10            | 100           | 4006209503515 |
| N 5 X 50 Z          | 50352   |     | 22484307 | 5      | 50           | 25                 | 3,5 x 58   | 10            | 100           | 4006209503522 |
| N 6 X 40 Z          | 50354   |     | 22484315 | 6      | 40           | 10                 | 4 x 48     | 10            | 50            | 4006209503546 |
| N 6 X 60 Z          | 50355   |     | 22484323 | 6      | 60           | 30                 | 4 x 64     | 10            | 50            | 4006209503553 |
| N 6 X 80 Z          | 50353   |     | 22484331 | 6      | 80           | 50                 | 4 x 88     | 5             | 50            | 4006209503539 |
| N 8 X 60 Z          | 50356   |     | 22484349 | 8      | 60           | 20                 | 5 x 65     | 5             | 50            | 4006209503560 |
| N 8 X 80 Z          | 50358   |     | 22484356 | 8      | 80           | 40                 | 5 x 85     | 5             | 50            | 4006209503584 |
| N 8 X 100 Z         | 50357   |     | 22484364 | 8      | 100          | 60                 | 5 x 105    | 5             | 50            | 4006209503577 |
| N 8 X 120 Z         | 50359   |     | 22484372 | 8      | 120          | 80                 | 5 x 125    | 5             | 50            | 4006209503591 |
| N 10 X 100 Z        | 50346   |     | 22484380 | 10     | 100          | 50                 | 7 x 110    | 5             | 50            | 4006209503461 |
| N 10 X 135 Z        | 50347   |     | 22484398 | 10     | 135          | 85                 | 7 x 145    | 5             | 50            | 4006209503478 |
| N 10 X 160 Z        | 50348   |     | 22484406 | 10     | 160          | 110                | 7 x 170    | 5             | 50            | 4006209503485 |
| N10 X 230 Z         | 50335   |     | 22484414 | 10     | 230          | 180                | 6 X 240    | 5             | 50            | 4006209503355 |

## Spikerplugg N A2 ( Rustfri )

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| N 5 X 30 A2  | 50370   |     | 22484505 | 5      | 30           | 5                  | 3,5 x 38   | 10            | 100           | 4006209503706 |
| N 6 X 40 A2  | 50372   |     | 22484513 | 6      | 40           | 10                 | 4 x 48     | 10            | 50            | 4006209503720 |
| N 6 X 60 A2  | 50373   |     | 22484521 | 6      | 60           | 30                 | 4 x 64     | 10            | 50            | 4006209503737 |
| N 8 X 60 A2  | 50374   |     | 22484539 | 8      | 60           | 20                 | 5 x 65     | 5             | 50            | 4006209503744 |
| N 8 X 80 A2  | 50375   |     | 22484547 | 8      | 80           | 40                 | 5 x 85     | 5             | 50            | 4006209503751 |
| N 8 x 100 A2 | 50376   |     | 22484554 | 8      | 100          | 60                 | 5x105      | 5             | 50            | 4006209503768 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulddekket



Murstein



Hultstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Spikerplugg N med krage: FZ = Kraftig flat krage / FN= Grå nylon spiker

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

Type: SPIKERPLUGG FLAT KRAGE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| N 5 X 30 FZ       | 50338   |     | 23071400 | 5      | 30           | 5                  | 3,5 x 38   | 10            | 100           | 4006209503386 |
| N 6 X 40 FZ       | 50339   |     | 22484430 | 6      | 40           | 10                 | 4 x 48     | 10            | 50            | 4006209503393 |
| N 6 X 40 FN (Grå) | 50342   |     | 40132953 | 6      | 40           | 10                 | 4 x 45     | 10            | 50            | 4006209503423 |
| N 6 X 40 FZ A2    | 50369   |     | 40132961 | 6      | 40           |                    |            |               | 50            | 4006209503690 |

## Spikerplugg N med farger (farget nylonspiker)

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/farget hvit

Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| N 5 x 30 Z - Hvit  | 96206   |     | 40135113 | 5      | 30           | 5                  | 3,5 x 38   | 10            | 100           | 4006209962060 |
| N 5 x 40 Z - Svart | 46004   |     | 22484463 | 5      | 40           | 15                 | 3,5 x 48   | 10            | 100           | 4006209460047 |
| N 5 x 40 Z - Hvit  | 49033   |     | 22484448 | 5      | 40           | 15                 | 3,5 x 48   | 10            | 100           | 4006209490334 |
| N 5 x 40 Z - Brun  | 96208   |     | 29192804 | 5      | 40           | 15                 | 3,5 x 48   | 10            | 100           | 4006209962084 |
| N 5 x 50 Z - Hvit  | 49034   |     | 26780890 | 5      | 50           | 25                 | 3,5 x 58   | 10            | 100           | 4006209490341 |

## Spikerplugg N Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med Spikerplugg N Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå spikerpluggen.

Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| N 6X40/10 S Green  | 524845  |     | 49137480 | 6      | 40           | 10                 |            |               | 45            | 4048962199703 |
| N 6X60/30 S Green  | 524847  |     | 49137495 | 6      | 60           | 30                 |            |               | 45            | 4048962199710 |
| N 6X80/50 S Green  | 524848  |     | 49137506 | 6      | 80           | 50                 |            |               | 45            | 4048962199727 |
| N 8X80/40 S Green  | 524849  |     | 49137514 | 8      | 80           | 40                 |            |               | 45            | 4048962199734 |
| N 8X100/60 S Green | 524850  |     | 49137525 | 8      | 100          | 60                 |            |               | 45            | 4048962199741 |

## Fasadeplugg FUR T (med skrue)



Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong. Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer.

Applikasjoner: Forankring av lekter, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 + C3 + Syrefast R (A4)



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FUR 8 x 80 T   | 70110   |     | 23640741 | 8      | 80           | 10                 | 6 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209701102 |
| FUR 8 x 100 T  | 70111   |     | 23640758 | 8      | 100          | 30                 | 6 x 105    |        | 10            | 50            | 4006209701119 |
| FUR 8 x 120 T  | 70112   |     | 23640766 | 8      | 120          | 50                 | 6x125      |        | 5             | 50            | 4006209701126 |
| FUR 10 x 80 T  | 88756   | x   | 22484778 | 10     | 80           | 10                 | 7 x 85     |        | 5             | 50            | 4006209887561 |
| FUR 10 x 100 T | 88757   | x   | 22484786 | 10     | 100          | 30                 | 7 x 105    |        | 5             | 50            | 4006209887578 |
| FUR 10 x 115 T | 88760   | x   | 22484794 | 10     | 115          | 45                 | 7x120      |        | 5             | 50            | 4006209887608 |
| FUR 10 x 135 T | 88758   | x   | 22484802 | 10     | 135          | 65                 | 7 x 140    |        | 5             | 50            | 4006209887585 |
| FUR 10 x 160 T | 88759   | x   | 22484810 | 10     | 160          | 90                 | 7 x 165    |        | 5             | 50            | 4006209887592 |
| FUR 10 x 185 T | 88761   | x   | 22484828 | 10     | 185          | 115                | 7 x 190    |        | 1             | 50            | 4006209887615 |
| FUR 10 x 200 T | 88764   | x   | 22484836 | 10     | 200          | 130                | 7 x 205    |        | 1             | 50            | 4006209887646 |
| FUR 10 x 230 T | 88762   | x   | 22484844 | 10     | 230          | 160                | 7 x 235    |        | 1             | 50            | 4006209887622 |

## Fasadeplugg FUR T (med skrue) Syrefast R (A4)



| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FUR 8 x 80 T R   | 70120   |     | 40134066 | 8      | 80           | 10                 | 6 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209701201 |
| FUR 8 x 100 T R  | 70121   |     | 23829013 | 8      | 100          | 30                 | 6 x 105    |        | 5             | 50            | 4006209701218 |
| FUR 10 x 80 T R  | 88784   | x   | 40134660 | 10     | 80           | 10                 | 7 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209887844 |
| FUR 10 x 135 T R | 88786   | x   | 40134686 | 10     | 135          | 65                 | 7 x 140    |        | 5             | 50            | 4006209887868 |

## Fasadeplugg FUR SS (med skrue og 6-kanthode)



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FUR 8 x 80 SS   | 70130   |     | 23640774 | 8      | 80           | 10                 | 6 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209701300 |
| FUR 8 x 100 SS  | 70131   |     | 23640782 | 8      | 100          | 30                 | 6 x 105    |        | 5             | 50            | 4006209701317 |
| FUR 8 x 120 SS  | 70132   |     | 23640790 | 8      | 120          | 50                 | 6x125      |        | 5             | 50            | 4006209701324 |
| FUR 10 x 80 SS  | 88776   | x   | 22484851 | 10     | 80           | 10                 | 7 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209887769 |
| FUR 10 x 100 SS | 88777   | x   | 22484869 | 10     | 100          | 30                 | 7 x 105    |        | 5             | 50            | 4006209887776 |
| FUR 10 x 115 SS | 88783   | x   | 22484877 | 10     | 115          | 45                 | 7x120      |        | 5             | 50            | 4006209887837 |
| FUR 10 x 135 SS | 88778   | x   | 22484885 | 10     | 135          | 65                 | 7 x 140    |        | 5             | 50            | 4006209887783 |
| FUR 10 x 160 SS | 88779   | x   | 40134652 | 10     | 160          | 90                 | 7 x 165    |        | 5             | 50            | 4006209887790 |

## Fasadeplugg FUR SS Syrefast R (A4) (med skrue og 6-kanthode)



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FUR 10 x 80 SS R  | 88792   | x   | 40134710 | 10     | 80           | 10                 | 7 x 85     |        | 10            | 50            | 4006209887929 |
| FUR 10 x 160 SS R | 88795   | x   | 40889388 | 10     | 160          | 90                 | 7 x 140    |        | 5             | 50            | 4006209887950 |



## Fasadeplugg SXR T senkhode ELZ



Den første fasadepluggen i verden med **ETA vurdering** - for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.

Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket, VF og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 + C3 + Syrefast R (A4)



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| SXR 8/10-60 T      | 502999  | x   | 44149473 | 8      | 60           | 10                 |               | 50            | 4048962016277 |
| SXR 8/30-80 T      | 503000  | x   | 44149492 | 8      | 80           | 30                 |               | 50            | 4048962016284 |
| SXR 8/50-100 T     | 503001  | x   | 44149503 | 8      | 100          | 50                 |               | 50            | 4048962016291 |
| SXR 8/70-120 T     | 503002  | x   | 44149518 | 8      | 120          | 70                 |               | 50            | 4048962016307 |
| SXR 10/(30)-80 T   | 46263   | x   | 41594144 | 10     | 80           | 30                 |               | 50            | 4006209462638 |
| SXR 10/(50)-100 T  | 46264   | x   | 41594151 | 10     | 100          | 50                 |               | 50            | 4006209462645 |
| SXR 10/(70)-120 T  | 46265   | x   | 41594169 | 10     | 120          | 70                 |               | 50            | 4006209462652 |
| SXR 10/(90)-140 T  | 46266   | x   | 41594177 | 10     | 140          | 90                 |               | 50            | 4006209462669 |
| SXR 10/(110)-160 T | 46267   | x   | 41594185 | 10     | 160          | 110                |               | 50            | 4006209462676 |
| SXR 10/(130)-180 T | 46268   | x   | 41594193 | 10     | 180          | 130                |               | 50            | 4006209462683 |
| SXR 10/(150)-200 T | 46269   | x   | 41594201 | 10     | 200          | 150                |               | 50            | 4006209462690 |
| SXR 10/(180)-230 T | 46270   | x   | 41594219 | 10     | 230          | 180                |               | 50            | 4006209462706 |
| SXR 10/(210)-260 T | 46271   | x   | 41594227 | 10     | 260          | 210                |               | 50            | 4006209462713 |

## Fasadeplugg SXR T senkhode VF



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| SXR 10x100 T VF | 509534  | x   | 44782038 | 10     | 100          | 50                 |               | 50            | 4048962099089 |
| SXR 10x120 T VF | 509535  | x   | 44135276 | 10     | 120          | 70                 |               | 50            | 4048962099096 |
| SXR 10x140 T VF | 509536  | x   | 44135280 | 10     | 140          | 90                 |               | 50            | 4048962099102 |

## Fasadeplugg SXR T senkhode Syrefast R (A4)



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| SXR 10x80 T R  | 46272   | x   | 41594235 | 10     | 80           | 30                 |               | 50            | 4006209462720 |
| SXR 10x100 T R | 46274   | x   | 41594243 | 10     | 100          | 50                 |               | 50            | 4006209462744 |
| SXR 10x120 T R | 46278   | x   | 41594250 | 10     | 120          | 70                 |               | 50            | 4006209462782 |
| SXR 10x140 T R | 46279   | x   | 41594060 | 10     | 140          | 90                 |               | 50            | 4006209462799 |
| SXR 10x160 T R | 46283   | x   | 41594268 | 10     | 160          | 110                |               | 50            | 4006209462836 |

## Fasadeplugg SXR FUS 6-kanthode ELZ



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak)  | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| SXR 10x60 FUS  | 46329   | x   | 41594276 | 10     | 60           | 10                 | 6 kant m/skive | 50            | 4006209463291 |
| SXR 10x80 FUS  | 46330   | x   | 41594284 | 10     | 80           | 30                 | 6 kant m/skive | 50            | 4006209463307 |
| SXR 10x120 FUS | 46332   | x   | 41594300 | 10     | 120          | 70                 | 6 kant m/skive | 50            | 4006209463321 |

## Fasadeplugg SXR FUS 6-kanthode VF



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse |                | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| SXR 10x60 FUS VF  | 509537  | x   | 44135295 | 10     | 60           | 10                 | 6 kant m/skive |               | 50            | 4048962099119 |
| SXR 10x80 FUS VF  | 509538  | x   | 44135306 | 10     | 80           | 30                 | 6 kant m/skive |               | 50            | 4048962099126 |
| SXR 10x100 FUS VF | 509539  | x   | 44135314 | 10     | 100          | 50                 | 6 kant m/skive |               | 50            | 4048962099133 |
| SXR 10x140 FUS VF | 509540  | x   | 44135325 | 10     | 140          | 90                 | 6 kant m/skive |               | 50            | 4048962099140 |

## Fasadeplugg SXRL T senkhode ELZ - Variabel forankringsdybde 50/70/90



Den kraftige problemløseren med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variabel forankringsdybde – Standard og redusert.

Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor.

Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Utførelser: SXRL T= med senkhode og TX-spor, SXRL-FUS = med krage, sekskanthode og TX-spor.



## Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skruer med undersenket hode, TX

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybde |      |      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|               |         |     |          |        |              | 50mm                                                | 70mm | 90mm |               |               |               |
| SXRL 8X60 T   | 540113  | x   | 53669605 | 8      | 60           | 10                                                  | -    | -    |               | 50            | 4048962276862 |
| SXRL 8X80 T   | 540114  | x   | 53669613 | 8      | 80           | 30                                                  | 10   | -    |               | 50            | 4048962276879 |
| SXRL 8X100 T  | 540115  | x   | 53669624 | 8      | 100          | 50                                                  | 30   | 10   |               | 50            | 4048962276886 |
| SXRL 8X120 T  | 540116  | x   | 53669632 | 8      | 120          | 70                                                  | 50   | 30   |               | 50            | 4048962276893 |
| SXRL 8X140 T  | 540117  | x   | 53669446 | 8      | 140          | 90                                                  | 70   | 50   |               | 50            | 4048962276909 |
| SXRL 8X160 T  | 540118  | x   | 53669454 | 8      | 160          | 110                                                 | 90   | 70   |               | 50            | 4048962276916 |
| SXRL 10X80 T  | 522698  | x   | 48620233 | 10     | 80           | 30                                                  | 10   | -    | 5             | 50            | 4048962180749 |
| SXRL 10X100 T | 522699  | x   | 48620933 | 10     | 100          | 50                                                  | 30   | 10   | 5             | 50            | 4048962180756 |
| SXRL 10X120 T | 522700  | x   | 48620944 | 10     | 120          | 70                                                  | 50   | 30   | 5             | 50            | 4048962180763 |
| SXRL 10X140 T | 522701  | x   | 48620952 | 10     | 140          | 90                                                  | 70   | 50   | 1             | 50            | 4048962180770 |
| SXRL 10X160 T | 522703  | x   | 48620963 | 10     | 160          | 110                                                 | 90   | 70   | 5             | 50            | 4048962180787 |
| SXRL 10X180 T | 522704  | x   | 48620978 | 10     | 180          | 130                                                 | 110  | 90   | 1             | 50            | 4048962180794 |
| SXRL 10X200 T | 522705  | x   | 48620982 | 10     | 200          | 150                                                 | 130  | 110  | 1             | 50            | 4048962180800 |
| SXRL 10X230 T | 522706  | x   | 48620997 | 10     | 230          | 180                                                 | 160  | 140  | 1             | 50            | 4048962180817 |
| SXRL 10X260 T | 522707  | x   | 48621001 | 10     | 260          | 210                                                 | 190  | 170  | 1             | 50            | 4048962180824 |
| SXRL 10X290 T | 522708  | x   | 48621016 | 10     | 290          | 240                                                 | 220  | 200  | 1             | 50            | 4048962180831 |
| SXRL 14X80 T  | 530920  | x   | 54453560 | 14     | 80           | —                                                   | 10   | —    |               | 50            | 4048962206418 |
| SXRL 14X100 T | 530921  | x   | 54453575 | 14     | 100          | —                                                   | 30   | 10   |               | 50            | 4048962206425 |
| SXRL 14X120 T | 530922  | x   | 54453586 | 14     | 120          | —                                                   | 50   | 30   |               | 50            | 4048962206432 |
| SXRL 14X140 T | 530923  | x   | 54453594 | 14     | 140          | —                                                   | 70   | 50   |               | 50            | 4048962206449 |
| SXRL 14X160 T | 530924  | x   | 54453605 | 14     | 160          | —                                                   | 90   | 70   |               | 50            | 4048962206456 |
| SXRL 14X180 T | 530925  | x   | 54453613 | 14     | 180          | —                                                   | 110  | 90   |               | 50            | 4048962206463 |
| SXRL 14X200 T | 530926  | x   | 54453624 | 14     | 200          | —                                                   | 130  | 110  |               | 50            | 4048962206470 |
| SXRL 14X230 T | 530927  | x   | 54453632 | 14     | 230          | —                                                   | 160  | 140  |               | 50            | 4048962206487 |
| SXRL 14X260 T | 530928  | x   | 54453643 | 14     | 260          | —                                                   | 190  | 170  |               | 50            | 4048962206494 |
| SXRL 14X300 T | 530929  | x   | 54453658 | 14     | 300          | —                                                   | 230  | 210  |               | 20            | 4048962206500 |
| SXRL 14X330 T | 530930  | x   | 54453662 | 14     | 330          | —                                                   | 260  | 240  |               | 20            | 4048962206517 |
| SXRL 14X360 T | 530931  | x   | 54453677 | 14     | 360          | —                                                   | 290  | 270  |               | 20            | 4048962206524 |

Fasadeplugg SXRL T senkhode Syrefast R (A4)

Type: FASADEPLUGG  
Materiale: Nylon/syrefast A4 skrue med undersenket hode, TX  
Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybe |      |      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                 |         |     |          |        |              | 50mm                                               | 70mm | 90mm |               |               |               |
| SXRL 8X60 T R   | 540119  | x   | 53669643 | 8      | 60           | 10                                                 | -    | -    | 50            |               | 4048962276923 |
| SXRL 8X80 T R   | 540121  | x   | 53669658 | 8      | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 50            |               | 4048962276930 |
| SXRL 8X100 T R  | 540123  | x   | 53669662 | 8      | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 50            |               | 4048962276947 |
| SXRL 8X120 T R  | 540124  | x   | 53670116 | 8      | 120          | 70                                                 | 50   | 30   | 50            |               | 4048962276954 |
| SXRL 8X140 T R  | 540125  | x   | 53669465 | 8      | 140          | 90                                                 | 70   | 50   | 50            |               | 4048962276961 |
| SXRL 8X160 T R  | 540126  | x   | 53669473 | 8      | 160          | 110                                                | 90   | 70   | 50            |               | 4048962276978 |
| SXRL 10X80 T R  | 522709  | x   | 48621020 | 10     | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 5             | 50            | 4048962180848 |
| SXRL 10X100 T R | 522710  | x   | 48621035 | 10     | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 5             | 50            | 4048962180855 |
| SXRL 10X120 T R | 522711  | x   | 48621046 | 10     | 120          | 70                                                 | 50   | 30   | 5             | 50            | 4048962180862 |
| SXRL 10X140 T R | 522712  | x   | 48621054 | 10     | 140          | 90                                                 | 70   | 50   | 1             | 50            | 4048962180879 |
| SXRL 10X160 T R | 522713  | x   | 48621065 | 10     | 160          | 110                                                | 90   | 70   | 1             | 50            | 4048962180886 |
| SXRL 10X180 T R | 522714  | x   | 48621073 | 10     | 180          | 130                                                | 110  | 90   | 1             | 50            | 4048962180893 |
| SXRL 10X200 T R | 522715  | x   | 48621084 | 10     | 200          | 150                                                | 130  | 110  | 1             | 50            | 4048962180909 |
| SXRL 10X230 T R | 522716  | x   | 48621092 | 10     | 230          | 180                                                | 160  | 140  | 1             | 50            | 4048962180916 |
| SXRL 10X260 T R | 522717  | x   | 48621103 | 10     | 260          | 210                                                | 190  | 170  | 1             | 50            | 4048962180923 |
| SXRL 10X290 T R | 522718  | x   | 48621118 | 10     | 290          | 240                                                | 220  | 200  | 1             | 50            | 4048962180930 |

Fasadeplugg SXRL FUS 6-kanthode ELZ

Type: FASADEPLUGG  
Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX  
Korrosjonsklasse: C1



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybe |      |      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                 |         |     |          |        |              | 50mm                                               | 70mm | 90mm |               |               |               |
| SXRL 8X60 FUS   | 540127  | x   | 53669677 | 8      | 60           | 10                                                 | -    | -    | 50            |               | 4048962276985 |
| SXRL 8X80 FUS   | 540129  | x   | 53669681 | 8      | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 50            |               | 4048962276992 |
| SXRL 8X100 FUS  | 540130  | x   | 53669696 | 8      | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 50            |               | 4048962277005 |
| SXRL 8X120 FUS  | 540131  | x   | 53669980 | 8      | 120          | 70                                                 | 50   | 30   | 50            |               | 4048962277012 |
| SXRL 8X140 FUS  | 540133  | x   | 53669484 | 8      | 140          | 90                                                 | 70   | 50   | 50            |               | 4048962277029 |
| SXRL 8X160 FUS  | 540134  | x   | 53669492 | 8      | 160          | 110                                                | 90   | 70   | 50            |               | 4048962277036 |
| SXRL 10X80 FUS  | 522719  | x   | 48621122 | 10     | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 50            |               | 4048962180947 |
| SXRL 10X100 FUS | 522720  | x   | 48621137 | 10     | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 50            |               | 4048962180954 |
| SXRL 10X120 FUS | 522721  | x   | 48621141 | 10     | 120          | 70                                                 | 50   | 30   | 50            |               | 4048962180961 |
| SXRL 10X140 FUS | 522723  | x   | 48621156 | 10     | 140          | 90                                                 | 70   | 50   | 50            |               | 4048962180978 |
| SXRL 10X160 FUS | 522724  | x   | 48621160 | 10     | 160          | 110                                                | 90   | 70   | 50            |               | 4048962180985 |
| SXRL 10X180 FUS | 522725  | x   | 48621175 | 10     | 180          | 130                                                | 110  | 90   | 50            |               | 4048962181005 |
| SXRL 10X200 FUS | 522726  | x   | 48621186 | 10     | 200          | 150                                                | 130  | 110  | 50            |               | 4048962181012 |
| SXRL 10X230 FUS | 522727  | x   | 48621194 | 10     | 230          | 180                                                | 160  | 140  | 50            |               | 4048962181029 |
| SXRL 10X260 FUS | 522728  | x   | 48621205 | 10     | 260          | 210                                                | 190  | 170  | 50            |               | 4048962181036 |
| SXRL 10X290 FUS | 522729  | x   | 48621213 | 10     | 290          | 240                                                | 220  | 200  | 50            |               | 4048962181043 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldেকে



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Fasadeplugg SXRL FUS Syrefast R (A4)

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/syrefast A4 skrue med 6-kanthode med krage, TX

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybe |      |      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|                   |         |     |          |        |              | 50mm                                               | 70mm | 90mm |               |               |               |
| SXRL 8X60 FUS R   | 540135  | x   | 53669700 | 8      | 60           | 10                                                 | -    | -    | 50            |               | 4048962277043 |
| SXRL 8X80 FUS R   | 540136  | x   | 53669715 | 8      | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 50            |               | 4048962277050 |
| SXRL 8X100 FUS R  | 540137  | x   | 53669726 | 8      | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 50            |               | 4048962277067 |
| SXRL 10X80 FUS R  | 522730  | x   | 48621224 | 10     | 80           | 30                                                 | 10   | -    | 50            |               | 4048962181050 |
| SXRL 10X100 FUS R | 522731  | x   | 48621232 | 10     | 100          | 50                                                 | 30   | 10   | 50            |               | 4048962181067 |
| SXRL 10X120 FUS R | 522732  | x   | 48621243 | 10     | 120          | 70                                                 | 50   | 30   | 50            |               | 4048962181074 |
| SXRL 10X140 FUS R | 522733  | x   | 48621258 | 10     | 140          | 90                                                 | 70   | 50   | 50            |               | 4048962181081 |
| SXRL 10X160 FUS R | 522734  | x   | 48621262 | 10     | 160          | 110                                                | 90   | 70   | 50            |               | 4048962181098 |
| SXRL 10X180 FUS R | 522735  | x   | 48621277 | 10     | 180          | 130                                                | 110  | 90   | 50            |               | 4048962181104 |
| SXRL 10X200 FUS R | 522736  | x   | 48621281 | 10     | 200          | 150                                                | 130  | 110  | 50            |               | 4048962181111 |
| SXRL 10X230 FUS R | 522737  | x   | 48621296 | 10     | 230          | 180                                                | 160  | 140  | 50            |               | 4048962181128 |
| SXRL 10X260 FUS R | 522738  | x   | 48621300 | 10     | 260          | 210                                                | 190  | 170  | 50            |               | 4048962181135 |
| SXRL 10X290 FUS R | 522739  | x   | 48621326 | 10     | 290          | 240                                                | 220  | 200  | 50            |               | 4048962181142 |

## Murbinder VBS



Spesialplugg for etterforankring av mursteinsfasader. Godkjent for bruk i fugen.



Type: MURBINDER

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Total tykkelse (tegl + luftrom) | Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, planinstallasjon | Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, 20 mm forsenkningsinst. | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VBS-M A4 8X120 | 514236  |     | 46459401 | 8      | 70                              | 20                                                          | -                                                                  | 100           | 4048962131574 |
| VBS-M A4 8X185 | 514237  |     | 46459416 | 8      | 135                             | 20                                                          | 40                                                                 | 100           | 4048962131581 |
| VBS-M A4 8X205 | 514238  |     | 46459420 | 8      | 155                             | 40                                                          | 60                                                                 | 100           | 4048962131598 |
| VBS-M A4 8X225 | 514239  |     | 46459435 | 8      | 175                             | 40                                                          | 60                                                                 | 100           | 4048962131604 |
| VBS-M A4 8X245 | 514240  |     | 46459446 | 8      | 195                             | 80                                                          | 100                                                                | 100           | 4048962131611 |
| VBS-M A4 8X265 | 514241  |     | 46459454 | 8      | 215                             | 100                                                         | 100                                                                | 100           | 4048962131628 |
| VBS-M A4 8X285 | 514242  |     | 46459465 | 8      | 235                             | 120                                                         | 140                                                                | 100           | 4048962131635 |



## Cement express

Cement express er ferdig fugemørtel på tube - klar til bruk.

Applikasjoner: Reprasjon av fuger, skader i pusslaget, utfylling av hull og sprekker i murverk og mye mer.



Type: 1-KOMPONENT PATRON



| Type                     | Art.nr. | ETA      | Nobb                       | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| CEMENT EXPRESS GRÅ 310ML | 517920  | 45988600 | Selges i kartong av 12 stk | 12               |                  | 4048962147506 |

## Dekkhette til skruer med TORX (Leveres i gjennomsliktige poser m/ label)

Hvit dekkehette med torx spor, i plast.



Materiale: Hvit plast

Spor: TX

| Type       | Art.nr. | ETA      | Nobb | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------|---------|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| Hvit TX 20 | 522109  | 40129330 |      | 1                | 100              | 5701880221091 |
| Hvit TX 30 | 522103  | 40129280 |      | 1                | 100              | 5701880221039 |
| Hvit TX 40 | 522104  | 40129298 |      | 1                | 100              | 5701880221046 |

## Dekkhetter Selvklebende (PVC)

Selvklebende dekkehetter



Materiale: Selvklebende

PVC / tre

| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Ant.pr.<br>blisterkort | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 14MM HVIT         | 520200  |     | 40128894 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102008 |
| 14MM SVART        | 520201  |     | 40128902 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102015 |
| 14MM LYS GRÅ      | 520202  |     | 40128910 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102022 |
| 14MM MØRK GRÅ     | 520203  |     | 40128928 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102039 |
| 14MM EIK          | 520204  |     | 40128936 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102046 |
| 14MM BØK          | 520205  |     | 40128944 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102053 |
| 14MM TRE FURU     | 520210  |     | 40128951 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102107 |
| 14MM TRE Mahogany | 520211  |     | 40128969 | 42                     | 10               | 1                | 4006209102114 |
| 18MM HVIT         | 520283  |     | 40129124 | 720                    | 1                | 1                | 4006209102831 |
| 18MM HVIT         | 520220  |     | 40128993 | 18                     | 10               | 1                | 4006209102206 |
| 18MM SVART        | 520221  |     | 40129009 | 18                     | 10               | 1                | 4006209102213 |
| 18MM LYS GRÅ      | 520222  |     | 40129017 | 18                     | 10               | 1                | 4006209102220 |
| 18MM MØRK GRÅ     | 520223  |     | 40129025 | 18                     | 10               | 1                | 4006209102237 |
| 18MM Eik          | 520224  |     | 40129033 | 18                     | 10               | 1                | 4006209102244 |

## Karmanker F-S (Nylon)

Polyamid (nylon) karmanker for innfestning av vinduer i porøse og massive materialer.  
Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister, osv.



Type: KARMANKER

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, PZ

Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| F-S 8 x 100  | 88635   |     | 40134603 | 8      | 100          | 50                 | 10            | 50            | 4006209886359 |
| F-S 10 x 75  | 88625   |     | 40134561 | 10     | 75           | 15                 | 10            | 50            | 4006209886250 |
| F-S 10 x 100 | 88626   |     | 40134579 | 10     | 100          | 40                 | 10            | 50            | 4006209886267 |
| F-S 10 x 120 | 88627   |     | 40135477 | 10     | 120          | 60                 | 5             | 50            | 4006209886274 |
| F-S 10 x 140 | 88628   |     | 40134587 | 10     | 140          | 80                 | 5             | 50            | 4006209886281 |

## Karmanker F-M (Metall)



Den ekspanderende karmpluggen presser ikke karmen mot underlaget, men holder den i samme avstand fra muren. For hurtig og stabil festing av vindus- dørkarmer i betong, massiv teglstein, lettbetong.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister osv.



Type: KARMANKER

Materiale: Metall/elforsinket skrue med undersenket hode, PZ

Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| F-M 8 x 92   | 88662   |     | 22485163 | 8      | 92           | 62                 | 1             | 100           | 4006209886625 |
| F-M 8 x 112  | 88664   |     | 22485171 | 8      | 112          | 82                 | 1             | 100           | 4006209886649 |
| F-M 8 x 132  | 88666   |     | 22485189 | 8      | 132          | 102                | 1             | 100           | 4006209886663 |
| F-M 10 x 72  | 88670   |     | 22485197 | 10     | 72           | 42                 | 1             | 100           | 4006209886700 |
| F-M 10 x 92  | 88672   |     | 22485205 | 10     | 92           | 62                 | 1             | 100           | 4006209886724 |
| F-M 10 x 112 | 88674   |     | 22485213 | 10     | 112          | 82                 | 1             | 100           | 4006209886748 |
| F-M 10 x 132 | 88676   |     | 22485221 | 10     | 132          | 102                | 1             | 100           | 4006209886762 |
| F-M 10 x 152 | 88678   |     | 22485239 | 10     | 152          | 122                | 1             | 100           | 4006209886786 |
| F-M 10 x 182 | 88680   |     | 22485247 | 10     | 182          | 152                | 1             | 50            | 4006209886809 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

**Type:** KARMSKRUE

**Materiale:** Elforsinket med undersenket hode

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FFS 7,5 x 42 T30  | 62379   |     | 40133829 | 6      |              |                    | 7,5x42     |               | 100           | 4006209623794 |
| FFS 7,5 x 52 T30  | 62395   |     | 40133845 | 6      |              |                    | 7,5x52     |               | 100           | 4006209623954 |
| FFS 7,5 x 62 T30  | 62396   |     | 40133852 | 6      |              |                    | 7,5x62     |               | 100           | 4006209623961 |
| FFS 7,5 x 72 T30  | 61550   |     | 22485007 | 6      |              |                    | 7,5x72     |               | 100           | 4006209615508 |
| FFS 7,5 x 92 T30  | 61551   |     | 22485015 | 6      |              |                    | 7,5x92     |               | 100           | 4006209615515 |
| FFS 7,5 x 112 T30 | 61552   |     | 22485023 | 6      |              |                    | 7,5x112    |               | 100           | 4006209615522 |
| FFS 7,5 x 132 T30 | 61553   |     | 22485031 | 6      |              |                    | 7,5x132    |               | 100           | 4006209615539 |
| FFS 7,5 x 152 T30 | 61554   |     | 22485049 | 6      |              |                    | 7,5x152    |               | 100           | 4006209615546 |
| FFS 7,5 x 182 T30 | 61555   |     | 22485056 | 6      |              |                    | 7,5x182    |               | 100           | 4006209615553 |

## Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX 30)

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

**Type:** KARMSKRUE

**Materiale:** Elforsinket med sylindrisk hode

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm |  | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| FFSZ 7,5 x 62 T30  | 515732  |     | 56778680 | 6      |  | 7,5x62     |               | 100           | 4048962133769 |
| FFSZ 7,5 x 72 T30  | 515734  |     | 56778695 | 6      |  | 7,5x72     |               | 100           | 4048962133776 |
| FFSZ 7,5 x 92 T30  | 515738  |     | 56778706 | 6      |  | 7,5x92     |               | 100           | 4048962133912 |
| FFSZ 7,5 x 112 T30 | 515740  |     | 56778714 | 6      |  | 7,5x112    |               | 100           | 4048962133936 |
| FFSZ 7,5 x 132 T30 | 515742  |     | 56778725 | 6      |  | 7,5x132    |               | 100           | 4048962133950 |
| FFSZ 7,5 x 152 T30 | 515743  |     | 56778733 | 6      |  | 7,5x152    |               | 100           | 4048962133967 |
| FFSZ 7,5 x 182 T30 | 515744  |     | 56778744 | 6      |  | 7,5x182    |               | 100           | 4048962133974 |

## Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Universal avstandsskrue uten hode med TX25 spor. Egnet til treverk eller massive materialer sammen med nylonplugg.

Applikasjoner: Avstandsmontasje.

Type: AVSTANDSSKRUE

Materiale: Elforsinket uten hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type              | Art.nr.<br>ETA | Nobb     | Bor mm | Min.<br>bor-hulls-<br>dybde | Max. distanse | Skrue Ø mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|----------------|----------|--------|-----------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| ASL 4,5X80        | 59052          | 25755182 | 6      | 40                          | 45            | 4,5x80     |                  | 100              | 4006209590522 |
| ASL 4,5X100       | 59054          | 25808742 | 6      | 40                          | 65            | 4,5x100    |                  | 100              | 4006209590546 |
| ASL 6,0/(35)X80   | 59061          | 43033075 | 8      | 55                          | 35            | 6,0x80     |                  | 100              | 4006209590614 |
| ASL 6/(55)X100    | 59062          | 25808759 | 8      | 55                          | 55            | 6,0x100    |                  | 100              | 4006209590621 |
| ASL 6,0/(75)X120  | 59063          | 25808767 | 8      | 55                          | 75            | 6,0x120    |                  | 100              | 4006209590638 |
| ASL 6,0/(105)X150 | 59064          | 43099976 | 8      | 55                          | 105           | 6,0x150    |                  | 50               | 4006209590645 |

## Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25

Selvborende justerskrue med Torx spor. Skru mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.

Applikasjoner: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.



Type: JUSTERSKRUE

Materiale: Elforsinket med undersenket hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr.<br>ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd<br>mm | Max. gods<br>tykkelse | Skrue Ø mm | Max<br>distanse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------|----------------|----------|--------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| JUSS 6 x 60  | 59040          | 24973158 |        | 60              | 20                    | 6 x 60     | 30              |                  | 100              | 4006209590409 |
| JUSS 6 x 70  | 59041          | 24973166 |        | 70              | 25                    | 6 x 70     | 40              |                  | 100              | 4006209590416 |
| JUSS 6 x 80  | 59042          | 24955049 |        | 80              | 25                    | 6 x 80     | 50              |                  | 100              | 4006209590423 |
| JUSS 6 x 90  | 59043          | 24973174 |        | 90              | 25                    | 6 x 90     | 60              |                  | 100              | 4006209590430 |
| JUSS 6 x 100 | 59044          | 24973182 |        | 100             | 25                    | 6 x 100    | 70              |                  | 100              | 4006209590447 |
| JUSS 6 x 110 | 59045          | 22485270 |        | 110             | 25                    | 6 x 110    | 80              |                  | 100              | 4006209590454 |
| JUSS 6 x 120 | 59046          | 50754018 |        | 120             | 25                    | 6 x 120    | 90              |                  | 100              | 4006209590461 |
| JUSS 6 x 145 | 59047          | 24973208 |        | 145             | 25                    | 6 x 145    | 115             |                  | 100              | 4006209590478 |





## Avstandsmontasjesystem Thermax 8-10z

Thermax 8-10: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon. Benyttes ved lett innfesting. Til festing av eks. skilter, lykter og solavskjerming.



Type: AVSTANDSMONTASJESYSTEM, 8-10 MM

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Forank.<br>dybde | Nyttelengde    | Spon-metrisk og<br>plateskruer | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| THERMAX 8/60 M6    | 45685   |     | 48049778 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 45 - 60                        | 20               | 4006209456859 |
| THERMAX 8/80 M6    | 45686   |     | 48049782 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 60 - 80                        | 20               | 4006209456866 |
| THERMAX 8/100 M6   | 45687   |     | 48049797 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 80 - 100                       | 20               | 4006209456873 |
| THERMAX 8/120 M6   | 45688   |     | 48049801 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 100 - 120                      | 20               | 4006209456880 |
| THERMAX 8/140 M6   | 45689   |     | 48049816 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 120 - 140                      | 20               | 4006209456897 |
| THERMAX 8/160 M6   | 45690   |     | 48049820 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 140 - 160                      | 20               | 4006209456903 |
| THERMAX 8/180 M6   | 45691   |     | 48049835 | 10     | 60               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 160 - 180                      | 20               | 4006209456910 |
| THERMAX 10/100 M6  | 45692   |     | 48049846 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 80 - 100                       | 20               | 4006209456927 |
| THERMAX 10/120 M6  | 45693   |     | 48049854 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 100 - 120                      | 20               | 4006209456934 |
| THERMAX 10/140 M6  | 45694   |     | 48049865 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 120 - 140                      | 20               | 4006209456941 |
| THERMAX 10/160 M6  | 45695   |     | 48049873 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 140 - 160                      | 20               | 4006209456958 |
| THERMAX 10/180 M6  | 45696   |     | 48049884 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 160 - 180                      | 20               | 4006209456965 |
| THERMAX 10/200 M6  | 512605  |     | 48049994 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 180 - 200                      | 20               | 4048962117448 |
| THERMAX 10/220 M6  | 514250  |     | 48050005 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 200 - 220                      | 20               | 4048962131710 |
| THERMAX 10/240 M6  | 514251  |     | 48050013 | 12     | 70               | 4,5-6,0/M6/6,3 | 220 - 240                      | 20               | 4048962131727 |
| THERMAX 10/100 M8  | 45697   |     | 48049892 | 12     | 70               | M8             | 80 - 100                       | 20               | 4006209456972 |
| THERMAX 10/120 M8  | 45698   |     | 48049903 | 12     | 70               | M8             | 100 - 120                      | 20               | 4006209456989 |
| THERMAX 10/140 M8  | 45699   |     | 48049918 | 12     | 70               | M8             | 120 - 140                      | 20               | 4006209456996 |
| THERMAX 10/160 M8  | 45700   |     | 48049922 | 12     | 70               | M8             | 140 - 160                      | 20               | 4006209457009 |
| THERMAX 10/180 M8  | 514252  |     | 48050024 | 12     | 70               | M8             | 160 - 180                      | 20               | 4048962131734 |
| THERMAX 10/200 M8  | 514253  |     | 48050032 | 12     | 70               | M8             | 180 - 200                      | 20               | 4048962131741 |
| THERMAX 10/220 M8  | 514254  |     | 48050043 | 12     | 70               | M8             | 200 - 220                      | 20               | 4048962131758 |
| THERMAX 10/240 M8  | 514255  |     | 48050058 | 12     | 70               | M8             | 220 - 240                      | 20               | 4048962131765 |
| THERMAX 10/100 M10 | 45702   |     | 48049937 | 12     | 70               | M10            | 80 - 100                       | 20               | 4006209457023 |
| THERMAX 10/120 M10 | 45703   |     | 48049941 | 12     | 70               | M10            | 100 - 120                      | 20               | 4006209457030 |
| THERMAX 10/140 M10 | 45704   |     | 48049956 | 12     | 70               | M10            | 120 - 140                      | 20               | 4006209457047 |
| THERMAX 10/160 M10 | 45705   |     | 48049960 | 12     | 70               | M10            | 140 - 160                      | 20               | 4006209457054 |
| THERMAX 10/180 M10 | 514256  |     | 48050062 | 12     | 70               | M10            | 160 - 180                      | 20               | 4048962131772 |
| THERMAX 10/200 M10 | 514257  |     | 48050077 | 12     | 70               | M10            | 180 - 200                      | 20               | 4048962131789 |
| THERMAX 10/220 M10 | 514258  |     | 48050081 | 12     | 70               | M10            | 200 - 220                      | 20               | 4048962131796 |
| THERMAX 10/240 M10 | 514259  |     | 48050096 | 12     | 70               | M10            | 220 - 240                      | 20               | 4048962131802 |



Armert  
betong



Risset  
betong



Rissfri  
betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og  
fibergips



Vanlig gips



Isolasjons  
plater



Tre

## Avstandsmontasjesystem Thermax 12-16



Thermax 12-16: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon.  
Benyttes ved tung innfesting. Til festing av eks. markiser.



Type: AVSTANDSMONTASJESYSTEM, 12-16 MM

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                     | Art.nr.      | Nobb     | Bor Ø betong /<br>hullstein | Nyttelengde | Min.forankringdybde betong/<br>hullstein | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------|
| THERMAX 12/110 M12 B 2PK | <b>51290</b> | 48049657 | 14/20                       | 60-110      | 95/130                                   | 2                | 4006209512906 |
| THERMAX 16/170 M12 B 2PK | <b>51292</b> | 48049744 | 18/20                       | 60-170      | 125/200                                  | 2                | 4006209512920 |
| THERMAX 16/170 M12       | <b>51293</b> | 48049986 | 18/20                       | 60-170      | 125/200                                  | 20               | 4006209512937 |
| THERMAX 12/110 M12 A4    | <b>51537</b> | 48049752 | 14/20                       | 60-110      | 95/130                                   | 10               | 4006209515372 |
| THERMAX 16/170 M12 A4    | <b>51543</b> | 48049763 | 18/20                       | 60-170      | 125/200                                  | 10               | 4006209515433 |

3

Karm- og fasadeinnfesting



## Ekspansjonsbolt FBN II ELZ

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

**ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                      | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FBN II 6/5-50 ELZ         | 505526  | x   | 43639165 | 6      | 50           | 5                  | 6x16   | 5             | 100           | 4048962070231 |
| FBN II 6/10-55 ELZ        | 505527  | x   | 43639173 | 6      | 55           | 10                 | 6x30   | 5             | 100           | 4048962070248 |
| FBN II 6/30-75 ELZ        | 505528  | x   | 43639184 | 6      | 75           | 30                 | 6x30   | 5             | 100           | 4048962070255 |
| FBN II 8/(5)-56 ELZ       | 40806   | x   | 40740953 | 8      | 56           | 5                  | 8x34   | 5             | 50            | 4006209408063 |
| FBN II 8/(10)-71 ELZ      | 40664   | x   | 40741001 | 8      | 71           | 10                 | 8x39   | 5             | 50            | 4006209406649 |
| FBN II 8/(20)-91 ELZ      | 40700   | x   | 40741019 | 8      | 91           | 30                 | 8x59   | 5             | 50            | 4006209407004 |
| FBN II 8/(50)-111 ELZ     | 40771   | x   | 40741027 | 8      | 111          | 50                 | 8x79   | 5             | 50            | 4006209407714 |
| FBN II 8/(100)-161 ELZ    | 40783   | x   | 40741035 | 8      | 161          | 100                | 8x100  | 5             | 20            | 4006209407837 |
| FBN II 10/(5)-71 ELZ      | 40946   | x   | 40740961 | 10     | 71           | 5                  |        | 5             | 50            | 4006209409466 |
| FBN II 10/(10)-86 ELZ     | 40827   | x   | 40741043 | 10     | 86           | 10                 | 10x46  | 5             | 50            | 4006209408278 |
| FBN II 10/(30)-106 ELZ    | 40854   | x   | 40752370 | 10     | 106          | 30                 | 10x66  | 5             | 50            | 4006209408544 |
| FBN II 10/(50)-126 ELZ    | 40855   | x   | 40741050 | 10     | 126          | 50                 | 10x86  | 5             | 20            | 4006209408551 |
| FBN II 10/(100)-176 ELZ   | 40943   | x   | 40741068 | 10     | 176          | 100                |        | 5             | 20            | 4006209409435 |
| FBN II 10/(140)-216 ELZ   | 40944   | x   | 40741076 | 10     | 216          | 140                | 10x100 | 5             | 20            | 4006209409442 |
| FBN II 10/(160)-236 ELZ   | 40945   | x   | 40741084 | 10     | 236          | 160                | 10x100 | 5             | 20            | 4006209409459 |
| FBN II 12/(5)-86 ELZ      | 45272   | x   | 40740979 | 12     | 86           | 5                  |        | 5             | 20            | 4006209452721 |
| FBN II 12/(10)-106 ELZ    | 40950   | x   | 40741092 | 12     | 106          | 10                 | 12x59  | 5             | 20            | 4006209409503 |
| FBN II 12/(20)-116 ELZ    | 44558   | x   |          | 12     | 116          |                    | 12x69  |               | 20            |               |
| FBN II 12/(30)-126 ELZ    | 45263   | x   | 40741100 | 12     | 126          | 30                 | 12x79  | 5             | 20            | 4006209452639 |
| FBN II 12/(50)-146 ELZ    | 45264   | x   | 40741118 | 12     | 146          | 50                 | 12x99  | 5             | 20            | 4006209452646 |
| FBN II 12/(100)-196 ELZ   | 45266   | x   | 40741126 | 12     | 196          | 100                | 12x149 | 5             | 20            | 4006209452660 |
| FBN II 16/(15)-120 ELZ    | 45571   | x   | 40740987 | 16     | 120          | 15                 |        | 5             | 10            | 4006209455715 |
| FBN II 16/(25)-145 ELZ    | 45564   | x   | 40741134 | 16     | 145          | 25                 | 16x89  | 5             | 10            | 4006209455647 |
| FBN II 16/(50)-170 ELZ    | 45565   | x   | 40741142 | 16     | 170          | 50                 | 16x114 | 5             | 10            | 4006209455654 |
| FBN II 16/(100)-220 ELZ   | 45567   | x   | 40741159 | 16     | 220          | 100                | 16x164 | 5             | 10            | 4006209455678 |
| FBN II 20/(10)-139 ELZ    | 45577   | x   | 40740995 | 20     | 139          | 10                 |        | 5             | 10            | 4006209455777 |
| FBN II 20/(30)-184 ELZ    | 45573   | x   | 40741167 | 20     | 184          | 30                 | 20x50  | 5             | 10            | 4006209455739 |
| FBN II 20/(60)-214 ELZ    | 45574   | x   | 40741175 | 20     | 214          | 60                 | 20x90  | 5             | 10            | 4006209455746 |
| FBN II 20/(120)-274 ELZ** | 45576   | x   | 40741183 | 20     | 274          | 120                | 20x90  | 5             | 10            | 4006209455760 |



## Ekspansjonsbolt FBN II HDG (Varmforsinket)

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

**ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3

| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------------|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FBN II 8/5-56 HDG     | 508012  | x   | 43639585 | 56           | 5                  | 8x24   |               | 50            | 4048962091137 |
| FBN II 8/10-71 HDG    | 507575  | x   | 43639415 | 71           | 10                 | 8x39   |               | 50            | 4048962087628 |
| FBN II 8/30-91 HDG    | 507576  | x   | 43639426 | 91           | 30                 | 8x59   |               | 50            | 4048962087635 |
| FBN II 8/50-106 HDG   | 507577  | x   | 43639434 | 106          | 50                 | 8x79   |               | 50            | 4048962087642 |
| FBN II 8/70-131 HDG   | 507578  | x   | 43639445 | 131          | 70                 | 8x99   |               | 20            | 4048962087659 |
| FBN II 10/5-71 HDG    | 508013  | x   | 43639593 | 71           | 5                  | 10x31  |               | 50            | 4048962091144 |
| FBN II 10/10-86 HDG   | 507579  | x   | 43639453 | 86           | 10                 | 10x46  |               | 50            | 4048962087666 |
| FBN II 10/30-106 HDG  | 507580  | x   | 43639464 | 106          | 30                 | 10x66  |               | 50            | 4048962087673 |
| FBN II 10/50-126 HDG  | 507582  | x   | 43639472 | 126          | 50                 | 10x86  |               | 20            | 4048962087680 |
| FBN II 10/100-176 HDG | 507583  | x   | 43639483 | 176          | 100                | 10x136 |               | 20            | 4048962087697 |
| FBN II 12/5-86 HDG    | 508014  | x   | 43639604 | 86           | 5                  | 12x39  |               | 20            | 4048962091151 |
| FBN II 12/10-106 HDG  | 507589  | x   | 43639498 | 106          | 10                 | 12x59  |               | 20            | 4048962087710 |
| FBN II 12/30-126 HDG  | 507591  | x   | 43639502 | 126          | 30                 | 12x79  |               | 20            | 4048962087727 |
| FBN II 12/50-146 HDG  | 507592  | x   | 43639517 | 146          | 50                 | 12x99  |               | 20            | 4048962087734 |
| FBN II 12/100-196 HDG | 507596  | x   | 43639521 | 196          | 100                | 12x149 |               | 20            | 4048962087741 |
| FBN II 16/15-120 HDG  | 507597  | x   | 43639536 | 120          | 15                 | 16x64  |               | 10            | 4048962087758 |
| FBN II 16/25-145 HDG  | 507598  | x   | 43639540 | 145          | 25                 | 16x89  |               | 10            | 4048962087765 |
| FBN II 16/50-170 HDG  | 507553  | x   | 43639218 | 170          | 50                 | 16x105 |               | 10            | 4048962087369 |
| FBN II 16/100-220 HDG | 507554  | x   | 43639222 | 220          | 100                | 16x164 |               | 10            | 4048962087376 |
| FBN II 20/30-184 HDG  | 508015  | x   | 43639612 | 184          | 30                 | 20x90  |               | 10            | 4048962091168 |



## Ekspansjonsbolt FBN II Syrefast R (A4)

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

**ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong. Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)

| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FBN II 6/10-55 R  | 505532  | x   | 43639192 | 6      | 55           | 10 / -             | ≥ 17   |               | 100           | 4048962070279 |
| FBN II 6/30-75 R  | 505535  | x   | 43639203 | 6      | 75           | 30 / -             | ≥ 35   |               | 100           | 4048962070309 |
| FBN II 8/5-56 R   | 508007  | x   | 43639555 | 8      | 56           | 5 / -              | 24     |               | 50            | 4048962091106 |
| FBN II 8/10-71 R  | 507555  | x   | 43639237 | 8      | 71           | 10 / 20            | 39     |               | 50            | 4048962087383 |
| FBN II 8/30-91 R  | 507556  | x   | 43639241 | 8      | 91           | 30 / 40            | 59     |               | 50            | 4048962087390 |
| FBN II 8/50-111 R | 507557  | x   | 43639256 | 8      | 111          | 50 / 60            | 79     |               | 50            | 4048962087406 |
| FBN II 10/5-71 R  | 508010  | x   | 43639566 | 10     | 71           | 5 / -              | 31     |               | 50            | 4048962091113 |
| FBN II 10/10-86 R | 507558  | x   | 43639260 | 10     | 86           | 10 / 20            | 46     |               | 50            | 4048962087413 |
| FBN II 10/20-96 R | 507559  | x   | 43639275 | 10     | 96           | 20 / 30            | 56     |               | 50            | 4048962087420 |



| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FBN II 10/30-106 R  | 507560  | x   | 43639286 | 10     | 106          | 30 / 40            | 66     |               | 50            | 4048962087437 |
| FBN II 10/50-126 R  | 507561  | x   | 43639294 | 10     | 126          | 50 / 60            | 86     |               | 20            | 4048962087444 |
| FBN II 10/100-176 R | 507562  | x   | 43639305 | 10     | 176          | 100 / 110          | 136    |               | 20            | 4048962087451 |
| FBN II 12/5-86 R    | 508011  | x   | 43639574 | 12     | 86           | 5 / -              | 39     |               | 20            | 4048962091120 |
| FBN II 12/10-106 R  | 507563  | x   | 43639313 | 12     | 106          | 10 / 25            | 59     |               | 20            | 4048962087468 |
| FBN II 12/20-116 R  | 507564  | x   | 43639324 | 12     | 116          | 20 / 35            | 69     |               | 20            | 4048962087475 |
| FBN II 12/30-125 R  | 507565  | x   | 43639332 | 12     | 126          | 30 / 45            | 79     |               | 20            | 4048962087482 |
| FBN II 12/50-146 R  | 507566  | x   | 43639343 | 12     | 146          | 50 / 65            | 99     |               | 20            | 4048962087499 |
| FBN II 12/100-196 R | 507567  | x   | 43639358 | 12     | 196          | 100 / 115          | 149    |               | 20            | 4048962087505 |
| FBN II 16/15-120 R  | 508745  | x   | 43639623 | 16     | 120          | 15 / -             | 64     |               | 10            | 4048962095494 |
| FBN II 16/10-130 R  | 507568  | x   | 43639362 | 16     | 130          | 10 / 25            | 74     |               | 10            | 4048962087529 |
| FBN II 16/25-145 R  | 507569  | x   | 43639377 | 16     | 145          | 25 / 40            | 89     |               | 10            | 4048962087567 |
| FBN II 16/50-170 R  | 507570  | x   | 43639381 | 16     | 170          | 50 / 65            | 105    |               | 10            | 4048962087574 |
| FBN II 20/30-184 R  | 507571  | x   | 43639396 | 20     | 184          | 30 / 55            | 90     |               | 10            | 4048962087581 |
| FBN II 20/60-214 R  | 507572  | x   | 43639400 | 20     | 214          | 60 / 85            | 90     |               | 10            | 4048962087598 |

## Sikkerhetsanker FAZ II ELZ

Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FAZ II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri . Bor Ø = Gjenge diameter.  
Sprinkelgodkjenning: M6-M20



Type: SIKKERHETSANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FAZ II 8/10   | 94871   | x   | 40889453 | 8      | 77           | 10                 | M8         | 5             | 50            | 4006209948712 |
| FAZ II 8/30   | 94877   | x   | 29192739 | 8      | 97           | 30                 | M8         | 5             | 50            | 4006209948774 |
| FAZ II 8/50   | 94878   | x   | 29192747 | 8      | 117          | 50                 | M8         | 5             | 50            | 4006209948781 |
| FAZ II 8/100  | 94879   | x   | 40889461 | 8      | 167          | 100                | M8         | 5             | 25            | 4006209948798 |
| FAZ II 10/10  | 94981   | x   | 40135089 | 10     | 95           | 10                 | M10        | 5             | 50            | 4006209949818 |
| FAZ II 10/20  | 94982   | x   | 48620320 | 10     | 105          | 20                 | M 10 x 63  | 1             | 25            | 4006209949825 |
| FAZ II 10/30  | 94983   | x   | 29192754 | 10     | 115          | 30                 | M10        | 5             | 25            | 4006209949832 |
| FAZ II 10/50  | 94984   | x   | 40889479 | 10     | 135          | 50                 | M10        | 5             | 20            | 4006209949849 |
| FAZ II 10/100 | 94986   | x   | 48620335 | 10     | 185          | 100                | M 10 x 143 | 5             | 20            | 4006209949863 |
| FAZ II 10/160 | 503252  | x   | 48620392 | 10     | 245          | 160                | M 10 x 193 | 1             | 20            | 4048962056075 |
| FAZ II 12/10  | 95419   | x   | 40889487 | 12     | 110          | 10                 | M12        | 5             | 20            | 4006209954195 |
| FAZ II 12/20  | 95420   | x   | 48620346 | 12     | 120          | 20                 | M 12 x 71  | 1             | 20            | 4006209954201 |
| FAZ II 12/30  | 95421   | x   | 29192762 | 12     | 130          | 30                 | M12        | 5             | 20            | 4006209954218 |
| FAZ II 12/50  | 95446   | x   | 29192770 | 12     | 150          | 50                 | M12        | 5             | 20            | 4006209954461 |
| FAZ II 12/100 | 95470   | x   | 48620354 | 12     | 200          | 100                | M 12 x 151 | 1             | 20            | 4006209954706 |
| FAZ II 12/160 | 503253  | x   | 48620403 | 12     | 260          | 160                | M 12 x 186 | 1             | 10            | 4048962056082 |
| FAZII 16/5    | 522124  | x   | 53669397 | 16     | 128          | 5                  | M 16 x 64  | 1             | 10            | 4048962177725 |
| FAZ II 16/25  | 95836   | x   | 29192788 | 16     | 150          | 25                 | M16        | 5             | 10            | 4006209958360 |
| FAZ II 16/50  | 95864   | x   | 29192796 | 16     | 175          | 50                 | M16        | 5             | 10            | 4006209958643 |
| FAZ II 16/100 | 95865   | x   | 40889503 | 16     | 225          | 100                | M16        | 1             | 10            | 4006209958650 |
| FAZ II 16/160 | 503254  | x   | 48620418 | 16     | 283          | 160                | M 16 x 189 | 1             | 10            | 4048962056099 |
| FAZ II 16/200 | 95967   | x   | 48620365 | 16     | 323          | 200                | M 16 x 189 | 1             | 10            | 4006209959671 |
| FAZ II 16/250 | 95968   | x   | 48620373 | 16     | 373          | 250                | M 16 x 100 | 1             | 10            | 4006209959688 |
| FAZ II 16/300 | 96188   | x   | 48620384 | 16     | 423          | 300                | M 16 x 100 | 1             | 10            | 4006209961889 |

| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FAZ II 20/30  | 46632   | x   | 48620142 | 20     | 172          | 30                 | M 20 x 54  | 1             | 5             | 4006209466322 |
| FAZ II 20/60  | 46633   | x   | 48620297 | 20     | 202          | 60                 | M 20 x 84  | 1             | 5             | 4006209466339 |
| FAZ II 20/160 | 503255  | x   | 48620422 | 20     | 302          | 160                | M 20 x 100 | 1             | 5             | 4048962056105 |
| FAZ II 24/30  | 46635   | x   | 48620301 | 24     | 205          | 30                 | M 24 x 58  | 1             | 5             | 4006209466353 |
| FAZ II 24/60  | 46636   | x   | 48620316 | 24     | 235          | 60                 | M 24 x 88  | 1             | 5             | 4006209466360 |

## Sikkerhetsanker FAZ II Syrefast R (A4)



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FAZ II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri . Bor Ø = Gjenge diameter.  
Sprinkelgodkjenning: M6-M20



**Type:** SIKKERHETSANKER  
**Materiale:** Syrefast R (A4)  
**Korrosjonsklasse:** Syrefast R (A4)



4

Stål/tyngre innfesting

| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FAZ II 8/10 R  | 501396  | x   | 48620437 | 8      | 75           | 10                 | M 8 x 38   | 1             | 50            | 4048962006308 |
| FAZ II 8/30 R  | 501399  | x   | 48620441 | 8      | 95           | 30                 | M 8 x 58   | 1             | 50            | 4048962006339 |
| FAZ II 8/50 R  | 501401  | x   | 48620456 | 8      | 115          | 50                 | M 8 x 78   | 1             | 50            | 4048962006353 |
| FAZ II 10/10 R | 501403  | x   | 48620460 | 10     | 95           | 10                 | M 10 x 53  | 1             | 50            | 4048962006360 |
| FAZ II 10/20 R | 501406  | x   | 48620475 | 10     | 105          | 20                 | M 10 x 63  | 1             | 50            | 4048962006391 |
| FAZ II 10/30 R | 501407  | x   | 48620486 | 10     | 115          | 30                 | M 10 x 73  | 1             | 50            | 4048962006407 |
| FAZ II 10/50 R | 501409  | x   | 48620494 | 10     | 135          | 50                 | M 10 x 93  | 1             | 20            | 4048962006421 |
| FAZII 10/100 R | 501411  | x   | 48621561 | 10     | 185          | 100                | M 10 x 143 | 1             | 20            | 4048962006445 |
| FAZII 10/160 R | 501412  | x   | 48621576 | 10     | 245          | 160                | M 10 x 193 | 1             | 20            | 4048962006452 |
| FAZ II 12/10 R | 501413  | x   | 48620505 | 12     | 110          | 10                 | M 12 x 61  | 1             | 20            | 4048962006469 |
| FAZ II 12/20 R | 501415  | x   | 48620513 | 12     | 120          | 20                 | M 12 x 71  | 1             | 20            | 4048962006483 |
| FAZ II 12/30 R | 501416  | x   | 48620524 | 12     | 130          | 30                 | M 12 x 81  | 1             | 20            | 4048962006490 |
| FAZ II 12/50 R | 501419  | x   | 48620532 | 12     | 150          | 50                 | M 12 x 101 | 1             | 20            | 4048962006520 |
| FAZII 12/100 R | 501421  | x   | 48621580 | 12     | 200          | 100                | M 12 x 151 | 1             | 20            | 4048962006544 |
| FAZII 12/160 R | 503180  | x   | 48621606 | 12     | 260          | 160                | M 12 x 186 | 1             | 20            | 4048962055085 |
| FAZ II 16/5 R  | 522125  | x   | 53669416 | 16     | 128          | 5                  | M 16 x 64  | 1             | 20            | 4048962177732 |
| FAZ II 16/25 R | 501423  | x   | 48620543 | 16     | 148          | 25                 | M 16 x 84  | 1             | 20            | 4048962006551 |
| FAZ II 16/50 R | 501424  | x   | 48620558 | 16     | 173          | 50                 | M 16 x 109 | 1             | 20            | 4048962006568 |
| FAZII 16/100 R | 501425  | x   | 48621595 | 16     | 223          | 100                | M 16 x 159 | 1             | 10            | 4048962006575 |
| FAZ II 20/30 R | 501426  | x   | 48620562 | 20     | 172          | 30                 | M 20 x 54  | 1             | 4             | 4048962006582 |
| FAZ II 24/30 R | 501427  | x   | 48620577 | 24     | 205          | 30                 | M 24 x 58  | 1             | 4             | 4048962006599 |
| FAZ II 24/60 R | 503184  | x   | 48620581 | 24     | 235          | 60                 | M 24 x 88  | 1             | 4             | 4048962055122 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Sikkerhetsanker FAZ II Kort versjon

K = Kortere variant, med en standard nyttelengde. Dette gir redusert montasjetid, samt reduserte kostnader pr. festepunkt. Samme høye trekklaster som standard FAZ II oppnås. Godkjent i risset og rissfri betong. Branngodkjenning. FAZ II sin ekspansjonsklips er testet og utprøvd, og gir deg den høyeste bæreevnen. Man trenger derfor færre festepunkter og kan for eksempel bruke mindre ankerplater. Du benytter færre hammerslag når ankeret monteres, dette gjør monteringen enklere og slitasjen på montøren reduseres. Sprinkelgodkjenning: M10-M12



Type: SIKKERHETSANKER KORT VERSJON

Materiale: Elforsinket og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 og Syrefast R (A4)

| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge    | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Elforsinket</b>     |         |     |          |        |              |                    |           |               |               |               |
| FAZ II 8/5 K           | 538989  | x   | 53669420 | 8      | 60           | 5                  | M 8x23    | 1             | 50            | 4048962267303 |
| FAZ II 10/10 K         | 522108  | x   | 48620596 | 10     | 75           | 10                 | M 10 x 33 | 1             | 50            | 4048962177626 |
| FAZ II 10/20 K         | 522110  | x   | 48620600 | 10     | 85           | 20                 | M 10 x 43 | 1             | 25            | 4048962177633 |
| FAZ II 12/10 K         | 522118  | x   | 48620615 | 12     | 90           | 10                 | M 12 x 41 | 1             | 20            | 4048962177671 |
| FAZ II 12/20 K         | 522119  | x   | 48620626 | 12     | 100          | 20                 | M 12 x 51 | 1             | 20            | 4048962177688 |
| <b>Syrefast R (A4)</b> |         |     |          |        |              |                    |           |               |               |               |
| FAZ II 8/5 K R         | 538990  | x   | 53669435 | 8      | 60           | 5                  | M 8x23    | 1             | 50            | 4048962267310 |
| FAZ II 10/10 K R       | 522116  | x   | 48620634 | 10     | 75           | 10                 | M 10 x 33 | 1             | 50            | 4048962177657 |
| FAZ II 10/20 K R       | 522117  | x   | 48620645 | 10     | 85           | 20                 | M 10 x 43 | 1             | 50            | 4048962177664 |
| FAZ II 12/20 K R       | 522123  | x   | 48620653 | 12     | 100          | 20                 | M 12 x 51 | 1             | 20            | 4048962177718 |

## Monteringsverktøy FA-ST II

FA-ST II sekskantpipe for enkel og rask montering av ankerbolter, noe som sparer betydelig installasjonstid spesielt under serieinstallasjon. Monteringsverktøyet FA-ST II er egnet for vanlige hammerbor (2-3 kg) med SDS -adapter. Spesielle ankerbolter som FAZ II og FBN II kan installeres ved hjelp av gjennomstikksmontasje raskere, enklere og tryggere ved hjelp av FA-ST II. Monteringsverktøyet sikrer optimal håndtering, takket være den lette vekten.



Type: MONTERINGSVERKTØY

Passer til: FBN II og FAZ II

| Type                                | Art.nr. | ETA | Nobb     | Passer til    | Pipe dim mm       | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------------------------|---------|-----|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| SEKSKANTPIPE FA-ST II M10           | 558790  |     | 60002386 | M10           | SW17              | 10            | 1             | 4048962414738 |
| SEKSKANTPIPE FA-ST II M12           | 558791  |     | 60002396 | M12           | SW19              | 10            | 1             | 4048962414745 |
| SEKSKANTPIPE FA-ST II M16           | 558792  |     | 60002388 | M16           | SW124             | 10            | 1             | 4048962414752 |
| MONTERINGSVERKTØY FA-ST II M10-16   | 558789  |     | 60002387 | M10, M12, M16 | SW17, SW19, SW124 | 14            | 1             | 4048962414721 |
| FJÆR FA-ST II TIL MONTERINGSVERKTØY | 558793  |     | 60002389 |               |                   | 10            | 1             | 4048962414769 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Sikkerhetsanker FH II-S



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FH II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri betong.  
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED SEKSKANTHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd | Max. gods tykkelse | Bolt/ Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| FH II 12/10 S | 44884   | x   | 44134644 | 12     | 90        | 10                 | M8           |               | 50            | 4006209448847 |
| FH II 12/25 S | 44885   | x   | 44134652 | 12     | 105       | 25                 | M8           |               | 50            | 4006209448854 |
| FH II 12/50 S | 44886   | x   | 44134663 | 12     | 130       | 50                 | M8           |               | 25            | 4006209448861 |
| FH II 15/10 S | 44887   | x   | 44134678 | 15     | 106       | 10                 | M10          |               | 25            | 4006209448878 |
| FH II 15/20 S | 44888   | x   | 44134682 | 15     | 121       | 20                 | M10          |               | 25            | 4006209448885 |
| FH II 15/50 S | 44889   | x   | 44134697 | 15     | 146       | 50                 | M10          |               | 25            | 4006209448892 |
| FH II 18/10 S | 46847   | x   | 44157044 | 18     | 118       | 10                 | M12          |               | 20            | 4006209468470 |
| FH II 18/25 S | 44894   | x   | 40889065 | 18     | 132       | 25                 | M12          |               | 20            | 4006209448946 |
| FH II 18/50 S | 44896   | x   | 44134701 | 18     | 157       | 50                 | M12          |               | 20            | 4006209448960 |
| FH II 24/25 S | 44898   | x   | 40889073 | 24     | 160       | 25                 | M16          |               | 10            | 4006209448984 |
| FH II 24/50 S | 44900   | x   | 44134716 | 24     | 185       | 50                 | M16          |               | 10            | 4006209449004 |
| FH II 28/30 S | 44901   | x   | 40889081 | 28     | 192       | 30                 | M20          |               | 4             | 4006209449011 |
| FH II 28/60 S | 44902   | x   | 44134720 | 28     | 222       | 60                 | M20          |               | 4             | 4006209449028 |
| FH II 32/30 S | 44903   | x   | 40889099 | 32     | 215       | 30                 | M24          |               | 4             | 4006209449035 |
| FH II 32/60 S | 44904   | x   | 44134735 | 32     | 245       | 60                 | M24          |               | 4             | 4006209449042 |

4

Stål/tyngre innfesting

## Sikkerhetsanker FH II-H



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FH II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri betong.  
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED TOPPMUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd | Max. gods tykkelse | Bolt/ Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|-----------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| FH II 12/25 H | 44906   | x   | 43029083 | 12     | 107       | 25                 | M8           |               | 50            | 4006209449066 |
| FH II 12/50 H | 44907   | x   | 43033041 | 12     | 132       | 50                 | M8           |               | 25            | 4006209449073 |
| FH II 15/10 H | 44908   | x   | 44134746 | 15     | 113       | 10                 | M10          |               | 25            | 4006209449080 |
| FH II 15/25 H | 44909   | x   | 44134754 | 15     | 128       | 24                 | M10          |               | 25            | 4006209449097 |
| FH II 15/50 H | 44910   | x   | 44134765 | 15     | 153       | 50                 | M10          |               | 25            | 4006209449103 |
| FH II 18/25 H | 44915   | x   | 44134773 | 18     | 138       | 25                 | M12          |               | 20            | 4006209449158 |
| FH II 18/50 H | 44916   | x   | 44134784 | 18     | 163       | 20                 | M12          |               | 20            | 4006209449165 |



## Sikkerhetsanker FH II-I



Sikkerhetsanker m/inv. gjenger. **ETA vurdering kategori 1** - for risset og rissfri betong. Kan monteres uten moment, visuell kontroll. Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED INNVENDIG GJENGE

Materiale: Elforsinket og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 og Syrefast R (A4)



| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd |                 | Bolt/ Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|----------|--------|-----------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| FH II-I 12/M6    | 520358  | x   | 47404492 | 12     | 77,5      | Elforsinket     | M6           |               | 25            | 4048962168372 |
| FH II-I 12/M8    | 520359  | x   | 47404503 | 12     | 77,5      | Elforsinket     | M8           |               | 25            | 4048962168389 |
| FH II-I 15/M10   | 519014  | x   | 46459632 | 15     | 90        | Elforsinket     | M10          |               | 25            | 4048962158281 |
| FH II-I 15/M12   | 519015  | x   | 46459643 | 15     | 90        | Elforsinket     | M12          |               | 20            | 4048962158298 |
| FH II-I 12/M6 R  | 520360  | x   | 47404518 | 12     | 77,5      | Syrefast R (A4) | M6           |               | 25            | 4048962168396 |
| FH II-I 12/M8 R  | 520361  | x   | 47404522 | 12     | 77,5      | Syrefast R (A4) | M8           |               | 25            | 4048962168402 |
| FH II-I 15/M10 R | 519018  | x   | 46459677 | 15     | 90        | Syrefast R (A4) | M10          |               | 25            | 4048962158328 |
| FH II-I 15/M12 R | 519019  | x   | 46459681 | 15     | 90        | Syrefast R (A4) | M12          |               | 20            | 4048962158335 |

## Monteringsverktøy for:

|                |        |          |  |  |  |  |  |    |               |
|----------------|--------|----------|--|--|--|--|--|----|---------------|
| FH II-I M6-M10 | 522518 | 47323178 |  |  |  |  |  | 10 | 4048962180268 |
|----------------|--------|----------|--|--|--|--|--|----|---------------|

## Betongskruer UltraCut FBS II US 8-14



Betongskruen UltraCut FBS II er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruetaket sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits   | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|
| UltraCut FBS II 8x55   | 536851  | x   | 51557796 | 8      | 65            | 55          | 5            | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251340 |
| UltraCut FBS II 8x70   | 536852  | x   | 51558042 | 8      | 80            | 70          | 20/5         | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251357 |
| UltraCut FBS II 8x80   | 536853  | x   | 51558057 | 8      | 90            | 80          | 30/15        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251364 |
| UltraCut FBS II 8x90   | 536854  | x   | 51558061 | 8      | 100           | 90          | 40/25        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251371 |
| UltraCut FBS II 8x100  | 536855  | x   | 51558076 | 8      | 110           | 100         | 50/35        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251388 |
| UltraCut FBS II 8x110  | 536856  | x   | 51558080 | 8      | 120           | 110         | 60/45        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251395 |
| UltraCut FBS II 8x130  | 536857  | x   | 51558095 | 8      | 140           | 130         | 80/65        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962251401 |
| UltraCut FBS II 10x60  | 536858  | x   | 51557800 | 10     | 70            | 60          | 5/-/-        | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251418 |
| UltraCut FBS II 10x70  | 536859  | x   | 51558106 | 10     | 80            | 70          | 15/5/-       | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251425 |
| UltraCut FBS II 10x80  | 536860  | x   | 51558114 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251432 |
| UltraCut FBS II 10x90  | 536861  | x   | 51558125 | 10     | 100           | 90          | 35/25/5      | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251449 |
| UltraCut FBS II 10x100 | 536862  | x   | 51558133 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251456 |
| UltraCut FBS II 10x120 | 536863  | x   | 51558144 | 10     | 130           | 120         | 65/55/35     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251463 |
| UltraCut FBS II 10x140 | 536864  | x   | 51558152 | 10     | 150           | 140         | 85/75/55     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251470 |
| UltraCut FBS II 10x160 | 536865  | x   | 51558163 | 10     | 170           | 160         | 105/95/75    | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962251487 |

| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| UltraCut FBS II 10x200 | 536866  | x   | 51558178 | 10     | 210           | 200         | 145/135/115  | SW 15     | 12,5     | 20            | 4048962251494 |
| UltraCut FBS II 10x230 | 536867  | x   | 51558182 | 10     | 240           | 230         | 175/165/145  | SW 15     | 12,5     | 20            | 4048962251500 |
| UltraCut FBS II 10x260 | 536868  | x   | 51558197 | 10     | 270           | 260         | 205/195/175  | SW 15     | 12,5     | 20            | 4048962251517 |
| UltraCut FBS II 12x70  | 536869  | x   | 51557815 | 12     | 80            | 70          | 10/-/-       | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962251524 |
| UltraCut FBS II 12x85  | 536870  | x   | 51558201 | 12     | 95            | 85          | 25/10/-      | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962251531 |
| UltraCut FBS II 12x110 | 536871  | x   | 51558216 | 12     | 120           | 110         | 50/35/10     | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962251548 |
| UltraCut FBS II 12x130 | 536872  | x   | 51558220 | 12     | 140           | 130         | 70/55/30     | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962251555 |
| UltraCut FBS II 12x150 | 536873  | x   | 51558235 | 12     | 160           | 150         | 90/75/50     | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962251562 |
| UltraCut FBS II 14x75  | 536874  | x   | 51557826 | 14     | 90            | 75          | 10/-/-       | SW 21     | 16,5     | 20            | 4048962251579 |
| UltraCut FBS II 14x95  | 536875  | x   | 51558246 | 14     | 110           | 95          | 30/10/-      | SW 21     | 16,5     | 20            | 4048962251586 |
| UltraCut FBS II 14x100 | 536876  | x   | 51558254 | 14     | 115           | 100         | 35/15/-      | SW 21     | 16,5     | 20            | 4048962251593 |
| UltraCut FBS II 14x125 | 536877  | x   | 51558265 | 14     | 140           | 125         | 60/40/10     | SW 21     | 16,5     | 10            | 4048962251609 |
| UltraCut FBS II 14x150 | 536878  | x   | 51558273 | 14     | 165           | 150         | 85/65/35     | SW 21     | 16,5     | 10            | 4048962251616 |

## Betongskruer UltraCut FBS II SK 8-14 Senkhode



Betongskruen UltraCut FBS II er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

**ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED SENKHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| UC FBS II 8x60 SENK   | 536880  | x   | 51557834 | 8      | 70            | 60          | 10/-         | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962251630 |
| UC FBS II 8x80 SENK   | 536881  | x   | 51558496 | 8      | 90            | 80          | 30/15        | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962251647 |
| UC FBS II 8x90 SENK   | 536882  | x   | 51558500 | 8      | 100           | 90          | 40/25        | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962251654 |
| UC FBS II 10x65 SENK  | 536884  | x   | 51557845 | 10     | 75            | 65          | 10/-/-       | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962251678 |
| UC FBS II 10x80 SENK  | 536885  | x   | 51558515 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962251685 |
| UC FBS II 10x95 SENK  | 536886  | x   | 51558284 | 10     | 105           | 95          | 40/30/10     | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962251692 |
| UC FBS II 10x100 SENK | 536887  | x   | 51558526 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962251708 |
| UC FBS II 10x120 SENK | 536888  | x   | 51558534 | 10     | 130           | 120         | 65/55/35     | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962251715 |

## Betongskruer UltraCut FBS II US CP



Betongskruen UltraCut FBS II CP er utviklet for gjennomstikksmontasje.

Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

**ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Mekanisk galvaniseret

Korrosjonsklasse: C3



| Type                   | Art.nr. | ETA | NOBB     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits   | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|
| UltraCut FBS II 8x55   | 557781  | x   | 57267518 | 8      | 65            | 55          | 5            | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962403183 |
| UltraCut FBS II 8x70   | 557782  | x   | 57267522 | 8      | 80            | 70          | 20/5         | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962403190 |
| UltraCut FBS II 8x80   | 557783  | x   | 57267537 | 8      | 90            | 80          | 30/15        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962403206 |
| UltraCut FBS II 8x90   | 557784  | x   | 57267541 | 8      | 100           | 90          | 40/25        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962403213 |
| UltraCut FBS II 8x100  | 557785  | x   | 57267556 | 8      | 110           | 100         | 50/35        | SW 13/TX 40 | 10,5     | 50            | 4048962403220 |
| UltraCut FBS II 10x60  | 557786  | x   | 57267560 | 10     | 70            | 60          | 5/-/-        | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403237 |
| UltraCut FBS II 10x70  | 557787  | x   | 57267575 | 10     | 80            | 70          | 15/5/-       | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403244 |
| UltraCut FBS II 10x80  | 557788  | x   | 57267586 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403251 |
| UltraCut FBS II 10x90  | 557789  | x   | 57267594 | 10     | 100           | 90          | 35/25/5      | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403268 |
| UltraCut FBS II 10x100 | 557790  | x   | 57267605 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403275 |
| UltraCut FBS II 10x120 | 557791  | x   | 57267613 | 10     | 130           | 120         | 65/55/35     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403282 |
| UltraCut FBS II 10x140 | 557792  | x   | 57267624 | 10     | 150           | 140         | 85/75/55     | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403299 |
| UltraCut FBS II 10x160 | 557793  | x   | 57267632 | 10     | 170           | 160         | 105/95/75    | SW 15       | 12,5     | 50            | 4048962403305 |
| UltraCut FBS II 12x85  | 557794  | x   | 57267643 | 12     | 95            | 85          | 25/10/-      | SW 17       | 14,5     | 20            | 4048962403312 |
| UltraCut FBS II 12x110 | 557795  | x   | 57267658 | 12     | 120           | 110         | 50/35/10     | SW 17       | 14,5     | 20            | 4048962403329 |
| UltraCut FBS II 14x75  | 557796  | x   | 57267662 | 14     | 90            | 75          | 10/-/-       | SW 21       | 16,5     | 20            | 4048962403336 |
| UltraCut FBS II 14x95  | 557797  | x   | 57267677 | 14     | 110           | 95          | 30/10/-      | SW 21       | 16,5     | 20            | 4048962403343 |
| UltraCut FBS II 14x100 | 557798  | x   | 57267681 | 14     | 115           | 100         | 35/15/-      | SW 21       | 16,5     | 20            | 4048962403350 |
| UltraCut FBS II 14x125 | 557799  | x   | 57267696 | 14     | 140           | 125         | 60/40/10     | SW 21       | 16,5     | 10            | 4048962403367 |

## Betongskruer UltraCut FBS II SK CP



Betongskruen UltraCut FBS II CP er utviklet for gjennomstikksmontasje.

Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

**ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE

Materiale: Mekanisk galvaniseret

Korrosjonsklasse: C3



| Type                     | Art.nr. | ETA | NOBB     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| UltraCut FBS II 8X60 SK  | 557800  | x   | 57267700 | 8      | 70            | 60          | 10/-         | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962403374 |
| UltraCut FBS II 8x80 SK  | 557801  | x   | 57267715 | 8      | 90            | 80          | 30/15        | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962403381 |
| UltraCut FBS II 8x90 SK  | 557802  | x   | 57267726 | 8      | 100           | 90          | 40/25        | TX 40     | 10,5     | 50            | 4048962403398 |
| UltraCut FBS II 10x65 SK | 557803  | x   | 57267734 | 10     | 75            | 65          | 10/-/-       | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962403404 |

| Type                      | Art.nr. | ETA | NOBB     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| UltraCut FBS II 10x80 SK  | 557804  | x   | 57267745 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962403411 |
| UltraCut FBS II 10x100 SK | 557805  | x   | 57267753 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | TX 50     | 12,5     | 50            | 4048962403428 |

## Betongskruer UltraCut FBS II US SYREFAST R (A4)



Høy-ytelses betongskruer for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner. Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer A4 versjonen. Betongskruen i rustfritt stål garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har godkjenning (**ETA Option 1**) for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2. Betongskruen UltraCut FBS II A4 kan brukes i murverk (solid byggemateriale).



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



4

Stål/tyngre innfesting

| Type                        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| FBS II 8x60 10/- US R       | 543565  | x   | 55364566 | 8      | 70            | 60          | 10/-/-       | SW 13     | 10,5     | 50            | 4048962308174 |
| FBS II 8x70 20/5 US R       | 543566  | x   | 54453435 | 8      | 80            | 70          | 20/-/5       | SW 13     | 10,5     | 50            | 4048962308181 |
| FBS II 8x80 30/15 US R      | 543567  | x   | 54453446 | 8      | 90            | 80          | 30/-/15      | SW 13     | 10,5     | 50            | 4048962308198 |
| FBS II 8x90 40/25 US R      | 543568  | x   | 54453454 | 8      | 100           | 90          | 40/-/25      | SW 13     | 10,5     | 50            | 4048962308204 |
| FBS II 10x60 5/-/- US R     | 543569  | x   | 55364574 | 10     | 70            | 60          | 5/-/-        | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308211 |
| FBS II 10x70 15/5/- US R    | 543570  | x   | 55364585 | 10     | 80            | 70          | 15/5/-       | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308228 |
| FBS II 10x80 25/15/- US R   | 543571  | x   | 55364593 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308235 |
| FBS II 10x90 35/25/5 US R   | 543572  | x   | 54453465 | 10     | 100           | 90          | 35/25/5      | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308242 |
| FBS II 10x100 45/35/15 US R | 543573  | x   | 54453473 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308259 |
| FBS II 10x120 65/55/35 US R | 543574  | x   | 54453484 | 10     | 130           | 120         | 65/55/35     | SW 15     | 12,5     | 50            | 4048962308266 |
| FBS II 12x70 10/-/- US R    | 543575  | x   | 55364604 | 12     | 80            | 70          | 10/-/-       | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962308273 |
| FBS II 12x85 25/10/- US R   | 543576  | x   | 55364612 | 12     | 95            | 85          | 25/10/-      | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962308280 |
| FBS II 12x110 50/35/10 US R | 543577  | x   | 54453492 | 12     | 120           | 110         | 50/35/10     | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962308297 |
| FBS II 12x130 70/55/30 US R | 543578  | x   | 54453503 | 12     | 140           | 130         | 70/55/30     | SW 17     | 14,5     | 20            | 4048962308303 |





Betongskruer UltraCut FBS II SK SYREFAST R (A4)



Høy-ytelles betongskruer for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner. Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer A4 versjonen. Betongskruen i rustfritt stål garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har godkjenning (**ETA Option 1**) for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2. Betongskruen UltraCut FBS II A4 kan brukes i murverk (solid byggemateriale).



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE  
Materiale: Syrefast R (A4)  
Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



| Type                        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Nytte lengde | Pipe/Bits | Ytre dim | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| FBS II 8x60 10/- SK R       | 543579  | x   | 55364623 | 8      | 70            | 60          | 10/-/-       | T40       | 10,5     | 50            | 4048962308310 |
| FBS II 8x80 30/15 SK R      | 543580  | x   | 54453518 | 8      | 90            | 80          | 30/-/15      | T40       | 10,5     | 50            | 4048962308327 |
| FBS II 8x90 40/25 SK R      | 543581  | x   | 54453522 | 8      | 100           | 90          | 40/-/25      | T40       | 10,5     | 50            | 4048962308334 |
| FBS II 10x65 10/-/- SK R    | 543582  | x   | 55364638 | 10     | 75            | 65          | 10/-/-       | T50       | 12,5     | 50            | 4048962308341 |
| FBS II 10x80 25/15/- SK R   | 543583  | x   | 55364642 | 10     | 90            | 80          | 25/15/-      | T50       | 12,5     | 50            | 4048962308358 |
| FBS II 10x95 40/30/10 SK R  | 543584  | x   | 54453537 | 10     | 105           | 95          | 40/30/10     | T50       | 12,5     | 50            | 4048962308365 |
| FBS II 10x100 45/35/15 SK R | 543585  | x   | 54453541 | 10     | 110           | 100         | 45/35/15     | T50       | 12,5     | 50            | 4048962308372 |
| FBS II 10x120 65/55/35 SK R | 543586  | x   | 54453556 | 10     | 130           | 120         | 65/55/35     | T50       | 12,5     | 50            | 4048962308389 |

Testhylse FUP for UltraCut FBS II

Med testhylsen kontrolleres gjengetykkelsen før bruk - og for overholdelse av reglene for tillatt gjenbruk av betongskruen.



Type: TESTHYLSE TIL BETONGSKRUE FBS II  
Materiale: Elforsinket

| Type   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Inv.Ø | Passer til | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------|---------|-----|----------|-------|------------|---------------|---------------|
| FUP 8  | 537200  |     | 56788412 | 9,9   | FBS II 8   | 1             | 4048962253696 |
| FUP 10 | 537201  |     | 51558292 | 12,0  | FBS II 10  | 1             | 4048962253702 |
| FUP 12 | 537202  |     | 51558303 | 13,9  | FBS II 12  | 1             | 4048962253719 |
| FUP 14 | 537203  |     | 51558318 | 15,6  | FBS II 14  | 1             | 4048962253726 |

Justerskive FSW 10 til Betongsskruer FBS II M10


fischer FSW -justeringsskive fungerer i kombinasjon med fischer UltraCut FBS II sekskantet US betongskruer med en diameter på M 10 for raskt og enkelt å installere trebjelker eller sviller. Dette sikrer tidsbesparelser, og reduserer belastningen på arbeidere som installerer eks. sviller.




Type: JUSTERSKIVE TIL BETONGSKRUE FBS II  
Materiale: Elforsinket

| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Passer til | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|------------|---------------|---------------|
| JUSTERSKIVE FSW 10 | 557276  |     | 60002483 | FBS II 10  | 40            | 4048962399615 |

## Betongskruer UltraCut FBS II 6 P / LP - med panhode



Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering.  
**ETA vurdering Option 1** for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED PANHODE


Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1




| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Ytre dim | Bits | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|----------|------|---------------|---------------|
| FBS II 6X30/5 P       | 546377  | x   | 55170144 | 6      | 40            | 30          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329353 |
| FBS II 6X40/5 P A100  | 546378  | x   | 55170152 | 6      | 50            | 40          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329360 |
| FBS II 6X40/5 LP A100 | 546379  | x   | 55170163 | 6      | 50            | 40          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329377 |
| FBS II 6X60/5 P A100  | 546380  | x   | 55170178 | 6      | 70            | 60          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329384 |
| FBS II 6X80/25 P A100 | 546381  | x   | 55170182 | 6      | 90            | 80          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329391 |

## Betongskruer UltraCut FBS II 6 SK - med senkhode



Den forsterkede halsen under hodet øker stabiliteten på betongskruen ved innskruing.  
**ETA vurdering Option1** for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Ytre dim | Bits | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|----------|------|---------------|---------------|
| FBS II 6X30/5 SK    | 546382  | x   | 55170197 | 6      | 40            | 30          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329407 |
| FBS II 6X40/5 SK    | 546383  | x   | 55170201 | 6      | 50            | 40          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329414 |
| FBS II 6X60/5 SK    | 546384  | x   | 55170216 | 6      | 70            | 60          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329421 |
| FBS II 6X80/25 SK   | 546385  | x   | 55170220 | 6      | 90            | 80          | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329438 |
| FBS II 6X100/45 SK  | 546386  | x   | 55170235 | 6      | 110           | 100         | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329445 |
| FBS II 6X120/65 SK  | 546387  | x   | 55170246 | 6      | 130           | 120         | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329452 |
| FBS II 6X140/85 SK  | 546388  | x   | 55170254 | 6      | 150           | 140         | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329469 |
| FBS II 6X160/105 SK | 546389  | x   | 55170265 | 6      | 170           | 160         | 7,5      | T30  | 100           | 4048962329476 |



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulddekk

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater


Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater


Tre

## Betongskruer UltraCut FBS II 6 US - med sekskanthode



Den spesielle hode-geometrien for bruk i monteringskinner med en pipenøkkel (SW10) muliggjør en enkel montering av festeemnet.

ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)


Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Ytre dim | Pipe  | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|----------|-------|---------------|---------------|
| FBS II 6X40/5 US   | 546390  | x   | 55170273 | 6      | 50            | 40          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329483 |
| FBS II 6X60/5 US   | 546391  | x   | 55170284 | 6      | 70            | 60          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329490 |
| FBS II 6X80/25 US  | 546392  | x   | 55170292 | 6      | 90            | 80          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329506 |
| FBS II 6X100/45 US | 546393  | x   | 55170303 | 6      | 110           | 100         | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329513 |
| FBS II 6X120/65 US | 546394  | x   | 55170318 | 6      | 130           | 120         | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329520 |
| FBS II 6X40/5 US   | 558601  | x   | 57378118 | 6      | 50            | 40          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962413465 |
| FBS II 6X60/5 US   | 558602  | x   | 57378122 | 6      | 70            | 60          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962413472 |
| FBS II 6X80/25 US  | 558603  | x   | 57378137 | 6      | 90            | 80          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962413489 |
| FBS II 6X100/45 US | 558604  | x   | 57378141 | 6      | 110           | 100         | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962413496 |
| FBS II 6X120/65 US | 558605  | x   | 57378156 | 6      | 130           | 120         | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962413402 |

## Betongskruer UltraCut FBS II 6 - med utvendig gjenge



Designet på betongskruen med utvendig gjenge

gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED UTVENDIG GJENGE

Materiale: Elforsinket


Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Ytre dim | Pipe  | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|----------|-------|---------------|---------------|
| FBS II 6X25 M8/19  | 546395  | x   | 55170322 | 6      | 35            | 25          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329537 |
| FBS II 6X35 M8/19  | 546396  | x   | 55170337 | 6      | 45            | 35          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329544 |
| FBS II 6X55 M8/19  | 546397  | x   | 55170341 | 6      | 65            | 55          | 7,5      | SW 10 | 100           | 4048962329551 |
| FBS II 6X35 M10/21 | 546398  | x   | 55170356 | 6      | 45            | 35          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962329568 |
| FBS II 6X55 M10/21 | 546399  | x   | 55170360 | 6      | 65            | 55          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962329575 |



## Betongskrue UltraCut FBS II 6 M8/M10 I - med innvendig gjenge



M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

**ETA vurdering Option 1** for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED INNVENDIG GJENGE OG SKIVE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Min bor dybde | Skruelengde | Ytre dim | Pipe  | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|-------------|----------|-------|---------------|---------------|
| FBS II 6X35 M8/M10 I | 546400  | x   | 55170375 | 6      | 45            | 35          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962329582 |
| FBS II 6X55 M8/M10 I | 546401  | x   | 55170386 | 6      | 65            | 55          | 7,5      | SW 13 | 100           | 4048962329599 |

## Tilbehør til UltraCut FBS II

Slagpipe til slagtrekker  
Meget godt velegnet til betongskruer  
SW og TX



| Type                | Art.nr. | Nobb     | Passer til                        | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PIPE 1/2" SW 10     | 538577  | 56788442 | FBS II 6                          | 1             | 4048962264555 |
| PIPE 1/2" SW 13     | 538578  | 56788457 | FBS II 8                          | 1             | 4048962264562 |
| PIPE 1/2" SW 15     | 538579  | 56788461 | FBS II 10                         | 1             | 4048962264579 |
| PIPE 1/2" SW 17     | 538580  | 56788476 | FBS II 12                         | 1             | 4048962264586 |
| PIPE 1/2" SW 21     | 538581  | 56788480 | FBS II 14                         | 1             | 4048962264593 |
| PIPE TX 1/2" - 1/4" | 538575  | 56788495 | FBS II 6 / FBS II 8 / FBS II 8 SK | 1             | 4048962264531 |
| PIPE TX 1/2" - 5/16 | 538576  | 56789422 | FBS II 10 / FBS II 10 SK          | 1             | 4048962264548 |

## fischer FMB Maxx TorsjonsBits for slagskrutrekke. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskrutrekke etc.



| Type                      | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bits | Antall stk pr box | GTIN          |
|---------------------------|---------|-----|----------|------|-------------------|---------------|
| Bits FMB Maxx TX10 5 PK   | 533154  |     | 50582817 | TX10 | 5                 | 4048962221558 |
| Bits FMB Maxx TX15 5 PK   | 533155  |     | 50582821 | TX15 | 5                 | 4048962221565 |
| Bits FMB Maxx TX 20 5 PK. | 533156  |     | 50582836 | TX20 | 5                 | 4048962221572 |
| Bits FMB Maxx TX 25 5 PK. | 533157  |     | 50582840 | TX25 | 5                 | 4048962221589 |
| Bits FMB Maxx TX 30 5 PK. | 533158  |     | 50582855 | TX30 | 5                 | 4048962221596 |
| Bits FMB Maxx TX 40 5 PK. | 533159  |     | 50582866 | TX40 | 5                 | 4048962221602 |



MUTTERTREKKER FSS 18V

AKKU MUTTERTREKKER 1/2"  
Drivkraft: 18 V 4.0 Ah CAS system  
Inkl: 2 batterier, lader, testhylse, slagpipe og koffert



FSS 400



FSS 600

| Type                      | Art.nr. | Kraft  | Anbefales til UltraCut FBS II diameter Ø mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------|--------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| FSS 18V 400               | 552926  | 400 Nm | 6, 8 & 10                                   | 1             | 4048962362435 |
| FSS 18V 600               | 552927  | 600 Nm | 10, 12 & 14                                 | 1             | 4048962362442 |
| BATTERI FSS-B 18 V 4.0 Ah | 552930  |        |                                             | 1             | 4048962362473 |
| LADER FSS-BC 12-36V       | 552931  |        |                                             | 1             | 4048962362480 |



## Slaganker EA II - KORT VERSJON ELZ



EA II kort versjon har **ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong. Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulledekk. **ETA godkjenning for flerpunktsinnfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning.** Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig. Applikasjoner: Saniter oppvarming, ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning for. Feks. rør, kabelstiger  
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SLAGANKER MED KRAGE, KORT VERSJON

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| EA II M6X25 K  | 532230  | x   | 49137578 | 8      | 25           | M6     | 10            | 100           | 4048962215298 |
| EA II M8X25 K  | 532231  | x   | 49137582 | 10     | 25           | M8     | 10            | 100           | 4048962215304 |
| EA II M10X25 K | 532232  | x   | 49137597 | 12     | 25           | M10    | 10            | 50            | 4048962215311 |
| EA II M12X25 K | 532233  | x   | 49137601 | 15     | 25           | M12    | 10            | 25            | 4048962215328 |

## Spesialbor EBB til Slaganker EA II Kort

Spesialbor for korrekt bordybde i henhold til ETA ved bruk av EA II kort slaganker.



Type: SLAGBOR SDS+ MED STOPP

Materiale: Metall

| Type       | Art.nr. | Nobb     |                             | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------|---------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| BOR M8X25  | 532607  | 53669995 | SPESIALBOR FOR EA II M6X25  | 1                | 1                | 4048962217414 |
| BOR M10X25 | 532608  | 53670006 | SPESIALBOR FOR EA II M8X25  | 1                | 1                | 4048962217421 |
| BOR M12X25 | 532609  | 53670014 | SPESIALBOR FOR EA II M10X25 | 1                | 1                | 4048962217438 |
| BOR M15X25 | 532610  | 53670025 | SPESIALBOR FOR EA II M12X25 | 1                | 1                | 4048962217445 |

## Slagdor EHS Plus - håndor for korte slaganker

Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type: SLAGDOR

Materiale: Metall med plasthåndtak

| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Passer til                 | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EHS M6x25/30 Plus  | 44630   |     | 41441940 |        | EA II M6X25, EA II M6X30   |               | 1             | 4006209446300 |
| EHS M8x25/30 Plus  | 44631   |     | 41441957 |        | EA II M8X25, EA II M8X30   |               | 1             | 4006209446317 |
| EHS M10x25/30 Plus | 48487   |     | 49137673 |        | EA II M10X25, EA II M10X30 |               | 1             | 4006209484876 |
| EHS M12x25 Plus    | 532568  |     | 49137684 |        | EA II M12X25               |               | 1             | 4048962217223 |

## EMS SDS Plus Monteringsverktøy FOR KORTE SLAGANKER

SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type: MONTERINGSVERKTØY SDS+

Materiale: Metall

| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Passer til                 | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EMS M6x25/30  | 48065   |     | 49137692 |        | EA II M6x25, EA II M6x30   |               | 1             | 4006209480656 |
| EMS M8x25/30  | 48066   |     | 49137703 |        | EA II M8x25, EA II M8x30   |               | 1             | 4006209480663 |
| EMS M10x25/30 | 48068   |     | 49137718 |        | EA II M10x25, EA II M10x30 |               | 1             | 4006209480687 |
| EMS M12x25    | 532569  |     | 49137722 |        | EA II M12x25               |               | 1             | 4048962217230 |

## Slaganker EA II ELZ



EA II er den nye generasjonen Slaganker fra fischer. EA II har **ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunkts-montasje. Klarer opptil 69 % høyere belastninger enn forgjengeren.

Minimal borhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon. Kontrollert slagekspansjon. EAll M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring /diamantsaging. Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m. Utførelse: ELZ., Syrefast R (A4) (AISI 316 Ti), Høy-korrosjonsstål (materiale: 1.4571) Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SLAGANKER MED KRAGE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| EA II M6         | 48264   | x   | 40991812 | 8      | 30           | M6     | 10            | 100           | 4006209482643 |
| EA II M8         | 48284   | x   | 40992737 | 10     | 30           | M8     | 10            | 100           | 4006209482841 |
| EA II M8 (Lang)  | 48323   | x   | 40992745 | 10     | 40           | M8     | 1             | 50            | 4006209483237 |
| EA II M10 (Kort) | 48332   | x   | 40992752 | 12     | 30           | M10    | 1             | 50            | 4006209483329 |
| EA II M10        | 48339   | x   | 40992760 | 12     | 40           | M10    | 10            | 50            | 4006209483398 |
| EA II M12        | 48406   | x   | 40992778 | 15     | 50           | M12    | 10            | 25            | 4006209484067 |
| EA II M12 D      | 48407   | x   | 40992786 | 16     | 50           | M12    | 1             | 25            | 4006209484074 |
| EA II M16        | 48408   | x   | 40992794 | 20     | 65           | M16    | 5             | 20            | 4006209484081 |
| EA II M20        | 48409   | x   | 40992802 | 25     | 80           | M20    | 1             | 10            | 4006209484098 |

## Slaganker EA II Syrefast R (A4)



EA II er den nye generasjonen Slaganker fra fischer. EA II har **ETA vurdering**


**kategori 7** - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Klarer opptil 69 % høyere belastninger enn forgjengeren. Minimal borrhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon. Kontrollert slagekspansjon. EAll M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring /diamant-saging. Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m. Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: **SLAGANKER MED KRAGE**

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| EA II M6 R        | 48410   | x   | 40992810 | 8      | 30           | M6     | 1             | 100           | 4006209484104 |
| EA II M8 R        | 48411   | x   | 40992828 | 10     | 30           | M8     | 1             | 100           | 4006209484111 |
| EA II M8 (Lang) R | 48412   | x   | 40992836 | 10     | 40           | M8     | 1             | 50            | 4006209484128 |
| EA II M10 R       | 48414   | x   | 40992844 | 12     | 40           | M10    | 1             | 50            | 4006209484142 |
| EA II M12 R       | 48415   | x   | 40992851 | 15     | 50           | M12    | 1             | 25            | 4006209484159 |
| EA II M16 R       | 48416   | x   | 40992869 | 20     | 65           | M16    | 1             | 20            | 4006209484166 |
| EA II M20 R       | 48417   | x   | 40992877 | 25     | 80           | M20    | 1             | 10            | 4006209484173 |

## Slagdor EHS Plus Håndor

Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type: **SLAGDOR**

Materiale: Metall med plasthåndtak

| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Passer til                   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EHS M6x25/30 Plus  | 44630   |     | 41441940 |        | EA II M6X25, EA II M6X30     |               | 1             | 4006209446300 |
| EHS M8x25/30 Plus  | 44631   |     | 41441957 |        | EA II M8X25, EA II M8X30     |               | 1             | 4006209446317 |
| EHS M8x40 Plus     | 44632   |     | 41442500 |        | EA II M8X40                  |               | 1             | 4006209446324 |
| EHS M10x25/30 Plus | 48487   |     | 49137673 |        | EA II M10X25, EA II M10X30   |               | 1             | 4006209484876 |
| EHS M10x40 Plus    | 44633   |     | 41441965 |        | EA II M10X40                 |               | 1             | 4006209446331 |
| EHS M12x50 Plus    | 44634   |     | 41441973 |        | EA II M12X50, EA II M12X50 D |               | 1             | 4006209446348 |
| EHS M16x65 Plus    | 44635   |     | 41441999 |        | EA II M16X65                 |               | 1             | 4006209446355 |
| EHS M20x80 Plus    | 44636   |     | 41442005 |        | EA II M20X80                 |               | 1             | 4006209446362 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre



## EMS SDS Plus Monteringsverktøy

SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type: MONTERINGSVERKTØY SDS+

Materiale: Metall

| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb | Passer til                                             | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN |
|---------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| EMS M 10 x 40 | 48070   |     |      | EA II M 10 x 40                                        |               | 1             |      |
| EMS M 12 x 50 | 48071   |     |      | EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D |               | 1             |      |
| EMS M 16 x 65 | 48072   |     |      | EA II M 16 x 65                                        |               | 1             |      |
| EMS M 20 x 80 | 48073   |     |      | EA II M 20 x 80                                        |               | 1             |      |

4

## Slaganker EA-N ELZ (uten krage) - uten godkjenning

Slaganker EA-N er uten ETA-godkjenning. Lagerført i Tyskland.

Pris gis bare på volum/uttak.

Utførelse: Elforsinket stål ELZ

Dokumentasjon på belastningsdata tilgjengelig.



Type: SLAGANKER UTEN KRAGE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type     | Art.nr. | ETA | Nobb     | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------|-----|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| EA-N M6  | 90159   |     | 27206572 | M6     |               | 100           | 4006209901595 |
| EA-N M8  | 90160   |     | 27206580 | M8     |               | 100           | 4006209901601 |
| EA-N M10 | 90161   |     | 27206598 | M10    |               | 50            | 4006209901618 |
| EA-N M12 | 90162   |     | 27206606 | M12    |               | 50            | 4006209901625 |
| EA-N M16 | 90163   |     | 27206614 | M16    |               | 25            | 4006209901632 |

## Slagdor EA-ST (Montasjeverktøy for slaganker EA-N)

Montasjeverktøy for slaganker EA-N.



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

| Type                       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------|---------|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| SLAGDOR EA-ST M8 FOR EA-N  | 504576  |     | 44135242 | 20            | 1             | 4048962063622 |
| SLAGDOR EA-ST M10 FOR EA-N | 504584  |     | 44135257 | 20            | 1             | 4048962063639 |
| SLAGDOR EA-ST M12 FOR EA-N | 504585  |     | 44135261 | 20            | 1             | 4048962063646 |

## Hulldekteanker FHY - Spesialanker for hulldekte



Godkjent anker som er spesielt utviklet for hulldekte – spent betong > B25.

Passer til metriske skruer.

Applikasjoner: rørledninger, ventilasjonsrør, undertak osv.



Type: HULLDEKKEANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Gjenge innv | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| FHY M8 ELZ  | 30146   |     | 25725243 | 12     | 43           | M8          |               | 25            | 4006209301463 |
| FHY M10 ELZ | 30148   |     | 25725250 | 16     | 52           | M10         |               | 20            | 4006209301487 |
| FHY M12 ELZ | 545512  |     | 60002380 | 18     | 52           | M12         |               | 25            | 4048962322378 |

## Spikeranker FNA II med knapphode



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

**ETA vurdering** – kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i

flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m

Spikeranker i Høy-korrosjonsstål (HCR) 1.4529 er tilgjengelig på forespørsel i opp til 155 mm lengde.



Type: SPIKERANKER MED FLATT HODE

Materiale: Elforsinket, Syrefast R (A4), HCR

Korrosjonsklasse: C1, C5



| Type                       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spikeranker FNA ELZ</b> |         |     |          |        |              |                    |                  |               |               |               |
| FNA II 6X25/5              | 44121   | x   | 45225002 | 6      | 35           | 5                  | 25               |               | 100           | 4006209441213 |
| FNA II 6X30/5              | 44115   | x   | 40782963 | 6      | 40           | 5                  | 30               | 10            | 100           | 4006209441152 |
| FNA II 6X30/30             | 44116   | x   | 40786667 | 6      | 65           | 30                 | 30               | 10            | 50            | 4006209441169 |
| FNA II 6X30/50             | 44117   | x   | 40786675 | 6      | 85           | 50                 | 30               | 10            | 50            | 4006209441176 |
| FNA II 6X30/75             | 44118   | x   | 40786659 | 6      | 110          | 75                 | 30               | 10            | 50            | 4006209441183 |
| FNA II 6X30/100            | 44119   | x   | 45224983 | 6      | 135          | 100                | 30               |               | 50            | 4006209441190 |
| FNA II 6X30/120            | 44120   | x   | 45224998 | 6      | 155          | 120                | 30               |               | 50            | 4006209441206 |

## Spikeranker FNA Syrefast R (A4)

|                  |       |   |          |   |    |    |    |    |     |               |
|------------------|-------|---|----------|---|----|----|----|----|-----|---------------|
| FNA II 6X30/5 R  | 44122 | x | 45219137 | 6 | 40 | 5  | 30 |    | 100 | 4006209441220 |
| FNA II 6X30/30 R | 44123 | x | 45219141 | 6 | 65 | 30 | 30 |    | 50  | 4006209441237 |
| FNA II 6X30/50 R | 46024 | x | 47429514 | 6 | 85 | 50 | 30 | 10 | 50  | 4006209460245 |

## Spikeranker FNA HCR Høykorrosjonsstål

|                    |       |   |  |   |    |    |    |  |    |  |
|--------------------|-------|---|--|---|----|----|----|--|----|--|
| FNA II 6X30/5 HCR  | 44124 | x |  | 6 | 40 | 5  | 30 |  | 25 |  |
| FNA II 6X30/30 HCR | 44125 | x |  | 6 | 65 | 30 | 30 |  | 25 |  |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekte



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Spikeranker FNA M (Gjenge) m/mutter ELZ



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

**ETA vurdering** - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m M8 er sprinkelgodkjent.



Type: SPIKERANKER MED GJENGE OG MUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenger | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| FNA II 6X30 M6/5 | 44109   | x   | 40782880 | 6      | 50           | 5                  | M6      | 30               | 10            | 100           | 4006209441091 |
| FNA II 6X30 M8/5 | 44114   | x   | 40782898 | 6      | 50           | 5                  | M8      | 30               | 10            | 100           | 4006209441145 |

## Spikeranker FNA OE (øye) ELZ

Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

**ETA vurdering** - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m



Type: SPIKERANKER MED ØYE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenger | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| FNA II 6X25 OE | 44127   | x   | 40132672 | 6      | 54           |                    |         | 25               | 10            | 50            | 4006209441275 |

## Spikeranker FNA H (krok) ELZ

Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

**ETA vurdering** - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m

Utførelse: ELZ og syrefast A4.

Spikeranker i Høy-korrosjonsstål (HCR) 1.4529 er tilgjengelig på forespørsel i opp til 155 mm lengde. Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.



Type: SPIKERANKER MED KROK

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenger | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| FNA II 6X25 H | 44126   | x   | 40782989 | 6      | 54           |                    |         | 25               | 10            | 50            | 4006209441268 |

## Monteringsverktøy for FNA II med knapphode

S-SDS: Maskinelt monteringsverktøy med SDS Plus tilslutning for fester av Spikeranker FNA II.  
S-SBO: Maskinelt monteringsverktøy for Ø 6 bor for montering av Spikeranker FNA II.

S-SDS  
S-SBO



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Mont.verktøy FNA S-SDS | 61547   |     | 22485395 |        |              |                    |                  |               |               | 4006209615478 |
| Mont.verktøy FNA S-SBO | 61548   |     | 45219205 |        |              |                    |                  |               |               | 4006209615485 |

## Siporexanker FPX-I

Spesialanker for bruk i Siporex/lettbetong m/4-veis ekspansjon og inv. gjenge.  
**ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak. Til innfesting av: Kabelgater, ventilasjonskanaler, rørledninger, rekkverk, kjøkkenskap, nedsenket himling osv.

Type: SIPOREX/LETTBETONGANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Min. forankrings dybde | Min. inskrutingsdybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| FPX-I M6 inv.gj. M6   | 519021  | x   | 46459696 | 10     | 75           | 70                     | 10                    |               | 25            | 4048962158359 |
| FPX-I M8 inv.gj. M8   | 519022  | x   | 46459700 | 10     | 75           | 70                     | 8                     |               | 25            | 4048962158366 |
| FPX-I M10 inv.gj. M10 | 519023  | x   | 46459715 | 10     | 75           | 70                     | 10                    |               | 25            | 4048962158373 |
| FPX-I M12 inv.gj. M12 | 519024  | x   | 46459726 | 10     | 75           | 70                     | 12                    |               | 25            | 4048962158380 |

## Monteringsverktøy for FPX-I

Monteringsverktøy for FPX M6 I.  
Monteringsverktøy for FPX M8-12 I.

M6  
M8-M12



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb                      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Monteringsverktøy | 522517  |     | 47323163 FOR FPX-I M6     |               | 10            | 4048962180251 |
| Monteringsverktøy | 522518  |     | 47323178 FOR FPX-I M8-M12 |               | 10            | 4048962180268 |

4

Stål/tyngre innfesting



## Spesialinnfesting for diamantboringsystemer

Spesialinnfesting for hurtig og sikker montasje av diamantboresystemer.  
Applikasjoner: Betong og naturstein.

Sett: 1x Ekspansionelement  
1x Bolt 16/50/160  
1x Skive + mutter



**Type: SPESIALINNFESTING FOR DIAMANTBORINGSYSTEMER**  
**Materiale:** Elforsinket  
**Korrosjonsklasse:** C1



| Type            | Art.nr.      | ETA | Nobb                             | Max gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|--------------|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| FDBB-sett 16-50 | <b>90680</b> |     | 40755225 FDBB = Komplet sett     |                   |               | SETT          | 4006209906804 |
| ANKER FDBB 16SE | <b>90681</b> |     | 40755233 16SE = Ekspansjonsanker |                   |               | 25            | 4006209906811 |

## Kilepiker FDN II

Installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting. Den nye korte versjonen FDN II K med redusert forankringsdybde er raskere å installere og reduserer treff av armering. Kan installeres uten rensing av borehullet.  
Applikasjoner: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



**Type: KILESPIKER**  
**Materiale:** Elforsinket  
**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                     | Art.nr.       | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Bor dybde uten/med rengjøring mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| FDN II 6/5               | <b>545636</b> | x   | 55115881 | 6      | 40           | 5                  | 47/42                            | 100           | 4048962323450 |
| FDN II 6/35              | <b>545637</b> | x   | 55115896 | 6      | 70           | 35                 | 77/72                            | 100           | 4048962323467 |
| FDN II 6/5 Kort versjon  | <b>545638</b> | x   | 55115900 | 6      | 33           | 5                  | 40/35                            | 100           | 4048962323474 |
| FDN II 6/35 Kort versjon | <b>545639</b> | x   | 55115915 | 6      | 64           | 35                 | 70/65                            | 100           | 4048962323481 |

## Kilepiker FDZ

Økonomisk installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting.  
Til innfesting av: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



**Type: KILESPIKER**  
**Materiale:** Elforsinket  
**Korrosjonsklasse:** C1



| Type     | Art.nr.       | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | forankring dybde | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| FDZ 6/5  | <b>554899</b> | x   | 57318713 | 6      | 40           | 5                  | 32               | 100           | 4048962396089 |
| FDZ 6/35 | <b>554898</b> | x   | 57318743 | 6      | 70           | 35                 | 32               | 100           | 4048962396072 |

## Metall spikerplugg FEA

Metall spikerplugg som er beregnet for montering av gipslekter, opplagslekter, etc mot betong.  
Utmerket alternativ til skuddspiker. Enkel og hurtig montering.  
Applikasjoner: Gipslekter, opplagslekter, m.m. mot betong



Type: SPIKERPLUGG  
Materiale: Metall  
Korrosjonsklasse: C1



| Type       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Forankring dybde | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| FEA 5,0X22 | 45709   |     | 41594045 | 5      | 22           | 6                  | 16               |               | 200           | 4006209457092 |
| FEA 6,0X40 | 45710   |     | 41594052 | 6      | 40           | 20                 | 20               |               | 200           | 4006209457108 |

## Ekspressanker FEH (Nøkkel-anker)

Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem.  
Applikasjoner: patentbånd, rør, sprinkler, ventilasjonsrister



Type: EKSPRESSANKER  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type     | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| FEH 8X32 | 40552   |     | 42195054 | 8      | 32           |                    | 1             | 100           | 4006209405529 |



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

## Ekspresspiker FNH

Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss. Blue zink passivated belagt spiker av herdet fjærstål.  
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.  
Utførelse: Blue zink passivated

Type: EKSPRESSPIKER  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type      | Art.nr. | ETA      | Nobb | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------|---------|----------|------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| FNH 5/50  | 541893  | 52949025 | 5    | 50     | 30           |                    | 1             | 100           | 4048962293241 |
| FNH 6/30  | 541894  | 52949033 | 6    | 30     | -            |                    | 1             | 100           | 4048962293258 |
| FNH 6/40  | 541895  | 52949044 | 6    | 40     | 10           |                    | 1             | 100           | 4048962293265 |
| FNH 6/50  | 541896  | 52949101 | 6    | 50     | 20           |                    | 1             | 100           | 4048962293272 |
| FNH 6/60  | 541897  | 52949052 | 6    | 60     | 30           |                    | 1             | 100           | 4048962293289 |
| FNH 6/80  | 541898  | 52949063 | 6    | 80     | 50           |                    | 1             | 100           | 4048962293296 |
| FNH 8/70  | 541899  | 52949078 | 8    | 70     | 30           |                    | 1             | 100           | 4048962293302 |
| FNH 8/90  | 541905  | 52949082 | 8    | 90     | 50           |                    | 1             | 50            | 4048962293319 |
| FNH 8/110 | 541906  | 52949097 | 8    | 110    | 70           |                    | 1             | 50            | 4048962293326 |
| FNH 8/130 | 541907  | 52949135 | 8    | 130    | 90           |                    | 1             | 50            | 4048962293333 |
| FNH 8/150 | 541908  | 52949116 | 8    | 150    | 110          |                    | 1             | 50            | 4048962293340 |
| FNH 8/180 | 541909  | 52949120 | 8    | 180    | 140          |                    | 1             | 50            | 4048962293357 |

## Ekspresspiker FNH BZP (Elforsinket)

Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss.  
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.  
Utførelse: Elforsinket

Type: EKSPRESSPIKER  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA      | Nobb | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|----------|------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| FNH 8X70 BZP  | 45786   | 40350506 | 8    | 70     | 30           |                    |               | 100           | 4006209457863 |
| FNH 8X90 BZP  | 45787   | 40350514 | 8    | 90     | 50           |                    |               | 50            | 4006209457870 |
| FNH 8X110 BZP | 45948   | 40350563 | 8    | 110    | 70           |                    |               | 50            | 4006209459485 |

## Uttreksapparat

fischer M2000 gjør det mulig for ingeniører å bekrefte uttreksverdien av ankere i de fleste byggematerialer, enten med det formål å etablere sikre arbeidsbelastninger eller å validere riktig installasjon av eksisterende fester. Strekkbelastningen på opptil 25 kN påføres mekanisk og hydraulikken brukes til å registrere lasten gjennom en nøyaktig analog måler, noe som gjør testeren meget pålitelig.



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN |
|---------------|---------|-----|------|---------------|---------------|------|
| fischer M2000 |         |     |      |               |               |      |

## Kjemisk anker RM II



Det første kjemiske ankeret for risset og rissfri betong med ankerbolt RG M uten borehullrengjøring. Dette muliggjør rask arbeidsprosess og en økonomisk installasjon. Videre er det redusert eksponering for borstøv på byggeplassen. Dette øker sikkerheten for brukeren. Glassampullens spesielle egenskaper gjør at den er enkel å installere og spesielt egnet for individuelle applikasjoner og takinstallasjoner.

**ETA vurdering kategori 1 og 7** for risset og rissfri betong.

For bruk sammen med ankerbolt.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m. Montering: Ankerbolt må monteres med rotasjon og slag med slagboremaskin.



Type: GLASSAMPULL



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Forankring dybde mm | Passer til RGM | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| RM II 8     | 539796  | x   | 53669537 | 10     |              | 80                  | RG M 8         |               | 10            | 4048962271751 |
| RM II 10    | 539797  | x   | 53669541 | 12     |              | 90                  | RG M 10        |               | 10            | 4048962271768 |
| RM II 12    | 539798  | x   | 53669556 | 14     |              | 110                 | RG M 12        |               | 10            | 4048962271775 |
| RM II 14    | 539799  | x   | 53669560 | 16     |              | 120                 | RG M 14        |               | 10            | 4048962271782 |
| RM II 16    | 539800  | x   | 53669575 | 18     |              | 125                 | RG M 16        |               | 10            | 4048962271799 |
| RM II 16E   | 539801  | x   | 53669586 |        |              |                     |                |               | 10            | 4048962271805 |
| RM II 20/22 | 539802  | x   | 53669594 | 25     |              | 170/190             | RG M 20/22     |               | 10            | 4048962271812 |
| RM II 24    | 539803  | x   | 53669976 | 28     |              | 210                 | RG M 24        |               | 5             | 4048962271829 |

## Kjemisk anker RSB



**ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri betong, vannfylte og diamantborede hull. For bruk sammen med ankerbolt. Glasspatronen har veldig kort herdetid og kan monteres i byggematerialet i ned til -30 C.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m.



Type: GLASSAMPULL



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Forankring dybde mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| RSB M10 MINI | 518820  | x   | 46459518 | 12     |              | 75                  |               | 10            | 4048962153798 |
| RSB M12 MINI | 518822  | x   | 46459537 | 14     |              | 75                  |               | 10            | 4048962153811 |
| RSB M16 MINI | 518824  | x   | 46459556 | 18     |              | 95                  |               | 10            | 4048962153835 |
| RSB M8       | 518807  | x   | 46459503 | 10     |              | 80                  |               | 10            | 4048962153781 |
| RSB M10      | 518821  | x   | 46459522 | 12     |              | 90                  |               | 10            | 4048962153804 |
| RSB M12      | 518823  | x   | 46459541 | 14     |              | 110                 |               | 10            | 4048962153828 |
| RSB M16      | 518825  | x   | 46459560 | 18     |              | 125                 |               | 10            | 4048962153842 |
| RSB M16 E    | 518826  | x   | 46459575 | 18     |              | 160                 |               | 10            | 4048962153859 |
| RSB M20 A/24 | 518828  | x   | 46459594 | 24     |              | 210                 |               | 5             | 4048962153873 |
| RSB M20      | 518827  | x   | 46459586 | 24     |              | 170                 |               | 10            | 4048962153866 |
| RSB M30      | 518829  | x   | 46459605 | 35     |              | 280                 |               | 5             | 4048962153880 |





## Ankerbolt RGM (inkl montasjeverktøy i pakken)

Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med kjemisk anker RM eller forankringsmørtel. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, vinduer, stillaser, høye hyller, maskiner osv.



**Type:** ANKERBOLT TIL GLASSAMPULL MED SKIVE OG MUTTER

**Materiale:** Elforsinket og Syrefast R (A4)

**Korrosjonsklasse:** C1 og Syrefast R (A4)



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| RGM 8 x 110  | 50256   | x   | 22482376 | 10     | 110          | 13                 | 10            | 10            | 4006209502563 |
| RGM 8 x 150  | 95698   | x   | 40135097 | 10     | 150          | 60                 | 10            | 10            | 4006209956984 |
| RGM 10 x 130 | 50257   | x   | 22482384 | 12     | 130          | 20                 | 10            | 10            | 4006209502570 |
| RGM 10 x 165 | 50280   | x   | 22482392 | 12     | 165          | 57                 | 10            | 10            | 4006209502808 |
| RGM 10 x 190 | 50281   | x   | 22482400 | 12     | 190          | 82                 | 5             | 10            | 4006209502815 |
| RGM 10 x 250 | 95703   | x   | 40135105 | 12     | 250          | 150                | 5             | 10            | 4006209957035 |
| RGM 12 x 160 | 50258   | x   | 22482418 | 14     | 160          | 25                 | 1             | 10            | 4006209502587 |
| RGM 12 x 220 | 50283   | x   | 22482426 | 14     | 220          | 90                 | 5             | 10            | 4006209502839 |
| RGM 12 x 250 | 50284   | x   | 22482434 | 14     | 250          | 120                | 5             | 10            | 4006209502846 |
| RGM 12 x 300 | 50285   | x   | 22482442 | 14     | 300          | 170                | 1             | 10            | 4006209502853 |
| RGM 16 x 165 | 50287   | x   | 22482459 | 18     | 165          | 13                 | 5             | 10            | 4006209502877 |
| RGM 16 x 190 | 50259   | x   | 22482467 | 18     | 190          | 35                 | 5             | 10            | 4006209502594 |
| RGM 16 x 250 | 50288   | x   | 22482475 | 18     | 250          | 98                 | 1             | 10            | 4006209502884 |
| RGM 16 x 300 | 50289   | x   | 22482483 | 18     | 300          | 148                | 1             | 10            | 4006209502891 |
| RGM 20 x 260 | 50260   | x   | 22482491 | 24     | 260          | 65                 | 1             | 10            | 4006209502600 |
| RGM 20 x 350 | 95707   | x   | 40889495 | 24     | 350          | 155                | 1             | 10            | 4006209957073 |
| RGM 24 x 300 | 50261   | x   | 22482509 | 28     | 300          | 65                 | 1             | 10            | 4006209502617 |
| RGM 30 x 380 | 50262   | x   | 22482517 | 35     | 380          | 65                 | 1             | 5             | 4006209502624 |

### Ankerbolt RGM Syrefast R (A4) inkl. monteringsverktøy

|                |       |   |          |    |     |    |    |    |               |
|----------------|-------|---|----------|----|-----|----|----|----|---------------|
| RGM 8 x 110 R  | 50263 | x | 22482525 | 10 | 110 | 13 | 10 | 10 | 4006209502631 |
| RGM 10 x 130 R | 50264 | x | 22482541 | 12 | 130 | 20 | 10 | 10 | 4006209502648 |
| RGM 12 x 160 R | 50265 | x | 22482574 | 14 | 160 | 25 | 5  | 10 | 4006209502655 |
| RGM 12 x 220 R | 50297 | x | 22482582 | 14 | 220 | 90 | 5  | 10 | 4006209502976 |
| RGM 16 x 190 R | 50266 | x | 22482590 | 18 | 190 | 35 | 5  | 10 | 4006209502662 |
| RGM 20 x 260 R | 50267 | x | 22482624 | 24 | 260 | 65 | 1  | 10 | 4006209502679 |

## Varmgalvanisert ankerbolt FTR med mutter og skive for glassampull og forankringsmørtel

Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med glassampuller eller forankringsmørtel.



**Type:** ANKERBOLT TIL GLASSAMPULL MED SKIVE OG MUTTER

**Materiale:** Varmforsinket

**Korrosjonsklasse:** C3



| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Min. forank. | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ANKERBOLT M 8x110 VG  | 502914  |     | 45498804 | 110          | 16                 | 80           |               | 10            | 4048962015881 |
| ANKERBOLT M10x130 VG  | 502915  |     | 45498812 | 130          | 22                 | 90           |               | 10            | 4048962015898 |
| ANKERBOLT M 12x160 VG | 502916  |     | 45498823 | 160          | 30                 | 110          |               | 10            | 4048962015904 |
| ANKERBOLT M 16x190 VG | 502917  |     | 45498838 | 190          | 38                 | 125          |               | 10            | 4048962015911 |

## Forankringsmørtel FIS V Zero



fischer universalmørtel FIS V Zero, basert på en innovativ formel, gir maksimal sikkerhet for mennesker og natur. Forankringsmørtelen oppfyller de høyeste krav til arbeidssikkerhet og er klassifisert som „merkeløs“ i henhold til CLP-forordningen. FIS V Zero er svanemerket. FIS V Zero er godkjent for feste i risset og rissfri betong, mur og for ettermontering av armeringsjern. Spesielle applikasjoner, for eksempel forankring i vannfylte borehull, samt installasjon ved temperaturer fra -10 til 40 °C, er også vurdert i ETA -godkjenningen og gir maksimal fleksibilitet under alle værforhold.



**Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL**  
**Uten faresymboler**



| Type       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|-----|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS V Zero | 562064  | 7   | 60000231 | 300 ml - inkl. 2 mixerspisser | 10            | 1             | 4048962439724 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS VS 300 T (LOW SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og risset betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for risset og rissfri betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VS LOW SPEED har en utvidet behandlingstid som forhindrer for tidlig herding av mørtel ved høyere temperaturer. Den er ideell til store borehullsdybder. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



**Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL**



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS VS 300 T | 93226   | 7   | 26781823 | 300 ml - inkl. 2 mixerspisser | 12            | 1             | 4006209932261 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS VW 300 T (HIGH SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og risset betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for risset og rissfri betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VW HIGH SPEED har en mye kortere herdetid enn FIS V, noe som sikrer rask arbeidsprosess selv ved lave temperaturer. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



**Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL**



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo           | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS VW 300T | 507795  | 7   | 43028084 | 300 ml - vinterutgave | 12            | 12            | 4048962089554 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS VL 300 T



Forankringsmørtelen for standard applikasjoner i risset betong og murverk.  
FIS VL er godkjent for bruk i risset betong og murverk, og oppnår høy bæreevne i disse materialene.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



| Type       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo               | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|-----|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS VL 300 | 543021  | 7   | 53041077 | 300 ml inkl. mixerspissen | 12            | 12            | 4048962301823 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## 5 Forankringsmørtel FIS V 360 S



Den allsidige forankringsmørtelen for forankring i risset betong og murverk.  
fischer høytytelsesmørtel FIS V er den universale all-rounder for de mest krevende kravene. Den styrenfrie vinylester-hybridmørtel er det første systemet som er godkjent for innfesting i perforert murstein, fast murstein, betong og Siporex/Ytong. I betong, porebetong og murverk i både inne og utendørs. fischer høytytelsesmørtel FIS V brukes også med godkjente systemkomponenter for armeringsforbindelser, fischer Murbinder VBS 8 og Thermax isolasjonssystem.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS V 360 S | 68435   | 7   | 40601569 | 360 ml inkl 2 mixerspisser | 6             | 1             | 4006209684351 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS SB 390 S



Silanteknologien til fischer forankringsmørtel FIS SB gir en veldig høy bindestyrke og dermed et veldig høyt lastrnivå. Den europeiske tekniske vurderingen for risset og rissfri betong og seismiske belastninger gir ekstra sikkerhet. fischer forankringsmørtel FIS SB er egnet for bruk både inne og ute. Den kan brukes med FIS A, ankerbolten RG MI med innvendig gjenge og ankerbolten FRA og gjengestager. Den variable forankringsdybden optimaliserer installasjonstid og bruk av materialer. Påføringstemperaturen varierer fra -15 ° til + 150 ° C.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                                         | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS SB 390 S | 520559  | 1   | 46459802 | 390 ml - Universalmørtel 2-komp inkl.2 mixerspisser | 6             | 6             | 4048962169225 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS HB 345 S



fischer forankringsmørtel FIS HB er en del av fischer Highbond-System FHB II for maksimal belastning i rissfri og risset betong. Den Europeiske teknisk vurdering Option 1 for risset betong og Swiss Shock Approval gir ekstra sikkerhet. Rekkverk, maskiner og stålkonstruksjoner innendørs og ute kan festes sikkert med fischer Highbond-System FHB II.

Spesialmørtelen kan brukes med konisk Highbond anker FHB II-A S (standardversjon), highbond anker FHB II-A L (lang versjon) i forskjellige stålqualiteter.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



| Type       | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|-----|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS HB 345 | 33211   | 1   | 44157025 | 345 ml Highbond | 6             | 6             | 4006209332115 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS EM Plus 390 S



Den kraftige forankringsmørtelen til armering og risset betong.

fischer forankringsmørtel FIS EM Plus er en epoxymørtel av høy kvalitet for topp lastekapasitet i risset og ikke-spruket betong- og seismiske applikasjoner i ytelses kategorier C1 og C2. Den passer for feste av betonglag, høye hyller og tunge stålkonstruksjoner både innvendig og utvendig. Mørtelen kan brukes med ankerbolt FIS A med variable forankringsdybder og fischer ankerbolt RG M I med innvendig gjenge samt med gjengestag. Epoxymørtelen er ideell for armeringsforbindelser som er installert med en stor diameter på borehull og en høy forankringsdybde. Den kan også brukes til diamantborede og vannfylte borehull.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL

| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS EM PLUS 390 S | 544168  | 1   | 54453753 | 390 ml Epoxy + 2 mixerspisser | 6             | 6             | 4048962312188 |

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

## Forankringsmørtel FIS Green 300 T Laget av fornybare ressurser!



Den første godkjente forankringsmørtelen laget av fornybare ressurser.

fischer forankringsmørtel FIS Green, laget av fornybare råvarer, er den første mørtelen med europeisk teknisk vurdering for innfesting i murverk og rissfri betong.

Den står for miljøbevissthet, sikkerhet og bærekraftig bygging. Forankringsmørtelen FIS Green brukes med tilhørende systemkomponenter innendørs og utendørs. Som produkter fra fischer greenline-sortimentet tilsvarer det klassen „BIODASED 50 - 85%“. I tillegg har forankringsmørtelen, som er unntatt fra merking, en Miljøproduktdeklarasjon (EPD) fra Institutt for bygg og miljø (IBU). Mørtelen gir således et datagrunnlag for økologisk byggevurdering.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS Green 300T | 532972  |     | 49137858 | 300 ml - inkl. 2 mixerspisser | 12            | 1             | 4048962220483 |

## Mixerspisser (Blanderør/Blandedyse) til forankringsmørtel

Mørtelen blandes og aktiveres når den kommer i den statiske mixerspissen. Delvis brukte patroner kan gjenbrukes ved å bytte mixerspissen.



Type: BLANDERØR TIL 2-KOMPONENT FORANKRINGSMØRTEL

Materiale: Plast

| Type                    | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo            | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|-----|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Mixerspiss FIS MR 3 stk | 560126  |     | 40133423 | Leveres i pose m/3stk  |               | 3             | 4048962134506 |
| Mixerspiss FIS MR PLUS  | 545853  |     | 54357198 | Leveres i pose m/10stk |               | 10            | 4048962324471 |

## Forlenger (dyseforlenger)

Fleksibelt forlengelsesrør for montering på statiske blandere. Muliggjør påføring av forankringsmørtel i svært dype borehull.




Type: DYSEFORLENGER

Materiale: Plast

| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Produktinfo                            | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Forlengningsrør | 48983   |     | 56380115 | Forlengningsrør til mixerspiss 1 meter |               | 10            | 4006209489833 |

## Slagplugg RodForce FDG

Den innovative pluggens geometri tillater rask og enkel installasjon av gjenget stag med kun få hammerslag. Den korte plugglengden forhindrer kontakt med armeringen og gir en solid innfesting med kun 35 mm plugglengde. Mottagene i pluggen tillater at det brukes standard metrisk gjenget jern som enkelt monteres ved at de hamres inn i pluggen og kan senere skrues ut igjen. Installasjon uten spesialverktøy: Det eneste som trengs for å sette pluggen er en hammer. Kragen på pluggen hindrer at pluggen går inn i materialet, og gir korrekt innfesting.



Type: PLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (TR = med gjengestykke)



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Min.bor dybde | Innskruingslengde i pluggen | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| FGD 10 M6       | 542106  |     | 53669798 | 10     | 35           | 40            | 33                          |        |               | 50            | 4048962295030 |
| FGD 10 M6 TR 50 | 542107  |     | 53669802 | 10     | 35           | 40            | 33                          | M6x50  |               | 25            | 4048962295047 |
| FGD 10 M6 TR 60 | 542108  |     | 53669817 | 10     | 35           | 40            | 33                          | M6x60  |               | 25            | 4048962295054 |
| FGD 10 M6 TR 80 | 542109  |     | 53669821 | 10     | 35           | 40            | 33                          | M6x80  |               | 25            | 4048962295061 |
| FGD 12 M8       | 542111  |     | 53669836 | 12     | 35           | 40            | 33                          |        |               | 50            | 4048962295085 |
| FGD 12 M8 TR 50 | 542112  |     | 53669840 | 12     | 35           | 40            | 33                          | M8x50  |               | 25            | 4048962295092 |
| FGD 12 M8 TR 60 | 542113  |     | 53669855 | 12     | 35           | 40            | 33                          | M8x60  |               | 25            | 4048962295108 |
| FGD 12 M8 TR 80 | 542114  |     | 53669866 | 12     | 35           | 40            | 33                          | M8x80  |               | 25            | 4048962295115 |





## FIS A- med mutter og skive (for forankringsmørtel)

Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter.

For bruk sammen med forankringsmørtel.

Stålkvalitet 5.8. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel

FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Flere dimensjoner på forespørsel.



**Type: ANKERBOLT M/ SKIVE OG MUTTER FOR FORANKRINGSMØRTEL**

**Materiale:** Elforsinket

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|---------------|
| FIS A M 6 X 85 ELZ   | 90272   | x   | 44134818 | 8      | 20            | 4006209902721 |
| FIS A M 6 X 110 ELZ  | 90273   | x   | 44134822 | 8      | 20            | 4006209902738 |
| FIS A M 8 X 90 ELZ   | 90274   | x   | 44134837 | 10     | 10            | 4006209902745 |
| FIS A M 8 X 110 ELZ  | 90275   | x   | 44134841 | 10     | 10            | 4006209902752 |
| FIS A M 8 X 130 ELZ  | 90276   | x   | 44134856 | 10     | 10            | 4006209902769 |
| FIS A M 8 X 175 ELZ  | 90277   | x   | 44134860 | 10     | 10            | 4006209902776 |
| FIS A M 10 X 110 ELZ | 90278   | x   | 44134875 | 12     | 10            | 4006209902783 |
| FIS A M 10 X 130 ELZ | 90279   | x   | 44134886 | 12     | 10            | 4006209902790 |
| FIS A M 10 X 150 ELZ | 90281   | x   | 44134894 | 12     | 10            | 4006209902813 |
| FIS A M 12 X 140 ELZ | 90283   | x   | 44134905 | 14     | 10            | 4006209902837 |
| FIS A M 12 X 160 ELZ | 90284   | x   | 44134913 | 14     | 10            | 4006209902844 |
| FIS A M 12 X 180 ELZ | 90285   | x   | 44134924 | 14     | 10            | 4006209902851 |
| FIS A M 12 X 210 ELZ | 90286   | x   | 44134932 | 14     | 10            | 4006209902868 |
| FIS A M 12 X 260 ELZ | 90287   | x   | 44134943 | 14     | 10            | 4006209902875 |
| FIS A M 16 X 175 ELZ | 90288   | x   | 44134958 | 18     | 10            | 4006209902882 |
| FIS A M 16 X 200 ELZ | 90289   | x   | 44134962 | 18     | 10            | 4006209902899 |
| FIS A M 16 X 250 ELZ | 90290   | x   | 44134977 | 18     | 10            | 4006209902905 |
| FIS A M 16 X 300 ELZ | 90291   | x   | 44134981 | 18     | 10            | 4006209902912 |
| FIS A M 20 X 245 ELZ | 90292   | x   | 44134996 | 24     | 10            | 4006209902929 |
| FIS A M 20 X 290 ELZ | 90293   | x   | 44135000 | 24     | 10            | 4006209902936 |
| FIS A M 24 X 290 ELZ | 90294   | x   | 44135015 | 28     | 5             | 4006209902943 |
| FIS A M 24 X 380 ELZ | 90295   | x   | 44135026 | 28     | 5             | 4006209902950 |
| FIS A M 30 X 340 ELZ | 90296   | x   | 44135034 | 35     | 5             | 4006209902967 |
| FIS A M 30 X 430 ELZ | 90297   | x   | 44135045 | 35     | 5             | 4006209902974 |



## FIS A- med mutter og skive (for forankringsmørtel) Syrefast R (A4)

Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter.

For bruk sammen med forankringsmørtel.

Stålkvalitet 5.8. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel

FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Flere dimensjoner på forespørsel.



**Type:** ANKERBOLT M/ SKIVE OG MUTTER FOR FORANKRINGSMØRTEL

**Materiale:** Syrefast R (A4)

**Korrosjonsklasse:** Syrefast R (A4)



| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|--------|---------------|---------------|
| FIS A M 6 X 75 R   | 90437   | x   | 44135053 | 8      | 20            | 4006209904374 |
| FIS A M 6 X 85 R   | 90438   | x   | 44135064 | 8      | 20            | 4006209904381 |
| FIS A M 6 X 110 R  | 90439   | x   | 44135072 | 8      | 20            | 4006209904398 |
| FIS A M 8 X 90 R   | 90440   | x   | 44135083 | 10     | 10            | 4006209904404 |
| FIS A M 8 X 110 R  | 90441   | x   | 43258774 | 10     | 10            | 4006209904411 |
| FIS A M 8 X 130 R  | 90442   | x   | 44135098 | 10     | 10            | 4006209904428 |
| FIS A M 8 X 175 R  | 90443   | x   | 44135102 | 10     | 10            | 4006209904435 |
| FIS A M 10 X 110 R | 90444   | x   | 44135117 | 12     | 10            | 4006209904442 |
| FIS A M 10 X 130 R | 90447   | x   | 43258785 | 12     | 10            | 4006209904473 |
| FIS A M 10 X 150 R | 90448   | x   | 44135121 | 12     | 10            | 4006209904480 |
| FIS A M 10 X 200 R | 90449   | x   | 44135136 | 12     | 10            | 4006209904497 |
| FIS A M 12 X 140 R | 90450   | x   | 44135140 | 14     | 10            | 4006209904503 |
| FIS A M 12 X 160 R | 90451   | x   | 43258793 | 14     | 10            | 4006209904510 |
| FIS A M 12 X 180 R | 90452   | x   | 44135155 | 14     | 10            | 4006209904527 |
| FIS A M 12 X 210 R | 90453   | x   | 44135166 | 14     | 10            | 4006209904534 |
| FIS A M 12 X 260 R | 90454   | x   | 44135174 | 14     | 10            | 4006209904541 |
| FIS A M 16 X 175 R | 90455   | x   | 44135185 | 18     | 10            | 4006209904558 |
| FIS A M 16 X 200 R | 90456   | x   | 43258804 | 18 200 | 10            | 4006209904565 |
| FIS A M 16 X 250 R | 90457   | x   | 44135193 | 18     | 10            | 4006209904572 |
| FIS A M 16 X 300 R | 90458   | x   | 44135204 | 18     | 10            | 4006209904589 |
| FIS A M 20 X 245 R | 90459   | x   | 44135212 | 24     | 10            | 4006209904596 |
| FIS A M 20 X 290 R | 90460   | x   | 43258812 | 24 290 | 10            | 4006209904602 |
| FIS A M 24 X 290 R | 90461   | x   | 43258823 | 28 290 | 5             | 4006209904619 |
| FIS A M 24 X 380 R | 90462   | x   | 44135223 | 28     | 5             | 4006209904626 |
| FIS A M 30 X 340 R | 90463   | x   | 43258838 | 35 340 | 5             | 4006209904633 |
| FIS A M 30 X 430 R | 90464   | x   | 44135238 | 35     | 5             | 4006209904640 |



Armert  
betong



Risset  
betong



Rissfri  
betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og  
fibergips



Vanlig gips



Isolasjons  
plater



Tre

## Ankerbolt FIS G med mutter og skive. Elforsinket

Ankerbolter med sekskantmutter og skive for bruk sammen med forankringsmørtel. Stålkvalitet 5.8 og 8.8 elforsinket.



Type: ANKERBOLT FIS G MED SKIVE OG MUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd<br>mm | Max. gods<br>tykkelse | Min. forank. | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| ANKERBOLT M8X110 5.8  | 561506  |     | 60002476 | 110             |                       |              |                  | 50               | 4048962434705 |
| ANKERBOLT M10X130 5.8 | 561508  |     | 60002475 | 130             |                       |              |                  | 50               | 4048962434729 |
| ANKERBOLT M12X140 5.8 | 561510  |     | 60002474 | 140             |                       |              |                  | 40               | 4048962434743 |
| ANKERBOLT M8X110 8.8  | 561514  |     | 60002477 | 110             |                       |              |                  | 50               | 4048962434781 |
| ANKERBOLT M10X130 8.8 | 561516  |     | 60002480 | 130             |                       |              |                  | 50               | 4048962434804 |
| ANKERBOLT M12X160 8.8 | 561518  |     | 60002478 | 160             |                       |              |                  | 40               | 4048962434828 |
| ANKERBOLT M16X175 8.8 | 561520  |     | 60002481 | 175             |                       |              |                  | 20               | 4048962434842 |
| ANKERBOLT M16X250 8.8 | 561521  |     | 60002479 | 250             |                       |              |                  | 20               | 4048962434859 |
| ANKERBOLT M20X350 8.8 | 561523  |     | 60002482 | 350             |                       |              |                  | 15               | 4048962434873 |

## Ankerbolt FIS G elforsinket

Gjenget jern for bruk sammen med forankringsmørtel. Stålkvalitet 4.8, 5.8 og 8.8. Gjenget jern kan brukes i sin hele lengde eller kappes i mindre lengder. Elforsinket overflatebehandlet for innendørs bruk.



Type: GJENGESTANG

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                     | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd<br>mm | Max. gods<br>tykkelse | Min. forank. | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|-----|----------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| GJENGESTANG M8X1000 4.8  | 561502  |     | 60002688 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434668 |
| GJENGESTANG M10X1000 4.8 | 561503  |     | 60002685 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434675 |
| GJENGESTANG M12X1000 4.8 | 561504  |     | 60002684 | 1000            |                       |              |                  | 15               | 4048962434682 |
| GJENGESTANG M16X1000 4.8 | 561505  |     | 60002687 | 1000            |                       |              |                  | 10               | 4048962434699 |
| GJENGESTANG M8X1000 5.8  | 561507  |     | 60002689 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434712 |
| GJENGESTANG M10X1000 5.8 | 561509  |     | 60002681 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434736 |
| GJENGESTANG M12X1000 5.8 | 561511  |     | 60002680 | 1000            |                       |              |                  | 15               | 4048962434750 |
| GJENGESTANG M16X1000 5.8 | 561512  |     | 60002678 | 1000            |                       |              |                  | 10               | 4048962434767 |
| GJENGESTANG M20X1000 5.8 | 561513  |     | 60002682 | 1000            |                       |              |                  | 5                | 4048962434774 |
| GJENGESTANG M8X1000 8.8  | 561515  |     | 60002679 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434798 |
| GJENGESTANG M10X1000 8.8 | 561517  |     | 60002673 | 1000            |                       |              |                  | 20               | 4048962434811 |
| GJENGESTANG M12X1000 8.8 | 561519  |     | 60002686 | 1000            |                       |              |                  | 15               | 4048962434835 |
| GJENGESTANG M16X1000 8.8 | 561522  |     | 60002676 | 1000            |                       |              |                  | 10               | 4048962434866 |
| GJENGESTANG M20X1000 8.8 | 561524  |     | 60002683 | 1000            |                       |              |                  | 5                | 4048962434880 |
| GJENGESTANG M24X1000 8.8 | 561525  |     | 60002675 | 1000            |                       |              |                  | 3                | 4048962434897 |
| GJENGESTANG M27X1000 8.8 | 561526  |     | 60002674 | 1000            |                       |              |                  | 3                | 4048962434903 |
| GJENGESTANG M30X1000 8.8 | 561527  |     | 60002677 | 1000            |                       |              |                  | 3                | 4048962434910 |

## Netthylse FIS HN

Sparehylse/Netthylse for bruk sammen med forankringsmørtel. I porøse byggematerialer (leca) stikkes først en netthylse i borerhullet og deretter sprøyter man inn mørtel. På denne måten sparer man mørtel og ankeret blir sentrert.



Type: NETTHYLSE

Materiale: Stoff/nylon



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Passer Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS H 16 x 85 N | 50470   |     | 22482723 | 16     | 85           | M8            | 10            | 20            | 4006209504703 |
| FIS H 18 x 85 N | 50472   |     | 22482731 | 18     | 85           | M10           | 10            | 20            | 4006209504727 |
| FIS H 20 x 85 N | 50474   |     | 22482749 | 20     | 85           | M12           | 10            | 20            | 4006209504741 |

## Netthylse FIS H K Nylon

Netthylse i nylon, benyttes sammen med forankringsmørtel og ankerbolter når det skal forankeres i hullteglstein eller tilsvarende byggematerialer.



Type: NETTHYLSE

Materiale: Nylon



| Type           | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Passer Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FIS H 12X50 K  | 41900   |     | 51023840 | 12     | 50           | M6-M8         |               | 50            | 8001132419007 |
| FIS H 12X85 K  | 41901   |     | 51023855 | 12     | 85           | M6-M8         |               | 50            | 8001132419014 |
| FIS H 16X85 K  | 41902   |     |          | 16     | 85           | M8-M10(M12)   |               | 50            | 8001132419021 |
| FIS H 16X130 K | 41903   |     |          | 16     | 130          | M8-M10(M12)   |               | 20            | 8001132419038 |
| FIS H 20X85 K  | 41904   |     | 51023866 | 20     | 85           | M12-M16       |               | 20            | 8001132419045 |

## Fugepistoler



KPM 1



KPM 2



FIS AM




FIS DM S



FIS DC S

| Type                          | Art.nr. | ETA | Nobb     |                                                                                      | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAMMEPISTOL KPM 1             | 53115   |     | 23221856 | FIS VS 300 T                                                                         | 12            | 1             | 4006209531150 |
| PATRONPISTOL KPM 2            | 53117   |     | 23221849 | FIS VS 300 T                                                                         | 5             | 1             | 4006209531174 |
| PATRONPISTOL FIS AM           | 58000   |     | 40133258 | FIS V 360 S / FIS VW 360 S / FIS EM 390 S / FIS SB 390 S / FIS PM 360 S / FIS HB 345 | 5             | 1             | 4006209580004 |
| Injeksjonspistol FIS DM S     | 511118  |     | 47323133 | FOR 2-KOMPONENTMØRTEL                                                                |               | 1             | 4048962106503 |
| Injeksjonspistol el. Fis dc s | 543629  |     |          | FOR 2-KOMPONENTMØRTEL - elektrisk m/li-on batteri                                    |               | 1             | 4048962308709 |
| BATTERI TIL FIS DCD S         | 543946  |     |          |                                                                                      |               | 1             | 4048962310771 |

## Rengjøringsverktøy (hullblåser og børster)



| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Passer Bor Ø   | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| HULLBØRSTESETT Ø14/20 | 48980   |     | 40601395 |        |              | Ø 14-20        | 1             | 2             | 4006209489802 |
| HULLBØRSTESETT Ø20/30 | 48981   |     | 40132813 |        |              | Ø 20-30        | 1             | 2             | 4006209489819 |
| HULLBØRSTE BS Ø 8     | 78177   |     | 56788366 |        |              | Ø 8            | 50            | 1             | 4006209781777 |
| HULLBØRSTE BS Ø 10    | 78178   |     | 56788616 |        |              | Ø 10           | 100           | 1             | 4006209781784 |
| HULLBØRSTE BS Ø 12    | 78179   |     | 56788620 |        |              | Ø 12           | 100           | 1             | 4006209781791 |
| HULLBØRSTE BS Ø 14    | 78180   |     | 56788635 |        |              | Ø 14           | 100           | 1             | 4006209781807 |
| HULLBØRSTE BS Ø 16/18 | 78181   |     | 56788646 |        |              | Ø 16/18        | 100           | 1             | 4006209781814 |
| HULLBØRSTE BS Ø 20/22 | 52277   |     |          |        |              | Ø 20/22        | 100           | 1             | 4006209522776 |
| HULLBØRSTE BS Ø 24    | 78182   |     |          |        |              | Ø 24           | 100           | 1             | 4006209781821 |
| HULLBØRSTE BS Ø 25    | 97806   |     |          |        |              | Ø 25           | 100           | 1             | 4006209978061 |
| HULLBØRSTE BS Ø 35    | 78184   |     | 56788654 |        |              | Ø 35           | 50            | 1             | 4006209781845 |
| ABG hullblåser        | 89300   |     | 40601577 |        |              |                |               | 1             | 4006209893005 |
| RENSEPISTOL ABP       | 59456   |     | 56788601 |        |              | FOR KOMPRESSOR |               | 1             | 4006209594568 |



Støvsuger FVC 35 M

Strømstyrt våt- og tørrstøvsuger er egnet for å trekke ut farlig støv i samsvar med støvklasse M-sertifisert for å borhull med mindre støv ved å bruke fischer hullbor FHD. Den automatiske filterrengjøringen betyr kontinuerlig drift uten stopp.

Inkl: Slange og plastpose



Type: BLANDERØR TIL 2-KOMPONENT FORANKRINGSMØRTEL  
Materiale: Plast

| Type               | Art.nr. | Nobb                    | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| STØVSUGER FVC 35 M | 551924  | MED SLANGE OG PLASTPOSE | 1             | 4048962355680 |

Tilbehør til Støvsuger FVC 35 M



↑ FVC AP Munnstykke sett



↑ FVC FB Fleece filterposer



↑ FVC FB Robuste plastposer



↑ FVC FC Polyester M filter



↑ FVC SH Slange



↑ FVC PH Håndtak

| Type                       | Art.nr. | Nobb | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------|---------|------|---------------|---------------|
| MUNNSTYKKE SETT FVC AP     | 552058  |      | 5             | 4048962356694 |
| FILTER POSER FLEECE FVC FB | 552059  |      | 5             | 4048962356700 |
| PLAST POSER ROBUSTE FVC FB | 552060  |      | 5             | 4048962356717 |
| FILTER POLYESTER M FVC FC  | 552061  |      |               | 4048962356724 |
| SLANGE FVC SH              | 552062  |      |               | 4048962356731 |
| HÅNDTAK FVC PH             | 552063  |      |               | 4048962356748 |



## Hullbor FHD SDS +

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV

Materiale: 4-skjær

Korrosjonsklasse: SDS+



| Type                   | Art.nr. | Nobb | Bordim | Total lengde | Arbeidslengde | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| HULLBOR FHD 12/200/330 | 546597  |      | 12     | 330          | 200           | 1             | 4048962330823 |
| HULLBOR FHD 14/250/380 | 546598  |      | 14     | 380          | 250           | 1             | 4048962330830 |
| HULLBOR FHD 16/250/380 | 546599  |      | 16     | 380          | 250           | 1             | 4048962330847 |
| HULLBOR FHD 18/320/450 | 546600  |      | 18     | 450          | 320           | 1             | 4048962330854 |

## Hullbor FHD SDS MAX

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV

Materiale: 4-skjær

Korrosjonsklasse: SDS MAX



| Type                   | Art.nr. | Nobb | Bordim | Total lengde | Arbeidslengde | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| FHD SDS MAX 16/400/620 | 546601  |      | 16     | 620          | 400           | 1             | 4048962330861 |
| FHD SDS MAX 18/400/620 | 546602  |      | 18     | 620          | 400           | 1             | 4048962330878 |
| FHD SDS MAX 20/400/620 | 546603  |      | 20     | 620          | 400           | 1             | 4048962330885 |
| FHD SDS MAX 24/400/620 | 546604  |      | 24     | 620          | 400           | 1             | 4048962330892 |
| FHD SDS MAX 28/600/820 | 546605  |      | 28     | 820          | 600           | 1             | 4048962330908 |
| FHD SDS MAX 30/600/820 | 546606  |      | 30     | 820          | 600           | 1             | 4048962330915 |
| FHD SDS MAX 35/650/870 | 546607  |      | 35     | 870          | 650           | 1             | 4048962330922 |

5

Rengjøringsverktøy og tilbehør



## IsolasjonspluggDHM



Beskrivelse Isolasjonsplugg med brannmotstand klasse F120.

Til å feste brannmotstandsdyktige isolasjons materialer, trykkfaste isolasjonsplater etc.

Skive på DHM plugg ø35, Diamenter på DTM ø 80, Diamenter hull ø 11



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Galvaniseret

Korrosjonsklasse: C3



| Type                   | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Plate tykkelse: | Forankring dybde mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| DHM 40 varmgalv.       | 536253  |     | 51023874 | 8      | 80           | 10-40           | 50                  |               | 250           | 4048962246940 |
| DHM 70 varmgalv.       | 536254  |     | 51023885 | 8      | 110          | 40-70           | 50                  |               | 250           | 4048962246957 |
| DHM 100 varmgalv.      | 536256  |     | 51023893 | 8      | 140          | 70-100          | 50                  |               | 250           | 4048962246964 |
| DHM 130 varmgalv.      | 536257  |     | 51023904 | 8      | 170          | 100-130         | 50                  |               | 250           | 4048962246971 |
| DHM 160 varmgalv.      | 536258  |     | 51023912 | 8      | 200          | 130-160         | 50                  |               | 250           | 4048962246988 |
| DHM 210 varmgalv.      | 536259  |     | 51023923 | 8      | 250          | 170-210         | 50                  |               | 125           | 4048962246995 |
| DHM 260 varmgalv.      | 536260  |     | 51023938 | 8      | 300          | 220-260         | 50                  |               | 125           | 4048962247008 |
| Skive DTM 80 varmgalv. | 536261  |     | 51023942 |        |              |                 |                     |               | 250           | 4048962247015 |

## Isolasjonsplugg DHM A2

|                 |        |  |          |   |     |         |    |  |     |               |
|-----------------|--------|--|----------|---|-----|---------|----|--|-----|---------------|
| DHM 40 A2       | 536262 |  | 51023957 | 8 | 80  | 10-40   | 50 |  | 250 | 4048962247022 |
| DHM 70 A2       | 536264 |  | 51023961 | 8 | 110 | 40-70   | 50 |  | 250 | 4048962247046 |
| DHM 100 A2      | 536265 |  | 51023976 | 8 | 140 | 70-100  | 50 |  | 250 | 4048962247053 |
| DHM 130 A2      | 536266 |  | 51023980 | 8 | 170 | 100-130 | 50 |  | 250 | 4048962247060 |
| DHM 160 A2      | 536267 |  | 51023995 | 8 | 200 | 130-160 | 50 |  | 250 | 4048962247077 |
| DHM 210 A2      | 536268 |  | 51024006 | 8 | 250 | 170-210 | 50 |  | 125 | 4048962247084 |
| DHM 260 A2      | 536269 |  | 51024014 | 8 | 300 | 220-260 | 50 |  | 125 | 4048962247091 |
| Skive DTM 80 A2 | 536271 |  | 51024025 |   |     |         |    |  | 250 | 4048962247107 |

## Termos SV II ecotwist



Ecotwist: En plugg for alle isolasjonsmaterialtykkelser, benyttes i de fleste byggematerialer.

Passer for isopor og homogene mineralull isolasjonsplater.

Installasjonsverktøy: Installasjonsverktøy med dybdemålerskala for Termoz SV2 ECOTWIST

Blindplugg: Pluggen for å kuldebro i hullet som blir laget etter montering av

TERMOZ SV2 ECOTWIST



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon



| Type                            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Skive dim mm | Plate tykkelse | Kompensasjon platetykkelse | Forankringsdybde mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------------------|---------|-----|----------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| TERMOZ SV2 ECOTWIST 0-10        | 530353  |     | 51024033 | 8            | 100-400        | 0-10                       | 35                  |               | 100           | 4048962202649 |
| TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30       | 530354  |     | 51024044 | 8            | 100-400        | 0-30                       | 35                  |               | 100           | 4048962202656 |
| TERMOZ SV2 ECOTWIST 30-60       | 530355  |     | 51024052 | 8            | 100-400        | 30-60                      | 35                  |               | 100           | 4048962202663 |
| Installasjonsverktøy 260 MM     | 530356  |     | 51024063 |              |                |                            |                     |               | 1             | 4048962202670 |
| InninstallasjonsverktøyT 400 MM | 530357  |     | 51024154 |              |                |                            |                     |               | 1             | 4048962202687 |
| TERMOZ Z SV II BLINDPLUGG       | 530654  |     | 51024078 |              |                |                            |                     |               | 200           | 4048962204452 |



## Isolasjonsplugg DHK (Skive Ø 90 mm)

I kunststoff, til mekanisk innfesting av isolasjonsplater. Materiale: slagfast plast.

Applikasjoner: Myke og trykklaste isolasjonsstoffer i plate- eller baneform, for eksempel steinull, glassull, polystyrol, polyuretan, foamglass, lette treullsementplater, kokosmatter, kork osv.



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon



| Type    | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Plate tykkelse: | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------|---------|-----|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| DHK 60  | 80938   |     | 40134397 | 8      | 85           | 50 - 60         | 1             | 250           | 4006209809389 |
| DHK 80  | 80939   |     | 40134405 | 8      | 105          | 70 - 80         | 1             | 250           | 4006209809396 |
| DHK 100 | 80940   |     | 40134413 | 8      | 125          | 90 - 100        | 1             | 250           | 4006209809402 |
| DHK 120 | 80941   |     | 40134421 | 8      | 145          | 110 - 120       | 1             | 200           | 4006209809419 |
| DHK 140 | 80949   |     | 40134439 | 8      | 165          | 130 - 140       | 1             | 200           | 4006209809495 |

## Isolasjon skive DT (Polypropylene)

Til kombinasjon med plugg, skruer eller spikere. Til festing av: Isolasjonsmaterialer, folier, kunststoff- og trådgittere.



Type: ISOLERINGSSKIVIE

Materiale: Nylon

| Type     | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Skrive dimensjon | Skrive høyde | Hull | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------|-----|----------|--------|------------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| DT90 / 4 | 80957   |     | 40889321 | 4      | 90               | 7            | 4    | 1             | 250           | 4006209809570 |
| DT90 / 8 | 80958   |     | 40889339 | 8      | 90               | 7            | 8    | 1             | 250           | 4006209809587 |

## Isolasjonsplugg FIF-CN II 8

Den forhåndsmonterte slagpluggen med innovativ stål-plast spiker. Den ETA-godkjente fischer isolasjonspluggen FIF-CN II er ideell for sikker innfesting av trykklaste isolasjon opp til 350 mm i fasade. Pluggen består av en grå plugghylse med formontert oktagonale plate og en stål-plastspiker. FIF-CN II settes ved hjelp av en hammer. Den innovative plastspikeren med en ståldel støtter høye belastninger.

Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon med stålspiker

Korrosjonsklasse: C3



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max plate tykkelse: | Skive Ø | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| FIF-CN II 8/60  | 546443  | x   | 55421058 | 8      | 108          | 60                  | 60      |               | 100           | 4048962329919 |
| FIF-CN II 8/80  | 546444  | x   | 55421062 | 8      | 128          | 80                  | 60      |               | 100           | 4048962329926 |
| FIF-CN II 8/100 | 546445  | x   | 55421077 | 8      | 148          | 100                 | 60      |               | 100           | 4048962329933 |
| FIF-CN II 8/120 | 546446  | x   | 55421081 | 8      | 168          | 120                 | 60      |               | 100           | 4048962329940 |
| FIF-CN II 8/140 | 546447  | x   | 55421096 | 8      | 188          | 140                 | 60      |               | 100           | 4048962329957 |
| FIF-CN II 8/160 | 546448  | x   | 55421100 | 8      | 208          | 160                 | 60      |               | 100           | 4048962329964 |



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max plate tykkelse: | Skive Ø | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| FIF-CN II 8/180 | 546449  | x   | 55421115 | 8      | 228          | 180                 | 60      |               | 100           | 4048962329971 |
| FIF-CN II 8/200 | 546450  | x   | 55421126 | 8      | 248          | 200                 | 60      |               | 100           | 4048962329988 |
| FIF-CN II 8/220 | 546451  | x   | 55421134 | 8      | 268          | 220                 | 60      |               | 100           | 4048962329995 |
| FIF-CN II 8/240 | 546452  | x   | 55421145 | 8      | 288          | 240                 | 60      |               | 100           | 4048962330007 |
| FIF-CN II 8/260 | 546453  | x   | 55421153 | 8      | 308          | 260                 | 60      |               | 100           | 4048962330014 |
| FIF-CN II 8/280 | 546454  | x   | 55421164 | 8      | 328          | 280                 | 60      |               | 100           | 4048962330021 |
| FIF-CN II 8/300 | 546455  | x   | 55421172 | 8      | 348          | 300                 | 60      |               | 100           | 4048962330038 |
| FIF-CN II 8/320 | 546456  | x   | 55421183 | 8      | 368          | 320                 | 60      |               | 100           | 4048962330045 |
| FIF-CN II 8/340 | 546457  | x   | 55421198 | 8      | 388          | 340                 | 60      |               | 100           | 4048962330052 |

## Isolasjonsplugg FIF-PN 8



Det forhåndsmonterte slagpluggen med forsterket plastspiker. ETA-godkjent fischer isolasjonsplugg FIF-PN er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon på opptil 190 mm i fasade. fischer isolasjonsplugg FIF-PN består av en grå plugghylse med en oktogonal plate og en plastspiker. FIF-PN settes inn ved hjelp av en hammer. Dette sparer tid og penger. Den integrerte slagsperren forhindrer for tidlig ekspansjon, og dermed muliggjør en problemfri installasjon. Glassfiberforsterket plastspiker reduserer varmetapet og forhindrer merker på overflaten.



Type: ISOLASJONSPLOGG

Materiale: Nylon med nylonspiker



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max plate tykkelse: | Skive Ø | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| FIF-PN 8/60  | 546803  | x   | 55421202 | 8      | 108          | 60                  | 60      |               | 100           | 4048962332438 |
| FIF-PN 8/80  | 546804  | x   | 55421217 | 8      | 128          | 80                  | 60      |               | 100           | 4048962332445 |
| FIF-PN 8/100 | 546805  | x   | 55421221 | 8      | 148          | 100                 | 60      |               | 100           | 4048962332452 |
| FIF-PN 8/120 | 546806  | x   | 55421236 | 8      | 168          | 120                 | 60      |               | 100           | 4048962332469 |
| FIF-PN 8/140 | 546807  | x   | 55421240 | 8      | 188          | 140                 | 60      |               | 100           | 4048962332476 |
| FIF-PN 8/160 | 546808  | x   | 55421255 | 8      | 208          | 160                 | 60      |               | 100           | 4048962332483 |
| FIF-PN 8/180 | 546809  | x   | 55421266 | 8      | 228          | 180                 | 60      |               | 100           | 4048962332490 |

## Isolasjonsplugg FID

fischer isolasjonsplugg FID er en nylonplugg for montering av lette komponenter i pussede og ikke-pussede isolasjonsplater av polystyren og polyuretan. fischer FID kan monteres enten for hånd eller med en skrutrekker. Den spesielle spiralgjengen skjærer seg inn i isolasjonsplaten.



Type: PLUGG

Materiale: Nylon



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FID 50 Green | 48213   |     | 45611720 | 50           | 4.5 - 5.0  |               | 45            | 4006209482131 |
| FID 90 Green | 510971  |     | 57100275 | 90           | 6          |               | 20            | 4048962104684 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre





## FID Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med nye FID Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå FID pluggen



Type: **PLUGG**  
Materiale: Nylon

| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Plugg lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FID 50 Green | 524851  |     | 49137461 | 50           | 4.5 - 5.0  |               | 45            | 4048962199758 |
| FID 90 Green | 524852  |     | 49137476 | 90           | 6          |               | 20            | 4048962199765 |

## Øyeskrue GS

Standard stillaseinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger.  
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv. Også tilgjengelig med metriske gjenger på forespørsel



Type: **ØYESKRUE**  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Tot lgd mm | Øye Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| GS 8 x 50     | 502620  |     | 44460897 | 50         | 15       | 10            | 20            | 4048962014624 |
| GS 8 x 80     | 80918   |     | 22485536 | 80         | 22       | 10            | 20            | 4006209809181 |
| GS 8 x 100    | 80919   |     | 22485544 | 100        | 22       | 10            | 20            | 4006209809198 |
| GS 8 x 120    | 80920   |     | 22485551 | 120        | 22       | 10            | 20            | 4006209809204 |
| GS 10 x 160** | 80929   |     | 22485569 | 160        | 30       | 10            | 20            | 4006209809297 |
| GS 12 x 90 ** | 80925   |     | 22485577 | 90         | 23       | 10            | 25            | 4006209809259 |
| GS 12 x 120** | 80926   |     | 22485585 | 120        | 23       | 10            | 25            | 4006209809266 |
| GS 12 x 160** | 80927   |     | 22485593 | 160        | 23       | 10            | 25            | 4006209809273 |

## Ringmutter RI

Ringmutter i overensstemmelse med DIN 582.  
Applikasjoner: Egnet for montering på gjengebolter osv.



Type: **RINGMUTTER**  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1

| Type               | Art.nr. | ETA | Nobb     | Inv Øye mm | Passer Gjenge | Total høyde mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|-----|----------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RINGMUTTER RI M 8  | 80840   |     | 22484216 | 20         | M 8           | 36             | 20         |               | 20            | 4006209808405 |
| RINGMUTTER RI M 10 | 80842   |     | 22484224 | 25         | M 10          | 45             | 25         |               | 10            | 4006209808429 |
| RINGMUTTER RI M 12 | 80844   |     | 22484232 | 30         | M 12          | 53             | 30         |               | 10            | 4006209808443 |

## DuoBlade gipsplugg

Den selvboende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selvboende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.


Applikasjoner: Røykvarslere, spill, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon/metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type             | Art.nr. | ETA      | Nobb                        | Plugg lgd mm | Min. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|----------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| DuoBlade         | 545675  | 55420994 | Proff pak                   | 44           | 50                 | 4-5        | 50            | 4048962323702 |
| DuoBlade S       | 545676  | 55421005 | Proff pak med skrue         | 44           | 50                 | 4,5 x 40   | 25            | 4048962323719 |
| DuoBlade K NV    | 545683  | 55421013 | Blisterkort                 | 44           | 50                 | 4-5        | 10            | 4048962323788 |
| DuoBlade S K NV  | 545684  | 55421024 | Blisterkort med skrue       | 44           | 50                 | 4,0 x 46   | 6             | 4048962323795 |
| DuoBlade WH K NV | 545685  | 55421032 | Blisterkort med vinkelskrue | 44           | 50                 | 4,2 x 40   | 6             | 4048962323801 |
| DuoBlade RH K NV | 545686  | 55421043 | Blisterkort med rund krok   | 44           | 50                 | 4,5 x 40   | 6             | 4048962323818 |

## DuoTec M10 og 12

DuoTec-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong. DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom.

Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig.

Grunnet det korte kneleddet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ernet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipsussen. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger. Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



Type: VIPPEANKER

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type               | Art.nr. | ETA      | Nobb | Bor mm                             | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|----------|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| DuoTec A50         | 537258  | 51557853 | 10   | Proffpak                           | 50            | 4048962254075 |
| DuoTec S A25       | 537259  | 51557864 | 10   | Proffpak med skruer                | 25            | 4048962254082 |
| DuoTec DIY A20     | 537260  | 51557872 | 10   | Blisterboks                        | 20            | 4048962254099 |
| DuoTec S DIY A10   | 537261  | 51557883 | 10   | Blisterboks med skruer             | 10            | 4048962254105 |
| DuoTec 12 A10      | 542796  | 53669734 | 12   |                                    | 10            | 4048962299830 |
| DuoTec 12 S PH A10 | 542797  | 53669745 | 12   | Med M6x70 maskinskrue panhodeskrue | 10            | 4048962299847 |
| DuoTec 12 RH A10   | 542798  | 53669753 | 12   | Med rund krok                      | 10            | 4048962299854 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulledekk



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Gipsplateanker HM (S=skrue H=krok/vinkel)

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.


Applikasjoner: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.

S = med metrisk skrue / H = med krok / SS = Sekskanthode

Forklaring tabell:

Platetykkelse = Max tykkelse på plate hvor gipsplateanker HM kan anvendes

Nyttelengde = Max tykkelse på emne som skal festes til platen med gipsplateanker HM.



Type: GIPSPLUGG MED SKRUE

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1

| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | For plate-tykkelse | Max Nytte-lengde | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| HM 4 x 32 S 1-lag     | 519769  |     | 47429533 | 8      | 32           | 3 - 13             | 15-25            | M4 x 40    | 10            | 50            | 4048962164824 |
| HM 4 x 54 S 2-lag     | 535342  |     | 51024165 | 8      | 54           | 18 - 32            | 21               |            |               | 50            | 4048962239744 |
| HM 4 x 60 S 2-lag     | 519771  |     | 47282226 | 8      | 60           | 31 - 40            | 12-21            | M4 x 66    | 5             | 50            | 4048962164848 |
| HM 5 x 37 S 1-lag     | 519772  |     | 47429552 | 10     | 37           | 6 - 15             | 8-17             | M5 x 45    | 5             | 50            | 4048962164855 |
| HM 5 x 52 S 1-lag     | 519774  |     | 47429563 | 10     | 52           | 7 - 21             | 10-24            | M5 x 60    | 5             | 50            | 4048962164879 |
| HM 5 x 65 S 2-lag     | 519775  |     | 47429578 | 10     | 65           | 20 - 34            | 12-26            | M5 x 73    | 5             | 50            | 4048962164886 |
| HM 6 x 37 S 1-lag     | 519777  |     | 47429582 | 12     | 37           | 6 - 15             | 12-21            | M6 x 45    | 5             | 50            | 4048962164893 |
| HM 6 x 52 S 1-lag     | 519778  |     | 47429597 | 12     | 52           | 7 - 21             | 14-28            | M6 x 60    | 5             | 50            | 4048962164909 |
| HM 6 x 65 S 3-lag     | 519782  |     | 47429620 | 12     | 65           | 17-34              | 13-30            | M6 x 70    | 5             | 50            | 4048962164947 |
| HM 6 x 80 S           | 519779  |     | 47429601 | 12     | 80           | 32 - 50            | 16-34            | M6 x 88    | 5             | 50            | 4048962164916 |
| HM 4x32 H (med krok)  | 519780  |     | 47429616 | 8      | 32           | 3 - 13             |                  | M4 x 40    | 5             | 50            | 4048962164923 |
| HM 5x65 H (m/krok)    | 519781  |     | 47282253 | 10     | 65           | 20 - 34            |                  | M5 x 70    | 5             | 50            | 4048962164930 |
| HM 5X80MM S           | 535343  |     | 51024173 |        |              |                    |                  |            |               | 50            | 4048962239751 |
| HM 8x54SS (6-kantskr) | 519783  |     | 47282245 | 12     | 54           | 7 - 21             | 16-30            | M8 x 60    | 5             | 50            | 4048962164954 |

## Montasjetang HMZ

Proff montasjetang for korrekt montering av gipsplateanker HM

Hobbytang for korrekt montering av gipsplateanker HM



Type: MONTASJETANG TIL HM


Materiale: Metall

| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb     |            | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| HMZ 1 - Profesjonell | 62320   |     | 23829005 | Anbefales! | 1             | 1             | 4006209623206 |
| HMZ 2 - Hobby        | 62321   |     | 23917255 |            | 6             | 1             | 4006209623213 |

## Kipplugg


KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.  
Vippeankerene gir et solid feste.  
Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.

Type: KIPPLUGG  
Materiale: Metall  
Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Max plate tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| KD 3 (Skrue) | 80181   |     | 40134264 | 12     | 65                 | M3         | 5             | 50            | 4006209801819 |
| KDH 3 (Krok) | 80182   |     | 22483895 | 12     | 51                 | M3         | 5             | 25            | 4006209801826 |
| KD 4 (Skrue) | 80183   |     | 22483903 | 14     | 69                 | M4         | 5             | 25            | 4006209801833 |
| KDH 4 (Krok) | 80184   |     | 40134272 | 14     | 35                 | M4         | 5             | 25            | 4006209801840 |

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.  
Vippeankerene gir et solid feste.  
Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Max plate tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| KD 5 (Skrue) | 80187   |     | 40134298 | 16     | 63                 | M5         | 5             | 25            | 4006209801871 |
| KDH 5 (Krok) | 80188   |     | 29192713 | 16     | 60                 | M5         | 5             | 20            | 4006209801888 |
| KD 6 (Skrue) | 80185   |     | 40134280 | 16     | 63                 | M6         | 5             | 25            | 4006209801857 |
| KDH 6 (Krok) | 80186   |     | 29192689 | 16     | 60                 | M6         | 5             | 20            | 4006209801864 |
| KD 8 (Skrue) | 80178   |     | 22483911 | 20     | 55                 | M8         | 5             | 20            | 4006209801789 |
| KDH 8 (Krok) | 80179   |     | 40134256 | 20     | 55                 | M8         |               | 20            | 4006209801796 |

Med fischer sanitær kipplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kippluggen settes inn i borchullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Max plate tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| KM 10 (Sanitær) | 50326   |     | 40132946 | 30     | 90                 | M10        | 1             | 25            | 4006209503263 |

## Driva Nylon GK (med montasjeverktøy)

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.  
Uten borspiss. Montasjeverktøy følger med i esken.  
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type                   | Art.nr.      | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|--------------|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| GK (uten skruer)       | <b>52389</b> | 40133209 |        | 22           |                    | 4 - 5      | 25            | 100           | 4006209523896 |
| GKS (med skruer)       | <b>52390</b> | 26781807 |        | 22           | 13                 | 4,5 x 35   | 20            | 50            | 4006209523902 |
| Montasjeverktøy til GK | <b>52393</b> | 26781815 |        |              |                    |            | 1             | 10            | 4006209523933 |

## GK Green Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med nye GK Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå pluggen.

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type       | Art.nr.       | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------------|----------|--------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| GK Green   | <b>524868</b> | 49137616 |        | 22           |                    | 4.0 - 5.0 x Ls |               | 90            | 4048962199918 |
| GK S Green | <b>524869</b> | 49137620 |        | 22           | 13                 | 4.5 x 35       |               | 45            | 4048962199925 |

## Driva Metall GKM (med borspiss)

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet. Med borspiss: skrues direkte inn.  
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type               | Art.nr.      | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|--------------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| GKMS 12 med skruer | <b>40432</b> |     | 29192846 |        | 31           | 12                 | 4,5 x 35   | 10            | 100           | 4006209404324 |
| GKMS 27 med skruer | <b>40434</b> |     | 29192853 |        | 31           | 27                 | 4,5 x 50   | 10            | 100           | 4006209404348 |
| GKM uten skruer    | <b>24556</b> |     | 23774664 |        | 31           |                    | 4 - 5      | 10            | 100           | 4006209245569 |



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre



Plateplugg PD

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hullrum!  
Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskiner, trelister, osv.

Type: GIPSPLUGG  
Materiale: Nylon



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| PD 8            | 24771   |     | 24973091 | 8      | 29           | 6                  | 4          | 50            | 100           | 4006209247716 |
| PD 10           | 15935   |     | 24973109 | 10     | 28           | 7                  | 5          | 25            | 100           | 4006209159354 |
| PD 12           | 15937   |     | 24973117 | 12     | 27           | 9                  | 6          | 50            | 50            | 4006209159378 |
| PD 8 med skrue  | 24772   |     | 40129801 | 8      | 29           | 11                 | 4 x 40     | 50            | 50            | 4006209247723 |
| PD 10 med skrue | 15936   |     | 24973133 | 10     | 28           | 12                 | 5 x 40     | 25            | 50            | 4006209159361 |
| PD 12 med skrue | 15938   |     | 24973141 | 12     | 27           | 22                 | 6 x 50     | 50            | 25            | 4006209159385 |



## DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forseglar borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrengning i borchullet. Er ideell for flislagte flater og baderomspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skruer)



| Type              | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Forsegling dybde mm | Skrue Ø mm | Max. nytte-lengde mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|--------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| DuoSeal 6X38 S    | 557727  |     | 57382443 | 6      | 38           | 5-14                | 4,5X60     | 12                   | 50            |               | 4048962402711 |
| DuoSeal 8X48 S    | 557728  |     | 57382458 | 8      | 48           | 5-14                | 6,0X70     | 16                   | 25            |               | 4048962402728 |
| DuoSeal 6X38 S BK | 557731  |     | 57382462 | 6      | 38           | 5-14                | 4,5X60     | 12                   | 4             |               | 4048962402759 |
| DuoSeal 8X48 S BK | 557732  |     | 57382477 | 8      | 48           | 5-14                | 6,0X70     | 16                   | 2             |               | 4048962402766 |

## Servantinnfesting WST KLIK

fischer Servantfeste WST KLIK For sikker enmannsmontering av servanter. For første gang muliggjør fischer WST Klik sett en sikker og enkel montering av servanter på fliser. Settet består av to høykvalitets fischer-nylon ekspansjonsplugger SX, to kombiskruer av elforsinket stål, samt en festemuffe. Klikksystemet forhindrer at servantet vipper fremover slik at den kan justeres optimalt uten mye innsats. Med fischer SX ekspansjonsplugg kan settet brukes til et bredt spekter av byggematerialer, for eksempel betong, lettbetong, massiv tegl og hulltegl.



Type: SERVANTINNFESTING

Materiale: Nylon/elforsinket



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Gjenge mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| WST KLIK 120 | 541479  |     | 60002691 | 12     | 127          | 28-40              | M10       |        | 25            | 2             | 8001132064191 |
| WST KLIK 140 | 541480  |     | 60002692 | 14     | 140          | 28-40              | M10       |        | 25            | 2             | 8001132064207 |

## Sanitærplugg WD (Vask, urinal)

Servantplugg WD for innfestning av vasker og urinaler. Leveres inkl nylonplugg. De komplette innfestingssettene. Applikasjoner: Vasker og Urinaler. (Se også vippeanker KM Sanitær under KIPP-plugger)



Type: SANITÆRPLUGG TIL VASK OG URINAL

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type        | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|-----|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| WD 8 x 110  | 80658   |     | 40134348 | 10     | 50            | 2             | 4006209806586 |
| WD 10 x 120 | 80655   |     | 22484034 | 14     | 50            | 2             | 4006209806555 |
| WD 10 x 140 | 80656   |     | 40134330 | 14     | 50            | 2             | 4006209806562 |

Sanitærplugg WST (servant)

Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugg.  
Applikasjoner: Vasker.



Type: SANITÆRPLUGG TIL HÅNDVASK  
Materiale: Nylon/elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|-----|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| WST 12 x 150 | 80661   |     | 22484042 | 14     | 50            | 2             | 4006209806616 |
| WST 12 x 180 | 80662   |     | 40889305 | 14     | 50            | 2             | 4006209806623 |

Sanitærplugg S 8 RD (toalett)

Sanitærplugg for WC- og sanitærinnfestinger.  
Dekkhette i krom og hvit. Messingskrue.  
Egnet for: Betong og kompakte materialer.  
Applikasjoner: Toaletter



Type: SANITÆRPLUGG TIL WC  
Materiale: Nylon/messing  
Korrosjonsklasse: C2



| Type          | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| S 8 RD 80 WCR | 60568   |     | 22484067 | 8      |              |                    |            |        | 50            | 2             | 4006209605684 |

Sanitærplugg WCN

Sanitærplugg for WC og sanitærinnfestninger. Dekkehet i krom og hvit.  
Messingskrue. Stor krage kompanserer for unøyaktige borhull.  
Applikasjoner: Toaletter, speil, m.m.



Type: SANITÆRPLUGG TIL WC  
Materiale: Nylon/messing  
Korrosjonsklasse: C2



| Type  | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| WCN 1 | 60561   |     | 22484075 | 8      |              |                    |            |        | 50            | 2             | 4006209605615 |

## Kiplugg/vippeanker KM 10

Med fischer sanitær kiplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kipluggen settes inn i borhullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.

Type: KIPPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Bor mm | Plugg lgd mm | Max. gods tykkelse | Skrue Ø mm | Gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|--------|--------------|--------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| KM 10 (Sanitær) | 50326   |     | 40132946 | 30     |              | 90                 | M10        |        | 25            | 1             | 4006209503263 |





Hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750

Det høykvalitets monterings-skummet med gjenbrukbart Fix-adaptersystem fischer hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750 er ideelt for fylling av hulrom, tetting og isolering av f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer, isolering av rør og til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger. Den har høy lydisolasjon. Testrapporten for vanntrykksbestandighet bekrefter at den er egnet som til festing av forsegling av kumlokk ringer. Beige fischer adapter skum PU 500/750 er utstyrt med fischer fix adapter, som muliggjør videre bruk av åpne bokser. Den faste ventilen gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.



| Type     | Art.nr. | ETA      | Nobb     | Innhold | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| PU 1/500 | 16260   | 23221906 | FUGESKUM | 500 ml  | 12            | 1             | 4006209162606 |
| PU 1/750 | 16396   | 23221914 | FUGESKUM | 750 ml  | 12            | 1             | 4006209163962 |

Pistolskum Premium PUP 750 B2

Pistolskummet med lydbeskyttelse- og varmeisolasjonstest og høy skumutnyttelse fischer pistolskummet Premium PUP 750 B2 med lyd- og termisk isolasjonstesting er spesielt egnet for fylling, isolasjon og isolering av vindu- og dørkarmen. Høyt utbytte på opptil 55 liter reduserer antall bokser som trengs, og sikrer dermed maksimal økonomisk effektivitet. Den lave ekspansjonen under herdingsprosessen unngår tidskrevende og kostbart merarbeid. PUP 750 B2 har en solid ventil som gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.



| Type    | Art.nr. | ETA      | Nobb       | Innhold | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------|---------|----------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| PUP 750 | 16397   | 23623564 | PISTOLSKUM | 750 ml  | 12            | 1             | 4006209163979 |

Pistolskum vinter PUPW 750 (vinter)

Pistolskummet med optimal doseringsevne. Det lave nivået av skumekspansjon i herdingsperioden minsker merarbeidet, og dermed garanterer en enkel og tidsbesparende applikasjon. Den enkle doseringen muliggjør kontrollert fylling og forsegling, og sikrer at riktig mengde brukes. Den påviste lydisoleringen på 60 dB oppfyller kravene til moderne lydisolasjon og bidrar til å redusere støy. Den nye sikkerhetsventilen garanterer langvarig funksjonalitet.



| Type    | Art.nr. | ETA      | Nobb              | Innhold | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------|---------|----------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| PUPW750 | 16398   | 40165946 | PISTOLSKUM VINTER | 750 ml  | 12            | 1             | 4006209163986 |



## Fugepistoler

Enkel og nøyaktig dosering av fischer pistolskum  
fischer PU doseringspistoler er optimalt skreddersydd for fischerpistolskummet, og tilbyr den ideelle pistolen for hver applikasjon.

**Høykvalitets fischer skumpistol PUP M4 BLACK** er ideell for håndtering av pistolskum. Teflonbelegget reduserer rengjøringsarbeidet til et minimum. Det 19 cm lange pistolrøret kan forlenges individuelt for bruk i de smaleste sprekke.

**fischer skumpistol PUP M3** er en skumpistol av høy kvalitet for rask og profesjonell håndtering av enkeltkomponent PU-skum. Slitesterkt metalldesign for høye krav på byggeplasser. Ergonomisk håndtak for ideell posisjon av tyngdepunktet og presis håndtering. Kontrollert fylling og isolasjon på grunn av justerbar kontroll av utsprøyting.

**fischer skumpistol PUP K2** er laget av lett plast med et adapter for universal bruk med alle standard systemer.



| Type                     | Art.nr. | ETA | Nobb                | Innhold | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|-----|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| PUPM 4 (Metall + Teflon) | 513429  |     | 46062637 FUGEPISTOL | Teflon  | 1             | 1             | 4048962123357 |
| PUPM 3 (Metall)          | 33208   |     | 24954497 FUGEPISTOL | Metall  | 1             | 1             | 4006209332085 |
| PUPK 2 (Plast)           | 62400   |     | 23623754 FUGEPISTOL | Plast   | 1             | 1             | 4006209624005 |

## PU-rengjøringsmiddel PUR 500

Rengjøringsmiddel for rengjøring av skumpistoler.

fischer PU-rengjøringsmiddel PUR har en høy rengjøringseffekt, noe som gjør den ideell for sikker fjerning av friskt PU-skum. Passer til alle standard skumpistoler. Det separate sprøytehodet gjør det mulig å rengjøre ytre overflater, noe som gjør produktet ekstremt allsidig.



| Type    | Art.nr. | ETA | Nobb                               | Innhold | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------|---------|-----|------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| PUR 500 | 53085   |     | 23623796 RENGJØRINGSMIDDEL PUR 500 |         | 12            | 1             | 4006209530856 |



## Kombiskrue STST

Kombiskrue: Dobbelgjenget skrue med treskruegjenger på første del og metriske gjenger på den andre delen. Monteres med Torx bits. Brukes til feste rørklammer etc..  
Finnes også i Rustfri A2 og Syrefast R (A4)



Type: KOMBISKRUE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb     | Skrue lgd mm | Skrue Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|----------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| STST 6X60 M6 ELZ    | 504400  |     | 47150978 | 60           | 6          |               | 100           | 4048962062786 |
| STST 6X80 M6 ELZ    | 77714   |     | 47150982 | 80           | 6          |               | 100           | 4006209777145 |
| STST 8X50 M8 ELZ    | 79780   |     | 47151035 | 50           | 8          |               | 100           | 4006209797808 |
| STST 8X60 M8 ELZ    | 79781   |     | 47151046 | 60           | 8          |               | 100           | 4006209797815 |
| STST 8X80 M8 ELZ    | 79782   |     | 47151054 | 80           | 8          |               | 100           | 4006209797822 |
| STST 8X100 M8 ELZ   | 79783   |     | 47150997 | 100          | 8          |               | 100           | 4006209797839 |
| STST 8X120 M8 ELZ   | 79784   |     | 47151001 | 120          | 8          |               | 100           | 4006209797846 |
| STST 8X140 M8 ELZ   | 79785   |     | 47151016 | 140          | 8          |               | 50            | 4006209797853 |
| STST 8X180 M8 ELZ   | 79786   |     | 47151020 | 180          | 8          |               | 50            | 4006209797860 |
| STST 10X60 M10 ELZ  | 77689   |     | 47150952 | 60           | 10         |               | 100           | 4006209776896 |
| STST 10X80 M10 ELZ  | 77707   |     | 47150963 | 80           | 10         |               | 100           | 4006209777077 |
| STST 10X100 M10 ELZ | 77708   |     | 47150914 | 100          | 10         |               | 100           | 4006209777084 |
| STST 10X120 M10 ELZ | 77709   |     | 47150925 | 120          | 10         |               | 100           | 4006209777091 |
| STST 10X140 M10 ELZ | 77711   |     | 47150933 | 140          | 10         |               | 50            | 4006209777114 |
| STST 10X180 M10 ELZ | 77712   |     | 47150944 | 180          | 10         |               | 50            | 4006209777121 |

## Skjøtemutter VM

Skjøtemutter for sammenkopling mellom for eksempel gjengestag.



Type: SKJØTEMUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb     | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| VM M6X25MM ELZ  | 14319   |     | 47151084 |               | 100           | 4006209143193 |
| VM M8-30MM ELZ  | 79690   |     | 47151092 |               | 100           | 4006209796900 |
| VM M10-30MM ELZ | 79691   |     | 47150880 |               | 100           | 4006209796917 |
| VM M12X40MM ELZ | 20971   |     | 47151065 |               | 100           | 4006209209714 |
| VM M16X40MM ELZ | 508833  |     | 47151073 |               | 50            | 4048962095951 |



Armert  
betong



Risset  
betong



Rissfri  
betong



Hulldেকে



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og  
fibergips



Vanlig gips



Isolasjons  
plater



Tre

## Øyeskrue flat LLS

Type: FLAT ØYESKRUE  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1



| Type     | Art.nr. | ETA | Nobb     | Skrue lgd mm | Øyehull Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------|---------|-----|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| LLS 6X50 | 79700   |     | 47150895 | 50           | 6,5          |               | 100           | 4006209797006 |
| LLS 8X50 | 79701   |     | 47150906 | 50           | 8,5          |               | 100           | 4006209797013 |

## Sadel enbent BSM

Sadel enbent: kabel og rørklammer. Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklemme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klemmen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type: SADEL ENBENT  
Materiale: Elforsinket  
Korrosjonsklasse: C1

| Type            | Art.nr. | ETA | Nobb | Hull i sadel Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 16MM Metall BSM | 60149   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601495 |
| 18MM Metall BSM | 60150   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601501 |
| 20MM Metall BSM | 60151   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601518 |
| 22MM Metall BSM | 60152   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601525 |
| 24MM Metall BSM | 60153   |     |      | 6,5               |               | 50            |               |
| 25MM Metall BSM | 90839   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209908396 |
| 28MM Metall BSM | 60155   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601556 |
| 32MM Metall BSM | 90840   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209908402 |
| 37MM Metall BSM | 60158   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209601587 |
| 40MM Metall BSM | 90841   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209908419 |
| 50MM Metall BSM | 90842   |     |      | 6,5               |               | 20            | 4006209908426 |
| 63MM Metall BSM | 90843   |     |      | 6,5               |               | 15            | 4006209908433 |

11

Samontec



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## Sadel tobent BSMD

Sadel tobent: kabel og rørklammer.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



**Type: SADEL TOBENT**

**Materiale:** Elforsinket

**Korrosjonsklasse:** C1

| Type             | Art.nr. | ETA | Nobb | Hull i sadel Ø mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------|---------|-----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 16MM Metall BSMD | 60169   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601693 |
| 18MM Metall BSMD | 60170   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601709 |
| 20MM Metall BSMD | 60171   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601716 |
| 22MM Metall BSMD | 60172   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209601723 |
| 25MM Metall BSMD | 90844   |     |      | 6,5               |               | 50            | 4006209908440 |
| 28MM Metall BSMD | 60175   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209601754 |
| 32MM Metall BSMD | 90845   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209908457 |
| 37MM Metall BSMD | 60178   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209601785 |
| 40MM Metall BSMD | 90846   |     |      | 6,5               |               | 25            | 4006209908464 |
| 50MM Metall BSMD | 90847   |     |      | 6,5               |               | 15            | 4006209908471 |
| 63MM Metall BSMD | 90848   |     |      | 6,5               |               | 10            | 4006209908488 |

## Sadel dobbel BSMZ

Sadel BSMZ.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.





**Type: SADEL DOBBEL**

**Materiale:** Elforsinket

**Korrosjonsklasse:** C1

| Type                  | Art.nr. | ETA | Nobb | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Metall 2 X 20 MM BSMZ | 79535   |     |      |               | 50            | 4006209795354 |
| Metall 2 X 24 MM BSMZ | 79536   |     |      |               | 50            | 4006209795361 |



## BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100

Type: SPIKERPISTOL

Drivkraft: Gass

Inkl: Koffert, magasin, 2 batterier og lader



| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb                | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| BOLTEPISTOL FGC 100 | 553411  |     | Pris på forespørsel | 1                |                  | 4048962365818 |

## Skuddspiker DFNH for betong og stål - Båndet



Materiale: Elforzinket min. 4 µm


Korrosionsklasse: C1

Inkl. gasspatron



| Type                 | Art.nr. | ETA | Nobb | Til max. emnetyk-<br>kelse mm i C20/25<br>betong | Til max. emnetykkelse<br>mm i C50/60 betong | Til max. emnetykkelse<br>mm i stål | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| DFNH 3,0 x 15 M/GASS | 553425  |     |      | -                                                | -                                           | 6                                  | 1008             | 4048962365948 |
| DFNH 3,0 x 17 M/GASS | 553426  |     |      | -                                                | -                                           | 8                                  | 1008             | 4048962365955 |
| DFNH 3,0 x 22 M/GASS | 553427  |     |      | -                                                | 4                                           | 13                                 | 1008             | 4048962365962 |
| DFNH 3,0 x 27 M/GASS | 553428  |     |      | 5                                                | 9                                           | 18                                 | 1008             | 4048962365979 |
| DFNH 3,0 x 32 M/GASS | 553429  |     |      | 10                                               | 14                                          | 23                                 | 1008             | 4048962365986 |

## Skuddspiker DFN for betong - båndet



Materiale: Elforzinket min. 4 µm

Korrosionsklasse: C1

Inkl. gaspatron



| Type                | Art.nr. | ETA | Nobb | Til max. emnetyk-<br>kelse mm i C20/25<br>betong | Til max. emnetykkelse<br>mm i C50/60 betong | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| DFN 2,6 x 17 M/GASS | 553417  |     |      | -                                                | -                                           | 1008             | 4048962365863 |
| DFN 2,6 x 20 M/GASS | 553418  |     |      | -                                                | 2                                           | 1008             | 4048962365870 |
| DFN 2,6 x 22 M/GASS | 553419  |     |      | -                                                | 4                                           | 1008             | 4048962365887 |
| DFN 2,6 x 25 M/GASS | 553420  |     |      | 3                                                | 7                                           | 1008             | 4048962365894 |
| DFN 2,6 x 30 M/GASS | 553421  |     |      | 8                                                | 12                                          | 1008             | 4048962365900 |
| DFN 2,6 x 32 M/GASS | 553422  |     |      | 10                                               | 14                                          | 1008             | 4048962365917 |
| DFN 2,6 x 35 M/GASS | 553423  |     |      | 13                                               | 17                                          | 1008             | 4048962365924 |
| DFN 2,6 x 40 M/GASS | 553424  |     |      | 18                                               | 22                                          | 1008             | 4048962365931 |



Tilbehør til BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100

| Type                          | Art.nr. | ETA | Nobb | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------------|---------|-----|------|------------------|---------------|
| MAGASIN GGC 100-M26           | 553412  |     |      | 1                | 4048962365825 |
| GASSPATRON FC 165             | 553416  |     |      | 1                | 4048962365856 |
| LADER FGC 100-BC (EU)         | 553414  |     |      | 1                | 4048962365832 |
| BATTERI FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah | 553415  |     |      | 1                | 4048962365849 |
| MAGNETNESE FGC 100-N          | 553715  |     |      | 20               | 4048962377620 |
| RENSESETT FGC 100             | 553718  |     |      | 1                | 4048962377675 |
| NESE FGC 100-N EWI            | 554869  |     |      |                  |               |





**fischer** 

## Gjør-det-selv Festemateriell

- Bredt sortiment
- Løsninger til betong, mur, gips, tre m.m.
- Nytt forbedret design
- Enkel navigasjon
- Mindre bruk av plast





# Fargekodesystem festemateriell

på blisterkort

## Massive byggmaterialer:

Betong  
Murstein  
Lettbetong



## Alle byggematerialer (universalplugg):

Betong, lettbetong, massiv tegl,  
LECA, Hullstein, Gipsplater



## Hullromsinnfestning

Spesialplugg til:  
Gipsplater  
Sponplater  
Kryssfinerplater



## Betonginnfestning:

Spesialplugg til betong  
og naturstein



13

DIY

# Fargekoder - Korrosjonsklasser nytt DIY sortiment og skruer



Innendørs



Utendørs beskyttet



Utendørs

Utendørs  
ekstrem

| Korrosjons-<br>klasse<br>jf. NO ISO<br>12944-6 | Symboler | Fargekoder | Salttåke test<br>ISO 6270-2 | Salttåke test<br>ISO 9227 | Overflate/<br>materialnavn       | Innendørs -<br>Eks. på typiske miljøer i temperert<br>klima hvor fischer anbefaler pro-<br>duktet brukt                                                             | Utendørs-<br>Eks. på typiske miljøer i temperert<br>klima hvor fischer anbefaler pro-<br>duktet brukt                                                                                   | Overflate/<br>legering |
|------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| C1                                             |          |            | -                           |                           | Elforsinket,<br>sortfosfatert    | Oppvarmede bygninger med ren<br>atmosfære                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                       | Overflate              |
| C2                                             |          |            | -                           |                           | Elforsinket /<br>gullkromatisert | Oppvarmede bygninger med ren<br>atmosfære. Kondens kan forekomme                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                       | Overflate              |
| C3                                             |          |            | 240                         | 480                       | Ruspert,<br>varmforsinket        | Bygninger uten oppvarming med<br>ren atmosfære. Kondens og fukt<br>forekommer.                                                                                      | Tørt klima. Ingen oppvarming,<br>ventilert. Benyttes kun i ube-<br>handlet treverk, hvor overflaten<br>påføres maling etter montering<br>som gir effektiv beskyttelse mot<br>fukt/regn. | Overflate              |
| C4                                             |          |            | 480                         | 720                       | Ruspert,<br>Dacromat             | Bygninger uten oppvarming med<br>noe forurenset miljø, med jevnlig<br>forekomst av kondens og fukt.                                                                 | Fuktig klima. Ikke oppvarmet.<br>Ventilert. Benyttes i ubehandlet<br>treverk, hvor overflaten påføres<br>maling etter montering som gir<br>effektiv beskyttelse mot fukt/<br>regn.      | Overflate              |
| C5 (h)                                         |          |            | 720                         | 1440                      | Bonus Zink<br>(1500 timer)       | Bygninger uten oppvarming med<br>forurenset miljø, med konstant<br>forekomst av kondens og fukt. Skal<br>ikke anvendes i svømmehall.                                | Høy fuktighet. Noe forurensning.<br>Benyttes i ubehandlet treverk,<br>hvor overflaten påføres maling<br>etter montering som gir effektiv<br>beskyttelse mot fukt/regn.                  | Overflate              |
| Rustfri A2                                     |          |            | -                           |                           | Rustfri A2                       | Bygninger/rom med høy fuktighet<br>og forurenset inneluft. Skal ikke<br>anvendes i svømmehall, med høyt<br>klornivå (HCR stålkalitet skal<br>benyttes)              | By og industrimiljø med høy grad<br>av forurensning. Kystnære strøk,<br>uten direkte kontakt med sjøvann                                                                                | Legering               |
| Syrefast A4                                    |          |            | -                           |                           | Syrefast A4                      | Bygninger/rom med konstant<br>fuktighet og sterkt forurenset<br>inneluft. Skal ikke anvendes i<br>svømmehall, med høyt klornivå.<br>(HCR stålkalitet skal benyttes) | Agressivt by og industrimiljø med<br>høy grad av forurensning. Kan<br>også benyttes i CU-behandlet<br>treverk. Anbefalt for bruk i kyst-<br>nære strøk med høyt saltinnhold             | Legering               |

BEST

SYREFAST A4

Ekstremt holdbar syrefast legering iht NO ISO 9223.  
For bruk i Cu-impregnert materiale



BEDRE

RUSTFRI A2

Meget holdbar rustfrilegering iht NO ISO 9223.



GOD

BONUS ZINK

Korrosjonsbeskyttet iht NO ISO 12944-6 til bruk  
utendørs beskyttet.



# Selvvalg / Blisterkort

|                                               |                                                                                      | Side |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fast & fix                                    |     | 106  |
| Fill & Fix                                    |     | 106  |
| DuoPower m/skruer, kroker og vinkler          |     | 106  |
| Universalplugg UX m/skruer, kroker og vinkler |     | 110  |
| Spikerplugg N                                 |    | 112  |
| Fasadeplugg SXRL                              |    | 113  |
| Fasadeplugg FUR                               |    | 114  |
| Øyeskrue GS                                   |    | 114  |
| Justerskrue JUSS                              |  | 114  |
| Karmskruer FFSZ and FFS - betong              |   | 115  |
| Sanitærplugg                                  |   | 116  |
| DuoSeal                                       |   | 116  |
| DuoBlade                                      |   | 117  |
| DuoTec                                        |   | 117  |
| Gipsplateanker HM                             |   | 118  |
| Kipplugg                                      |   | 118  |
| Driva                                         |   | 119  |
| Plateplugg PD                                 |   | 120  |
| Lettbetonglugg GB                             |   | 120  |
| Ekspansjonsbolt FBN II                        |   | 121  |
| Ankerbolt FIS GS                              |   | 122  |



## Side

**Treskrue, elforzinket senkhode**

fischer FPF II CT PowerFast



124

**Treskrue, Bonus Zink C5 senkhode**

fischer FPF II CT PowerFast



125

**Treskrue, syrefast A4 senkhode**

fischer FPF-ST A4 PowerFast



125

**Treskrue, Bonus Zink C5 panhode**

fischer FPF II PT PowerFast



126

**Treskrue, rustfri A2 panhode**

fischer FPF-PT A2 PowerFast



126

**fischer messing treskrue senkhode**

DIN 7997



127

**fischer messing treskrue linsehode**

DIN 7995



127

**fischer forkromet messingskrue linsehode**

DIN 7995



128

**fischer montasjeskrue**

Ruspert



128

**fischer montasjeskrue med borespiss**

Ruspert



128

**fischer farmerskrue**

Pulverlakkert



129

**fischer VVS-skrue**

Rustfri A2



129

**fischer plateskrue**

Syrefast A4



130

**fischer vinkelkrok**

Elforsinket



130

**fischer vinkelkrok hvit**

Pulverlakkert



130

**fischer skruekrok rund**

Elforsinket



131

**fischer skruekrok hvit rund**

Pulverlakkert



131

**fischer skruekrok hvit rund**

Pulverlakkert



132

**fischer skruekrok rund**

Messing



132

**fischer øyeskrue**

Elforsinket



132

**fischer øyeskrue hvit**

Pulverlakkert



133

**fischer øyebolt med mutter**

Elforsinket



133

**fischer trapeskrok**

Elforsinket



133

**fischer fransk treskrue**

Varmforsinket



134

**fischer låsebolt med mutter**

Varmforsinket



134

**fischer låsebolt med mutter**

Rustfri A4



135

**fischer maskinskrue med mutter**

Elforsinket



135

**fischer maskinskrue med mutter**

Rustfri A4



136

**fischer sekskantbolt med mutter**

Rustfri A4



136

**fischer møbelskrue**

Elforsinket



137

**fischer mutter**

Elforsinket



137

**fischer mutter**

Rustfri A4



137

**fischer låsemutter**

Rustfri A4



138

**fischer innslagsmutter**

Elforsinket



138

**fischer skive**

Elforsinket



138

**fischer skive**

Rustfri A4



139

**fischer skjermskive**

Elforsinket



139

**fischer skjermskive**

Rustfri A4



139

13

DIY

|                                                             |                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>fischer filtpute</b><br>Hvit                             |     | 140 |
| <b>fischer filtpute</b><br>Hvit                             |    | 140 |
| <b>fischer filtknott med spiker</b><br>Grå                  |     | 140 |
| <b>fischer møbelglider</b><br>Elforsinket                   |     | 141 |
| <b>fischer gummiknotter</b><br>Silikon                      |    | 141 |
| <b>fischer herdet betongspiker</b><br>Elforsinket           |    | 141 |
| <b>fischer herdet betonkrok</b><br>Blånet                   |    | 142 |
| <b>fischer herdet betonspiker</b><br>Formessinget linsehode |    | 142 |
| <b>fischer betongkrok</b><br>Hvit                           |   | 142 |
| <b>fischer gjerdekrampe</b><br>Galvaniseret                 |  | 143 |
| <b>fischer pappspiker</b><br>Varmforsinket                  |  | 143 |
| <b>fischer dykkertspiker</b><br>Firkantet, elforsinket      |  | 143 |
| <b>fischer dykkertspiker</b><br>Rund, elforsinket           |  | 144 |
| <b>fischer vinkel hyllebærer</b><br>Hvit                    |  | 144 |
| <b>fischer holder til garderobestang</b><br>Hvit            |  | 144 |
| <b>fischer nøkkelmerke</b><br>Diverse farger                |  | 145 |

## Fast & fix - opphengskrok for gips og mykt tremateriale

Fast & Fix opphengskrok for oppheng i gips og mykt trevirke. Henge opp ting, raskt og enkelt, helt uten bruk av hammer. Press den inn i veggen, så er den klar til bruk. Egnet til lette objekter. Nesten ingen synlige skader på veggen. 1 krok - 8 kg. 2 kroker - 16 kg. Gjenbrukbar Finnes i sort og hvit. Egner seg til alle myke materialer, mykt tre inkludert.



Type: OPPHENGSKROK  
Materiale: Metall

| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FAST & FIX SORT K NV | 532759  | 49136553 | 8         | 10 BK           | 4048962218749 |
| FAST & FIX HVIT K NV | 532760  | 49136564 | 8         | 10 BK           | 4048962218756 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Fill & Fix (Flytende plugg)

Injeksjonsmasse og reparasjonsforbindelser, ideell for reparasjon / styrking av borhull, eller for innfesting av lette gjenstander i vanskelige eller problematiske byggematerialer som i gamle bygninger..



Type: REPERASJONSMASSE FOR BORHULL  
Materiale: 2-komponent flytende plugg

| Type                      | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FILL & FIX FLYTENDE PLUGG | 505083  | 43033495 | 1         | 8 BK            | 4048962065565 |
| MIXERSPISS TIL FILL & FIX | 542940  | 55421497 | 6         | 10 BK           | 4048962300888 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoPower Universalplugg

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon



| Type           | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25  | 534992  | 51937915 | 45        | 10 BK           | 4048962237016 |
| DuoPower 6X30  | 534993  | 51937926 | 28        | 10 BK           | 4048962237023 |
| DuoPower 8X40  | 534994  | 51937934 | 18        | 10 BK           | 4048962237030 |
| DuoPower 10X50 | 534995  | 51937945 | 8         | 10 BK           | 4048962237047 |
| DuoPower 6X50  | 537650  | 51938225 | 8         | 10 BK           | 4048962257144 |
| DuoPower 8X65  | 537651  | 51938233 | 8         | 10 BK           | 4048962257151 |
| DuoPower 10X80 | 537652  | 51938244 | 8         | 10 BK           | 4048962257168 |
| DuoPower 12X60 | 537654  | 51938252 | 4         | 10 BK           | 4048962257175 |
| DuoPower 14X70 | 537655  | 51938263 | 2         | 10 BK           | 4048962257199 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoPower Universalplugg med skrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



**Type:** UNIVERSALPLUGG  
**Materiale:** Nylon  
**Korrosjonsklasse:** C1 (med skrue)



|                                  |        |          |    |       |               |
|----------------------------------|--------|----------|----|-------|---------------|
| DuoPower 5X25 S m/skrue          | 534996 | 51937953 | 18 | 10 BK | 4048962237054 |
| DuoPower 6X30 S m/skrue          | 534997 | 51937964 | 12 | 10 BK | 4048962237061 |
| DuoPower 6X50 S m/skrue          | 537660 | 51938278 | 4  | 10 BK | 4048962257243 |
| DuoPower 8X40 S m/skrue          | 534998 | 51937972 | 8  | 10 BK | 4048962237078 |
| DuoPower 8X65 S m/skrue          | 537664 | 51938282 | 4  | 10 BK | 4048962257281 |
| DuoPower 10X50 S m/sekskantskrue | 534999 | 51937983 | 4  | 10 BK | 4048962237085 |
| DuoPower 12X60 S m/sekskantskrue | 537665 | 51938297 | 2  | 10 BK | 4048962257298 |
| DuoPower 14X70 S m/sekskantskrue | 537666 | 51938301 | 2  | 10 BK | 4048962257304 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoPower Universalplugg med vinkelkrok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



**Type:** UNIVERSALPLUGG  
**Materiale:** Nylon  
**Korrosjonsklasse:** C1 (med vinkelkrok)



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25 WH m/vinkelkrok   | 535008  | 51938066 | 8         | 10 BK           | 4048962237160 |
| DuoPower 6X30 WH m/vinkelkrok   | 535000  | 51937998 | 6         | 10 BK           | 4048962237092 |
| DuoPower 8X40 WH m/vinkelkrok   | 535001  | 51938002 | 4         | 10 BK           | 4048962237108 |
| DuoPower 10X50 WH m/vinkelkrok  | 535002  | 51938017 | 2         | 10 BK           | 4048962237115 |
| DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok | 535484  | 51938176 | 2         | 10 BK           | 4048962240139 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.





## DuoPower Universalplugg med rustfri skruer

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



**Type: UNIVERSALPLUGG**

**Materiale: Nylon**

**Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)**



| Type                                         | Art.nr.       | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25 S A2 m/rustfri skruer          | <b>535485</b> | 51938180 | 8         | 10 BK           | 4048962240146 |
| DuoPower 6X30 S A2 m/rustfri skruer          | <b>535486</b> | 51938195 | 4         | 10 BK           | 4048962240153 |
| DuoPower 6X50 S A2 m/rustfri skruer          | <b>537670</b> | 51938316 | 4         | 10 BK           | 4048962257342 |
| DuoPower 8X40 S A2 m/rustfri skruer          | <b>535487</b> | 51938206 | 2         | 10 BK           | 4048962240160 |
| DuoPower 10X50 S A4 m/syrefast sekskantskrue | <b>535488</b> | 51938214 | 2         | 10 BK           | 4048962240177 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## DuoPower Universalplugg med blank krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



**Type: UNIVERSALPLUGG**

**Materiale: Nylon**

**Korrosjonsklasse: C1 (med krok)**



| Type                                     | Art.nr.       | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25 RH m/blank krok            | <b>535012</b> | 51938074 | 8         | 10 BK           | 4048962237214 |
| DuoPower 6X30 RH m/blank krok            | <b>535013</b> | 51938085 | 6         | 10 BK           | 4048962237221 |
| DuoPower 8X40 RH m/blank krok            | <b>535003</b> | 51938021 | 4         | 10 BK           | 4048962237122 |
| DuoPower 10X50 RH m/blank krok           | <b>535004</b> | 51938036 | 2         | 10 BK           | 4048962237139 |
| DuoPower 10X50 RH G /med stor blank krok | <b>535483</b> | 51938161 | 2         | 10 BK           | 4048962240122 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Huldekk



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

## DuoPower Universalplugg med hvit krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med krok)



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 6X30 RH N m/hvit krok  | 535481  | 51938142 | 6         | 10 BK           | 4048962240108 |
| DuoPower 8X40 RH N m/hvit krok  | 535482  | 51938157 | 4         | 10 BK           | 4048962240115 |
| DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok | 535484  | 51938176 | 2         | 10 BK           | 4048962240139 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoPower Universalplugg med blank øyeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med øyeskrue)



| Type                               | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25 OH m/blank øyeskrue  | 535014  | 51938093 | 8         | 10 BK           | 4048962237238 |
| DuoPower 6X30 OH m/blank øyeskrue  | 535005  | 51938040 | 4         | 10 BK           | 4048962237146 |
| DuoPower 8X40 OH m/blank øyeskrue  | 535006  | 51938055 | 2         | 10 BK           | 4048962237153 |
| DuoPower 10X50 OH m/blank øyeskrue | 535015  | 51938104 | 2         | 10 BK           | 4048962237245 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoPower Universalplugg med panhodeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type                          | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoPower 5X25 S PH m/panskrue | 535478  | 51938112 | 18        | 10 BK           | 4048962240078 |
| DuoPower 6X30 S PH m/panskrue | 535479  | 51938123 | 12        | 10 BK           | 4048962240085 |
| DuoPower 8X40 S PH m/panskrue | 535480  | 51938138 | 8         | 10 BK           | 4048962240092 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

13

DIY

## Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type                  | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| UX 6X50 K             | 90863   | 49137200 | 20        | 10 BK           | 4006209908631 |
| UX 8X50 K             | 90864   | 49137215 | 10        | 10 BK           | 4006209908648 |
| UX 10X60 K            | 90865   | 49137226 | 6         | 10 BK           | 4006209908655 |
| UX 12X70 K            | 90866   | 44460882 | 4         | 10 BK           | 4006209908662 |
| UX 6X35 R K (m/krage) | 90868   | 49137234 | 20        | 10 BK           | 4006209908686 |
| UX 6X50 R K (m/krage) | 90869   | 49137245 | 20        | 10 BK           | 4006209908693 |
| UX 8X50 R K (m/krage) | 90870   | 49137253 | 10        | 10 BK           | 4006209908709 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Universalplugg UX med skrue

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| UX 6X50 S K             | 90872   | 49137264 | 10        | 10 BK           | 4006209908723 |
| UX 8X50 S K             | 90873   | 49137272 | 5         | 10 BK           | 4006209908730 |
| UX 6X35 R S K (m/krage) | 90877   | 49137283 | 10        | 10 BK           | 4006209908778 |
| UX 6X50 R S K (m/krage) | 90878   | 49137298 | 10        | 10 BK           | 4006209908785 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Huldekk

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

## Universalplugg UX, rund krok og vinkelkrok. Hvit

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type                               | Art.nr.      | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| UX 8X50 R RH N K m/rund hvit krok  | <b>94627</b> | 49137355 | 2         | 10 BK           | 4006209946275 |
| UX 8X50 R WH N K m/hvit vinkelkrok | <b>94628</b> | 49137843 | 2         | 10 BK           | 4006209946282 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Universalplugg UX med rund krok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type                              | Art.nr.      | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| UX 6X35 R RH K m/blank rund krok  | <b>94619</b> | 49137302 | 4         | 10 BK           | 4006209946190 |
| UX 8X50 R RH K m/blank rund krok  | <b>94621</b> | 49137317 | 4         | 10 BK           | 4006209946213 |
| UX 10X60 R RH K m/blank rund krok | <b>94622</b> | 49137321 | 2         | 10 BK           | 4006209946220 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Universalplugg UX med vinkelkrok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)



| Type                              | Art.nr.      | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| UX 6X35 R WH K m/blank vinkelkrok | <b>94623</b> | 49137336 | 4         | 10 BK           | 4006209946237 |
| UX 8X50 R WH K m/blank vinkelkrok | <b>94625</b> | 49137340 | 4         | 10 BK           | 4006209946251 |
| UX 10x60 WH K                     | <b>94626</b> | 45611792 | 2         | 10 BK           | 4006209946268 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Spikerplugg N

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



**Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE**

**Materiale:** Nylon/elforsinket

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| N 4x35 Z K (bronse ) | 504502  | 22629133 |           |                 | 8001132045022 |
| N 5X30 ZK K          | 45476   | 49136685 | 20        | 10 BK           | 8590369454764 |
| N 5x40 ZK K          | 522321  | 40601155 | 20        | 10 BK           | 4006209223215 |
| N 5X50 ZK K          | 45477   | 49136693 | 20        | 10 BK           | 8590369454771 |
| N 6X40 ZK K          | 522322  | 40601163 | 15        | 10 BK           | 4006209223222 |
| N 6X60 ZK K          | 84334   | 49136723 | 15        | 10 BK           | 8590369843346 |
| N 6X80 ZK K          | 522323  | 40601189 | 15        | 10 BK           | 4006209223239 |
| N 8X80 ZK K          | 84335   | 49136738 | 10        | 10 BK           | 8590369843353 |
| N 8X100 ZK K         | 45478   | 49136704 | 8         | 10 BK           | 8590369454788 |
| N 8X120 ZK K         | 45479   | 49136712 | 6         | 10 BK           | 8590369454795 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## Spikerplugg N-Z Hvit

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



**Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE**

**Materiale:** Nylon/farget hvit

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type          | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| N 5x30 Hvit K | 522372  | 40129637 | 20        | 10 BK           | 4006209223727 |
| N 5x40 Hvit K | 522373  | 40129645 | 20        | 10 BK           | 4006209223734 |
| N 5x50 Hvit K | 522374  | 40129652 | 20        | 10 BK           | 4006209223741 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*



## Fasadeplugg SXRL FUS - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm



Den kraftige Problemløser`n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt.

Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

**Type: FASADEPLUGG**

**Materiale:** Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                           | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| SXRL 8X80 FUS m/sekskanthode   | 544547  | 57505726 | 4         | 10 BK           | 4048962315721 |
| SXRL 8X100 FUS m/sekskanthode  | 544548  | 57505734 | 4         | 10 BK           | 4048962315738 |
| SXRL 8X120 FUS m/sekskanthode  | 544549  | 57505745 | 4         | 10 BK           | 4048962315745 |
| SXRL 10X80 FUS m/sekskanthode  | 536183  | 55311075 | 4         | 10 BK           | 4048962246780 |
| SXRL 10X100 FUS m/sekskanthode | 536185  | 55311086 | 4         | 10 BK           | 4048962246797 |
| SXRL 10X120 FUS m/sekskanthode | 536186  | 55311094 | 4         | 10 BK           | 4048962246803 |
| SXRL 10X140 FUS m/sekskanthode | 536187  | 55311105 | 4         | 10 BK           | 4048962246810 |
| SXRL 10X160 FUS m/sekskanthode | 536188  | 55311113 | 4         | 10 BK           | 4048962246827 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



## Fasadeplugg SXRL T - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm

Den kraftige Problemløser`n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt.

Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

**Type: FASADEPLUGG**

**Materiale:** Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, TX

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                     | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| SXRL 8X80 T m/senkhode   | 544550  | 57505753 | 4         | 10 BK           | 4048962315752 |
| SXRL 8X100 T m/senkhode  | 544551  | 57505764 | 4         | 10 BK           | 4048962315769 |
| SXRL 8X120 T m/senkhode  | 544552  | 57505772 | 4         | 10 BK           | 4048962315776 |
| SXRL 10X80 T m/senkhode  | 536190  | 55311124 | 4         | 10 BK           | 4048962246834 |
| SXRL 10X100 T m/senkhode | 536191  | 55311162 | 4         | 10 BK           | 4048962246841 |
| SXRL 10X120 T m/senkhode | 536192  | 55311132 | 4         | 10 BK           | 4048962246858 |
| SXRL 10X140 T m/senkhode | 536193  | 55311143 | 4         | 10 BK           | 4048962246865 |
| SXRL 10X160 T m/senkhode | 536194  | 55311158 | 4         | 10 BK           | 4048962246872 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldække

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

## Fasadeplugg FUR (universal/med skrue)



Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong.  
Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer.  
For bruk ved forankring av lekter, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv. Velegnet til alle byggmaterialer.



**Type:** FASADEPLUGG

**Materiale:** Nylon elforsinket skrue

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FUR 8X80 T K m/senkhode skrue   | 90935   | 49136776 | 4         | 10 BK           | 4006209909355 |
| FUR 8X100 T K m/senkhode skrue  | 90936   | 49136780 | 4         | 10 BK           | 4006209909362 |
| FUR 8X120 T K m/senkhode skrue  | 90937   | 49136795 | 4         | 10 BK           | 4006209909379 |
| FUR 10X80 T K m/senkhode skrue  | 45467   | 49136742 | 4         | 10 BK           | 8590369454672 |
| FUR 10X100 T K m/senkhode skrue | 45468   | 49136757 | 4         | 10 BK           | 8590369454689 |
| FUR 10X115 T K m/senkhode skrue | 522354  | 40129595 | 4         | 10 BK           | 4006209223543 |
| FUR 10X135 T K m/senkhode skrue | 45469   | 49136761 | 4         | 10 BK           | 8590369454696 |
| FUR 10X160 T K m/senkhode skrue | 90938   | 49136806 | 4         | 10 BK           | 4006209909386 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## Øyeskrue GS

Standard stillasjeinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger.  
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv.



**Type:** ØYESKRUE

**Materiale:** Elforsinket

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type               | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| GS 8X80 K          | 90943   | 49136984 | 2         | 10 BK           | 4006209909430 |
| GS 12 x 90 m/flagg | 62922   | 50513358 | 1         | 10 BK           | 4006209629222 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## Justerskrue JUSS - Selvborende / senkhode / TX 25

Selvborende justerskrue med Torx spor. ELZ.  
Skrue mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.  
Applikasjoner: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.

**Type:** JUSTERSKRUE

**Materiale:** Elforsinket med undersenket hode

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type                     | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| JUSTERSKRUE JUSS 6 x 80  | 553633  | 56303815 |           | 10 BK           | 4048962376074 |
| JUSTERSKRUE JUSS 6 x 100 | 553634  | 56303826 |           | 10 BK           | 4048962376081 |
| JUSTERSKRUE JUSS 6 x 110 | 553635  | 56303834 |           | 10 BK           | 4048962376098 |

## Karmskrue FFS med flatt hode

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med flatt hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type          | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FFS 7,5X72 K  | 532749  | 49136833 | 6         | 10 BK           | 4048962218640 |
| FFS 7,5X92 K  | 532750  | 49136844 | 6         | 10 BK           | 4048962218657 |
| FFS 7,5X112 K | 532745  | 49136814 | 6         | 10 BK           | 4048962218602 |
| FFS 7,5X132 K | 532746  | 49136825 | 6         | 10 BK           | 4048962218619 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Karmskrue FFSZ u/hode m/dekkhette

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode/uten hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type                                   | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FFSZ 7,5x72 UH K u/hode med dekkhette  | 522267  | 40129439 | 6         | 10 BK           | 4006209222676 |
| FFSZ 7,5x92 UH K u/hode med dekkhette  | 522268  | 40129447 | 6         | 10 BK           | 4006209222683 |
| FFSZ 7,5x112 UH K u/hode med dekkhette | 522269  | 40129454 | 6         | 10 BK           | 4006209222690 |
| FFSZ 7,5x132 UH K u/hode med dekkhette | 522270  | 40129462 | 6         | 10 BK           | 4006209222706 |
| FFSZ 7,5x152 UH K u/hode med dekkhette | 522271  | 40129470 | 6         | 10 BK           | 4006209222713 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Sanitærplugg WST (Servant)

Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugg.

Applikasjoner: Vasker.



Type: SANITÆRPLUGG TIL HÅNDVASK

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type      | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| WST 140 K | 45494   | 49137824 | 2         | 10 BK           | 8590369454948 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Sanitærplugg S 8 RD (Toalett)

Sanitærplugg for WC- og sanitærinnefester. Dekkette i krom og hvit.  
Messingskrue.

Applikasjoner: Toaletter

Type: **SANITÆRPLUGG TIL WC**

Materiale: Nylon/messing

Korrosjonsklasse: C2



| Type        | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| S 8 RD 80 K | 84340   | 49137832 | 2         | 10 BK           | 8590369843407 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forsegler borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrengning i borchullet. Er ideell for flislagte flater og badromspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: **VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG**

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skrue)



| Type              | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoSeal 6X38 S BK | 557731  | 57382462 | 4         | 10 BK           | 4048962402759 |
| DuoSeal 8X48 S BK | 557732  | 57382477 | 2         | 10 BK           | 4048962402766 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

13

DIY



## DuoBlade gipsplugg

Den selv borende gipspluggen for rask og enkel installasjon.  
Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selv borende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater.  
Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.  
Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



**Type:** GIPSPLUGG

**Materiale:** Nylon/metall

**Korrosjonsklasse:** C1 (med skrue)



| Type                         | Art.nr.       | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoBlade K                   | <b>545683</b> | 55421013 | 10        | 10 BK           | 4048962323788 |
| DuoBlade S K m/skruer        | <b>545684</b> | 55421024 | 6         | 10 BK           | 4048962323795 |
| DuoBlade WH K m/vinkelskruer | <b>545685</b> | 55421032 | 6         | 10 BK           | 4048962323801 |
| DuoBlade RH K m/rund krok    | <b>545686</b> | 55421043 | 6         | 10 BK           | 4048962323818 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## DuoTec 10 og 12

DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom. Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig. Grunnet det korte kneledelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske krokar og gjengestenger. Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



**Type:** VIPPEANKER

**Materiale:** Nylon

**Korrosjonsklasse:** C1 (med skrue)



| Type                                       | Art.nr.       | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| DuoTec K                                   | <b>537262</b> | 51557898 | 2         | 10 BK           | 4048962254112 |
| DuoTec S K med 2 plugger og 2 skruer       | <b>537263</b> | 51557902 | 2         | 10 BK           | 4048962254129 |
| DuoTec RH K med 2 plugger og 2 krokar      | <b>537264</b> | 51557917 | 2         | 10 BK           | 4048962254136 |
| DuoTec 12 K                                | <b>542801</b> | 53669764 | 2         | 10 BK           | 4048962299885 |
| DuoTec 12 S PH K med 2 plugger og 2 skruer | <b>542802</b> | 53669772 | 2         | 10 BK           | 4048962299892 |
| DuoTec 12 RH K med 2 plugger og 2 krokar   | <b>542804</b> | 53669783 | 2         | 10 BK           | 4048962299908 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

13

DIY



## Gipsplateanker HM med metrisk skrue

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED SKRUE

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



| Type                        | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| HM 4x32 S K m/metrisk skrue | 98453   | 49137060 | 2         | 10 BK           | 4006209984536 |
| HM 4x46 S K m/metrisk skrue | 49392   | 40490286 | 4         | 10 BK           | 4006209493922 |
| HM 4x54 S K m/metrisk skrue | 49416   | 40490310 | 4         | 10 BK           | 4006209494165 |
| HM 5X37 S K m/metrisk skrue | 90927   | 49137018 | 4         | 10 BK           | 4006209909270 |
| HM 5X52 S K m/metrisk skrue | 90928   | 49137022 | 4         | 10 BK           | 4006209909287 |
| HM 5X65 S K m/metrisk skrue | 90930   | 49137037 | 4         | 10 BK           | 4006209909300 |
| HM 6X37 S K m/metrisk skrue | 90931   | 49137041 | 4         | 10 BK           | 4006209909317 |
| HM 6X52 S K m/metrisk skrue | 90932   | 49137056 | 4         | 10 BK           | 4006209909324 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Gipsplateanker HM med krok

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED KROK

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



| Type                | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| HM 4x32 WH K m/krok | 522361  | 40129611 | 4         | 10 BK           | 4006209223611 |
| HM 5X37 WH K m/krok | 90925   | 49136992 | 4         | 10 BK           | 4006209909256 |
| HM 5X65 WH K m/krok | 90926   | 49137003 | 4         | 10 BK           | 4006209909263 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Kipplugg i metall med gjengestag med krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.

Vippeankerene gir et solid feste.

Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.



Type: KIPPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1

| Type           | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| KDH 3 K m/krok | 45475   | 49435165 | 2         | 10 BK           | 8590369454757 |

## Kipplugg i metall med gjengestag uten krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.  
Vippeankerene gir et solid feste.  
Applikasjoner: Lamper, gardinskinner, kabelkanaler osv.



Type: KIPPLUGG  
Materiale: Metall  
Korrosjonsklasse: C1



| Type           | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| KD 4 K u/krok  | 84341   | 49137075 | 2         | 10 BK           | 8590369843414 |
| KDH 4 K m/krok | 84342   | 49137086 | 2         | 10 BK           | 8590369843421 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Driva Nylon GK m/montasjeverktøy

De kraftige gjengene skrus direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrus gjennom festeobjektet. Uten borspiss.  
Montasjeverktøy følger med i esken.  
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG  
Materiale: Nylon  
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



| Type                  | Art.nr. | Nobb     | Plugg lgd mm | Max gods tykkelse | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------|
| GK K u/skrue          | 45473   | 49137813 | 22           |                   | 10        | 10 BK           | 8590369454733 |
| GK S K m/skrue        | 84343   | 49137158 | 22           | 13                | 5         | 10 BK           | 8590369843438 |
| Mini Driva MDN K Hvit | 51425   | 40584765 |              |                   | 6         | 10 BK           | 4006209514252 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

13

DIY



## Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet.

Med borspiss: skrur direkte inn.

Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



**Type:** GIPSPLUGG

**Materiale:** Metall

**Korrosjonsklasse:** C1 (med skruer)



| Type            | Art.nr. | Nobb     | Plugg<br>lgd mm | Max<br>gods<br>tykkelse | Stk pr<br>BK | Min.<br>bestilling | GTIN          |
|-----------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| GKM S K m/skrue | 90917   | 49137162 | 31              | 12                      | 6            | 10 BK              | 4006209909171 |
| GKM K u/skrue   | 515159  | 23665342 | 31              | 27                      | 10           | 10 BK              | 4006209151594 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## PD-plugg for gips og hulrom

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hulrom!

Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskiner, trelister, osv.



**Type:** GIPSPLUGG INKL. SKRUE

**Materiale:** Nylon

**Korrosjonsklasse:** C1



| Type              | Art.nr. | Nobb     | Stk pr<br>BK | Min.<br>bestilling | GTIN          |
|-------------------|---------|----------|--------------|--------------------|---------------|
| PD 8 S K m/skrue  | 90914   | 49137177 | 5            | 10 BK              | 4006209909140 |
| PD 10 S K m/skrue | 90915   | 49137181 | 5            | 10 BK              | 4006209909157 |
| PD 12 S K m/skrue | 90916   | 49137196 | 4            | 10 BK              | 4006209909164 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*

## Lettbetongplugg GB

Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).

Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



**Type:** LETTBETONGPLUGG

**Materiale:** Nylon



| Type   | Art.nr. | Nobb     | Stk pr<br>BK | Min.<br>bestilling | GTIN          |
|--------|---------|----------|--------------|--------------------|---------------|
| GB 8 K | 90924   | 49137366 | 4            | 10 BK              | 4006209909249 |

## Ekspansjonsbolt FBN II



Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

**ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FBN-II 8/10 ELZ K    | 522305  | 40129546 | 4         | 10 BK           | 4006209223055 |
| FBN-II 8/50 ELZ K    | 522306  | 40129553 | 5         | 10 BK           | 4006209223062 |
| FBN-II 10/15 ELZ K   | 522307  | 40129561 | 4         | 10 BK           | 4006209223079 |
| FBN-II 10/50 ELZ K   | 522297  | 40129538 | 4         | 10 BK           | 4006209222973 |
| FBN II 8/5 HDG BK    | 533771  | 49258224 | 5         | 10 BK           | 4048962225198 |
| FBN II 10/50 HDG BK  | 533774  | 49258258 | 4         | 10 BK           | 4048962225228 |
| FBN II 10/15 HDG BK  | 533775  | 49258262 | 4         | 10 BK           | 4048962225235 |
| FBN II 10/50 HDG BK  | 533776  | 49258345 | 4         | 10 BK           | 4048962225242 |
| FBN II 10/100 HDG BK | 533777  | 49258277 | 3         | 10 BK           | 4048962225259 |
| FBN II 12/15 HDG BK  | 533778  | 49258281 | 3         | 10 BK           | 4048962225266 |
| FBN II 12/45 HDG BK  | 533779  | 49258296 | 3         | 10 BK           | 4048962225273 |

Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.

## Ekspansjonsbolt FBN II (Varmforsinket / med flagg/single-label)



Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

**ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.

Varmforsinket utgave er godkjent for utendørs bruk.

Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3



| Type                  | Art.nr. | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | Pris pr       | 100 stk |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|---------|
| FBN II 8/05-56 HDG    | 553950  | 44482926 | 50        |                 | 7055887539504 |         |
| FBN II 8/10-71 HDG    | 553955  | 27040963 | 50        |                 | 7055887539559 |         |
| FBN II 8/50-111 HDG   | 553960  | 27040971 | 50        |                 | 7055887539603 |         |
| FBN II 10/5-71 HDG    | 553965  | 27040989 | 50        |                 | 7055887539658 |         |
| FBN II 10/30-106 HDG  | 553970  | 27175108 | 50        |                 | 7055887539702 |         |
| FBN II 10/50-126 HDG  | 553975  | 27175116 | 20        |                 | 7055887539757 |         |
| FBN II 10/100-176 HDG | 553980  | 27175124 | 20        |                 | 7055887539801 |         |
| FBN II 12/10-106 HDG  | 553983  | 27175132 | 20        |                 | 7055887539832 |         |
| FBN II 12/50-146 HDG  | 553985  | 27195627 | 20        |                 | 7055887539856 |         |



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulddekke

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

## Ankerbolt uten spiss med mutter og skive

fischer ankerbolt FIS GS er en ankerbolt uten godkjenning for bruk med fischer forankringsmørtel. Den elforsinkede ankerbolten gjør det mulig å bruke forskjellige applikasjoner i forskjellige byggematerialer, avhengig av hvilken forankringsmørtel som brukes. Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektive innfesting innendørs hvor ingen godkjenning er påkrevd.

**Type:** ANKERBOLT  
**Materiale:** Elforsinket  
**Korrosjonsklasse:** C1



| Type             | Art.nr.       | Nobb     | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| FIS GS M8X110 K  | <b>503790</b> | 49136965 | 4         | 10 BK           | 4048962059366 |
| FIS GS M10X120 K | <b>503791</b> | 49136973 | 4         | 10 BK           | 4048962059373 |

*Minste bestilling vil bli endret fra 10 til 5 BK i løpet av 2022.*



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Huldekk



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre





## PowerFast FPF II CT BC Treskrue senkhode



fischer treskrue PowerFast FPF II CT BC. For innendørs bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bitsfeste ved planmontasje. Helgjengene som følger gjennom hele skruens lengde er ideel for feste av generelle treforbindelser, gesimser, samt dør- og metallbeslag. Delgjengene muliggjør sikkert feste mellom trematerialene og egner seg til feste av bærende komponenter i behandlet tre, mykt tre, hardtre og sammenføyninger.



**Overflate:** ELFORSINKET

**Materiale:** Stål kv. C10 B21

**Korrosjonsklasse:** C1

**Spor:** TX

**Gjenge:** Delgjenge og helgjenge

**Skruehode:** Senkhode

| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor  | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| FPF II CT 3,0x12 BC TX  | 554497  | 60003592 | TX 10 | 40        | 10 BK           | 4048962407716 |
| FPF II CT 3,0x16 BC TX  | 554498  | 60003591 | TX 10 | 35        | 10 BK           | 4048962407723 |
| FPF II CT 3,0x20 BC TX  | 554499  | 60003593 | TX 10 | 30        | 10 BK           | 4048962407730 |
| FPF II CT 3,0x25 BC TX  | 554500  | 60003595 | TX 10 | 30        | 10 BK           | 4048962407747 |
| FPF II CT 3,0x30 BC TX  | 554501  | 60003607 | TX 10 | 25        | 10 BK           | 4048962407754 |
| FPF II CT 3,5x16 BC TX  | 554502  | 60003606 | TX 20 | 35        | 10 BK           | 4048962407761 |
| FPF II CT 3,5x20 BC TX  | 554503  | 60003594 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962407778 |
| FPF II CT 3,5x25 BC TX  | 554504  | 60003603 | TX 20 | 25        | 10 BK           | 4048962407785 |
| FPF II CT 3,5x30 BC TX  | 554505  | 60003604 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962407792 |
| FPF II CT 3,5x40 BC TX  | 554506  | 60003612 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962407808 |
| FPF II CT 3,5x45 BC TX  | 554507  | 60003616 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962407815 |
| FPF II CT 4,0x20 BC TX  | 554508  | 60003600 | TX 20 | 25        | 10 BK           | 4048962407822 |
| FPF II CT 4,0x25 BC TX  | 554509  | 60003596 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962407839 |
| FPF II CT 4,0x30 BC TX  | 554510  | 60003597 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407846 |
| FPF II CT 4,0x35 BC TX  | 554511  | 60003601 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407853 |
| FPF II CT 4,0x40 BC TX  | 554512  | 60003609 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407860 |
| FPF II CT 4,0x50 BC TX  | 554513  | 60003599 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407877 |
| FPF II CT 4,0x60 BC TX  | 554514  | 60003611 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407884 |
| FPF II CT 4,5x25 BC TX  | 554515  | 60003613 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962407891 |
| FPF II CT 4,5x30 BC TX  | 554516  | 60003605 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407907 |
| FPF II CT 4,5x40 BC TX  | 554517  | 60003617 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407914 |
| FPF II CT 4,5x50 BC TX  | 554518  | 60003608 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407921 |
| FPF II CT 4,5x60 BC TX  | 554519  | 60003630 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407938 |
| FPF II CT 4,5x70 BC TX  | 554520  | 60003615 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407945 |
| FPF II CT 5,0x30 BC TX  | 554521  | 60003626 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407952 |
| FPF II CT 5,0x40 BC TX  | 554522  | 60003598 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962407969 |
| FPF II CT 5,0x50 BC TX  | 554523  | 60003610 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962407976 |
| FPF II CT 5,0x60 BC TX  | 554524  | 60003620 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962407983 |
| FPF II CT 5,0x70 BC TX  | 554525  | 60003625 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962407990 |
| FPF II CT 5,0x80 BC TX  | 554526  | 60003614 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408003 |
| FPF II CT 5,0x100 BC TX | 554527  | 60003602 | TX 20 | 8         | 10 BK           | 4048962408010 |
| FPF II CT 6,0x50 BC TX  | 554528  | 60003627 | TX 30 | 10        | 10 BK           | 4048962408027 |
| FPF II CT 6,0x60 BC TX  | 554529  | 60003647 | TX 30 | 10        | 10 BK           | 4048962408034 |
| FPF II CT 6,0x80 BC TX  | 554530  | 60003633 | TX 30 | 8         | 10 BK           | 4048962408041 |
| FPF II CT 6,0x100 BC TX | 554531  | 60003628 | TX 30 | 5         | 10 BK           | 4048962408058 |

## PowerFast FPF II CT BZ Treskrue senkhode



fischer treskrue PowerFast FPF II CTF BZ. For utendørs beskyttet bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bitsfeste ved planmontasje. Helgjengene som følger gjennom hele skruens lengde er ideel for feste av generelle treforbindelser, gesimser, samt dør- og metallbeslag. Delgjengene muliggjør et sikkert feste mellom trematerialene og egner seg til feste av bærende komponenter i behandlet tre, mykt tre, hardtre og sammenføyninger.

**Overflate: BONUS ZINK**

**Materiale: Stål kv. C10 B21**

**Korrosjonsklasse: C5**

**Spor: TX**

**Gjenge: Delgjenge og helgjenge**

**Skruehode: Senkhode**



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor  | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| FPF II CT 3,5x25 BZ TX  | 554532  | 60003637 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962408065 |
| FPF II CT 4,0x25 BZ TX  | 554533  | 60003640 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962408072 |
| FPF II CT 4,0x30 BZ TX  | 554534  | 60003650 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408089 |
| FPF II CT 4,0x35 BZ TX  | 554535  | 60003636 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408096 |
| FPF II CT 4,0x40 BZ TX  | 554536  | 60003653 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408102 |
| FPF II CT 5,0x40 BZ TX  | 554537  | 60003624 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408119 |
| FPF II CT 5,0x50 BZ TX  | 554538  | 60003666 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408126 |
| FPF II CT 5,0x60 BZ TX  | 554539  | 60003639 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408133 |
| FPF II CT 5,0x70 BZ TX  | 554540  | 60003649 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408140 |
| FPF II CT 5,0x80 BZ TX  | 554541  | 60003619 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408157 |
| FPF II CT 5,0x90 BZ TX  | 554542  | 60003634 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408164 |
| FPF II CT 5,0x100 BZ TX | 554543  | 60003618 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408171 |
| FPF II CT 6,0x100 BZ TX | 554544  | 60003652 | TX 30 | 8         | 10 BK           | 4048962408188 |
| FPF II CT 6,0x120 BZ TX | 554545  | 60003621 | TX 30 | 5         | 10 BK           | 4048962408195 |



## Treskrue FPF-ST Syrefast A4 senkhode

fischer Power Fast treskrue FPF-ST. For montering i tre utendørs.

**Overflate: A4**

**Korrosjonsklasse: Syrefast A4**

**Spor: TX**

**Gjenge: Helgjenge/delgjenge**

**Skruehode: Senkhode**



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Spor  | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| FPF-ST 4,0x30 A4 TX  | 554547  | 60003623 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408218 |
| FPF-ST 4,0x40 A4 TX  | 554548  | 60003654 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408225 |
| FPF-ST 4,0x50 A4 TX  | 554549  | 60003656 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408232 |
| FPF-ST 5,0x60 A4 TX  | 554550  | 60003657 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408249 |
| FPF-ST 5,0x70 A4 TX  | 554551  | 60003645 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408256 |
| FPF-ST 5,0x80 A4 TX  | 554552  | 60003662 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408263 |
| FPF-ST 5,0x100 A4 TX | 554553  | 60003646 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408270 |
| FPF-ST 6,0x80 A4 TX  | 554554  | 60004968 | TX 30 | 10        | 10 BK           | 4048962408287 |
| FPF-ST 6,0x100 A4 TX | 554555  | 60004967 | TX 30 | 10        | 10 BK           | 4048962408294 |

## PowerFast FPF II PT BZ Treskrue panhode



fischer treskrue Power-Fast FPF II PTF BZ er en bonus zink skrue for utendørs beskyttet bruk. Garanterer optimal kraftoverførsel med maksimal bit stabilitet. Det runde hodet gjør den svært godt egnet til feste av metall mot tre f.eks. beslag, skinnesamlere eller stolpesko. Skruen med helgjenger muliggjør høyere belastning pga. lengre gjenger.

**Overflate: BONUS ZINK**  
**Materiale:** Stål kv. C10 B21  
**Korrosjonsklasse:** C5  
**Spor:** TX  
**Gjenge:** Helgjenge  
**Skruehode:** Panhode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor  | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| FPF II PT 3,5x16 BZ TX | 554556  | 60003638 | TX 20 | 35        | 10 BK           | 4048962408300 |
| FPF II PT 3,5x20 BZ TX | 554557  | 60003644 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962408317 |
| FPF II PT 4,0x16 BZ TX | 554558  | 60003661 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962408324 |
| FPF II PT 4,0x20 BZ TX | 554559  | 60003651 | TX 20 | 25        | 10 BK           | 4048962408331 |
| FPF II PT 4,0x25 BZ TX | 554560  | 60003664 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962408348 |
| FPF II PT 4,0x30 BZ TX | 554561  | 60003622 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408355 |
| FPF II PT 4,0x40 BZ TX | 554562  | 60003668 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408362 |
| FPF II PT 4,0x50 BZ TX | 554563  | 60003629 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408379 |
| FPF II PT 4,5x25 BZ TX | 554564  | 60003632 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962408386 |
| FPF II PT 4,5x30 BZ TX | 554565  | 60003665 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408393 |
| FPF II PT 4,5x40 BZ TX | 554566  | 60003655 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408409 |
| FPF II PT 4,5x50 BZ TX | 554567  | 60003631 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408416 |
| FPF II PT 5,0x30 BZ TX | 554569  | 60003676 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408423 |
| FPF II PT 5,0x40 BZ TX | 554570  | 60003674 | TX 20 | 10        | 10 BK           | 4048962408430 |
| FPF II PT 5,0x50 BZ TX | 554571  | 60003672 | TX 20 | 8         | 10 BK           | 4048962408447 |
| FPF II PT 5,0x60 BZ TX | 554572  | 60003689 | TX 20 | 5         | 10 BK           | 4048962408454 |
| FPF II PT 6,0x50 BZ TX | 554573  | 60003677 | TX 20 | 5         | 10 BK           | 4048962408461 |

13

## PowerFast FPF PT Rustfri A2 Treskrue panhode



fischer treskrue FPF-PT, rustfri A2 for utendørs bruk.

**Overflate: A2**  
**Korrosjonsklasse:** Rustfri A2  
**Spor:** TX  
**Gjenge:** Helgjenge  
**Skruehode:** Panhode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor  | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| FPF PT 3,5x12 A2 TX PH | 554574  | 60003687 | TX 10 | 10        | 10 BK           | 4048962408478 |
| FPF PT 3,5x16 A2 TX PH | 554575  | 60003641 | TX 10 | 35        | 10 BK           | 4048962408485 |
| FPF PT 4,0x20 A2 TX PH | 554576  | 60003642 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962408492 |
| FPF PT 4,0x30 A2 TX PH | 554577  | 60003648 | TX 20 | 30        | 10 BK           | 4048962408508 |
| FPF PT 4,0x40 A2 TX PH | 554578  | 60003635 | TX 20 | 25        | 10 BK           | 4048962408515 |
| FPF PT 5,0x50 A2 TX PH | 554579  | 60003692 | TX 20 | 20        | 10 BK           | 4048962408522 |
| FPF PT 5,0x60 A2 TX PH | 554580  | 60003660 | TX 20 | 15        | 10 BK           | 4048962408539 |



## Treskrue messing med senkhode

fischer Treskrue i messing. DIN 7997. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** MESSING

**Spor:** PZ

**Gjenge:** Delgjenge

**Skruehode:** Senkhode



| Type                       | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Treskrue messing 3,0x16 PZ | 554581  | 60003680 | PZ 1 | 25        | 5 BK            | 4048962408546 |
| Treskrue messing 3,0x20 PZ | 554582  | 60003678 | PZ 1 | 20        | 5 BK            | 4048962408553 |
| Treskrue messing 3,0x25 PZ | 554583  | 60003684 | PZ 1 | 20        | 5 BK            | 4048962408560 |
| Treskrue messing 3,5x16 PZ | 554584  | 60003675 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962408577 |
| Treskrue messing 3,5x20 PZ | 554585  | 60003671 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408584 |
| Treskrue messing 3,5x25 PZ | 554586  | 60003691 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408591 |
| Treskrue messing 3,5x30 PZ | 554587  | 60003663 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408607 |
| Treskrue messing 3,5x40 PZ | 554588  | 60003643 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408614 |
| Treskrue messing 4,0x30 PZ | 554589  | 60003658 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408621 |
| Treskrue messing 4,0x40 PZ | 554590  | 60003704 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408638 |
| Treskrue messing 4,0x50 PZ | 554591  | 60003673 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408645 |



## Treskrue messing med linsehode

fischer Treskrue i messing. DIN 7995. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** MESSING

**Spor:** PZ

**Gjenge:** Delgjenge

**Skruehode:** Linsehode



| Type                          | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Treskrue messing 2,5x12 PZ RC | 554592  | 60003659 | PZ 1 | 35        | 5 BK            | 4048962408652 |
| Treskrue messing 2,5x16 PZ RC | 554593  | 60003697 | PZ 1 | 30        | 5 BK            | 4048962408669 |
| Treskrue messing 2,5x20 PZ RC | 554594  | 60003670 | PZ 1 | 25        | 5 BK            | 4048962408676 |
| Treskrue messing 2,5x25 PZ RC | 554595  | 60003709 | PZ 1 | 25        | 5 BK            | 4048962408683 |
| Treskrue messing 3,0x16 PZ RC | 554596  | 60003682 | PZ 1 | 25        | 5 BK            | 4048962408690 |
| Treskrue messing 3,0x20 PZ RC | 554597  | 60003681 | PZ 1 | 20        | 5 BK            | 4048962408706 |
| Treskrue messing 3,0x30 PZ RC | 554598  | 60003679 | PZ 1 | 15        | 5 BK            | 4048962408713 |
| Treskrue messing 3,0x40 PZ RC | 554599  | 60003667 | PZ 1 | 15        | 5 BK            | 4048962408720 |
| Treskrue messing 3,5x16 PZ RC | 554600  | 60003669 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962408737 |
| Treskrue messing 3,5x20 PZ RC | 554601  | 60003690 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408744 |
| Treskrue messing 3,5x25 PZ RC | 554602  | 60003706 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408751 |
| Treskrue messing 3,5x30 PZ RC | 554603  | 60003702 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408768 |
| Treskrue messing 3,5x40 PZ RC | 554604  | 60003705 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408775 |
| Treskrue messing 4,0x25 PZ RC | 554605  | 60003700 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408782 |
| Treskrue messing 4,0x30 PZ RC | 554606  | 60003703 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408799 |
| Treskrue messing 4,0x40 PZ RC | 554607  | 60003699 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408805 |
| Treskrue messing 4,0x50 PZ RC | 554608  | 60003688 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408812 |
| Treskrue messing 5,0x50 PZ RC | 554609  | 60003686 | PZ 2 | 8         | 5 BK            | 4048962408829 |
| Treskrue messing 5,0x60 PZ RC | 554610  | 60003693 | PZ 2 | 8         | 5 BK            | 4048962408836 |





## Treskrue messing forkrommet med linsehode

fischer Treskrue forkrommet messing. DIN 7995.  
For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** FORKROMMET MESSING

**Spor:** PZ

**Gjenge:** Delgjenge

**Skruehode:** Linsehode



| Type                             | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Messing linseskruer 3,5x20 PZ RC | 554611  | 60003698 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408843 |
| Messing linseskruer 3,5x30 PZ RC | 554612  | 60003701 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962408850 |
| Messing linseskruer 4,0x40 PZ RC | 554613  | 60003683 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962408867 |
| Messing linseskruer 4,0x50 PZ RC | 554614  | 60003743 | PZ 2 | 8         | 5 BK            | 4048962408874 |
| Messing linseskruer 5,0x60 PZ RC | 554615  | 60003712 | PZ 2 | 5         | 5 BK            | 4048962408881 |



## Montasjeskrue ruspert

fischer Montasjeskrue ruspert. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre og stål.

**Overflate:** RUSPERT

**Korrosjonsklasse:** C3

**Spor:** PH

**Gjenge:** Helgjenge

**Skruehode:** Montasjehode/Knappehode



| Type                         | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Montasjeskrue 4,2x13 elz. PH | 554616  | 60003685 |      | 20        | 5 BK            | 4048962408898 |
| Montasjeskrue 4,2x25 elz. PH | 554617  | 60003708 |      | 20        | 5 BK            | 4048962408904 |
| Montasjeskrue 4,2x38 elz. PH | 554618  | 60003716 |      | 15        | 5 BK            | 4048962408911 |
| Montasjeskrue 4,2x45 elz. PH | 554619  | 60003710 |      | 10        | 5 BK            | 4048962408928 |

13

DIY

## Montasjeskrue ruspert med borespiss

fischer Montasjeskrue ruspert. Med borespiss. For utendørs beskyttet bruk for montering i stål.

**Overflate:** RUSPERT

**Korrosjonsklasse:** C3

**Spor:** PH

**Gjenge:** Helgjenge

**Skruehode:** Montasjehode/Knappehode



| Type                              | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Montasjeskrue 4,2 x 13 elz. PH BS | 554620  | 60003722 |      | 20        | 5 BK            | 4048962408935 |
| Montasjeskrue 4,2 x 25 elz. PH BS | 554621  | 60003732 |      | 20        | 5 BK            | 4048962408942 |

## Plateskrue / Farmerskrue HEX sekskanthode



fischer Farmerskrue pulverlakkert med sekskanthode SW8 og flens.  
For utendørs beskyttet bruk og montering i stål.

**Overflate:** PULVERLAKERET  
**Korrosjonsklasse:** C4  
**Gjenge:** Helgjenge  
**Skruehode:** Sekskanthode med skive



| Type                         | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Farmer skrue 4,8x35 HEX hvit | 554622  | 60003696 | SW 8 | 20        | 5 BK            | 4048962408959 |
| Farmer skrue 4,8x35 HEX Sølv | 554623  | 60003720 | SW 8 | 20        | 5 BK            | 4048962408966 |
| Farmer skrue 4,8x35 HEX Sort | 554624  | 60003730 | SW 8 | 20        | 5 BK            | 4048962408973 |
| Farmer skrue 4,8x35 HEX Rød  | 554625  | 60003718 | SW 8 | 20        | 5 BK            | 4048962408980 |



## VVS skrue rustfri A2 med linsehode

fischer VVS skrue rustfri A2. For montering i tre.

**Overflate:** A2  
**Korrosjonsklasse:** Rustfri A2  
**Spor:** PZ  
**Gjenge:** Helgjenge  
**Skruehode:** Linsehode



| Type                           | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| VVS skrue 3,5x20 rustfri A2 PZ | 554626  | 60003723 | PZ 2 | 30        | 5 BK            | 4048962408997 |
| VVS skrue 3,5x25 rustfri A2 PZ | 554627  | 60003711 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962409000 |
| VVS skrue 4,0x20 rustfri A2 PZ | 554628  | 60003707 | PZ 2 | 25        | 5 BK            | 4048962409017 |
| VVS skrue 4,0x30 rustfri A2 PZ | 554629  | 60003740 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962409024 |
| VVS skrue 5,0x30 rustfri A2 PZ | 554630  | 60003733 | PZ 2 | 15        | 5 BK            | 4048962409031 |
| VVS skrue 5,0x40 rustfri A2 PZ | 554631  | 60003746 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962409048 |
| VVS skrue 5,0x50 rustfri A2 PZ | 554632  | 60003695 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962409055 |
| VVS skrue 5,5x50 rustfri A2 PZ | 554633  | 60003756 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962409062 |
| VVS skrue 5,5x60 rustfri A2 PZ | 554634  | 60003728 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962409079 |
| VVS skrue 5,5x75 rustfri A2 PZ | 554635  | 60003713 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962409086 |
| VVS skrue 6,0x75 rustfri A2 PZ | 554636  | 60003714 | PZ 2 | 5         | 5 BK            | 4048962409093 |

13

DIY

## Plateskrue panhode Syrefast A4



fischer Plateskrue syrefast A4 for utendørs bruk og montering i stål.

**Overflate:** A4  
**Korrosjonsklasse:** Syrefast A4  
**Spor:** PZ  
**Gjenge:** Helgjenge  
**Skruehode:** Panhode



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Plateskrue 4,2x16 PZ A4 | 561583  | 60003891 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962435412 |
| Plateskrue 4,2x19 PZ A4 | 561584  | 60003904 | PZ 2 | 20        | 5 BK            | 4048962435429 |
| Plateskrue 4,8x19 PZ A4 | 561585  | 60003845 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962435436 |
| Plateskrue 4,8x25 PZ A4 | 561586  | 60003848 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962435443 |
| Plateskrue 4,8x32 PZ A4 | 561587  | 60003852 | PZ 2 | 10        | 5 BK            | 4048962435450 |
| Plateskrue 5,5x25 PZ A4 | 561588  | 60003895 | PZ 3 | 10        | 5 BK            | 4048962435467 |
| Plateskrue 5,5x50 PZ A4 | 561589  | 60003909 | PZ 3 | 10        | 5 BK            | 4048962435474 |

## Vinkelkrok



fischer Vinkelkrok elforsinket. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** ELFORSINKET  
**Skruehode:** Vinkelrett hode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Vinkelkrok 2,6x30 elz. | 554637  | 60003717 |      | 15        | 5 BK            | 4048962409109 |
| Vinkelkrok 3,0x40 elz. | 554638  | 60003694 |      | 10        | 5 BK            | 4048962409116 |
| Vinkelkrok 3,8x50 elz. | 554639  | 60003725 |      | 8         | 5 BK            | 4048962409123 |
| Vinkelkrok 3,8x60 elz. | 554640  | 60003731 |      | 8         | 5 BK            | 4048962409130 |

13

DIY

## Vinkelkrok hvit



fischer Vinkelkrok hvit pulverlakkert. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** PULVERLAKKERT  
**Skruehode:** Vinkelrett hode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Vinkelkrok 3,3x40 hvit | 554641  | 60003758 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409147 |
| Vinkelkrok 3,8x50 hvit | 554642  | 60003760 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409154 |



## Skruekrok

fischer Skruekrok elforsinket. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** ELFORSINKET

**Skruehode:** Rundt hode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skruekrok 2,3x25 elz.  | 554643  | 60003719 |      | 10        | 5 BK            | 4048962409161 |
| Skruekrok 2,6x30 elz.  | 554644  | 60003726 |      | 8         | 5 BK            | 4048962409178 |
| Skruekrok 3,0x40 elz.  | 554645  | 60003752 |      | 8         | 5 BK            | 4048962409185 |
| Skruekrok 3,3x50 elz.  | 554646  | 60003715 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409192 |
| Skruekrok 3,3x60 elz.  | 554647  | 60003753 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409208 |
| Skruekrok 4,2x80 elz.  | 554648  | 60003773 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409215 |
| Skruekrok 6,2x100 elz. | 554649  | 60003785 |      | 1         | 5 BK            | 4048962409222 |
| Skruekrok 6,8x120 elz. | 554650  | 60003759 |      | 1         | 5 BK            | 4048962409239 |
| Skruekrok 4,0x50 elz.  | 554651  | 60003742 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409246 |
| Skruekrok 4,0x60 elz.  | 554652  | 60003727 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409253 |
| Skruekrok 4,0x75 elz.  | 554653  | 60003729 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409260 |
| Skruekrok 4,0x80 elz.  | 554654  | 60003757 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409277 |



## Skruekrok hvit

fischer Skruekrok hvit pulverlakkert. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate:** PULVERLAKKERT

**Skruehode:** Rundt hode



| Type                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skruekrok 2,3x25 hvit  | 561582  | 60003861 |      | 6         | 5 BK            | 4048962435405 |
| Skruekrok 2,6x30 hvit  | 554655  | 60003781 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409284 |
| Skruekrok 3,0x40 hvit  | 554656  | 60003762 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409291 |
| Skruekrok 3,3x50 hvit  | 554657  | 60003797 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409307 |
| Skruekrok 3,3x60 hvit  | 554658  | 60003751 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409314 |
| Skruekrok 4,4x50 hvit  | 554659  | 60003744 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409321 |
| Skruekrok 4,8x65 hvit  | 554660  | 60003776 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409338 |
| Skruekrok 5,2x80 hvit  | 554661  | 60003724 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409345 |
| Skruekrok 6,2x120 hvit | 554662  | 60003771 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409352 |

13

DIY

## Skruekrok hvit



fischer Skruekrok pulverlakkert hvit med krage. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate: PULVERLAKKERT**

**Skruehode: Rundt hode med krage**



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skruekrok 4,4x84 hvit RH R N NV | 554663  | 60003738 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409369 |

## Skruekrok messing



fischer Skruekrok i messing. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate: MESSING**

**Skruehode: Rundt hode**



| Type                     | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skruekrok 3,0x40 messing | 554664  | 60003788 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409376 |
| Skruekrok 3,3x50 messing | 554665  | 60003721 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409383 |

## Øyeskrue



fischer Øyeskrue elforsinket. Lukket øye. For innendørs bruk og montering i tre.

**Overflate: ELFORSINKET**

**Skruehode: Øye**



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Øyeskrue 2,0x12 elz. | 554667  | 60003748 |      | 12        | 5 BK            | 4048962409406 |
| Øyeskrue 2,8x16 elz. | 554668  | 60003734 |      | 8         | 5 BK            | 4048962409413 |
| Øyeskrue 3,3x30 elz. | 554669  | 60003739 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409420 |
| Øyeskrue 3,8x40 elz. | 554670  | 60003749 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409437 |
| Øyeskrue 4,4x50 elz. | 554671  | 60003779 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409444 |
| Øyeskrue 5,2x50 elz. | 554672  | 60003770 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409451 |
| Øyeskrue 6,2x50 elz. | 554673  | 60003741 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409468 |



## Øyeskrue hvit



fischer Øyeskrue pulverlakkert hvit. Lukket øye. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: PULVERLAKKERT

Skruehode: Øye



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Øyeskrue 3,8x30 hvit | 554676  | 60003786 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409475 |

## Øyebolt med mutter



fischer Øyeskrue med mutter elforsinket. Lukket øye. For innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET

Skruehode: Øye



| Type                        | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Øyebolt m/mutter M5x40 elz. | 554677  | 60003747 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409482 |
| Øyebolt m/mutter M8x60 elz. | 554678  | 60003772 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409499 |

## Trapeskrok



fischer Trapeskrok elforsinket for oppheng. Innendørs bruk.

Overflate: ELFORSINKET

Skruehode: Trape



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Trapeskrok 8,8x120 elz. | 554679  | 60003798 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409505 |

13

DIY



## Fransk treskrue

fischer Fransk treskrue varmforsinket. Sekskanthode. DIN 571.  
For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

**Overflate: VARMFORSINKET**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type                          | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Fransk treskrue 6x35 VF Delta | 554680  | 60003806 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409512 |
| Fransk treskrue 6x40 VF Delta | 554681  | 60003792 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409529 |
| Fransk treskrue 6x60 VF delta | 554683  | 60003735 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409543 |
| Fransk treskrue 8x40 VF       | 554685  | 60003778 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409567 |
| Fransk treskrue 8x50 VF       | 554686  | 60003737 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409574 |
| Fransk treskrue 8x65 VF       | 554687  | 60003768 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409581 |
| Fransk treskrue 8x80 VF       | 554688  | 60003745 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409598 |
| Fransk treskrue 8x100 VF      | 554689  | 60003761 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409604 |
| Fransk treskrue 8x120 VF      | 554690  | 60003774 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409611 |
| Fransk treskrue 10x50 VF      | 554691  | 60003755 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409628 |
| Fransk treskrue 10x70 VF      | 554692  | 60003775 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409635 |
| Fransk treskrue 10x80 VF      | 554693  | 60003810 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409642 |
| Fransk treskrue 10x100 VF     | 554694  | 60003764 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409659 |
| Fransk treskrue 10x120 VF     | 554695  | 60003736 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409666 |
| Fransk treskrue 10x140 VF     | 554696  | 60003754 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409673 |
| Fransk treskrue 10x160 VF     | 554697  | 60003782 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409680 |



## Låsebolt med mutter

fischer Låsebolt med mutter. Varmforsinket. DIN 603 / 934. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

**Overflate: VARMFORSINKET**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Låsebolt M6x30 VF Delta | 554698  | 60003789 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409697 |
| Låsebolt M6x40 VF Delta | 554699  | 60003769 |      | 6         | 5 BK            | 4048962409703 |
| Låsebolt M6x60 VF Delta | 554701  | 60003809 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409727 |
| Låsebolt M8x40 VF       | 554703  | 60003818 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409741 |
| Låsebolt M8x50 VF       | 554704  | 60003765 |      | 4         | 5 BK            | 4048962409758 |
| Låsebolt M8x60 VF       | 554705  | 60003766 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409765 |
| Låsebolt M8x70 VF       | 554706  | 60003800 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409772 |
| Låsebolt M8x80 VF       | 554707  | 60003812 |      | 3         | 5 BK            | 4048962409789 |
| Låsebolt M8x100 VF      | 554708  | 60003750 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409796 |
| Låsebolt M10x60 VF      | 554709  | 60003791 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409802 |

|                     |        |          |   |      |               |
|---------------------|--------|----------|---|------|---------------|
| Låsebolt M10x70 VF  | 554710 | 60003793 | 2 | 5 BK | 4048962409819 |
| Låsebolt M10x80 VF  | 554711 | 60003787 | 2 | 5 BK | 4048962409826 |
| Låsebolt M10x100 VF | 554712 | 60003801 | 2 | 5 BK | 4048962409833 |
| Låsebolt M10x120 VF | 554713 | 60003780 | 2 | 5 BK | 4048962409840 |
| Låsebolt M10x140 VF | 554714 | 60003799 | 2 | 5 BK | 4048962409857 |
| Låsebolt M10x160 VF | 554715 | 60003811 | 2 | 5 BK | 4048962409864 |



## Låsebolt med mutter Syrefast A4

fischer Låsebolt med mutter. Syrefast A4. DIN 603 / 934.  
For utendørs bruk og montering i tre.

**Overflate: SYREFAST A4**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type                       | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Låsebolt M6x30 syrefast A4 | 554716  | 60003804 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409871 |
| Låsebolt M8x40 syrefast A4 | 554717  | 60003803 |      | 2         | 5 BK            | 4048962409888 |

## Maskinskrue med mutter

fischer Maskinskrue med mutter. DIN 7985 / 934. For innendørs bruk.

**Overflate: ELFORSKINKET**  
**Skruehode: Panhode PZ**



| Type                     | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Maskinskrue M4x12 elz PZ | 554718  | 60003763 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962409895 |
| Maskinskrue M4x16 elz PZ | 554719  | 60003814 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962409901 |
| Maskinskrue M4x20 elz PZ | 554720  | 60003767 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962409918 |
| Maskinskrue M4x25 elz PZ | 561566  | 60003887 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962435245 |
| Maskinskrue M4x30 elz PZ | 554721  | 60003832 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962409925 |
| Maskinskrue M4x40 elz PZ | 554722  | 60003820 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962409932 |
| Maskinskrue M5x20 elz PZ | 554723  | 60003823 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962409949 |
| Maskinskrue M5x30 elz PZ | 554724  | 60003838 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962409956 |
| Maskinskrue M5x40 elz PZ | 554725  | 60003807 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962409963 |
| Maskinskrue M5x50 elz PZ | 554726  | 60003808 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962409970 |
| Maskinskrue M5x60 elz PZ | 554727  | 60003802 | PZ   | 5         | 5 BK            | 4048962409987 |
| Maskinskrue M5x80 elz PZ | 554728  | 60003822 | PZ   | 5         | 5 BK            | 4048962409994 |
| Maskinskrue M6x20 elz PZ | 554729  | 60003828 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410006 |
| Maskinskrue M6x30 elz PZ | 554730  | 60003777 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410013 |
| Maskinskrue M6x40 elz PZ | 554731  | 60003784 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410020 |
| Maskinskrue M6x50 elz PZ | 554732  | 60003815 | PZ   | 5         | 5 BK            | 4048962410037 |

## Maskinskrue med mutter



fischer Maskinskrue med mutter. DIN 7985 / 934. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4

Skruehode: Panhode PZ



| Type                             | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Maskinskrue M3x16 syrefast A4 PZ | 554733  | 60003783 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962410044 |
| Maskinskrue M4x16 syrefast A4 PZ | 554734  | 60003843 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962410051 |
| Maskinskrue M4x20 syrefast A4 PZ | 554735  | 60003805 | PZ   | 15        | 5 BK            | 4048962410068 |
| Maskinskrue M4x30 syrefast A4 PZ | 554736  | 60003790 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962410075 |
| Maskinskrue M4x40 syrefast A4 PZ | 554737  | 60003859 | PZ   | 10        | 5 BK            | 4048962410082 |
| Maskinskrue M5x30 syrefast A4 PZ | 554738  | 60003837 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410099 |
| Maskinskrue M5x40 syrefast A4 PZ | 554739  | 60003824 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410105 |
| Maskinskrue M5x50 syrefast A4 PZ | 554740  | 60003813 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410112 |
| Maskinskrue M6x20 syrefast A4 PZ | 554741  | 60003819 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410129 |
| Maskinskrue M6x30 syrefast A4 PZ | 554742  | 60003873 | PZ   | 8         | 5 BK            | 4048962410136 |
| Maskinskrue M6x50 syrefast A4 PZ | 554743  | 60003795 | PZ   | 5         | 5 BK            | 4048962410143 |

## Sekskantbolt med mutter



fischer Sekskantbolt med mutter. DIN 931 / 934. For utendørs bruk.

Overflate: SYREFAST A4

Skruehode: Sekskanthode



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Sekskantbolt M6x20 Syrefast A4  | 554744  | 60003871 |      | 4         | 5 BK            | 4048962410150 |
| Sekskantbolt M6x30 Syrefast A4  | 554745  | 60003882 |      | 4         | 5 BK            | 4048962410167 |
| Sekskantbolt M6x40 Syrefast A4  | 554746  | 60003842 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410174 |
| Sekskantbolt M6x50 Syrefast A4  | 554747  | 60003796 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410181 |
| Sekskantbolt M8x30 Syrefast A4  | 554748  | 60003794 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410198 |
| Sekskantbolt M8x40 Syrefast A4  | 554749  | 60003826 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410204 |
| Sekskantbolt M8x50 Syrefast A4  | 554750  | 60003881 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410211 |
| Sekskantbolt M8x60 Syrefast A4  | 554751  | 60003834 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410228 |
| Sekskantbolt M10x40 Syrefast A4 | 554752  | 60003833 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410235 |
| Sekskantbolt M10x50 Syrefast A4 | 554753  | 60003883 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410242 |
| Sekskantbolt M10x60 Syrefast A4 | 554754  | 60003816 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410259 |
| Sekskantbolt M10x80 Syrefast A4 | 554755  | 60003821 |      | 2         | 5 BK            | 4048962410266 |

13

DIY

## Møbelskrue ELZ metrisk



| Type               | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Møbel skrue M6x75  | 561571  | <b>60003903</b> |      | 4         | 5 BK            | 4048962435290 |
| Møbel skrue M6x100 | 561572  | <b>60003846</b> |      | 4         | 5 BK            | 4048962435306 |

## Mutter ELZ



fischer Mutter elforsinket. DIN 934. For innendørs bruk.

**Overflate: ELFORsinket**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type           | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Mutter M4 elz  | 554756  | <b>60003849</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410273 |
| Mutter M5 elz  | 554757  | <b>60003841</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410280 |
| Mutter M6 elz  | 554758  | <b>60003885</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410297 |
| Mutter M8 elz  | 554759  | <b>60003840</b> |      | 15        | 5 BK            | 4048962410303 |
| Mutter M10 elz | 554760  | <b>60003829</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410310 |

## Mutter Syrefast A4



fischer Mutter. DIN 934. For utendørs bruk.

**Overflate: SYREFAST A4**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type                  | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Mutter M4 Syrefast A4 | 561568  | <b>60003851</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962435269 |
| Mutter M5 Syrefast A4 | 561569  | <b>60003860</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962435276 |
| Mutter M6 Syrefast A4 | 561570  | <b>60003855</b> |      | 8         | 5 BK            | 4048962435283 |

13

DIY



## Låsemutter Syrefast A4



fischer Låsemutter. DIN 985. For utendørs bruk.

**Overflate: SYREFAST A4**  
**Skruehode: Sekskanthode**



| Type                       | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Låsemutter M4 Syrefast A4  | 561573  | 60003894 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435313 |
| Låsemutter M5 Syrefast A4  | 561574  | 60003889 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435320 |
| Låsemutter M6 Syrefast A4  | 561575  | 60003884 |      | 8         | 5 BK            | 4048962435337 |
| Låsemutter M8 Syrefast A4  | 561576  | 60003850 |      | 6         | 5 BK            | 4048962435344 |
| Låsemutter M10 Syrefast A4 | 561577  | 60003900 |      | 4         | 5 BK            | 4048962435351 |

## Innslagsmutter



fischer Innslagsmutter elforsinket. Innvendig gjenge.



| Type                 | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Innslagsmutter M6 ZP | 561578  | 60003901 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435368 |
| Innslagsmutter M8 ZP | 561579  | 60003857 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435375 |

## Skive ELZ



fischer Skive elforsinket. DIN 125A. For innendørs bruk.

**Overflate: ELFORSINKET**  
**Rund**



| Type             | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skive 4,3x9 elz  | 554761  | 60003827 |      | 20        | 5 BK            | 4048962410327 |
| Skive 5,3x10 elz | 554762  | 60003817 |      | 20        | 5 BK            | 4048962410334 |
| Skive 7,4x14 elz | 554763  | 60003886 |      | 20        | 5 BK            | 4048962410341 |
| Skive 9x16 elz   | 554764  | 60003888 |      | 15        | 5 BK            | 4048962410358 |
| Skive 11x20 elz  | 554765  | 60003825 |      | 10        | 5 BK            | 4048962410365 |

## Skive syrefast A4

fischer Skive. DIN 125A. For utendørs bruk.

**Overflate: SYREFAST A4**  
Rund



| Type                 | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skive M3 Syrefast A4 | 554766  | <b>60003879</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410372 |
| Skive M4 Syrefast A4 | 554767  | <b>60003878</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410389 |
| Skive M5 Syrefast A4 | 554768  | <b>60003830</b> |      | 20        | 5 BK            | 4048962410396 |
| Skive M6 Syrefast A4 | 554769  | <b>60003856</b> |      | 15        | 5 BK            | 4048962410402 |

## Skjermkive ELZ

fischer Skjermkive. DIN 9021. For innendørs bruk.

**Overflate: ELFORSINKET**  
Rund



| Type                 | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skjermkive 4x15 elz. | 554770  | <b>60003847</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410419 |
| Skjermkive 5x20 elz  | 554771  | <b>60003876</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410426 |
| Skjermkive 6x20 elz  | 554772  | <b>60003893</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410433 |
| Skjermkive 8x25 elz  | 554773  | <b>60003836</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410440 |
| Skjermkive 10x35 elz | 554774  | <b>60003839</b> |      | 8         | 5 BK            | 4048962410457 |
| Skjermkive 12x35 elz | 554775  | <b>60003870</b> |      | 8         | 5 BK            | 4048962410464 |

## Skjermkive syrefast A4

fischer Skjermkive. DIN 9021. For utendørs bruk.

**Overflate: SYREFAST A4**  
Rund



| Type                         | Art.nr. | Nobb            | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|------------------------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Skjermkive 4x12 syrefast A4  | 554776  | <b>60003890</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410471 |
| Skjermkive 5x15 syrefast A4  | 554777  | <b>60003853</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410488 |
| Skjermkive 6x18 syrefast A4  | 554778  | <b>60003844</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410495 |
| Skjermkive 8x24 syrefast A4  | 554779  | <b>60003902</b> |      | 10        | 5 BK            | 4048962410501 |
| Skjermkive 10x30 syrefast A4 | 554780  | <b>60003835</b> |      | 8         | 5 BK            | 4048962410518 |

## Filtpute selvklebende hvit rund



| Type              | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Filtpute Ø16 hvit | 554781  | 60003831 |      | 24        | 5 BK            | 4048962410525 |
| Filtpute Ø20 hvit | 554782  | 60003874 |      | 20        | 5 BK            | 4048962410532 |
| Filtpute Ø22 hvit | 561609  | 60004970 |      | 12        | 5 BK            | 4048962435672 |
| Filtpute Ø24 hvit | 554783  | 60003854 |      | 16        | 5 BK            | 4048962410549 |
| Filtpute Ø35 hvit | 561610  | 60004969 |      | 4         | 5 BK            | 4048962435689 |

## Filtpute selvklebende hvit firkantet



| Type                  | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Filtpute 22x22 hvit   | 561611  | 60003865 |      | 12        | 5 BK            | 4048962435696 |
| Filtpute 25x35 hvit   | 561612  | 60003877 |      | 8         | 5 BK            | 4048962435702 |
| Filtpute 100x100 hvit | 561613  | 60003898 |      | 2         | 5 BK            | 4048962435719 |

## Filtknott hvit med spiker



| Type                        | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Filtknott Ø17 hvit m/spiker | 561614  | 60004971 |      | 8         | 5 BK            | 4048962435726 |
| Filtknott Ø20 hvit m/spiker | 554784  | 60003905 |      | 8         | 5 BK            | 4048962410556 |
| Filtknott Ø24 hvit m/spiker | 554785  | 60003880 |      | 4         | 5 BK            | 4048962410563 |

## Møbelglider med spiker og plasthode



| Type                       | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Møbelglider Ø18 med spiker | 561616  | 60003915 |      | 8         | 5 BK            | 4048962435740 |
| Møbelglider Ø22 med spiker | 561617  | 60003906 |      | 6         | 5 BK            | 4048962435757 |
| Møbelglider Ø26 med spiker | 561618  | 60003913 |      | 4         | 5 BK            | 4048962435764 |

## Silikon gummiknott selvklebende



| Type                              | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Silikon stopper selvklebende Ø7,5 | 561615  | 60003863 |      | 30        | 5 BK            | 4048962435733 |

## Betongspiker herdet



fischer Betongspiker herdet. For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: ELFORsinket  
Skruehode: Rund



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Betongspiker herdet rund 2,0x25 | 561591  | 60003866 |      | 35        | 5 BK            | 4048962435498 |
| Betongspiker herdet rund 3,0x30 | 561592  | 60003916 |      | 30        | 5 BK            | 4048962435504 |
| Betongspiker herdet rund 3,0x40 | 561593  | 60003897 |      | 25        | 5 BK            | 4048962435511 |

13

DIY

## Vinkelkrok herdet for betong



fischer Vinkelkrok herdet for betong. Firkantet.  
For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: BLÅNET



| Type                                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Vinkelkrok herdet for betong 2,0x30 SQ | 561594  | 60003911 |      | 15        | 5 BK            | 4048962435528 |
| Vinkelkrok herdet for betong 2,0x40 SQ | 561595  | 60003899 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435535 |
| Vinkelkrok herdet for betong 2,5x50 SQ | 561596  | 60003858 |      | 10        | 5 BK            | 4048962435542 |

## Betongspiker herdet med formessinget linsehode



fischer Betongspiker gul. Herdet med formessinget linsehode.  
For innendørs bruk og montering i betong.

Overflate: ELFORsinket gul

Hode: Linsehode



| Type                      | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Betongspiker gul Ø 1,4x26 | 561607  | 60003907 |      | 20        |                 | 4048962435658 |
| Betongspiker gul Ø 2,0x40 | 561608  | 60003908 |      | 20        |                 | 4048962435665 |

## Betongkrok hvit nylon



Betongkrok i hvit nylon og med herdet spiker



| Type              | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Betongkrok Medium | 561620  | 60003917 |      | 6         | 5 BK            | 4048962435788 |
| Betongkrok Large  | 561621  | 60003918 |      | 4         | 5 BK            | 4048962435795 |



## Gjerdekrampe



fischer Gjerdekrampe pregalvanisert. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET



| Type                    | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Gjerdekrampe VF. 1,8x19 | 561597  | 60003872 |      | 20        |                 | 4048962435559 |

## Pappspiker



fischer Pappspiker med stort hode. For utendørs beskyttet bruk og montering i tre.

Overflate: VARMFORSINKET

Hode: Stort hode



| Type                  | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Pappspiker 2,5x20 HDG | 561598  | 60003892 |      | 50        |                 | 4048962435566 |
| Pappspiker 2,8x25 HDG | 561599  | 60003910 |      | 50        |                 | 4048962435573 |

## Dykkert spiker firkant



fischer Dykkertspiker firkantet. For innendørsbruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET



| Type                             | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Firkant dykkert spiker 1,5x25 ZP | 561600  | 60003864 |      | 75        |                 | 4048962435580 |
| Firkant dykkert spiker 1,7x30 ZP | 561601  | 60003912 |      | 75        |                 | 4048962435597 |
| Firkant dykkert spiker 1,7x35 ZP | 561602  | 60003914 |      | 75        |                 | 4048962435603 |
| Firkant dykkert spiker 1,7x45 ZP | 561603  | 60003896 |      | 60        |                 | 4048962435610 |

13

DIY

## Dykkert spiker rund



fischer Dykkertspiker rund. For innendørs bruk og montering i tre.

Overflate: ELFORSINKET



| Type                          | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Rund dykkert spiker 1,5x25 ZP | 561604  | 60003867 |      | 125       |                 | 4048962435627 |
| Rund dykkert spiker 1,5x35 ZP | 561605  | 60003875 |      | 100       |                 | 4048962435634 |
| Rund dykkert spiker 1,5x45 ZP | 561606  | 60003869 |      | 75        |                 | 4048962435641 |

## Vinkel hyllebærer



fischer Vinkel hyllebærer for Ø5. Nylon



| Type                     | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Vinkel hyllebærer for Ø5 | 561619  | 60003868 |      | 2         | 5 BK            | 4048962435771 |

## Holder til garderobestang 22 mm.



| Type                                   | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Holder til garderobestang 7/8" (22mm.) | 561622  | 60003862 |      | 2         | 5 BK            | 4048962435801 |

13

DIY

Nøkkemerke



fischer Nøkkemerke i forskjellige farger.



| Type                            | Art.nr. | Nobb     | Spor | Stk pr BK | Min. bestilling | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Nøkkemerke, forskjellige farger | 561623  | 60003919 |      | 4         | 5 BK            | 4048962435818 |

# SKRUER



# Skruer

|                              |                                                                                      | Side |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Skrue informasjon            |                                                                                      | 147  |
| Treskruer innendørs          |    | 152  |
| Treskruer utendørs           |    | 155  |
| Terrasseskruer               |    | 161  |
| Fasadeskrue                  |    | 162  |
| Tre/Konstruksjonsskruer      |    | 163  |
| Gulv- /liste- og plateskruer |    | 168  |
| Montasjeskruer               |   | 170  |
| Vingeskrue                   |  | 172  |
| Plate-/fasadeskruer          |  | 173  |
| Gipsskruer                   |  | 179  |
| Fibergips/OSB skruer         |  | 183  |
| Stolpeskoskruer              |  | 184  |
| Lettbetongskruer             |  | 184  |
| VVS skruer                   |  | 184  |
| Karmskruer                   |  | 185  |
| Avstandsskruer               |  | 186  |
| Justerskruer                 |  | 186  |
| Vaterskrue                   |  | 187  |



# Korrosjonsklasser

## Anvendelsessymboler



Innendørs



Utendørs beskyttet



Utendørs



Utendørs ekstrem

| Korrosjons-klasse jf. NO ISO 12944-6 | Symboler | Fargekoder | Salttåke test ISO 6270-2 | Salttåke test ISO 9227 | Overflate/materialnavn        | Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt                                                            | Utendørs- Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt                                                                             | Overflate/legering |
|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| C1                                   |          |            | -                        |                        | Elforsinket, sortfosfatert    | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                      | Overflate          |
| C2                                   |          |            | -                        |                        | Elforsinket / gullkromatisert | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forekomme                                                                                           | -                                                                                                                                                                      | Overflate          |
| C3                                   |          |            | 240                      | 480                    | Ruspert, varmfor-sinket       | Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.                                                                                | Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn. | Overflate          |
| C4                                   |          |            | 480                      | 720                    | Ruspert, Dacromat             | Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.                                                           | Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.     | Overflate          |
| C5 (h)                               |          |            | 720                      | 1440                   | Bonus Zink (1500 timer)       | Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.                             | Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.             | Overflate          |
| Rustfri A2                           |          |            | -                        |                        | Rustfri A2                    | Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset innelima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålkalitet skal benyttes)              | By og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann                                                                     | Legering           |
| Syrefast A4                          |          |            | -                        |                        | Syrefast A4                   | Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset innelima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå. (HCR stålkalitet skal benyttes) | Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kystnære strøk med høyt saltinnhold          | Legering           |

## Anvendelsestrappen

BEST

SYREFAST A4

Ekstremt holdbar syrefast legering iht NO ISO 9223.  
For bruk i Cu-impregnert materiale



BEDRE

RUSTFRI A2

Meget holdbar rustfrilegering iht NO ISO 9223.



GOD

BONUS ZINK


Korrosjonsbeskyttet iht NO ISO 12944-6 til bruk  
utendørs beskyttet.



# Velg riktig treskrue

| Treskrue                                                                            | Produktnavn                          | Skrue-type              | Hode-type | Materiale overflate | ETA                                                                                   | Bruksområde                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>FPF II CT BC</b><br>PowerFast II  | Treskrue                | 152       | ELZ                 |    |    |
|    | <b>FPF II PT BC</b><br>PowerFast II  | Treskrue                | 154       | ELZ                 |    |    |
|    | <b>FPF II CT BZ</b><br>PowerFast II  | Treskrue                | 155       | Bonus Zink          |    |    |
|    | <b>FPF II PTF BZ</b><br>PowerFast II | Treskrue                | 157       | Bonus Zink          |    |    |
|    | <b>FPF-ST A2</b><br>Power-Fast®      | Treskrue                | 158       | Rustfri A2          |    |    |
|    | <b>FPF-PT A2</b><br>Power-Fast®      | Treskrue                | 159       | Rustfri A2          |    |    |
|  | <b>FPF-ST A4</b><br>Power-Fast®      | Treskrue                | 160       | Rustfri A4          |  |  |
|  | <b>FPF-LT A4</b><br>Power-Fast®      | Treskrue                | 160       | Rustfri A4          |  |  |
|  | <b>FTS-ST A4</b>                     | Terrasseskrue           | 161       | Rustfri A4          |  |  |
|  | <b>FTS-ST A2</b>                     | Terrasseskrue           | 162       | Rustfri A2          |  |  |
|  | <b>FPF-ST ELZ</b><br>Power-Fast®     | Tre/konstruksjons-skrue | 163       | ELZ                 |  |  |
|  | <b>FPF-WT ELZ</b><br>Power-Fast®     | Tre/konstruksjons-skrue | 164       | ELZ                 |  |  |
|  | <b>FPF-WT A2P</b><br>Power-Fast®     | Tre/konstruksjons-skrue | 165       | Rustfri A2          |  |  |
|  | <b>FPF-HT BZP</b><br>Power-Fast®     | Tre/konstruksjons-skrue | 165       | Bonus Zink          |  |  |
|  | <b>FPF-ZTN ZPF</b><br>Power-Full®    | Tre/konstruksjons-skrue | 166       | ELZ                 |  |  |
|  | <b>FPF-ST ZPF</b><br>Power-Full®     | Tre/konstruksjons-skrue | 166       | ELZ                 |  |  |

# Skrueetikett og forklaring



- 1 Fargekode / Korrosjonsklasse
- 2 Bits type
- 3 Bruksområde
- 4 Type skrue
- 5 Antall stk. pr. pak
- 6 Dimensjon
- 7 ETA
- 8 GTIN
- 9 fischer varenr.

Ny design, ny etikett, enkel å lese.  
Ny forbedret vannbestandig papp kvalitet.  
Forsterket vegg, større åpning med  
avtagbart lokk.



# Skruebetegnelser og forklaring

## Treskruer Power-Fast II

### FPF II CTP 5,0 X 90 BZ 200

|                       |   |                                                                                                                                                                        |   |                         |                                     |                        |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| FPF II                | - | CTP                                                                                                                                                                    | - | 5,0 x 90                | BZ                                  | 200                    |
| fischer Power-Fast II |   |                                                                                                                                                                        |   |                         |                                     |                        |
|                       |   | CTP = Senkhode med TX spor og delgjenge<br>CTF = Senkhode med TX spor og helgjenge<br>PTF = Panhode med TX spor og helgjenge<br>PTP = Panhode med TX spor og delgjenge |   |                         | BZ = Bonus Zink<br>BC = Elforsinket | Antall skruer i pakken |
|                       |   |                                                                                                                                                                        |   | Skruediameter og lengde |                                     |                        |

## Andre skruer

### FPF ST 3,0 X 30 ZPF 200

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                         |                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| FPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 3,0 x 30                | ZPF                                                                                                                                                                                             | 200                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                         |                                                                                                                                                                                                 |                        |
| FPF = fischer Power-Fast<br>FPF = fischer Tre/Konstruksjonsskrue<br>FPF = fischer Power-Full<br>FDF = fischer MDF Plateskrue<br>FTF = fischer Gulv- og Listeskrue<br>FFS = fischer Fasadeskrue<br>FTS = fischer Terrasseskrue<br>FJS = fischer Stolpeskoskrue<br>FSN = fischer Gipsskrue<br>FPS = fischer Montasjeskrue |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Skruediameter og lengde |                                                                                                                                                                                                 | Antall skruer i pakken |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ST = Senkhode med TX spor<br>PT = Panhode med TX spor<br>PZ = Panhode med PZ spor<br>LT/RT = Linsehode med TX spor<br>LZ = Linsehode med PZ spor<br>HT = Sekskanthode med TX spor<br>WT = Montasjehode med TX spor<br>ZT = Sylindrisk hode med TX spor<br>FP = Knappehode med PH spor<br>TPD = Trompethode med fine gjenger<br>TPB = Trompethode med fine gjenger og borspiss<br>FPB = Knappehode med PH spor og borspiss<br>TPG = Trompethode med HiLo gjenger |   |                         | ZPF = Elforsinket med helgjenge<br>ZPP = Elforsinket med delgjenge<br>YZF = Gulkromatiser med helgjenge<br>YZP = Gulkromatiser med delgjenge<br>A2 = A2 Rustfritt stål<br>A4 = A4 Syrefast stål |                        |



## Treskrue PowerFast FPF II CT BC - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type                   | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTF 3,0 x 12 BC | 670001  | TX 10 | 57024573 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962368598 |
| FPF II CTF 3,0 x 16 BC | 670003  | TX 10 | 57024592 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962368611 |
| FPF II CTF 3,0 x 20 BC | 670006  | TX 10 | 57024622 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962368642 |
| FPF II CTF 3,0 x 25 BC | 670009  | TX 10 | 57024656 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962368673 |
| FPF II CTF 3,0 x 30 BC | 670012  | TX 10 | 57024686 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962368703 |
| FPF II CTF 3,0 x 35 BC | 670015  | TX 10 | 57024713 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962368734 |
| FPF II CTP 3,0 x 40 BC | 670018  | TX 10 | 57024732 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962368765 |
| FPF II CTP 3,0 x 45 BC | 670020  | TX 10 | 57024758 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962368789 |
| FPF II CTF 3,5 x 16 BC | 670073  | TX 20 | 57024826 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962369311 |
| FPF II CTF 3,5 x 20 BC | 670074  | TX 20 | 57024834 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962369328 |
| FPF II CTF 3,5 x 25 BC | 670075  | TX 20 | 57024845 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369335 |
| FPF II CTF 3,5 x 30 BC | 670076  | TX 20 | 57024853 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369342 |
| FPF II CTP 3,5 x 30 BC | 670080  | TX 20 | 57027717 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962369380 |
| FPF II CTF 3,5 x 35 BC | 670078  | TX 20 | 57024872 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369366 |
| FPF II CTP 3,5 x 35 BC | 670081  | TX 20 | 57027721 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962369397 |
| FPF II CTF 3,5 x 40 BC | 670079  | TX 20 | 57024883 | 90°             |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962369373 |
| FPF II CTP 3,5 x 45 BC | 670083  | TX 20 | 57027736 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962369410 |
| FPF II CTP 3,5 x 50 BC | 670084  | TX 20 | 57024898 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962369427 |
| FPF II CTF 4,0 x 16 BC | 670147  | TX 20 | 57025125 | 90°             |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962370058 |
| FPF II CTF 4,0 x 20 BC | 670150  | TX 20 | 57025152 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370089 |
| FPF II CTF 4,0 x 25 BC | 670152  | TX 20 | 57025178 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370102 |
| FPF II CTF 4,0 x 30 BC | 670155  | TX 20 | 57025201 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370133 |
| FPF II CTF 4,0 x 35 BC | 670156  | TX 20 | 57025216 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370140 |
| FPF II CTF 4,0 x 40 BC | 670159  | TX 20 | 57025246 | 90°             |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962370171 |
| FPF II CTP 4,0 x 40 BC | 670170  | TX 20 | 57027740 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962370287 |
| FPF II CTP 4,0 x 45 BC | 670171  | TX 20 | 57027755 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962370294 |
| FPF II CTF 4,0 x 50 BC | 670162  | TX 20 | 57025273 | 90°             |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962370201 |
| FPF II CTP 4,0 x 50 BC | 670173  | TX 20 | 57027766 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962370317 |
| FPF II CTP 4,0 x 60 BC | 670175  | TX 20 | 57025318 | 90°             | x             |               | 24               | 2400             | 100              | 4048962370331 |
| FPF II CTP 4,0 x 70 BC | 670179  | TX 20 | 57025356 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962370379 |
| FPF II CTF 4,5 x 20 BC | 670253  | TX 20 | 57025458 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371116 |
| FPF II CTF 4,5 x 25 BC | 670254  | TX 20 | 57025462 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371123 |
| FPF II CTF 4,5 x 30 BC | 670256  | TX 20 | 57025481 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371147 |
| FPF II CTF 4,5 x 35 BC | 670258  | TX 20 | 57025500 | 90°             |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962371161 |
| FPF II CTF 4,5 x 40 BC | 670260  | TX 20 | 57025526 | 90°             |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962371185 |
| FPF II CTP 4,5 x 45 BC | 670270  | TX 20 | 57027774 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962371284 |
| FPF II CTP 4,5 x 50 BC | 670272  | TX 20 | 57027785 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962371307 |



| Type                         | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTP 4,5 X 60 BC       | 670274  | TX 20 | 57025583 | 90°             | x             |               | 24               | 2400             | 100              | 4048962371321 |
| FPF II CTP 4,5 x 60 BC       | 670632  | TX 20 | 57027225 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374902 |
| FPF II CTP 4,5 x 70 BC       | 670276  | TX 20 | 57025602 | 90°             | x             |               | 18               | 1800             | 100              | 4048962371345 |
| FPF II CTP 4,5 x 70 BC       | 670633  | TX 20 | 57027233 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374919 |
| FPF II CTP 4,5 x 80 BC       | 670278  | TX 20 | 57025621 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962371369 |
| FPF II CTP 4,5 x 80 BC       | 670279  | TX 20 | 57027793 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962371376 |
| FPF II CTF 5,0 x 20 BC       | 670348  | TX 20 | 57025780 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962372069 |
| FPF II CTF 5,0 x 25 BC       | 670349  | TX 20 | 57025795 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962372076 |
| FPF II CTF 5,0 x 30 BC       | 670350  | TX 20 | 57025806 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962372083 |
| FPF II CTF 5,0 x 35 BC       | 670352  | TX 20 | 57025825 | 90°             |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962372106 |
| FPF II CTF 5,0 x 40 BC       | 670354  | TX 20 | 57025844 | 90°             |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962372120 |
| FPF II CTF 5,0 x 40 BC       | 670355  | TX 20 | 57025852 | 90°             |               | x             | 6                | 3000             | 500              | 4048962372137 |
| FPF II CTF 5,0 x 45 BC       | 670356  | TX 20 | 57025863 | 90°             |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962372144 |
| FPF II CTF 5,0 x 45 BC       | 670357  | TX 20 | 57025878 | 90°             |               | x             | 4                | 2000             | 500              | 4048962372151 |
| FPF II CTP 5,0 x 50 BC       | 670376  | TX 20 | 57027812 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962372342 |
| FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25  | 670343  | TX 20 | 57025738 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962372014 |
| FPF II CTP 5,0 x 50 BC       | 670377  | TX 20 | 57027823 | 90°             | x             |               | 4                | 2000             | 500              | 4048962372359 |
| FPF II CTP 5,0 x 60 BC       | 670378  | TX 20 | 57027838 | 90°             | x             |               | 18               | 1800             | 100              | 4048962372366 |
| FPF II CTP 5,0 x 60 BC       | 670642  | TX 20 | 57027982 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962375008 |
| FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25  | 670344  | TX 25 | 57025742 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962372021 |
| FPF II CTP 5,0 x 60 BC       | 670379  | TX 20 | 57027842 | 90°             | x             |               | 4                | 2000             | 500              | 4048962372373 |
| FPF II CTP 5,0 x 70 BC       | 670380  | TX 20 | 57027857 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962372380 |
| FPF II CTP 5,0 x 70 BC       | 670381  | TX 20 | 57027861 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962372397 |
| FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25  | 670345  | TX 25 | 57025757 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962372038 |
| FPF II CTP 5,0 x 80 BC       | 670382  | TX 20 | 57025965 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962372403 |
| FPF II CTP 5,0 x 80 BC       | 670383  | TX 20 | 57027876 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962372410 |
| FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25  | 670346  | TX 25 | 57025761 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962372045 |
| FPF II CTP 5,0 x 90 BC       | 670384  | TX 20 | 57025973 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962372427 |
| FPF II CTP 5,0 x 90 BC       | 670385  | TX 20 | 57027880 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962372434 |
| FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25  | 670347  | TX 25 | 57025776 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962372052 |
| FPF II CTP 5,0 x 100 BC      | 670364  | TX 20 | 57027804 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962372229 |
| FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25 | 670341  | TX 25 | 57025712 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962371994 |
| FPF II CTP 5,0 x 120 BC      | 670369  | TX 20 | 57025954 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962372274 |
| FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25 | 670342  | TX 25 | 57025723 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962372007 |
| FPF II CTF 6,0 x 40 BC       | 670450  | TX 30 | 57026060 | 90°             |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962373080 |
| FPF II CTF 6,0 x 50 BC       | 670452  | TX 30 | 57026086 | 90°             |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962373103 |
| FPF II CTP 6,0 x 60 BC       | 670482  | TX 30 | 57027895 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962373400 |
| FPF II CTP 6,0 x 70 BC       | 670484  | TX 30 | 57026336 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962373424 |
| FPF II CTP 6,0 x 80 BC       | 670485  | TX 30 | 57026340 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962373431 |
| FPF II CTP 6,0 x 80 BC       | 670486  | TX 30 | 57026355 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962373448 |
| FPF II CTP 6,0 x 90 BC       | 670487  | TX 30 | 57026366 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962373455 |
| FPF II CTP 6,0 x 100 BC      | 670457  | TX 30 | 57026132 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962373158 |
| FPF II CTP 6,0 x 120 BC      | 670460  | TX 30 | 57026162 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962373189 |
| FPF II CTP 6,0 x 150 BC      | 670463  | TX 30 | 57026196 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962373219 |
| FPF II CTP 6,0 x 160 BC      | 670464  | TX 30 | 57026200 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962373226 |
| FPF II CTP 6,0 x 180 BC      | 670465  | TX 30 | 57026215 | 90°             | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962373233 |
| FPF II CTP 6,0 x 200 BC      | 670466  | TX 30 | 57026226 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 100              | 4048962373240 |
| FPF II CTP 6,0 x 220 BC      | 670467  | TX 30 | 57026234 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962373257 |

| Type                    | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTP 6,0 x 240 BC | 670469  | TX 30 | 57026253 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962373271 |
| FPF II CTP 6,0 x 260 BC | 670471  | TX 30 | 57026272 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962373295 |
| FPF II CTP 6,0 x 280 BC | 670473  | TX 30 | 57026298 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962373318 |
| FPF II CTP 6,0 x 300 BC | 670475  | TX 30 | 57026317 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962373332 |



## Treskrue PowerFast FPF II CTP BC - Innendørs - BØTTE

Overflate: ELFORZINKET  
 Materiale: Stål kv. C10 B21  
 Korrosjonsklasse: C1  
 Spor: TX  
 Gjenge: Delgjenge  
 Skruehode: Senkhode



| Type                      | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CT25P 5,0 x 70 BC  | 670699  | TX 25 | 57116500 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375572 |
| FPF II CT25P 5,0 x 80 BC  | 670701  | TX 25 | 57116515 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375596 |
| FPF II CT25P 5,0 x 90 BC  | 670703  | TX 25 | 57116526 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375619 |
| FPF II CT25P 5,0 x 100 BC | 670697  | TX 25 | 57116496 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375558 |



## Treskrue PowerFast FPF II PT BC - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET  
 Materiale: Stål kv. C10 B21  
 Korrosjonsklasse: C1  
 Spor: TX  
 Gjenge: Delgjenge og helgjenge  
 Skruehode: Panhode




| Type                   | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II PTF 3,0 x 12 BC | 670056  | TX 10 | 57024777 |                 |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962369144 |
| FPF II PTF 3,0 x 16 BC | 670057  | TX 10 | 57024781 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369151 |
| FPF II PTF 3,0 x 20 BC | 670058  | TX 10 | 57024796 |                 |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962369168 |
| FPF II PTF 3,0 x 25 BC | 670059  | TX 10 | 57024800 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369175 |
| FPF II PTF 3,0 x 30 BC | 670060  | TX 10 | 57024815 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369182 |
| FPF II PTF 3,5 x 12 BC | 670097  | TX 20 | 57024902 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369557 |
| FPF II PTF 3,5 x 15 BC | 670098  | TX 20 | 57024917 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369564 |
| FPF II PTF 3,5 x 20 BC | 670100  | TX 20 | 57024936 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369588 |
| FPF II PTF 3,5 x 25 BC | 670101  | TX 20 | 57024940 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369595 |
| FPF II PTF 3,5 x 30 BC | 670102  | TX 20 | 57024955 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369601 |
| FPF II PTF 3,5 x 35 BC | 670103  | TX 20 | 57024966 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962369618 |
| FPF II PTF 4,0 x 15 BC | 670233  | TX 20 | 57025375 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370911 |
| FPF II PTF 4,0 x 16 BC | 670234  | TX 20 | 57025386 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370928 |
| FPF II PTF 4,0 x 20 BC | 670235  | TX 20 | 57025394 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370935 |
| FPF II PTF 4,0 x 25 BC | 670236  | TX 20 | 57025405 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370942 |

| Type                    | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II PTF 4,0 x 30 BC  | 670237  | TX 20 | 57025413 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962370959 |
| FPF II PTF 4,0 x 35 BC  | 670238  | TX 20 | 57025424 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962370966 |
| FPF II PTF 4,0 x 40 BC  | 670239  | TX 20 | 57025432 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962370973 |
| FPF II PTF 4,0 x 50 BC  | 670240  | TX 20 | 57025443 |                 |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962370980 |
| FPF II PTF 4,5 x 16 BC  | 670327  | TX 20 | 57025640 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371857 |
| FPF II PTF 4,5 x 20 BC  | 670328  | TX 20 | 57025655 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371864 |
| FPF II PTF 4,5 x 25 BC  | 670329  | TX 20 | 57025666 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371871 |
| FPF II PTF 4,5 x 30 BC  | 670330  | TX 20 | 57025674 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962371888 |
| FPF II PTF 4,5 x 40 BC  | 670332  | TX 20 | 57025693 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962371901 |
| FPF II PTF 4,5 x 50 BC  | 670333  | TX 20 | 57025704 |                 |               | x             | 8                | 2400             | 300              | 4048962371918 |
| FPF II PTF 5,0 x 20 BC  | 670435  | TX 20 | 57025992 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962372939 |
| FPF II PTF 5,0 x 25 BC  | 670436  | TX 20 | 57026003 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962372946 |
| FPF II PTF 5,0 x 30 BC  | 670437  | TX 20 | 57026018 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962372953 |
| FPF II PTF 5,0 x 40 BC  | 670438  | TX 20 | 57026022 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962372960 |
| FPF II PTF 5,0 x 50 BC  | 670439  | TX 20 | 57026037 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962372977 |
| FPF II PTF 5,0 x 60 BC  | 670440  | TX 20 | 57026041 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962372984 |
| FPF II PTF 5,0 x 70 BC  | 670646  | TX 20 | 57027278 |                 |               | x             | 24               | 2400             | 100              | 4048962375046 |
| FPF II PTF 6,0 x 50 BC  | 670531  | TX 30 | 57026385 |                 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962373899 |
| FPF II PTF 6,0 x 60 BC  | 670532  | TX 30 | 57026393 |                 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962373905 |
| FPF II PTP 6,0 x 80 BC  | 670534  | TX 30 | 57026412 |                 | x             |               | 24               | 1200             | 50               | 4048962373929 |
| FPF II PTP 6,0 x 100 BC | 670533  | TX 30 | 57026404 |                 | x             |               | 16               | 400              | 25               | 4048962373912 |

## Treskrue PowerFast FPF II CT BZ - Utendørs beskyttet



Overflate: **BONUS ZINK**  
 Materiale: Stål kv. C10 B21  
 Korrosjonsklasse: C5  
 Spor: TX  
 Gjenge: Delgjenge og helgjenge  
 Skruhode: Senkhode



| Type                   | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTF 3,5 x 25 BZ | 670539  | TX 20 | 57026423 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962373974 |
| FPF II CTP 3,5 x 30 BZ | 670540  | TX 20 | 57026438 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962373981 |
| FPF II CTP 3,5 x 35 BZ | 670541  | TX 20 | 57026442 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962373998 |
| FPF II CTP 3,5 x 35 BZ | 670542  | TX 20 | 57026457 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374001 |
| FPF II CTP 3,5 x 40 BZ | 670543  | TX 20 | 57026461 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962374018 |
| FPF II CTP 3,5 x 50 BZ | 670544  | TX 20 | 57026476 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374025 |
| FPF II CTF 4,0 x 20 BZ | 670547  | TX 20 | 57026506 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374056 |
| FPF II CTF 4,0 x 20 BZ | 670548  | TX 20 | 57026514 | 90°             |               | x             | 8                | 4000             | 500              | 4048962374063 |
| FPF II CTF 4,0 x 25 BZ | 670549  | TX 20 | 57026525 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374070 |
| FPF II CTF 4,0 x 25 BZ | 670550  | TX 20 | 57026533 | 90°             |               | x             | 8                | 4000             | 500              | 4048962374087 |
| FPF II CTP 4,0 x 30 BZ | 670551  | TX 20 | 57026544 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962374094 |
| FPF II CTP 4,0 x 30 BZ | 670552  | TX 20 | 57026552 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374100 |
| FPF II CTP 4,0 x 35 BZ | 670553  | TX 20 | 57026563 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962374117 |

14

Skruer

| Type                         | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTP 4,0 x 35 BZ       | 670554  | TX 20 | 57026578 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374124 |
| FPF II CTP 4,0 x 40 BZ       | 670555  | TX 20 | 57026582 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374131 |
| FPF II CTP 4,0 x 40 BZ       | 670556  | TX 20 | 57026597 | 90°             | x             |               | 6                | 3000             | 500              | 4048962374148 |
| FPF II CTP 4,0 x 45 BZ       | 670557  | TX 20 | 57026601 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374155 |
| FPF II CTP 4,0 x 45 BZ       | 670558  | TX 20 | 57026616 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374162 |
| FPF II CTP 4,0 x 50 BZ       | 670559  | TX 20 | 57026620 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374179 |
| FPF II CTP 4,0 x 50 BZ       | 670560  | TX 20 | 57026635 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374186 |
| FPF II CTP 4,0 x 60 BZ       | 670561  | TX 20 | 57026646 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374193 |
| FPF II CTP 4,0 x 60 BZ       | 670627  | TX 20 | 57027180 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374858 |
| FPF II CTP 4,0 x 70 BZ       | 670562  | TX 20 | 57026654 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374209 |
| FPF II CTP 4,0 x 70 BZ       | 670628  | TX 20 | 57027195 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4048962374865 |
| FPF II CTF 4,5 x 20 BZ       | 670569  | TX 20 | 57026722 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374278 |
| FPF II CTF 4,5 x 25 BZ       | 670570  | TX 20 | 57026737 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374285 |
| FPF II CTP 4,5 x 30 BZ       | 670571  | TX 20 | 57026741 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962374292 |
| FPF II CTP 4,5 x 35 BZ       | 670631  | TX 20 | 57027214 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374896 |
| FPF II CTP 4,5 x 40 BZ       | 670573  | TX 20 | 57026760 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374315 |
| FPF II CTP 4,5 x 50 BZ       | 670574  | TX 20 | 57026775 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374322 |
| FPF II CTP 4,5 x 60 BZ       | 670575  | TX 20 | 57026786 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374339 |
| FPF II CTP 4,5 x 70 BZ       | 670576  | TX 20 | 57026794 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374346 |
| FPF II CTP 4,5 x 80 BZ       | 670577  | TX 20 | 57026805 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374353 |
| FPF II CTF 5,0 x 25 BZ       | 670601  | TX 20 | 57026972 | 90°             |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374599 |
| FPF II CTP 5,0 x 30 BZ       | 670592  | TX 20 | 57026934 | 90°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962374506 |
| FPF II CTP 5,0 x 40 BZ       | 670593  | TX 20 | 57026945 | 90°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962374513 |
| FPF II CTP 5,0 x 45 BZ       | 670594  | TX 20 | 57026953 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374520 |
| FPF II CTP 5,0 x 50 BZ       | 670595  | TX 20 | 57027925 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374537 |
| FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25  | 670584  | TX 25 | 57026877 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374421 |
| FPF II CTP 5,0 x 60 BZ       | 670596  | TX 20 | 57027933 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374544 |
| FPF II CTP 5,0 x 60 BZ TX25  | 670585  | TX 25 | 57026881 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374438 |
| FPF II CTP 5,0 x 70 BZ       | 670597  | TX 20 | 57027944 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374551 |
| FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX25  | 670586  | TX 25 | 57026896 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374445 |
| FPF II CTP 5,0 x 80 BZ       | 670598  | TX 20 | 57027952 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374568 |
| FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX25  | 670587  | TX 25 | 57026900 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374452 |
| FPF II CTP 5,0 x 90 BZ       | 670599  | TX 20 | 57027963 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374575 |
| FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX25  | 670588  | TX 25 | 57026915 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374469 |
| FPF II CTP 5,0 x 100 BZ      | 670589  | TX 20 | 57027906 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962374476 |
| FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX25 | 670582  | TX 25 | 57026858 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962374407 |
| FPF II CTP 5,0 x 100 BZ      | 670590  | TX 20 | 57026926 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374483 |
| FPF II CTP 5,0 x 120 BZ      | 670591  | TX 20 | 57027914 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962374490 |
| FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX25 | 670583  | TX 25 | 57026862 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962374414 |
| FPF II CTP 5,0 x 120 BZ      | 670641  | TX 20 | 57027978 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374995 |
| FPF II CTP 6,0 x 50 BZ       | 670615  | TX 30 | 57027112 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962374735 |
| FPF II CTP 6,0 x 60 BZ       | 670616  | TX 30 | 57027123 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374742 |
| FPF II CTP 6,0 x 70 BZ       | 670617  | TX 30 | 57027138 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962374759 |
| FPF II CTP 6,0 x 80 BZ       | 670618  | TX 30 | 57027142 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374766 |
| FPF II CTP 6,0 x 90 BZ       | 670619  | TX 30 | 57027157 | 90°             | x             |               | 4                | 800              | 200              | 4048962374773 |

| Type                    | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CTP 6,0 x 100 BZ | 670608  | TX 30 | 57027040 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962374667 |
| FPF II CTP 6,0 x 120 BZ | 670609  | TX 30 | 57027055 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962374674 |
| FPF II CTP 6,0 x 150 BZ | 670610  | TX 30 | 57027066 | 90°             | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962374681 |
| FPF II CTP 6,0 x 160 BZ | 670611  | TX 30 | 57027074 | 90°             | x             |               | 12               | 1200             | 100              | 4048962374698 |
| FPF II CTP 6,0 x 180 BZ | 670612  | TX 30 | 57027085 | 90°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962374704 |
| FPF II CTP 6,0 x 200 BZ | 670613  | TX 30 | 57027093 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 100              | 4048962374711 |
| FPF II CTP 6,0 x 220 BZ | 670614  | TX 30 | 57027104 | 90°             | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962374728 |



### Treskrue PowerFast FPF II CTP BZ - Utendørs beskyttet - BØTTE

Overflate: BONUS ZINK


Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type                      | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II CT25P 5,0 x 70 BZ  | 670700  | TX 25 | 57116545 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375589 |
| FPF II CT25P 5,0 x 80 BZ  | 670702  | TX 25 | 57116553 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375602 |
| FPF II CT25P 5,0 x 90 BZ  | 670704  | TX 25 | 57116564 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375626 |
| FPF II CT25P 5,0 x 100 BZ | 670698  | TX 25 | 57116534 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375565 |
| FPF II CTP 6,0 x 90 BZ    | 670713  | TX 30 | 57116583 | 90°             | x             |               |                  |                  | 600              | 4048962375718 |
| FPF II CTP 6,0 x 120 BZ   | 670714  | TX 30 | 57116572 | 90°             | x             |               |                  |                  | 400              | 4048962375725 |



### Treskrue PowerFast FPF II PTF BZ - Utendørs beskyttet

Overflate: BONUS ZINK

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Panhode



| Type                   | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II PTF 3,5 x 16 BZ | 670545  | TX 20 | 57026480 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374032 |
| FPF II PTF 3,5 x 20 BZ | 670546  | TX 20 | 57026495 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374049 |
| FPF II PTF 4,0 x 16 BZ | 670563  | TX 20 | 57026665 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374216 |
| FPF II PTF 4,0 x 20 BZ | 670564  | TX 20 | 57026673 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374223 |
| FPF II PTF 4,0 x 25 BZ | 670565  | TX 20 | 57026684 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374230 |
| FPF II PTF 4,0 x 30 BZ | 670566  | TX 20 | 57026692 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374247 |
| FPF II PTF 4,0 x 40 BZ | 670567  | TX 20 | 57026703 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962374254 |
| FPF II PTF 4,0 x 50 BZ | 670568  | TX 20 | 57026718 |                 |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962374261 |
| FPF II PTF 4,5 x 25 BZ | 670578  | TX 20 | 57026813 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374360 |
| FPF II PTF 4,5 x 30 BZ | 670579  | TX 20 | 57026824 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374377 |



| Type                   | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF II PTF 4,5 x 40 BZ | 670580  | TX 20 | 57026832 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962374384 |
| FPF II PTF 4,5 x 50 BZ | 670581  | TX 20 | 57026843 |                 |               | x             | 8                | 1600             | 200              | 4048962374391 |
| FPF II PTF 5,0 x 20 BZ | 670600  | TX 20 | 57026964 |                 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962374582 |
| FPF II PTF 5,0 x 30 BZ | 670602  | TX 20 | 57026983 |                 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962374605 |
| FPF II PTF 5,0 x 40 BZ | 670603  | TX 20 | 57026998 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374612 |
| FPF II PTF 5,0 x 50 BZ | 670604  | TX 20 | 57027002 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374629 |
| FPF II PTF 5,0 x 60 BZ | 670605  | TX 20 | 57027017 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374636 |
| FPF II PTF 5,0 x 70 BZ | 670606  | TX 20 | 57027021 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374643 |
| FPF II PTF 5,0 x 80 BZ | 670607  | TX 20 | 57027036 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374650 |
| FPF II PTF 6,0 x 50 BZ | 670620  | TX 20 | 57027161 |                 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962374780 |

## fischer I-Boxx Treskruekoffert PowerFast II BZ - Utendørs beskyttet



TRESKRUE KOFFERT Bonuz Zink C5 for utendørs beskyttet bruk. 715 skruer, 11 dimensjoner.

Innhold: 100stk 4,0 x 40 TX 20, 50stk 4,5 x 50 TX 20, 50stk 4,5 x 60 TX 20, 100stk 4,5 x 70 TX 20, 90stk 5,0 x 70 TX 25, 80stk 5,0 x 80 TX 25, 80stk 5,0 x 90 TX 25, 50stk 5,0 x 100 TX 25, 50stk 5,0 x 120 TX 25, 35stk 6,0 x 90 TX 30, 30stk 6,0 x 120 TX 30.



| Type                   | Art.nr. | Bits | NOBB     | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|----------|------------------|------------------|---------------|
| I-Boxx TRESKRUEKOFFERT | 560643  | TX   | 57932518 |                  | 1                | 4048962427981 |



## Treskrue PowerFast FPF-ST - Rustfri A2

Overflate: A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge og delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 3,2X30  | 657020  | TX   | 46260915 | 90°             |               | X             | 24               | 4800             | 200              | 4048962039405 |
| FPF-ST 4,0X30  | 657032  | TX   | 46260926 | 90°             | X             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962039528 |
| FPF-ST 4,0X40  | 657040  | TX   | 46260934 | 90°             | X             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962039603 |
| FPF-ST 4,5X70  | 657067  | TX   | 46260945 | 90°             | X             |               | 18               | 1800             | 100              | 4048962039870 |
| FPF-ST 5,0X50  | 657085  | TX   | 46260953 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962040050 |
| FPF-ST 5,0X60  | 657088  | TX   | 46260964 | 90°             | X             |               | 24               | 2400             | 100              | 4048962040081 |
| FPF-ST 5,0X70  | 657091  | TX   | 46260972 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962040111 |
| FPF-ST 5,0X80  | 657094  | TX   | 46260983 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962040142 |
| FPF-ST 5,0X100 | 657097  | TX   | 46260998 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962040173 |
| FPF-ST 6,0X50  | 657109  | TX   | 46261002 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962040296 |

|                |         |      |          |                 |               |               |                  |                  |                  |               |
|----------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 6,0X80  | 657118  | TX   | 46261017 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962040388 |
| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
| FPF-ST 6,0X90  | 657121  | TX   | 46261021 | 90°             | X             |               | 16               | 1600             | 100              | 4048962040418 |
| FPF-ST 6,0X100 | 657124  | TX   | 46261036 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962040449 |
| FPF-ST 6,0X120 | 657127  | TX   | 46261040 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962040470 |

## Treskrue PowerFast FPF-PT - Rustfri A2



Overflate: A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Spor: TX  
Gjenge: Helgjenge  
Skruhode: Panhode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-PT 3,0X16 | 657353  | TX10 | 42594504 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050462 |
| FPF-PT 3,0X20 | 657355  | TX10 | 42594512 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050486 |
| FPF-PT 3,5X12 | 657357  | TX10 | 42594523 |               | x             | 60               | 12000            | 200              | 4048962050509 |
| FPF-PT 3,5X16 | 657359  | TX10 | 42594538 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050523 |
| FPF-PT 3,5X20 | 657361  | TX10 | 42594542 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050547 |
| FPF-PT 3,5X30 | 657363  | TX10 | 42594557 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050561 |
| FPF-PT 4,0X16 | 657365  | TX20 | 42594561 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050585 |
| FPF-PT 4,0X20 | 657367  | TX20 | 42594576 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050608 |
| FPF-PT 4,0X30 | 657369  | TX20 | 42594580 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050622 |
| FPF-PT 4,0X40 | 657371  | TX20 | 42594595 |               | x             | 24               | 2400             | 100              | 4048962050646 |
| FPF-PT 4,5X30 | 657373  | TX20 | 42594606 |               | x             | 24               | 4800             | 200              | 4048962050660 |
| FPF-PT 4,5X35 | 657375  | TX20 | 42594614 |               | x             | 24               | 2400             | 100              | 4048962050684 |
| FPF-PT 4,5X40 | 657377  | TX20 | 42594625 |               | x             | 24               | 2400             | 100              | 4048962050707 |
| FPF-PT 5,0X30 | 657379  | TX20 | 42594633 |               | x             | 18               | 3600             | 200              | 4048962050721 |
| FPF-PT 5,0X40 | 657381  | TX20 | 42594644 |               | x             | 18               | 1800             | 100              | 4048962050745 |
| FPF-PT 5,0X50 | 657383  | TX20 | 42594652 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962050769 |
| FPF-PT 5,0X60 | 657385  | TX20 | 42594663 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962050783 |
| FPF-PT 6,0X40 | 657387  | TX30 | 42594678 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962050806 |
| FPF-PT 6,0X50 | 657389  | TX30 | 42594682 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962050820 |
| FPF-PT 6,0X60 | 657391  | TX30 | 42594697 |               | x             | 24               | 1200             | 50               | 4048962050844 |



## Treskrue PowerFast FPF-ST - Syrefast A4

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge/delgjenge

Skruhode: Senkhode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 4,0x40  | 40562   | TX20 | 40130825 | 90°             | X             |               | 18               | 3600             | 200              | 4006209405628 |
| FPF-ST 4,5x50  | 40563   | TX20 | 40130833 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405635 |
| FPF-ST 4,5x60  | 40564   | TX20 | 40130841 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405642 |
| FPF-ST 4,5x70  | 40504   | TX20 | 40130288 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405048 |
| FPF-ST 4,5x80  | 40505   | TX20 | 40130296 | 90°             | X             |               | 6                | 1200             | 200              | 4006209405055 |
| FPF-ST 5,0x50  | 40565   | TX20 | 40130858 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405659 |
| FPF-ST 5,0x60  | 40566   | TX20 | 40130866 | 90°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405666 |
| FPF-ST 5,0x70  | 40567   | TX20 | 40130874 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4006209405673 |
| FPF-ST 5,0x80  | 40568   | TX20 | 40130882 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4006209405680 |
| FPF-ST 5,0x90  | 657504  | TX20 | 49137533 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962208894 |
| FPF-ST 5,0x100 | 657505  | TX20 | 49137544 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962208900 |
| FPF-ST 5,0x120 | 657506  | TX20 | 49137552 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962208917 |
| FPF-ST 6,0x80  | 657312  | TX30 | 57168561 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962042320 |
| FPF-ST 6,0x90  | 657507  | TX30 | 49137563 | 90°             | X             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962208924 |
| FPF-ST 6,0x100 | 40569   | TX30 | 40130890 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4006209405697 |
| FPF-ST 6,0x120 | 40570   | TX30 | 40130908 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4006209405703 |
| FPF-ST 6,0x140 | 40984   | TX30 | 42442237 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4006209409848 |
| FPF-ST 6,0x160 | 657405  | TX30 | 57168576 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962124927 |
| FPF-ST 6,0x180 | 657406  | TX30 | 57168580 | 90°             | X             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962124934 |
| FPF-ST 6,0x200 | 657407  | TX30 | 57168595 | 90°             | X             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962124941 |



## Treskrue PowerFast FPF-LT - Syrefast A4

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Linsehode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-LT 4,0x40 | 40571   | TX20 | 40130916 | 90°             | X             |               | 18               | 3600             | 200              | 4006209405710 |
| FPF-LT 4,5x50 | 40572   | TX20 | 40130924 | 60°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405727 |
| FPF-LT 4,5x60 | 40573   | TX20 | 40130932 | 60°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405734 |
| FPF-LT 4,5x70 | 40537   | TX20 | 40130601 | 60°             | X             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405376 |
| FPF-LT 5,0x50 | 40574   | TX20 | 40130940 | 60°             | X             |               | 24               | 4800             | 200              | 4006209405741 |
| FPF-LT 5,0x60 | 40575   | TX20 | 40130957 | 60°             | X             |               | 1                | 200              | 200              | 4006209405758 |
| FPF-LT 5,0x70 | 40576   | TX20 | 40130965 | 60°             | X             |               | 18               | 1800             | 100              | 4006209405765 |





## Tre-/Terrasseskrue FPF-LT - Syrefast A4 (Leveres i plastspann)

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Linsehode



| Type             | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-LT A4 4,5X50 | 40967   |      | 44134580 | 60°             | X             |               |                  |                  | 1500             | 4006209409671 |
| FPF-LT A4 4,5X60 | 40968   |      | 44134595 | 60°             | X             |               |                  |                  | 1000             | 4006209409688 |
| FPF-LT A4 5,0X50 | 40969   |      | 44134606 | 60°             | X             |               |                  |                  | 1300             | 4006209409695 |
| FPF-LT A4 5,0X60 | 40970   |      | 44134614 | 60°             | X             |               |                  |                  | 900              | 4006209409701 |
| FPF-LT A4 5,0X70 | 40971   |      | 44134625 | 60°             | X             |               |                  |                  | 800              | 4006209409718 |
| FPF-LT A4 5,0X80 | 40972   |      | 44134633 | 60°             | X             |               |                  |                  | 600              | 4006209409725 |



## Terrasseskrue FTS-ST - Syrefast A4 (Leveres i plastboks, bøtte og båndet)

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type                    | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| TERRASSESKRUE 4,2x45 A4 | 524002  | TX20 | 47368334 | 70°             | x             |               | 12               | 3000             | 250              | 4048962193626 |
| TERRASSESKRUE 4,2x56 A4 | 523757  | TX20 | 47369586 | 70°             | x             |               | 12               | 3000             | 250              | 4048962191950 |
| TERRASSESKRUE 4,8x75 A4 | 523758  | TX20 | 47369594 | 70°             | x             |               | 12               | 2400             | 200              | 4048962191967 |

### Leveres i bøtte

|                         |        |      |          |     |   |  |  |  |      |               |
|-------------------------|--------|------|----------|-----|---|--|--|--|------|---------------|
| TERRASSESKRUE 4,2x56 A4 | 553813 | TX20 | 56789392 | 70° | x |  |  |  | 1500 | 4048962379044 |
| TERRASSESKRUE 4,8x75 A4 | 553814 | TX20 | 56789403 | 70° | x |  |  |  | 1000 | 4048962379051 |

### Båndet

|                         |        |     |          |     |   |  |   |      |      |               |
|-------------------------|--------|-----|----------|-----|---|--|---|------|------|---------------|
| TERRASSESKRUE 4,2X55 A4 | 553630 | PH2 | 56788438 | 70° | x |  | 4 | 4000 | 1000 | 4048962375961 |
|-------------------------|--------|-----|----------|-----|---|--|---|------|------|---------------|



## Terrasseskrue FTS-ST - Rustfri A2 (Leveres i plastboks og båndet)

Overflate: A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Spor: TX  
Gjenge: Delgjenge  
Skruhode: Senkhode



| Type                               | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| TERRASSESKRUE 4,2X35 A2            | 583074  | TX20 | 43963178 | 70°             | x             |               | 36               | 7200             | 200              | 4048962106046 |
| TERRASSESKRUE 4,2X45 A2 inkl. bits | 523759  | TX20 | 47369605 | 70°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962191974 |
| TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 inkl. bits | 523760  | TX20 | 47369613 | 70°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962191981 |
| TERRASSESKRUE 4,5x75 A2 inkl.bits  | 523761  | TX20 | 47369632 | 70°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962191998 |
| TERRASSESKRUE 4,8X100 A2           | 583082  | TX20 | 43963220 | 70°             | x             |               | 16               | 1600             | 100              | 4048962106121 |

## Båndet

|                         |        |     |          |     |   |  |   |      |      |               |
|-------------------------|--------|-----|----------|-----|---|--|---|------|------|---------------|
| TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 | 553629 | PH2 | 56788423 | 70° | x |  | 4 | 4000 | 1000 | 4048962375954 |
|-------------------------|--------|-----|----------|-----|---|--|---|------|------|---------------|



## Fasadeskrue PowerFast FFS II-RT6 - Rustfri A2

Overflate: A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Spor: TX  
Gjenge: Delgjenge  
Skruhode: Linsehode



| Type                  | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FFSII-RT6 4,5 x 40 A2 | 548559  | TX20 | 56789316 | 60°             | x             |               | 8                | 2400             | 300              | 4048962347340 |
| FFSII-RT6 4,5 x 45 A2 | 548560  | TX20 | 56789320 | 60°             | x             |               | 8                | 2400             | 300              | 4048962347357 |
| FFSII-RT6 4,5 x 50 A2 | 548561  | TX20 | 56789335 | 60°             | x             |               | 8                | 2400             | 300              | 4048962347364 |
| FFSII-RT6 4,5 x 60 A2 | 548562  | TX20 | 56789346 | 60°             | x             |               | 8                | 2400             | 300              | 4048962347371 |
| FFSII-RT6 4,5 x 70 A2 | 548563  | TX20 | 56789354 | 60°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962347388 |
| FFSII-RT6 5,0 x 60 A2 | 548565  | TX20 | 56789365 | 60°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962347401 |
| FFSII-RT6 5,0 x 70 A2 | 548566  | TX20 | 56789373 | 60°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962347425 |
| FFSII-RT6 5,0 x 80 A2 | 548567  | TX20 | 56789384 | 60°             | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962347432 |





## Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type              | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 8x80 ZPP   | 696768  | TX40 | 56788404 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334234 |
| FPF-ST 8x100 ZPP  | 696769  | TX40 | 56788983 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334241 |
| FPF-ST 8x120 ZPP  | 696770  | TX40 | 56788998 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334258 |
| FPF-ST 8x140 ZPP  | 696771  | TX40 | 56789002 | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962334265 |
| FPF-ST 8x160 ZPP  | 545223  | TX40 | 56789017 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321265 |
| FPF-ST 8x180 ZPP  | 545224  | TX40 | 56789021 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321272 |
| FPF-ST 8x200 ZPP  | 545225  | TX40 | 56789036 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321289 |
| FPF-ST 8x220 ZPP  | 545226  | TX40 | 56789040 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321296 |
| FPF-ST 8x240 ZPP  | 545227  | TX40 | 56789055 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321302 |
| FPF-ST 8x260 ZPP  | 545228  | TX40 | 56789066 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321319 |
| FPF-ST 8x280 ZPP  | 545229  | TX40 | 56789074 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321326 |
| FPF-ST 8x300 ZPP  | 545230  | TX40 | 56789085 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321333 |
| FPF-ST 8x320 ZPP  | 545231  | TX40 | 56789093 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321340 |
| FPF-ST 8x340 ZPP  | 545232  | TX40 | 56789104 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321357 |
| FPF-ST 8x360 ZPP  | 545233  | TX40 | 56789112 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321364 |
| FPF-ST 8x380 ZPP  | 545234  | TX40 | 56789123 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321371 |
| FPF-ST 8x400 ZPP  | 545235  | TX40 | 56789138 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321388 |
| FPF-ST 10x80 ZPP  | 696772  | TX40 | 56789142 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334272 |
| FPF-ST 10x100 ZPP | 696773  | TX40 | 56789157 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334289 |
| FPF-ST 10x120 ZPP | 696774  | TX40 | 56789161 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334296 |
| FPF-ST 10x140 ZPP | 696775  | TX40 | 56789176 | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962334302 |
| FPF-ST 10x160 ZPP | 545240  | TX40 | 56789180 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321432 |
| FPF-ST 10x180 ZPP | 545241  | TX40 | 56789195 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321449 |
| FPF-ST 10x200 ZPP | 545242  | TX40 | 56789206 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321456 |
| FPF-ST 10x220 ZPP | 545243  | TX40 | 56789214 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321463 |
| FPF-ST 10x240 ZPP | 545244  | TX40 | 56789225 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321470 |
| FPF-ST 10x260 ZPP | 545245  | TX40 | 56789233 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321487 |
| FPF-ST 10x280 ZPP | 545246  | TX40 | 56789244 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321494 |
| FPF-ST 10x300 ZPP | 545247  | TX40 | 56789252 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321500 |
| FPF-ST 10x320 ZPP | 545248  | TX40 | 56789263 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321517 |
| FPF-ST 10x340 ZPP | 545249  | TX40 | 56789278 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321524 |
| FPF-ST 10x360 ZPP | 545250  | TX40 | 56789282 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321531 |
| FPF-ST 10x380 ZPP | 545251  | TX40 | 56789297 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321548 |
| FPF-ST 10x400 ZPP | 545252  | TX40 | 56789301 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321555 |



## Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Montasjehode/knappehode



| Type                | Art.nr. | Bits  | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|-------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-WT 6,0x60 ZPP*  | 551955  | TX 30 | 57529553 | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962355888 |
| FPF-WT 6,0x80 ZPP*  | 551956  | TX 30 | 57529564 | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962355895 |
| FPF-WT 6,0x100 ZPP* | 551957  | TX 30 | 57529572 | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962355901 |
| FPF-WT 6,0x120 ZPP* | 551958  | TX 30 | 57529583 | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962355918 |
| FPF-WT 6,0x140 ZPP* | 551959  | TX 30 | 57529598 | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962355925 |
| FPF-WT 6,0x160 ZPP* | 551960  | TX 30 | 57529602 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355932 |
| FPF-WT 6,0x180 ZPP* | 551961  | TX 30 | 57529617 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355949 |
| FPF-WT 6,0x200 ZPP* | 551962  | TX 30 | 57529621 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355956 |
| FPF-WT 6,0x220 ZPP* | 551963  | TX 30 | 57529636 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355963 |
| FPF-WT 6,0x240 ZPP* | 551964  | TX 30 | 57529640 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355970 |
| FPF-WT 6,0x260 ZPP* | 551965  | TX 30 | 57529655 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355987 |
| FPF-WT 6,0x280 ZPP* | 551966  | TX 30 | 57529666 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962355994 |
| FPF-WT 6,0x300 ZPP* | 551967  | TX 30 | 57529674 | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962356007 |
| FPF-WT 8x80         | 696776  | TX40  | 56788385 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334319 |
| FPF-WT 8x100        | 696777  | TX40  | 56788665 | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962334326 |
| FPF-WT 8x120        | 696778  | TX40  | 56788673 | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962334333 |
| FPF-WT 8x140        | 696779  | TX40  | 56788684 | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962334357 |
| FPF-WT 8x160        | 545257  | TX40  | 56788692 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321609 |
| FPF-WT 8x180        | 545258  | TX40  | 56788703 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321616 |
| FPF-WT 8x200        | 545259  | TX40  | 56788718 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321623 |
| FPF-WT 8x220        | 545260  | TX40  | 56788722 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321630 |
| FPF-WT 8x240        | 545261  | TX40  | 56788737 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321647 |
| FPF-WT 8x260        | 545262  | TX40  | 56788741 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321654 |
| FPF-WT 8x280        | 545266  | TX40  | 56788756 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321661 |
| FPF-WT 8x300        | 545267  | TX40  | 56788760 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321678 |
| FPF-WT 8x320        | 545268  | TX40  | 56788775 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321685 |
| FPF-WT 8x340        | 545269  | TX40  | 56788786 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321692 |
| FPF-WT 8x360        | 545270  | TX40  | 56788794 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321708 |
| FPF-WT 8x380        | 545271  | TX40  | 56788805 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321715 |
| FPF-WT 8x400        | 545272  | TX40  | 56788813 | x             |               |                  |                  | 50               | 4048962321722 |
| FPF-WT 10x80        | 696780  | TX40  | 56788824 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962334364 |
| FPF-WT 10x100       | 696781  | TX40  | 56788832 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962334371 |
| FPF-WT 10x140       | 696783  | TX40  | 56788843 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962334395 |
| FPF-WT 10x160       | 548905  | TX40  | 56788858 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351132 |
| FPF-WT 10x180       | 548906  | TX40  | 56788862 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351149 |
| FPF-WT 10x200       | 548907  | TX40  | 56788877 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351156 |
| FPF-WT 10x220       | 548908  | TX40  | 56788881 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351163 |
| FPF-WT 10x240       | 548909  | TX40  | 56788896 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351170 |
| FPF-WT 10x260       | 548911  | TX40  | 56788900 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351187 |
| FPF-WT 10x280       | 548912  | TX40  | 56788915 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351194 |
| FPF-WT 10x300       | 548913  | TX40  | 56788926 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351200 |
| FPF-WT 10x320       | 548914  | TX40  | 56788934 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351217 |
| FPF-WT 10x340       | 548915  | TX40  | 56788945 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351224 |

| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-WT 10x360 | 548916  | TX40 | 56788953 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351231 |
| FPF-WT 10x380 | 548917  | TX40 | 56788964 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351248 |
| FPF-WT 10x400 | 548918  | TX40 | 56788972 | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962351255 |



## Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT A2P - Rustfri A2

Overflate: A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Montasjehode/knappehode



| Type               | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode<br>dim Ø | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-WT 6,0x60 A2P  | 657433  | TX40 | 52080435 | 14,5          | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962125757 |
| FPF-WT 6,0x80 A2P  | 657434  | TX40 | 52080446 | 14,5          | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4048962125764 |
| FPF-WT 6,0x100 A2P | 657435  | TX40 | 52080454 | 14,5          | x             |               | 8                | 800              | 100              | 4048962125771 |
| FPF-WT 6,0x120 A2P | 657436  | TX40 | 52080465 | 14,5          | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962125788 |
| FPF-WT 6,0x140 A2P | 657437  | TX30 | 52080473 | 14,5          | x             |               | 6                | 600              | 100              | 4048962125795 |
| FPF-WT 6,0x160 A2P | 657438  | TX30 | 52080484 | 14,5          | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962125801 |
| FPF-WT 6,0x180 A2P | 657439  | TX30 | 52080492 | 14,5          | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962125818 |
| FPF-WT 6,0x200 A2P | 657440  | TX30 | 52080503 | 14,5          | x             |               | 4                | 400              | 100              | 4048962125825 |



## Tre/konstruksjonsskrue FPF-HT BZP - Utendørs beskyttet

Overflate: BONUS ZINK

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Sekskanthode med skive



| Type                     | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode<br>dim | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-HT 8,0x80 BZP SW13   | 659335  | TX40 | 52080783 | 19          | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962249361 |
| FPF-HT 8,0x100 BZP SW13  | 659336  | TX40 | 52080798 | 19          | x             |               | 8                | 400              | 50               | 4048962249378 |
| FPF-HT 8,0x120 BZP SW13  | 659337  | TX40 | 52080802 | 19          | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962249385 |
| FPF-HT 8,0x140 BZP SW13  | 659338  | TX40 | 52080817 | 19          | x             |               | 6                | 300              | 50               | 4048962249392 |
| FPF-HT 10,0x80 BZP SW15  | 659339  | TX40 | 52080821 | 22,4        | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962249408 |
| FPF-HT 10,0x100 BZP SW15 | 659340  | TX40 | 52080836 | 22,4        | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962249415 |
| FPF-HT 10,0x120 BZP SW15 | 659341  | TX40 | 52080840 | 22,4        | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962249422 |
| FPF-HT 10,0x140 BZP SW15 | 659342  | TX40 | 52080855 | 22,4        | x             |               | 4                | 200              | 50               | 4048962249439 |
| FPF-HT 12,0x100 BZP SW17 | 659343  | TX40 | 52080866 | 24,5        | x             |               | 6                | 150              | 25               | 4048962249446 |
| FPF-HT 12,0x120 BZP SW17 | 659344  | TX40 | 52080874 | 24,5        | x             |               | 6                | 150              | 25               | 4048962249453 |
| FPF-HT 12,0x140 BZP SW17 | 659345  | TX40 | 52080885 | 24,5        | x             |               | 6                | 150              | 25               | 4048962249460 |



## Tre/konstruksjonsskrue FPF-ZTN ZPF - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge m/borspiss

Skruehode: Sylinderisk hode



| Type              | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode<br>dim | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ZTN 6,5X120   | 659430  | TX30 | 53368575 | 8           |               | x             |                  |                  | 100              | 4048962273267 |
| FPF-ZTN 6,5X140   | 659431  | TX30 | 53368586 | 8           |               | x             |                  |                  | 100              | 4048962273274 |
| FPF-ZTN 6,5X160   | 659432  | TX30 | 53368594 | 8           |               | x             |                  |                  | 100              | 4048962273281 |
| FPF-ZTN 6,5X195   | 659433  | TX30 | 53368605 | 8           |               | x             |                  |                  | 100              | 4048962273298 |
| FPF-ZTN 8,0X155   | 659434  | TX40 | 53368613 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273304 |
| FPF-ZTN 8,0X195   | 659435  | TX40 | 53368624 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273311 |
| FPF-ZTN 8,0 X 220 | 659436  | TX40 | 53368764 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273328 |
| FPF-ZTN 8,0X245   | 659437  | TX40 | 53368632 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273335 |
| FPF-ZTN 8,0X295   | 659438  | TX40 | 53368643 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273342 |
| FPF-ZTN 8,0X330   | 659439  | TX40 | 53368658 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273359 |
| FPF-ZTN 8,0X375   | 659440  | TX40 | 53368662 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273366 |
| FPF-ZTN 8,0X400   | 659441  | TX40 | 53368677 | 10          |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962273373 |
| FPF-ZTN 10,0X300  | 659442  | TX50 | 53368681 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273380 |
| FPF-ZTN 10,0X330  | 659443  | TX50 | 53368696 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273403 |
| FPF-ZTN 10,0X360  | 659444  | TX50 | 53368700 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273410 |
| FPF-ZTN 10,0X400  | 659445  | TX50 | 53368715 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273427 |
| FPF-ZTN 10,0X450  | 659446  | TX50 | 53368726 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273441 |
| FPF-ZTN 10,0X500  | 659447  | TX50 | 53368734 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273458 |
| FPF-ZTN 10,0X550  | 659448  | TX50 | 53368745 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273465 |
| FPF-ZTN 10,0X600  | 659449  | TX50 | 53368753 | 13          |               | x             |                  |                  | 25               | 4048962273472 |



## Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST ZPF - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge m/borspiss

Skruehode: Senkhode



| Type               | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode<br>dim | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 8,0x95 ZPF  | 659385  | TX40 | 52080893 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250022 |
| FPF-ST 8,0x125 ZPF | 659386  | TX40 | 52080904 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250039 |
| FPF-ST 8,0x155 ZPF | 659387  | TX40 | 52080912 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250046 |
| FPF-ST 8,0x195 ZPF | 659388  | TX40 | 52080923 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250053 |
| FPF-ST 8,0x220 ZPF | 659389  | TX40 | 52080938 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250060 |
| FPF-ST 8,0x245 ZPF | 659390  | TX40 | 52080942 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962250084 |
| FPF-ST 8,0x270 ZPF | 659418  | TX40 | 52080957 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264111 |
| FPF-ST 8,0x295 ZPF | 659419  | TX40 | 52080961 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264128 |
| FPF-ST 8,0x330 ZPF | 659420  | TX40 | 52080976 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264135 |
| FPF-ST 8,0x375 ZPF | 659421  | TX40 | 52080980 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264142 |
| FPF-ST 8,0x400 ZPF | 659422  | TX40 | 52080995 | 14,5        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264159 |





| Type                | Art.nr.       | Bits | NOBB     | Hode<br>dim | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------------|------|----------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPF-ST 10,0x220 ZPF | <b>659426</b> | TX50 | 52081033 | 17,8        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264197 |
| FPF-ST 10,0x245 ZPF | <b>659427</b> | TX50 | 52081044 | 17,8        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264203 |
| FPF-ST 10,0x270 ZPF | <b>659428</b> | TX50 | 52081052 | 17,8        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264210 |
| FPF-ST 10,0x300 ZPF | <b>659429</b> | TX50 | 52081063 | 17,8        |               | x             |                  |                  | 50               | 4048962264227 |







## Gulv- og listeskrue FTF-ST

Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FTF-ST 3,5X35 | 660101  | TX10 | 42595026 | 75°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962043402 |
| FTF-ST 3,5X45 | 660103  | TX10 | 42595034 | 75°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962043426 |
| FTF-ST 3,5X55 | 660105  | TX10 | 42595045 | 75°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962043440 |



## Listeskrue med hvitt hode

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type              | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| LISTESKRUE 3,8X41 | 531744  | PH2  | 48620214 | 75°             | x             |               |                  |                  | 200              | 4048962211719 |
| LISTESKRUE 3,8X57 | 531745  | PH2  | 48620925 | 75°             | x             |               |                  |                  | 150              | 4048962211726 |



## Sponplateskrue FBP-SP

Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2

Spor: PH

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type           | Art.nr.       | Bits  | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FBP-SP 4,2x35  | 40587         | PH 2  | 40131047 | 90°             | x             |               | 8                | 4000             | 500              | 4006209405871 |
| FBP-SP 4,2x45  | 40588         | PH 2  | 40131054 | 90°             | x             |               | 6                | 3000             | 500              | 4006209405888 |
| FBP-SP 4,2x55  | 40589         | PH 2  | 40131062 | 90°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4006209405895 |
| FBP-SP 4,8x70  | 40590         | PH 2  | 40131070 | 90°             | x             |               | 6                | 1200             | 200              | 4006209405901 |
| FBP-SPM 4,2x45 | <b>Båndet</b> | 40615 | PH 2     | 40131328        | 90°           | x             | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406151 |
| FBP-SPM 4,2x55 | <b>Båndet</b> | 40616 | PH 2     | 40131336        | 90°           | x             | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406168 |





## MDF-plateskrue FDF-ST

Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FDF-ST 3,5x40 | 660201  | TX10 | 45499046 | 75°             | x             |               | 24               | 4800             | 200              | 4048962043464 |
| FDF-ST 3,5x45 | 660202  | TX10 | 45499054 | 75°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962043471 |
| FDF-ST 3,5x50 | 660203  | TX10 | 45499065 | 75°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962043488 |
| FDF-ST 4,0x40 | 660204  | TX20 | 45499073 | 75°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962043495 |
| FDF-ST 4,0x45 | 660205  | TX20 | 45499084 | 75°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962043501 |
| FDF-ST 4,0x50 | 660206  | TX20 | 45499092 | 75°             | x             |               | 8                | 1600             | 200              | 4048962043518 |
| FDF-ST 4,0x60 | 660207  | TX20 | 45499103 | 75°             | x             |               | 24               | 2400             | 100              | 4048962043525 |
| FDF-ST 4,5x45 | 660208  | TX20 | 45499118 | 75°             | x             |               | 18               | 3600             | 200              | 4048962043532 |
| FDF-ST 4,5x50 | 660209  | TX20 | 45499122 | 75°             | x             |               | 16               | 3200             | 200              | 4048962043549 |



## Listeskrue for BETONG, MUR og TEGL FBS-SP


Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2

Spor: PH/TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Hode-<br>vinkel | Del<br>gjenge | Bor dim.<br>mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FBS-SP 4,2x35 | 40579   | PH 2 | 40130999 | 60°             | x             | 3,5            | 8                | 4000             | 500              | 4006209405796 |
| FBS-SP 4,2x45 | 40580   | PH 2 | 40131005 | 60°             | x             | 3,5            | 6                | 3000             | 500              | 4006209405802 |
| FBS-SP 4,2x55 | 40583   | PH 2 | 40131013 | 60°             | x             | 3,5            | 8                | 1600             | 200              | 4006209405833 |
| FBS-SP 4,2x45 | 40620   | TX20 | 41541780 | 60°             | x             | 3,5            | 6                | 3000             | 500              | 4006209406205 |
| FBS-SP 4,2x55 | 40621   | TX20 | 41541798 | 60°             | x             | 3,5            | 8                | 1600             | 200              | 4006209406212 |
| FBS-SP 4,2x75 | 40622   | TX20 | 41541806 | 60°             | x             | 3,5            | 8                | 1600             | 200              | 4006209406229 |

## Montasjeskrue FPS-FP med s-point



Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPS-FP 4,2x13 | 40456   | PH 2 | 40129827 |               | x             | 1,0                   | 8                | 8000             | 1000             | 4006209404560 |
| FPS-FP 4,2x32 | 40921   | PH 2 | 41593872 |               | x             | 1,0                   | 8                | 4000             | 500              | 4006209409213 |



## Montasjeskrue FPS-FB med s-point

Overflate: SORTFOSFATERT

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPS-FB 4,2x13 | 40624   | PH 2 | 41594136 |               | x             | 1,0                   | 8                | 8000             | 1000             | 4006209406243 |



## Montasjeskrue FPS-FPB med borspiss

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPS-FPB 4,2x13 | 40457   | PH 2 | 40129835 |               | x             | 2,3                   | 8                | 8000             | 1000             | 4006209404577 |



## Montasjeskrue ruspert - Utendørs beskyttet

Overflate: RUSPERT  
Korrosjonsklasse: C3  
Spor: PH  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



| Type                 | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| MONTASJESKRUE 4,2X13 | 520166  | PH2  | 48665922 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 500              | 6430033411667 |
| MONTASJESKRUE 4,2X25 | 520168  | PH2  | 48665941 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 500              | 6430033411681 |
| MONTASJESKRUE 4,2X32 | 520169  | PH2  | 48665956 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 500              | 6430033411698 |
| MONTASJESKRUE 4,2X38 | 520170  | PH2  | 48665960 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 250              | 6430033411704 |
| MONTASJESKRUE 4,2X45 | 520171  | PH2  | 48665975 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411711 |
| MONTASJESKRUE 4,2X55 | 520172  | PH2  | 48620180 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411728 |
| MONTASJESKRUE 4,2X65 | 520173  | PH2  | 48620838 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 100              | 6430033411735 |
| MONTASJESKRUE 4,2X75 | 531186  | PH2  | 48620842 |               | x             | 1,0                   |                  |                  | 100              | 4048962207828 |



## Montasjeskrue ruspert - Utendørs beskyttet med borspiss

Overflate: RUSPERT  
Korrosjonsklasse: C3  
Spor: PH  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



| Type                 | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| MONTASJESKRUE 4,2X13 | 520175  | PH2  | 48620195 |               | x             | 2,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411759 |
| MONTASJESKRUE 4,2X19 | 520176  | PH2  | 48620876 |               | x             | 2,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411766 |
| MONTASJESKRUE 4,2X25 | 520177  | PH2  | 48620880 |               | x             | 2,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411773 |
| MONTASJESKRUE 4,2X32 | 520178  | PH2  | 48620895 |               | x             | 2,0                   |                  |                  | 200              | 6430033411780 |
| MONTASJESKRUE 4,2X50 | 520179  | PH2  | 48620906 |               | x             | 2,0                   |                  |                  | 100              | 6430033411797 |



## Montasjeskrue

Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: PH  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Flatt hode



| Type              | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max. mm | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| MONT.SKRUE 4,2X15 | 531173  | PH2  | 48620206 |               | x             | 2                     |                  |                  | 500              | 4048962207842 |
| MONT.SKRUE 4,8X17 | 531182  | PH2  | 48620914 |               | x             | 3                     |                  |                  | 500              | 4048962207859 |



## Vingeskrue FPU - Utendørs beskyttet med borspiss

Overflate: RUSPERT  
Korrosjonsklasse: C3  
Spor: TX  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Senkhode



| Type                          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Stålprofil<br>min/max mm | Feste<br>nyttelgd | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| VINGESKRUE 4,8X70 UTV RUSPERT | 531184  | TX20 | 48665892 | 1,3/4,0                  | 50                |                  |                  | 100              | 4048962207873 |
| VINGESKRUE 5,5X50 UTV RUSPERT | 531185  | TX25 | 48665903 | 1,3/5,5                  | 40                |                  |                  | 100              | 4048962207880 |
| VINGESKRUE 5,5X85 UTV RUSPERT | 520160  | TX25 | 48665918 | 1,3/5,5                  | 65                |                  |                  | 100              | 6430033411605 |



## Vingboreskrue FPU-ST

Overflate: ELFORsinket  
Korrosjonsklasse: C1  
Bits: TX  
Gjenge: Delgjenge  
Skruehode: Senkhode



| Type                | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPU-ST 4,2 x 32 ZPP | 559677  | TX20 | 60002393 | x             |               | 3,0                  | 12,0                 | 1                | 200              | 4048962423112 |
| FPU-ST 4,2 x 38 ZPP | 559678  | TX20 | 60002392 | x             |               | 3,0                  | 17,0                 | 1                | 200              | 4048962423129 |
| FPU-ST 4,8 x 45 ZPP | 559679  | TX25 | 60002390 | x             |               | 4,0                  | 21,0                 | 1                | 100              | 4048962423136 |
| FPU-ST 5,5 x 50 ZPP | 559680  | TX30 | 60002391 | x             |               | 5,0                  | 25,0                 | 1                | 100              | 4048962423143 |
| FPU-ST 5,5 x 60 ZPP | 559681  | TX30 | 60002408 | x             |               | 5,0                  | 35,0                 | 1                | 100              | 4048962423150 |
| FPU-ST 5,5 x 70 ZPP | 559682  | TX30 | 60002401 | x             |               | 5,0                  | 45,0                 | 1                | 100              | 4048962423167 |
| FPU-ST 5,5 x 80 ZPP | 559683  | TX30 | 60002394 | x             |               | 5,0                  | 55,0                 | 1                | 100              | 4048962423174 |



## Vingboreskrue FPU-STB Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Bits: TX  
Gjenge: Delgjenge  
Type: DIN 7995  
Skruehode: Senkhode



| Type                  | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>max mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FPU-STB 4,8 x 38 A2   | 558647  | TX25 | 60002426 | x             |               | 4,0                  | 16,0                 | 1                | 100              | 4048962413779 |
| FPU-STB 4,8 x 50 A2   | 558648  | TX25 | 60002464 | x             |               | 4,0                  | 28,0                 | 1                | 100              | 4048962413786 |
| FPU-STB 5,5 x 65 A2   | 558649  | TX30 | 60002454 | x             |               | 6,0                  | 40,0                 | 1                | 100              | 4048962413793 |
| FPU-STB 5,5 x 85 A2   | 558650  | TX30 | 60002451 | x             |               | 6,0                  | 60,0                 | 1                | 100              | 4048962413809 |
| FPU-STB 5,5 x 60 A2   | 558651  | TX30 | 60002458 | x             |               | 12,0                 | 41,0                 | 1                | 100              | 4048962413816 |
| FPU-STB 5,5 x 85 A2*  | 558652  | TX30 | 60002460 | x             |               | 12,0                 | 66,0                 | 1                | 100              | 4048962413823 |
| FPU-STB 5,5 x 109 A2* | 558653  | TX30 | 60002459 | x             |               | 12,0                 | 90,0                 | 1                | 100              | 4048962413830 |





## Plateskrue FRS-PTB

Overflate: ELFORSKINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Bits: TX  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Panhode



| Type                 | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>min/max<br>mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-PTB 4,2 x 16 ZPF | 558668  | TX20 | 60002455 |               |               | 1,0 - 3,0                   | 8,0                  | 1                | 200              | 4048962413984 |
| FRS-PTB 4,2 x 19 ZPF | 558669  | TX20 | 60002434 |               |               | 1,0 - 3,0                   | 11,0                 | 1                | 200              | 4048962413991 |



## Plateskrue FRS-HTB

Overflate: ELFORSKINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Pipe: SW  
Gjenge: Helgjenge/Delgjenge  
Type: DIN 7504  
Skruehode: Sekskanthode med skive



| Type                  | Art.nr. | Pipe | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>min/max<br>mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-HTB 4,2 x 13 ZPF  | 558670  | SW7  | 60002395 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 5,0                  | 1                | 200              | 4048962414004 |
| FRS-HTB 4,2 x 16 ZPF  | 558671  | SW7  | 60002415 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 8,0                  | 1                | 200              | 4048962414011 |
| FRS-HTB 4,2 x 19 ZPF  | 558672  | SW7  | 60002397 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 11,0                 | 1                | 200              | 4048962414028 |
| FRS-HTB 4,2 x 25 ZPF  | 558673  | SW7  | 60002398 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 14,0                 | 1                | 200              | 4048962414035 |
| FRS-HTB 4,8 x 19 ZPF  | 558674  | SW8  | 60002399 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 11,0                 | 1                | 200              | 4048962414042 |
| FRS-HTB 4,8 x 25 ZPF  | 558675  | SW8  | 60002402 |               | x             | 1,0 - 3,0                   | 14,0                 | 1                | 200              | 4048962414059 |
| FRS-HTB 5,5 x 25 ZPF  | 558676  | SW8  | 60002400 |               | x             | 1,5 - 5,0                   | 12,0                 | 1                | 200              | 4048962414066 |
| FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF  | 558677  | SW8  | 60002405 |               | x             | 1,5 - 5,0                   | 19,0                 | 1                | 200              | 4048962414073 |
| FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF  | 558678  | SW8  | 60002442 |               | x             | 3,0 - 12,5                  | 6,0                  | 1                | 200              | 4048962414080 |
| FRS-HTB 5,5 x 38 ZPF  | 558679  | SW8  | 60002403 |               | x             | 1,5 - 5,0                   | 19,0                 | 1                | 200              | 4048962414097 |
| FRS-HTB 5,5 x 50 ZPF  | 558680  | SW8  | 60002406 |               | x             | 1,5 - 5,0                   | 31,0                 | 1                | 200              | 4048962414103 |
| FRS-HTB 5,5 x 70 ZPF  | 558681  | SW8  | 60002404 |               | x             | 1,5 - 5,0                   | 51,0                 | 1                | 200              | 4048962414110 |
| FRS-HTB 6,3 x 25 ZPF  | 558682  | SW8  | 60002407 |               | x             | 1,5 - 6,0                   | 10,0                 | 1                | 200              | 4048962414127 |
| FRS-HTB 6,3 x 38 ZPF  | 558683  | SW8  | 60002443 |               | x             | 1,5 - 6,0                   | 23,0                 | 1                | 200              | 4048962414134 |
| FRS-HTB 6,3 x 50 ZPF  | 558684  | SW8  | 60002409 |               | x             | 1,5 - 6,0                   | 35,0                 | 1                | 200              | 4048962414141 |
| FRS-HTB 6,3 x 65 ZPP  | 558685  | SW8  | 60002421 | x             | x             | 1,5 - 6,0                   | 50,0                 | 1                | 200              | 4048962414158 |
| FRS-HTB 6,3 x 80 ZPP  | 558686  | SW8  | 60002438 | x             | x             | 1,5 - 6,0                   | 65,0                 | 1                | 200              | 4048962414165 |
| FRS-HTB 6,3 x 100 ZPP | 558687  | SW8  | 60002411 | x             | x             | 1,5 - 6,0                   | 85,0                 | 1                | 200              | 4048962414172 |



## Plateskrue FRS-HTB S

Overflate: MALT/ELFORSINKET

Korrosjonsklasse: C4

Bits: TX

Gjenge: Helgjenge

Skruhode: Malt stort panhode Ø med EPDM gummiskive



| Type                   | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>min/max<br>mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-HTB 4,8 x 35 ZPF S | 558688  | TX25 | 60002439 |               | x             | 0,7 - 2,8                   | 21,0                 | 1                | 200              | 4048962414189 |



## Plateskrue FRS-HTBS

Overflate: ELFORSINKET

Korrosjonsklasse: C1

Pipe: SW

Gjenge: Helgjenge/Delgjenge

Skruhode: Sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummiskive



| Type                  | Art.nr. | Pipe | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Stålprofil<br>min/max<br>mm | Max emne<br>tykkelse | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF | 558689  | SW8  | 60002422 |               | x             | 2 x 1,2                     |                      | 1                | 200              | 4048962414196 |
| FRS-HTBS 5,5 x 25 ZPF | 558690  | SW8  | 60002416 |               | x             | 1,5 - 3,5                   | 7,0                  | 1                | 200              | 4048962414202 |
| FRS-HTBS 5,5 x 32 ZPF | 558691  | SW8  | 60002412 |               | x             | 3,0 - 12,5                  | 9,0                  | 1                | 200              | 4048962414219 |
| FRS-HTBS 5,5 x 50 ZPF | 558692  | SW8  | 60002417 |               | x             | 1,5 - 3,5                   | 30,0                 | 1                | 200              | 4048962414226 |
| FRS-HTBS 5,5 x 75 ZPP | 558693  | SW8  | 60002433 | x             | x             | 1,5 - 3,5                   | 60,0                 | 1                | 200              | 4048962414233 |
| FRS-HTBS 6,3 x 25 ZPF | 558694  | SW8  | 60002432 |               | x             | 1,5 - 6,0                   | 7,0                  | 1                | 200              | 4048962414240 |



## Farmerskrue FRS-HTBS malt

Overflate: MALT/ELFORSINKET

Korrosjonsklasse: C4

Pipe: SW

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Malt sekskanthode med skive og 2-dels skive med EPDM gummi



| Type                              | Art.nr. | Pipe | NOBB     | Farge             | Helgjenge | Stålprofil min/max | Max emne tykkelse | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-----------------------------------|---------|------|----------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF S Sort      | 513827  | SW8  | 45560438 | Sort RAL 9011     | x         | 0,7 - 2,8          | 6,0               | 1             | 200           | 4048962131123 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF S Sort      | 513831  | SW8  | 45560442 | Sort RAL 9011     | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962131161 |
| FRS-HTBS 4,8 x 60 ZPF S Sort      | 558697  | SW8  | 60002465 | Sort RAL 9011     | x         | 0,7 - 2,8          | 46,0              | 1             | 200           | 4048962414271 |
| FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF W Hvit      | 513826  | SW8  | 45560423 | Hvit RAL 9010     | x         | 0,7 - 2,8          | 6,0               | 1             | 200           | 4048962131116 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF W Hvit      | 513830  | SW8  | 45560461 | Hvit RAL 9010     | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962131154 |
| FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R Takrød    | 558700  | SW8  | 60002446 | Takrød RAL 3009   | x         | 0,7 - 2,8          | 6,0               | 1             | 200           | 4048962414301 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R Takrød    | 558704  | SW8  | 60002418 | Takrød RAL 3009   | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962414318 |
| FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R Rød       | 558705  | SW8  | 60002447 | Rød RAL 3020      | x         | 0,7 - 2,8          | 6,0               | 1             | 200           | 4048962414325 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R Rød       | 513832  | SW8  | 45560457 | Rød RAL 3020      | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962131178 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF G Lysegrå   | 558707  | SW8  | 60002419 | Lysegrå RAL 7035  | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962414349 |
| FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF DG Mørkegrå | 558708  | SW8  | 60002452 | Mørkegrå RAL 7024 | x         | 0,7 - 2,8          | 6,0               | 1             | 200           | 4048962414356 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF DG Mørkegrå | 558710  | SW8  | 60002462 | Mørkegrå RAL 7024 | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962414363 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF SI Sølv     | 559690  | SW8  | 60002456 | Sølv RAL 9006     | x         | 0,7 - 2,8          | 21,0              | 1             | 200           | 4048962423266 |



## Fasadeskrue FRS-LP Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Bits: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Stort panhode Ø12mm



| Type                           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Farge               | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-LP 4,8 x 38 A2             | 558636  | TX20 | 60002420 | x             |               | A2                  | 1                | 200              | 4048962413663 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 W RAL 9010  | 558637  | TX20 | 60002436 | x             |               | Hvit RAL 9010 / A2  | 1                | 200              | 4048962413670 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 SI RAL 9006 | 558638  | TX20 | 60002428 | x             |               | Sølv RAL 9006 / A2  | 1                | 200              | 4048962413687 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 DG RAL 7024 | 558639  | TX20 | 60002435 | x             |               | Mørke grå 7024 / A2 | 1                | 200              | 4048962413694 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 S RAL 9011  | 558640  | TX20 | 60002457 | x             |               | Sort 9011 / A2      | 1                | 200              | 4048962413700 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 G RAL 7038  | 558695  | TX20 | 60002437 | x             |               | Lyse grå            | 1                | 200              | 4048962414257 |
| FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL 7040 | 558698  | TX20 | 60002423 | x             |               | Granit              | 1                | 200              | 4048962414288 |



## Tak-fasadeskrue FRS-LTS Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Bits: TX

Gjenge: Delgjenge

Type: DIN 7995

Skruehode: Linsehode og 2-dels skive Ø15mm med EPDM gummi



| Type                | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-LTS 4,5 x 25 A2 | 558641  | TX20 | 60002461 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413717 |
| FRS-LTS 4,5 x 30 A2 | 558642  | TX20 | 60002430 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413724 |
| FRS-LTS 4,5 x 35 A2 | 558643  | TX20 | 60002463 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413731 |
| FRS-LTS 4,5 x 40 A2 | 558644  | TX20 | 60002425 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413748 |
| FRS-LTS 4,5 x 50 A2 | 558645  | TX20 | 60002429 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413755 |
| FRS-LTS 4,5 x 60 A2 | 558646  | TX20 | 60002427 | x             |               | 1                | 200              | 4048962413762 |



## Plateskrue FRS-HTB Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Pipe: SW

Gjenge: Helgjenge

Type: DIN 7504

Skruehode: Sekskanthode med skive



| Type                | Art.nr. | Pipe | NOBB     | Del<br>gjenge | Hel<br>gjenge | Ant.krt<br>(pak) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------|---------|------|----------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| FRS-HTB 4,8 x 19 A2 | 558654  | SW   | 60002413 |               | x             | 1                | 200              | 4048962413847 |



## Fasadeskrue FRS-LPBS Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Bits: TX

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Stort panhode Ø og 2-dels skive med EPDM gummi



| Type                 | Art.nr. | Bits | NOBB     | Del gjenge | Hel gjenge | Stålprofil max mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|------|----------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| FRS-LPBS 4,8 x 25 A2 | 558655  | TX20 | 60002449 |            | x          | 2,0               | 1             | 200           | 4048962413854 |
| FRS-LPBS 6,0 x 38 A2 | 558656  | TX20 | 60002450 |            | x          | 2,0               | 1             | 200           | 4048962413861 |



## Plateskrue FRS-HTBS Rustfri A2

Overflate: RUSTFRI A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Pipe: SW

Gjenge: Delgjenge

Type: DIN 7504

Skruehode: Sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummiskive



| Type                       | Art.nr. | Pipe | NOBB     | Del gjenge | Hel gjenge | Stålprofil min/max mm | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------|---------|------|----------|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| FRS-HTBS 4,8 x 19 A2 m/ETA | 558657  | SW8  |          | x          |            |                       | 1             | 100           | 4048962413878 |
| FRS-HTBS 4,8 x 35 A2 m/ETA | 558658  | SW8  | 60002431 | x          |            |                       | 1             | 100           | 4048962413885 |
| FRS-HTBS 5,5 x 22 A2*      | 558659  | SW8  | 60002410 | x          |            |                       | 1             | 100           | 4048962413892 |
| FRS-HTBS 5,5 x 25 A2*      | 558660  | SW8  | 60002445 | x          |            |                       | 1             | 100           | 4048962413908 |
| FRS-HTBS 5,5 x 38 A2*      | 558661  | SW8  | 60002441 | x          |            |                       | 1             | 100           | 4048962413915 |
| FRS-HTBS 5,5 x 32 A2 m/ETA | 558662  | SW8  | 60002440 | x          |            | 2,0 - 5,0             | 1             | 100           | 4048962413922 |
| FRS-HTBS 5,5 x 38 A2*      | 558663  | SW8  | 60002448 | x          |            | 2,0 - 5,0             | 1             | 100           | 4048962413939 |
| FRS-HTBS 5,5 x 35 A2*      | 558664  | SW8  | 60002444 | x          |            | 6                     | 1             | 100           | 4048962413946 |
| FRS-HTBS 5,5 x 45 A2*      | 558665  | SW8  | 60002414 | x          |            | 6,0                   | 1             | 100           | 4048962413953 |
| FRS-HTBS 5,5 x 50 A2*      | 558666  | SW8  | 60002453 | x          |            | 6,0                   | 1             | 100           | 4048962413960 |
| FRS-HTBS 5,5 x 40 A2*      | 558667  | SW8  | 60002424 | x          |            | 12,0                  | 1             | 100           | 4048962413977 |



## Byggskrue FDF-HT

Overflate: ELFORSINKET

Korrosjonsklasse: C1

Pipe: SW 10

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Sekskanthode med skive



| Type                 | Art.nr. | Pipe  | NOBB | Del gjenge | Hel gjenge | Ant.krt (pak) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------|---------|-------|------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| FDF-HT 6,5 x 40 BZP  | 523935  | SW 10 |      | x          |            | 1             | 100           | 4048962193091 |
| FDF-HT 6,5 x 50 BZP  | 523936  | SW 10 |      | x          |            | 1             | 100           | 4048962193107 |
| FDF-HT 6,5 x 60 BZP  | 523937  | SW 10 |      | x          |            | 1             | 100           | 4048962193114 |
| FDF-HT 6,5 x 75 BZP  | 523938  | SW 10 |      | x          |            | 1             | 50            | 4048962193121 |
| FDF-HT 6,5 x 100 BZP | 523939  | SW 10 |      | x          |            | 1             | 50            | 4048962193138 |



# Velg riktig gipsskruer



| Vanlig gipsplater                                                                  |                |                | Hardgips                                                                            |                | Fibergips      |                                                                                     | Gips-<br>skrueer,<br>løse | Gips-<br>skrueer,<br>båndet | Innen-<br>dørs<br>bruk | Uten-<br>dørs<br>bruk | 1 lag | 2 lag | 3 lag       | 4 lag | Produktnavn             | Gipsskrue                                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tre                                                                                | Stål           |                | Tre                                                                                 | Stål           |                | Tre                                                                                 |                           |                             |                        |                       | Stål  |       | Lengde i mm |       |                         |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    | Max.<br>0,9 mm | Max.<br>2,0 mm |                                                                                     | Max.<br>0,9 mm | Max.<br>0,7 mm |                                                                                     |                           |                             |                        |                       |       |       |             |       |                         |                                                                                       |  |  |
|  |                |                |  |                |                |  |                           |                             |                        |                       | 25-32 | 45    | 55          | 70    | FSN-TP                  |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 25-32 | 41-45 | 55          |       | FSN-TPM                 |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 25    | 38    | 51          | 70    | FSN-TPD                 |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 25    | 38    | 51          |       | FSN-TPDM                |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 30    | 40    | 55          |       | FSN-UN                  |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 30    | 40    | 55          |       | FSN-UNM                 |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 30    | 40    |             |       | FSN-GU                  |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 30    | 40    |             |       | FSN-GUM                 |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 25    | 38    |             |       | FSN-TPB                 |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 25    | 38    |             |       | FSN-TPBM                |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 32    | 41    |             |       | FSN-TPG<br>(hardgips)   |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 32    | 41    |             |       | FSN-TPGM<br>(hardgips)  |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 30    | 45    |             |       | FSN-TPG<br>(fibergips)  |  |  |  |
|                                                                                    |                |                |                                                                                     |                |                |                                                                                     |                           |                             |                        |                       | 32    | 45    |             |       | FSN-TPGM<br>(fibergips) |                                                                                       |  |  |

Skrueforbruk: Ca. 20 stk. pr. m<sup>2</sup> / Anbefaling ved loft på tre: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mm


Alle fischer gipsskruer er CE-godkjente iht. EN 14566





## Gipsskrue FSN-TPD - gips/stål - LØSE OG BÅNDET

Overflate: SORTFOSFATERET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: PH  
Skruehode: Trompethode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPD 3,5x25 | 40512   | PH 2 | 40130361 | 1                 | 1,0        | 8                | 8000             | 1000             | 4006209405123 |
| FSN-TPD 3,5x38 | 40513   | PH 2 | 40130379 | 2                 | 1,0        | 4                | 4000             | 1000             | 4006209405130 |
| FSN-TPD 3,5x51 | 40514   | PH 2 | 40130387 | 3                 | 1,0        | 4                | 2000             | 500              | 4006209405147 |
| FSN-TPD 3.9x70 | 40515   | PH 2 | 40130395 | 4                 | 1,0        | 8                | 2000             | 250              | 4006209405154 |

### Båndet

| Type            | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPDM 3,5x25 | 40603   | PH 2 | 40131203 | 1                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406038 |
| FSN-TPDM 3,5x38 | 40604   | PH 2 | 40131211 | 2                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406045 |
| FSN-TPDM 3,5x51 | 40605   | PH 2 | 40131229 | 3                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406052 |



## Gipsskrue FSN-TPD - gips/stål - LØSE OG BÅNDET

Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: PH  
Skruehode: Trompethode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPD 3,5x25 | 665105  | PH 2 | 49258122 | 1                 | 1,0        | 8                | 8000             | 1000             | 4048962208757 |
| FSN-TPD 3,5x38 | 665106  | PH 2 | 49258137 | 2                 | 1,0        | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208764 |
| FSN-TPD 3,5x51 | 665107  | PH 2 | 49258141 | 3                 | 1,0        | 4                | 2000             | 500              | 4048962208771 |

### Båndet

| Type            | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPDM 3,5X25 | 665108  | PH 2 | 49258156 | 1                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208788 |
| FSN-TPDM 3,5X38 | 665109  | PH 2 | 49258160 | 2                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208795 |
| FSN-TPDM 3,5X51 | 665110  | PH 2 | 49258175 | 3                 | 1,0        | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208801 |



## Gipsskrue FSN-TP - gips/tre - LØSE OG BÅNDET

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Grovgjenget

Skruehode: Trompethode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TP 3,5x25 | 40594   | PH 2 | 40131112 | 1                 | 8                | 8000             | 1000             | 4006209405949 |
| FSN-TP 3,5x32 | 40591   | PH 2 | 40131088 | 1                 | 24               | 4800             | 200              | 4006209405918 |
| FSN-TP 3,5x32 | 40595   | PH 2 | 40131120 | 1                 | 6                | 6000             | 1000             | 4006209405956 |
| FSN-TP 3,5x45 | 40592   | PH 2 | 40131096 | 2                 | 18               | 3600             | 200              | 4006209405925 |
| FSN-TP 3,5x45 | 40596   | PH 2 | 40131138 | 2                 | 6                | 3000             | 500              | 4006209405963 |
| FSN-TP 3,5x55 | 40593   | PH 2 | 40131104 | 3                 | 24               | 2400             | 100              | 4006209405932 |
| FSN-TP 3,5x55 | 40597   | PH 2 | 40131146 | 3                 | 4                | 2000             | 500              | 4006209405970 |
| FSN-TP 3,9x70 | 40598   | PH 2 | 40131153 | 4                 | 24               | 6000             | 250              | 4006209405987 |

## Båndet

| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPM 3,5x25 | 40606   | PH 2 | 40131237 | 1                 | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406069 |
| FSN-TPM 3,5x32 | 40607   | PH 2 | 40131245 | 1                 | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406076 |
| FSN-TPM 3,5x41 | 40609   | PH 2 | 40131260 | 2                 | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406090 |
| FSN-TPM 3,5x45 | 40608   | PH 2 | 40131252 | 2                 | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406083 |
| FSN-TPM 3,5x55 | 40610   | PH 2 | 40131278 | 3                 | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406106 |

## Gipsskrue FSN-TP - gips/tre - Spann



Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Grovgjenget

Skruehode: Trompethode




| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPM 3,5x32 | 530276  | PH 2 | 48221422 | 1                 |                  |                  | 4000             | 4048962201253 |
| FSN-TPM 3,5x45 | 530277  | PH 2 | 48221437 | 2                 |                  |                  | 2500             | 4048962201260 |



## Gipsskrue FSN-TPB - gips/stål - m/ borspiss - LØSE OG BÅNDET

Overflate: SORTFOSFATERET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: PH  
Skruehode: Trompethode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>min/max | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPB 3,5x25 | 40599   | PH 2 | 40131161 | 1                 | 0,7/2,3               | 8                | 8000             | 1000             | 4006209405994 |
| FSN-TPB 3,5x38 | 40600   | PH 2 | 40131179 | 2                 | 0,7/2,3               | 8                | 4000             | 500              | 4006209406007 |

### Båndet

| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>min/max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPB 3,5x25 | 40613   | PH 2 | 40131302 | 1                 | 0,7/2,3               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406137 |
| FSN-TPB 3,5x38 | 40614   | PH 2 | 40131310 | 2                 | 0,7/2,3               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4006209406144 |



## Gipsskrue FSN-TPB - gips/stål - m/borspiss - LØSE OG BÅNDET

Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: PH  
Skruehode: Trompethode



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>min/max | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPB 3,5X25 | 665111  | PH 2 | 49258084 | 1                 | 0,7/2,3               | 8                | 8000             | 1000             | 4048962208818 |
| FSN-TPB 3,5X38 | 665112  | PH 2 | 49258092 | 2                 | 0,7/2,3               | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208825 |

### Båndet

| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>min/max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPB 3,5X25 | 665113  | PH 2 | 49258103 | 1                 | 0,7/2,3               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208832 |
| FSN-TPB 3,5X38 | 665114  | PH 2 | 49258118 | 2                 | 0,7/2,3               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208849 |

## Kombiskruer gipsskrue FSN-UN for tre/stål - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: HiLo

Skruehode: Trompethode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-UN 3,9x30 | 513782  | PH 2 | 45560336 | 1                 | 0,9               |                   | 6                | 6000             | 1000             | 4048962130676 |
| FSN-UN 3,9x40 | 513783  | PH 2 | 45560340 | 2                 | 0,9               |                   | 4                | 4000             | 1000             | 4048962130683 |
| FSN-UN 3,9x55 | 513784  | PH 2 | 45560355 | 3                 | 0,9               |                   | 4                | 2000             | 500              | 4048962130690 |

## Båndet

| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-UNM 3,9x30 | 513785  | PH 2 | 45560366 | 1                 | 0,9               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962130706 |
| FSN-UNM 3,9x40 | 513786  | PH 2 | 45560374 | 2                 | 0,9               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962130713 |



## Gipsskrue GU - Utendørs beskyttet - LØSE OG BÅNDET

Overflate: ELFORZINKET

Overflate: DACROMAT

Korrosjonsklasse: C4

Gjenge: HiLo

Spor: PH



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-GU 3,9x30 | 513787  | PH 2 | 45560385 | 1                 | 0,9               |                   | 6                | 6000             | 1000             | 4048962130720 |
| FSN-GU 3,9x40 | 513788  | PH 2 | 45560393 | 2                 | 0,9               |                   | 16               | 8000             | 500              | 4048962130737 |

## Båndet

| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-GUM 3,9x30 | 513789  | PH 2 | 45560404 | 1                 | 0,9               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962130744 |
| FSN-GUM 3,9x40 | 513790  | PH 2 | 45560412 | 2                 | 0,9               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962130751 |





## Gipsskrue FSN-TPGC - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Gjenge: HiLo, motgjenge  
Spor: PH



| Type            | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-----------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPGC 3,9x32 | 665115  | PH 2 | 49258186 | 1                 | 1,0               | 8                | 4000             | 500              | 4048962208856 |
| FSN-TPGC 3,9x41 | 665116  | PH 2 | 49258194 | 2                 | 1,0               | 6                | 3000             | 500              | 4048962208863 |

## Båndet

| Type             | Art.nr. | Bits | NOBB     | Antall<br>gipslag | Stålprofil<br>max | Ant.pall<br>(pak) | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------|---------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPGCM 3,9X32 | 665117  | PH 2 | 49258205 | 1                 | 1,0               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208870 |
| FSN-TPGCM 3,9X41 | 665118  | PH 2 | 49258213 | 2                 | 1,0               | 56                | 4                | 4000             | 1000             | 4048962208887 |

## Fibergips / OSB skrue - LØSE OG BÅNDET



Overflate: SORTFOSFATERET  
Korrosjonsklasse: C1  
Gjenge: HiLo  
Spor: PH



| Type           | Art.nr. | Bits | NOBB     | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|----------------|---------|------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPG 3,9X55 | 665087  | PH 2 | 46459821 | 4                | 2400             | 600              | 4048962052893 |
| FSN-TPG 3,9X30 | 665098  | PH 2 | 46459840 | 6                | 6000             | 1000             | 4048962055214 |
| FSN-TPG 3,9X45 | 665101  | PH 2 | 46459855 | 4                | 4000             | 1000             | 4048962055245 |

## Båndet

| Type                   | Art.nr. | Bits | NOBB     |    | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|----------|----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| FSN-TPGM 3,9X30 BÅNDET | 665103  | PH 2 | 49258300 | 56 | 4                | 4000             | 1000             | 4048962196665 |
| FSN-TPGM 3,9X45 BÅNDET | 665104  | PH 2 | 49258315 | 56 | 4                | 4000             | 1000             | 4048962196672 |

## Stolpeskoskrue FJS-LT A2, TX



Overflate: A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Spor: TX  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Panhode



| Type          | Art.nr. | Bits | NOBB     | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|---------------|---------|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FJS-LT 7,0X40 | 660702  | TX30 | 42595053 | 18            | 900           | 50            | 4048962050981 |
| FJS-LT 7,5X50 | 660704  | TX30 | 42595064 | 18            | 900           | 50            | 4048962051001 |



## Lettbetongskrue LBS, torx 30, senkhode, Dacromat.

Type: LETTBETONGSKRUE  
Materiale: Dacromat overflate og senkhode  
Korrosjonsklasse: C4



| Type         | Art.nr. | Bits | NOBB     | Skrue-lengde | Max.nytte lengde | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------|---------|------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LBS 8x65/5   | 516117  | TX30 | 45560476 | 65           | 5                | 36            | 1800          | 50            | 4048962135275 |
| LBS 8x90/30  | 516118  | TX30 | 45560480 | 90           | 30               | 24            | 1200          | 50            | 4048962135282 |
| LBS 8x110/50 | 516119  | TX30 | 45560495 | 110          | 50               | 16            | 800           | 50            | 4048962135299 |
| LBS 8x120/60 | 552411  | TX30 | 57515292 | 120          | 60               | 16            | 800           | 50            | 4048962359176 |
| LBS 8x130/70 | 552413  | TX30 | 57515303 | 130          | 70               | 16            | 800           | 50            | 4048962359183 |
| LBS 8x180/80 | 552414  | TX30 | 57515318 | 180          | 80               | 12            | 600           | 50            | 4048962359190 |



## VVS skrue, Rustfri A2, PZ2 og stort linsehode

Overflate: A2  
Korrosjonsklasse: Rustfri A2  
Spor: PZ  
Gjenge: Helgjenge  
Skruehode: Panhode



| Type       | Art.nr. | Bits | NOBB     | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------|---------|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VVS 3,5x20 | 521615  | PZ2  | 47462285 | 10            | 1000          | 100           | 4048962174380 |
| VVS 3,5x25 | 521616  | PZ2  | 47462293 | 10            | 1000          | 100           | 4048962174397 |
| VVS 4,0x20 | 521617  | PZ2  | 47462304 |               |               | 100           | 4048962174403 |
| VVS 4,0x25 | 521618  | PZ2  | 47462312 | 10            | 1000          | 100           | 4048962174410 |
| VVS 4,0x30 | 521619  | PZ2  | 47462323 | 10            | 1000          | 100           | 4048962174427 |
| VVS 5,0x25 | 521620  | PZ2  | 47462338 | 8             | 800           | 100           | 4048962174434 |
| VVS 5,0x30 | 521621  | PZ2  | 47462342 | 8             | 800           | 100           | 4048962174441 |
| VVS 5,0x40 | 521622  | PZ2  | 47462357 | 18            | 1800          | 100           | 4048962174458 |
| VVS 5,0x50 | 521623  | PZ2  | 47462361 | 18            | 1800          | 100           | 4048962174465 |

| Type        | Art.nr. | Bits | NOBB     | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------|---------|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VVS 5,5x30  | 521624  | PZ2  | 47462376 | 18            | 1800          | 100           | 4048962174472 |
| VVS 5,5x40  | 521625  | PZ2  | 47462380 | 18            | 1800          | 100           | 4048962174489 |
| VVS 5,5x50  | 521626  | PZ2  | 47462395 | 8             | 800           | 100           | 4048962174496 |
| VVS 5,5x60  | 521627  | PZ2  | 47462406 | 8             | 800           | 100           | 4048962174502 |
| VVS 5,5x75  | 521628  | PZ2  | 47462414 |               |               | 100           | 4048962174519 |
| VVS 6,0x60  | 521629  | PZ2  | 47462425 | 8             | 800           | 100           | 4048962174526 |
| VVS 6,0x75  | 521630  | PZ2  | 47462433 | 8             | 800           | 100           | 4048962174533 |
| VVS 6,0x100 | 521631  | PZ2  | 47462444 |               |               | 100           | 4048962174540 |

### Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med senkhode

Korrosjonsklasse: C1



| Type              | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|-------------------|---------|------|----------|--------|---------------|---------------|
| FFS 7,5 x 42 T30  | 62379   | TX30 | 40133829 | 6      | 100           | 4006209623794 |
| FFS 7,5 x 52 T30  | 62395   | TX30 | 40133845 | 6      | 100           | 4006209623954 |
| FFS 7,5 x 62 T30  | 62396   | TX30 | 40133852 | 6      | 100           | 4006209623961 |
| FFS 7,5 x 72 T30  | 61550   | TX30 | 22485007 | 6      | 100           | 4006209615508 |
| FFS 7,5 x 92 T30  | 61551   | TX30 | 22485015 | 6      | 100           | 4006209615515 |
| FFS 7,5 x 112 T30 | 61552   | TX30 | 22485023 | 6      | 100           | 4006209615522 |
| FFS 7,5 x 132 T30 | 61553   | TX30 | 22485031 | 6      | 100           | 4006209615539 |
| FFS 7,5 x 152 T30 | 61554   | TX30 | 22485049 | 6      | 100           | 4006209615546 |
| FFS 7,5 x 182 T30 | 61555   | TX30 | 22485056 | 6      | 100           | 4006209615553 |

### Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX30)

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type               | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor mm | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------|---------|------|----------|--------|---------------|---------------|
| FFSZ 7,5 x 62 T30  | 515732  | TX30 | 56778680 | 6      | 100           | 4048962133769 |
| FFSZ 7,5 x 72 T30  | 515734  | TX30 | 56778695 | 6      | 100           | 4048962133776 |
| FFSZ 7,5 x 92 T30  | 515738  | TX30 | 56778706 | 6      | 100           | 4048962133912 |
| FFSZ 7,5 x 112 T30 | 515740  | TX30 | 56778714 | 6      | 100           | 4048962133936 |
| FFSZ 7,5 x 132 T30 | 515742  | TX30 | 56778725 | 6      | 100           | 4048962133950 |
| FFSZ 7,5 x 152 T30 | 515743  | TX30 | 56778733 | 6      | 100           | 4048962133967 |
| FFSZ 7,5 x 182 T30 | 515744  | TX30 | 56778744 | 6      | 100           | 4048962133974 |

15

Bits

## Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Type: AVSTANDSSKRUE

Materiale: Elforsinket uten hode

Korrosjonsklasse: C1



| Type                     | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor<br>mm | Min.bor<br>hullsdybde | Max.<br>distanse | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|------|----------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| ASL 4,5X80**             | 59052   | TX25 | 25755182 | 6         | 40                    | 45               | 100              | 4006209590522 |
| ASL 4,5X100**            | 59054   | TX25 | 25808742 | 6         | 40                    | 65               | 100              | 4006209590546 |
| ASL 6,0/(35)X80          | 59061   | TX25 | 43033075 | 8         | 55                    | 35               | 100              | 4006209590614 |
| ASL 6/(55)X100           | 59062   | TX25 | 25808759 | 8         | 55                    | 55               | 100              | 4006209590621 |
| ASL 6,0/(75)X120         | 59063   | TX25 | 25808767 | 8         | 55                    | 75               | 100              | 4006209590638 |
| ASL 6,0/(105)X150        | 59064   | TX25 | 43099976 | 8         | 55                    | 105              | 50               | 4006209590645 |
| SETTING TOOL FABS M6-M12 | 77937   | TX25 | 44157052 |           |                       |                  | 1                | 4006209779378 |

## Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25

Type: JUSTERSKRUE

Materiale: Elforsinket med senkhode

Korrosjonsklasse: C1



| Type         | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor<br>mm | Max. gods<br>tykkelse | Max<br>distanse | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|--------------|---------|------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| JUSS 6 x 60  | 59040   |      | 24973158 | 60        | 20                    | 30              | 100              | 4006209590409 |
| JUSS 6 x 70  | 59041   |      | 24973166 | 70        | 25                    | 40              | 100              | 4006209590416 |
| JUSS 6 x 80  | 59042   |      | 24955049 | 80        | 25                    | 50              | 100              | 4006209590423 |
| JUSS 6 x 90  | 59043   |      | 24973174 | 90        | 25                    | 60              | 100              | 4006209590430 |
| JUSS 6 x 100 | 59044   |      | 24973182 | 100       | 25                    | 70              | 100              | 4006209590447 |
| JUSS 6 x 110 | 59045   |      | 22485270 | 110       | 25                    | 80              | 100              | 4006209590454 |
| JUSS 6 x 120 | 59046   |      | 50754018 | 120       | 25                    | 90              | 100              | 4006209590461 |
| JUSS 6 x 145 | 59047   |      | 24973208 | 145       | 25                    | 115             | 100              | 4006209590478 |



## Vaterskrue

Enklere og bedre vindusmontering

Forenkler vatring ved montering og etterjusterin av vinduer og dører. Erstat-  
ter kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer  
risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstands-  
markering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse ved monte-  
ring og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.



Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1  
Spor: TX  
Gjenge: Delgjenge  
Skruhode: Åttekanthoved



| Type                    | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor<br>mm | Plugg lgd<br>mm | Skrue Ø<br>mm | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|-------------------------|---------|------|----------|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Vaterskrue FLS-HT 28x70 | 551890  | T30  | 55421274 | 6         | 70              | 7,5x70        | 25               | 4048962355369 |
| Vaterskrue FLS-HT 28x70 | 551892  | T30  | 55421285 | 6         | 70              | 7,5x70        | 125              | 4048962355383 |




## Monteringsverktøy FLS-HT

Overflate: ELFORZINKET  
Korrosjonsklasse: C1



| Type                         | Art.nr. | Bits | NOBB     | Bor<br>mm | Plugg lgd<br>mm | Skrue Ø<br>mm | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|------------------------------|---------|------|----------|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Monteringsverktøy til FLS-HT | 551893  |      | 55421501 |           |                 |               | 1                | 4048962355390 |
| Justeringsnøkkel til FLS-HT  | 551894  |      | 55421516 |           | 300             |               | 1                | 4048962355406 |





fischer Profi-Bit FPB

Profjesjonelle bits, høyslitestyrke og en meget god allround bits



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Spor  | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FPB TX 10 PROFi Bit W 10 | 557845  | 57525485 | TX 10 | 10            |               | 10            | 4048962404814 |
| FPB TX 20 PROFi Bit W 10 | 557847  | 57525504 | TX 20 | 10            |               | 10            | 4048962404838 |
| FPB TX 25 PROFi Bit W 10 | 557848  | 57525512 | TX 25 | 10            |               | 10            | 4048962404845 |
| FPB TX 30 PROFi Bit W 10 | 557849  | 57525523 | TX 30 | 10            |               | 10            | 4048962404852 |
| FPB TX 40 PROFi Bit W 10 | 557850  | 57525542 | TX 40 | 10            |               | 10            | 4048962404869 |
| FPB TX 50 PROFi Bit W 1* | 557839  | 57525474 | TX 50 | 10            |               | 1             | 4048962404753 |
| FPB PZ 2 PROFi Bit W 10* | 557855  | 57525576 | PZ 2  | 10            |               | 10            | 4048962404913 |
| FPB PZ 3 PROFi Bit W 10* | 557856  | 57525580 | PZ 3  | 10            |               | 10            | 4048962404920 |
| FPB PH 2 PROFi Bit W 10* | 557852  | 57525557 | PH 2  | 10            |               | 10            | 4048962404883 |

fischer Bitsholder, magnetisk



| Type                                   | Art.nr. | NOBB     | Lengde | Spor | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FBH BiT holder W1 standard med magnet* | 558178  |          | 58     | 1/4" |               |               | 1             | 4048962407594 |
| BITSHOLDER FBH TYNN M MAGNET           | 533150  | 51024203 | 50     | 1/4" |               |               | 1             | 4048962221510 |

fischer Bits sett



| Type                   | Art.nr. | NOBB | Ant.krt (pak) | Ant.krt (stk) | Ant.pak (stk) | GTIN          |
|------------------------|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FPB Bit Set Profi W 10 | 558179  |      | 10            | 100           | 10            | 4048962407600 |
| FPB Bit Set Profi W 31 | 533152  |      | 10            | 310           | 31            | 4048962221534 |

## fischer FMB Maxx TorsjonsBits for slagskruttrekkere. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskruttrekkere etc.



| Type                      | Art.nr.       | NOBB     | Spor | Ant.krt<br>(pak) | Ant.krt<br>(stk) | Ant.pak<br>(stk) | GTIN          |
|---------------------------|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bits FMB Maxx TX10 5 PK   | <b>533154</b> | 50582817 | TX10 | 10               | 50               | 5                | 4048962221558 |
| Bits FMB Maxx TX15 5 PK   | <b>533155</b> | 50582821 | TX15 | 10               | 50               | 5                | 4048962221565 |
| Bits FMB Maxx TX 20 5 PK. | <b>533156</b> | 50582836 | TX20 | 10               | 50               | 5                | 4048962221572 |
| Bits FMB Maxx TX 25 5 PK. | <b>533157</b> | 50582840 | TX25 | 10               | 50               | 5                | 4048962221589 |
| Bits FMB Maxx TX 30 5 PK. | <b>533158</b> | 50582855 | TX30 | 10               | 50               | 5                | 4048962221596 |
| Bits FMB Maxx TX 40 5 PK. | <b>533159</b> | 50582866 | TX40 | 10               | 50               | 5                | 4048962221602 |

# STABILA MÅLEVERKTØY



## Stabila Måleverktøy

|              |                                                                                      | Side |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vater        |    | 192  |
| Laser        |    | 201  |
| Tomrestokker |    | 206  |
| Målebånd     |   | 206  |
| Rettholt     |  | 209  |

## STABILA TYPE 70T TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.  
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.



| Type                         | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70T TORPEDO 25 CM | 521185  | 22626246 | 1              | 4005069021993 |

## STABILA TYPE 70TM TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.  
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.  
M=Med magnet.



| Type                            | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER 70TM TORPEDO MAGNET 25 CM | 521190  | 40462780 | 1              | 4005069021900 |

## STABILA TYPE 70TMW TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.  
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.  
M=Med magnet.  
W=Med gradmåler.



| Type                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70 TMW 25CM | 521191  | 42720894 | 1              | 4005069140106 |

## STABILA TYPE 70 VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling,  
en vertikallibelle og en horisontallibelle.  
Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.



| Type                 | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70 30 CM  | 521100  | 22626253 | 1              | 4005069022815 |
| VATER TYPE 70 40 CM  | 521105  | 22626261 | 1              | 4005069022822 |
| VATER TYPE 70 60 CM  | 521115  | 22626287 | 1              | 4005069022846 |
| VATER TYPE 70 80 CM  | 521120  | 22626295 | 1              | 4005069022860 |
| VATER TYPE 70 100 CM | 521125  | 22626303 | 1              | 4005069022884 |
| VATER TYPE 70 120 CM | 521130  | 22626311 | 1              | 4005069022891 |
| VATER TYPE 70 150 CM | 521135  | 22626329 | 1              | 4005069022907 |
| VATER TYPE 70 180 CM | 521140  | 22626337 | 1              | 4005069022914 |
| VATER TYPE 70 200 CM | 521145  | 22626345 | 1              | 4005069022921 |



## STABILA TYPE 70 W VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

W= Med justerbar libelle med gradinndeling (skala).



| Type                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70W 40 CM   | 521150  | 40135121 | 1              | 4005069024727 |
| VATER TYPE 70W 60 CM   | 521155  | 22626352 | 1              | 4005069024741 |
| VATER TYPE 70-W/ 80 CM | 536152  | 42703795 | 1              | 4005069024758 |
| VATER TYPE 70-W/100 CM | 536153  | 42703806 | 1              | 4005069024789 |

## STABILA TYPE 70 P VATER

Lang vater som Type 70, men med 2 plater på profilens underside og to horisontallibeller.

Platene kompenserer ujevnheter, for eksempel på bjelker som har slått seg. Det gjør den til en ideell vater for arbeid ved bygging av stendere av tre, ferdigvegger, byggelementer, ferdigelementer av betong, forskalingssystemer osv.

Med de to horisontallibellene på hver sin side kan resultatet avleses hurtig fra en hvilken som helst posisjon.



| Type                       | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70P-2-27 150CM. | 530196  | 48012894 | 1              | 4005069024208 |
| VATER TYPE 70P-2-27 180CM. | 530197  | 48012905 | 1              | 4005069024215 |
| VATER TYPE 70P-2-27 200CM. | 530198  | 48012913 | 1              | 4005069024222 |

## STABILA TYPE 70 M VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

M= Med magnet.



| Type                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70-M/ 30 CM | 536173  | 42703723 | 1              | 4005069028718 |
| VATER TYPE 70-M/ 40 CM | 536174  | 42703738 | 1              | 4005069028725 |
| VATER TYPE 70-M/ 50 CM | 536126  | 42703742 | 1              | 4005069021436 |
| VATER TYPE 70M 60 CM   | 521160  | 22626360 | 1              | 4005069028749 |
| VATER TYPE 70-M/ 80 CM | 536175  | 42703757 | 1              | 4005069028756 |
| VATER TYPE 70-M/100 CM | 536176  | 42703761 | 1              | 4005069028763 |
| VATER TYPE 70M 120 CM  | 521170  | 40135139 | 1              | 4005069021498 |
| VATER TYPE 70-M/150 CM | 536177  | 42703776 | 1              | 4005069028770 |
| VATER TYPE 70M 180 CM  | 521175  | 40135147 | 1              | 4005069028787 |
| VATER TYPE 70-M/200 CM | 536178  | 42703780 | 1              | 4005069028794 |

## STABILA TYPE 80 AS VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.



| Type                    | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 80 AS 30 CM  | 536303  | 42703825 | 1              | 4005069191627 |
| VATER TYPE 80 AS 40 CM  | 536304  | 42703833 | 1              | 4005069191634 |
| VATER TYPE 80 AS 50 CM  | 536305  | 42703844 | 1              | 4005069191641 |
| VATER TYPE 80 AS 60CM   | 532100  | 22626113 | 1              | 4005069191658 |
| VATER TYPE 80 AS 80 CM  | 536306  | 42703852 | 1              | 4005069191665 |
| VATER TYPE 80 AS 90 CM  | 522130  | 22626121 | 1              | 4005069191672 |
| VATER TYPE 80 AS 100 CM | 536307  | 42721140 | 1              | 4005069191689 |
| VATER TYPE 80 AS 120 CM | 522120  | 40135154 | 1              | 4005069191696 |

## STABILA TYPE 80 AS-2 VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.  
Type 80 AS-2 = Med 2 vertikallibeller



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 80 AS-2 60 CM | 522140  | 22626139 | 1              | 4005069191702 |
| VATER TYPE 80 AS-2 80 CM | 522150  | 22626147 | 1              | 4005069191719 |
| VATER TYPE 80 AS-2 90CM  | 530199  | 48012924 | 1              | 4005069191955 |
| VATER TYPE 80 AS-2 100CM | 522160  | 22626154 | 1              | 4005069191726 |
| VATER TYPE 80 AS-2 120CM | 522170  | 22626162 | 1              | 4005069191733 |
| VATER TYPE 80 AS-2 150CM | 536060  | 22626170 | 1              | 4005069191740 |
| VATER TYPE 80 AS-2 180CM | 522190  | 22626188 | 1              | 4005069191757 |
| VATER TYPE 80 AS-2 200CM | 522200  | 40135527 | 1              | 4005069191764 |

## STABILA TYPE 80 ASM VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.  
Type 80 ASM = Med kraftig magnet.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 80 ASM 40 CM  | 522230  | 40135162 | 1              | 4005069191771 |
| VATER TYPE 80 ASM 60 CM  | 522240  | 40135170 | 1              | 4005069191788 |
| VATER TYPE 80 ASM 80 CM  | 536310  | 42703863 | 1              | 4005069191795 |
| VATER TYPE 80 ASM 100 CM | 536311  | 42703878 | 1              | 4005069191801 |
| VATER TYPE 80 ASM 120 CM | 536312  | 42703882 | 1              | 4005069191818 |
| VATER TYPE 80 ASM 150 CM | 536313  | 42703897 | 1              | 4005069191825 |
| VATER TYPE 80 ASM 180 CM | 536314  | 42703901 | 1              | 4005069191832 |
| VATER TYPE 80 ASM 200 CM | 536315  | 42703916 | 1              | 4005069191849 |

## STABILA TYPE 81 S VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeid over hodehøyde. Støtsikker.



| Type                           | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 81S/25 CM MED VESKE | 530205  |          | 1              | 4005069025014 |
| VATER TYPE 81S 25 CM           | 523100  | 22626089 | 1              | 4005069025007 |
| VATER TYPE 81S 40 CM           | 523110  | 40135188 | 1              | 4005069025021 |
| VATER TYPE 81S/ 50 CM          | 536156  | 42703920 | 1              | 4005069025038 |
| VATER TYPE 81S/60 CM           | 530206  | 22626097 | 1              | 4005069025045 |
| VATER TYPE 81S/ 80 CM          | 536158  | 42703935 | 1              | 4005069025052 |
| VATER TYPE 81S/100 CM          | 536159  | 42703946 | 1              | 4005069025069 |

## STABILA TYPE 81 SM VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeid over hodehøyde. Støtsikker.  
Type 81SM = Med magnet



| Type                                    | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET M/VESKE | 530207  | 48012943 | 1              | 4005069025113 |
| VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET         | 523130  | 22626105 | 1              | 4005069025106 |
| VATER TYPE 81SM 40CM MED MAGNET         | 530208  | 48012958 | 1              | 4005069025120 |
| VATER TYPE 81SM 50CM MED MAGNET         | 530209  | 48012962 | 1              | 4005069025137 |
| VATER TYPE 81SM 60CM MED MAGNET         | 530210  | 48012977 | 1              | 4005069025144 |

## STABILA TYPE 81 SV REM W VATER

Utfrestmåleflate med V-spor og magnet: for ekstra godt feste på rør og andre stålbyggkomponenter. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Fast 45°/360° vinkellibelle for direkte kontroll av skråstøtter og rørledninger.  
Ekstra sterk presstøpt aluminiumsprofil for høye krav. Mange mekanikere, stålbyggere, rørledningsbyggere, stillasbyggere og installatører har ventet på dette vateren!



| Type                           | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 81SV REM W360 25 CM | 536353  | 42703954 | 1              | 4005069166700 |
| VATER TYPE 81SV REM W45 25 CM  | 523140  | 29192630 | 1              | 4005069166724 |

## STABILA TYPE 82S VATER

Lett vedlikehold og super stabil. En ideell arbeidspartner for murere og betongarbeide. Spesialbelleget beskytter mot smuss og mørtel. Også libelleblokken av akrylglass er lett å rengjøre. Ekstra sterk og likevel smal profil av presstøpt aluminium. Slitestærk skala med cm-inndeling. Store håndtak - lett håndtering



| Type                 | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 82S/40 CM | 536169  | 42703965 | 1              | 4005069025939 |
| VATER TYPE 82S/50 CM | 536170  | 42703973 | 1              | 4005069025946 |
| VATER TYPE 82S/60 CM | 536171  | 42703984 | 1              | 4005069025953 |
| VATER TYPE 82S/80 CM | 536172  | 42703992 | 1              | 4005069025960 |

## STABILA TYPE 83S VATER

Dette vater er svært solid og lett å håndtere med sine to håndtak. Det er av helstøpt lettmetall med to freste måleflater. En ekstra praktisk detalj: horisontallibellen er synlig fra alle 4 sider, vertikallibellen er synlig fra 3 sider, i normal posisjon og ved arbeid over hodehøyde.



| Type                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 83S/ 40 CM | 536164  | 42704003 | 1              | 4005069025427 |
| VATER TYPE 83S 60 CM  | 533510  | 22626063 | 1              | 4005069025441 |
| VATER TYPE 83S/ 80 CM | 536165  | 42704018 | 1              | 4005069025458 |
| VATER TYPE 83S 100CM  | 523520  | 26780940 | 1              | 4005069025465 |

## STABILA TYPE 96-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter. De avtagbare endekappene er også utstyrt med våre velprøvde patenterte antikli-klosser.



| Type                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 96-2 40CM  | 530215  | 29194123 |                | 4005069152253 |
| VATER TYPE 96-2 60CM  | 521177  | 29194131 | 1              | 4005069152260 |
| VATER TYPE 96-2 80CM  | 535120  | 29194149 | 1              | 4005069152277 |
| VATER TYPE 96-2 100CM | 530213  | 29194156 |                | 4005069152284 |
| VATER TYPE 96-2 120CM | 535140  | 29194164 | 1              | 4005069152291 |
| VATER TYPE 96-2 180CM | 535150  | 29194172 | 1              | 4005069152307 |
| VATER TYPE 96-2 200CM | 530214  | 29194180 |                | 4005069152314 |
| VATER TYPE 96-2 240CM | 535170  | 29194198 | 1              | 4005069152321 |

## STABILA TYPE 96-2 M VATER

Med de to utfreste måleflatene kan du bruke 96-2-M i enhver posisjon.  
„M” betyr magneter – nemlig de ekstra sterke magnetene av sjeldne jordarter.  
Dermed sitter 96-2-M som støpt fast til stål, også ved målinger nedenfra-opp.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 96-2-M/40 CM  | 536293  | 42704086 | 1              | 4005069158521 |
| VATER TYPE 96-2-M/60 CM  | 536294  | 42704094 | 1              | 4005069158538 |
| VATER TYPE 96-2-M/80 CM  | 536295  | 42704105 | 1              | 4005069158545 |
| VATER TYPE 96-2-M/100 CM | 536296  | 42704041 | 1              | 4005069158552 |
| VATER TYPE 96-2-M/120 CM | 536297  | 42704056 | 1              | 4005069158569 |
| VATER TYPE 96-2-M/180 CM | 536298  | 42704060 | 1              | 4005069158576 |
| VATER TYPE 96-2-M/200 CM | 536299  | 42704075 | 1              | 4005069158583 |

## STABILA TYPE 196-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter foruten 2 ekstra håndtak med forseggjort 2-komponentteknikk for et godt og stødig grep.



| Type                      | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 196-2 60CM     | 524100  | 29194248 | 1              | 4005069152338 |
| VATER TYPE 196-2 80CM     | 524110  | 29194255 | 1              | 4005069152345 |
| VATER TYPE 196-2 / 100 CM | 536284  | 42703693 | 1              | 4005069152352 |
| VATER TYPE 196-2 120CM    | 524130  | 29194271 | 1              | 4005069152369 |
| VATER TYPE 196-2 180CM    | 524140  | 29194289 | 1              | 4005069152376 |
| VATER TYPE 196-2 200CM.   | 530195  | 42721015 |                | 4005069172091 |

## STABILA TYPE R300 VATER

Den nye vaterpassgenerasjonen fra STABILA. Ekstremt belastbar. Ekstra stødig. Eksakt markering. Ekstra godt grep. Et presisjonsverktøy: Målenøyaktighet 0,5 mm/m i normalposisjon og i posisjon for arbeid over hodehøyde. Ideell for beregning: vaterets spesielle firkantprofil gjør det lett å beregne materialbruk. Alltid i øynehøyde: også på modellene 100 cm og 122 cm er det enkelt å lese verdiene i alle måleposisjoner med den andre vertikallibellen i midten. Avtagbare og støddempende endekapper med patentbeskyttede sklisikre STABILA- stoppere.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE R 300 /61 CM  | 523860  | 47853782 |                | 4005069183714 |
| VATER TYPE R 300 /81 CM  | 523861  | 48012886 |                | 4005069183721 |
| VATER TYPE R 300 /100 CM | 523862  | 48012856 |                | 4005069183738 |
| VATER TYPE R 300 /122 CM | 523863  | 47459652 | 1              | 4005069183745 |
| VATER TYPE R 300 /183 CM | 523864  | 48012860 |                | 4005069183752 |
| VATER TYPE R 300 /200 CM | 523865  | 47459663 | 1              | 4005069184506 |
| VATER TYPE R 300 /244 CM | 523866  | 48012875 |                | 4005069183769 |

## STABILA TYPE 70 M A S VATER

Markering av riktig avstand for borehull mens du holder vater loddrett eller vannrett? Det er ikke noe problem med Stabilas markeringsvater. Avstandene overføres med hjelp av markøren på skalaen og markeres. Hyller, bilder og andre ting som skal henge kommer hurtig og sikkert på plass.



| Type                        | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70 M A S / 80 CM | 536251  | 42703712 | 1              | 4005069141110 |

## STABILA TYPE 70 ELEKTRIKKER VATER

Endelig et spesielt vater for elektriske arbeid og installasjonsarbeid. STABILA løsningen: markeringshull i normerte avstander, og hvert hull sitter perfekt! Nå kan du nemlig måle og markere loddrett og vannrett posisjon og hullavstand for stikkontakter og brytere med en eneste arbeidsoperasjon.



| Type                             | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 43 CM  | 530142  | 48012981 |                | 4005069161354 |
| VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 120 CM | 536317  | 42703655 | 1              | 4005069161361 |



## STABILA TYPE 80 M RØRLEGGER VATER

Overføre installasjonspunkter direkte fra profilen: på dekselet er alle vanlige installasjonsmål påtrykt. Med utgangspunkt i referansehøyden overføres markeringene for borehull for vaskekumfeste og kraner. Stikkmål kan markeres med hjelp av hakkene. Profilens underside har en centimeterskala i midten. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Gjennomgående kant over horisontallibellen: markering av stikkmål på et blunk. Endekapper med antiskliklosser på begge sider: sikker støtte i alle posisjoner. Ekstra sterke magneter av sjeldne jordarter: enkel utretting av installasjonskanaler.



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER RØRLEGGER TYPE 80M 60CM | 537553  | 41593906 | 1              | 4005069168810 |

## STABILA TYPE 96-2K MURER VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og avfaset libellehus.



| Type                        | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER MURER TYPE 96-2K 80CM | 537530  | 40307605 | 1              | 4005069164034 |

## STABILA TYPE 196-2K VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og libellehus. 2 ekstra gripeåpninger med forseggjort tokomponentteknikk for et sikker, fast grep under arbeidet.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 196-2K 120 CM | 536331  | 42703704 | 1              | 4005069164065 |

## STABILA TYPE 196-2 LED VATER

Kvalitetsvater med to integrerte LED-lyskilder. Intensiv, regelmessig belysning av horisontal libelle og vertikal libelle. Hver libelle kan styres separat. Robust og praktisk lysteknikk som passer for byggeplassen.



| Type                                        | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 196-2 LED 60 CM                  | 546111  | 42720996 | 1              | 4005069173920 |
| VATER TYPE 196-2 LED 180 CM                 | 546112  | 42721000 | 1              | 4005069173937 |
| REPERASJONSSETT LYSDIODER FOR 196 LED vater | 530176  | 42834555 |                | 4005069174507 |

## STABILA TYPE 106 T TELESKOP VATER

### DE SUPERLANGE!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i hodehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.



| Type                            | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TELESKOP 106 T 183-315 CM | 536510  | 43602860 | 1              | 4005069177089 |
| VATER TELESKOP 106 T 213-376 CM | 536521  | 43515284 | 1              | 4005069177096 |

## STABILA TYPE 106 T M TELESKOP VATER MED MAGNET

### DE SUPERLANGE MED MAGNET!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i hodehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.

M=Med magnet



| Type                           | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TELESKOP 106 T 186-318 M | 536522  | 43515292 | 1              | 4005069177102 |
| VATER TELESKOP 106 T 216-379 M | 536523  | 43515303 | 1              | 4005069177119 |

## STABILA TYPE 80 T VATER

Høykvalitet teleskopsystem for å utvide måleflaten. LOCK system for å låse den innstilte lengden. Erstatte plassen til opptil 3 separate vaterlengder. Plastendestykker beskytter profilen mot støt. 1 horisontallibelle, 1 vertikallibelle, en måleflaten og en merking og skjærekant.



| Type                         | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TELESKOP 80T 63-105 CM | 538518  | 51157362 | 1              | 4005069188795 |
| VATER TELESKOP 80T 80-127 CM | 538519  | 51157396 | 1              | 4005069188801 |

## STABILA TYPE 101 POCKET VATER

Pocket Magnet: Vater i miniformat av plast med ekstra sterk magnet for horisontalmålinger. Du har frie hender for oppretting og justering av metallobjekter.  
 Pocket Elektrikker: Vater i miniformat av plast med spesialutstyr for elektrikere: hurtig og sikker oppretting av innfelte brytere og stikkontakter. Plasser Pocket Electric på kanten av bryterens eller stikkontaktens ramme – vateret retter seg selv opp etter sokkelmåleflaten.  
 Pocket Proff: Med firkantprofilen av lettmetall og magneter kan du også foreta vertikalmålinger med horisontallibellen.



| Type                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER POCKET MAGNET   | 536527  | 43515322 | 1              | 4005069177744 |
| VATER POCKET ELECTRIC | 536528  | 43515337 | 1              | 4005069177751 |
| VATER POCKET PROFF    | 536530  | 43515341 | 1              | 4005069177683 |

## STABILA TYPE 101 POCKET VATER MED KLIPS

Pocket vater med klips.



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER POCKET M/KLIPS          | 530191  | 48013000 |                | 4005069181147 |
| VATER POCKET ELECTRIC M/KLIPS | 530192  | 48012996 |                | 4005069181154 |
| VATER POCKET MAGNET M/KLIPS   | 530193  | 48013015 |                | 4005069181161 |
| VATER POCKET PROFF M/KLIPS    | 530194  | 48013026 |                | 4005069179533 |

## STABILA TYPE 196 EL ELEKTRONISK VATER

Kan rengjøres helt. Beskyttet mot støv og vannsprut etter IP 65. To digitale displaypaneler for optimal avlesning i hver situasjon med belysning med et knappetrykk.  
 Du får måleverdier uten forsinkelse. Akustisk utretting mot målet med tre forskjellige signaltoner. Tastaturlås. Varsel ved helling av vateret i den andre aksen.  
 Visningsmodus: °, %, mm/m, ft/i desimal og som brøk. I grad-modus kan du velge mellom fin og grov visning (0,05°/0,1°). Ekstra solid. Støtdempende endekapper.  
 Ca. 150 timer driftstid.



| Type                                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 196 EL 40 CM M/VESKE IP65  | 536104  | 43515201 | 1              | 4005069177058 |
| VATER TYPE 196 EL 60 CM M/VESKE IP65  | 516105  | 43515216 | 1              | 4005069176709 |
| VATER TYPE 196 EL 80 CM M/VESKE IP65  | 536107  | 43515220 | 1              | 4005069176716 |
| VATER TYPE 196 EL 100 CM M/VESKE IP65 | 536108  | 43515235 | 1              | 4005069176723 |
| VATER TYPE 196 EL 120CM M/VESKE IP65  | 536110  | 29192705 | 1              | 4005069176730 |
| VATER TYPE 196 EL 180 CM IP65         | 536349  | 42703621 | 1              | 4005069177065 |

## STABILA TYPE 196 M EL ELEKTRONISK VATER MED MAGNET

196 med magnet.



| Type                                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| VATER TYPE 196 EL 61 CM MAG MED VESKE | 536113  | 43515265 | 1              | 4005069176778 |
| VATER TYPE 196 EL 183 CM MAG          | 536114  | 43515273 | 1              | 4005069177072 |

## STABILA NIVELLERINGSUTSTYR

OLS 26: Pålitelig lesbarhet og overføring av høydemål. 26 ganger forstørrelse i det optiske systemet. Kraftig deksel. Støtabsorberende softgrip-gummiering for godt grep. Solid beskyttelse av optikken, også foran. Lett tilgjengelige skruer for fokusering og innstillinger. Beskyttelsesklasse IP 54. Uavhengig av batteri.  
Utstyr: Optisk nivelleringsOLS 26, en to meter lang GEO-målestav, lodd med snor, regnbueskyttelse, justeringsverktøy i stabil hardskallkoffert.



| Type                                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| NIVELLERINGSKIKKERT OLS 26             | 537862  | 45227753 | 1              | 4005069178628 |
| NIVELLERINGSSTAV GEO 2 M SAMMENLEGGBAR | 530184  | 48013034 | 1              | 4005069179274 |

## STABILA TYPE LAX 50 KRYSSLINJELASER

Slå på – klar til bruk: på få sekunder projiserer STABILA LAX 50 en horisontal linje og en vinkelrett linje i kryss, begge med perfekt automatisk nivellering. Egner seg for alle arbeid innendørs. Resultatet: Lange, godt synlige horisontale og vertikale laserlinjer i nøyaktig rett vinkel til hverandre. Det forenkler alle opprettingsarbeid.  
Ved montering av innebygde møbler, legging av fliser, tapetsering og installeringsarbeid. Maling uten en eneste blyantstrek.  
Innhold: Krysslinjelaser Type LAX 50 inkl. kombinert stativ-teleskopstang.  
Innendørs bruk under typiske arbeidsforhold.



| Type                       | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| KRYSSLASER M/STATIV LAX 50 | 534545  | 41593922 | 1              | 4005069167899 |

## STABILA TYPE LAX 50 G KRYSSLINJELASER

Selvnivellerende tverrlinjelaser med eksepsjonelt lyse, fine grønne laserlinjer med perfekt synlighet på avstander på opptil 30 m takket være STABILA GREENBEAM-teknologien. Ekstremt allsidig for å arbeide raskt og direkte på lange laserlinjer - 1 horisontal linje, 1 vertikal linje. Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder med en driftstid på opptil 7 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Roterende multifunksjonsplattform for fleksibel posisjonering av laseren på gulvet og på stativ (1/4 „og 5/8“ tråder). Sterk sjeldne jordets magnetsystem for sikker montering av plattformen på metallobjekter som U-profiler. Hengsel for veggtilbehør. Integrert klemmeinnretning på laseren for røfeste (maksimal diameter: 30 mm). Beskyttelsesklasse IP 53: Beskyttelse mot støvavleiringer i og mot sprøyt (opp til 60 ° på vertikalplanet). Beltepute for enkel transport og sikker oppbevaring



| Type                      | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| LAX 50 G Krysslaser grønn | 545844  | 54299352 | 1              | 4005069191108 |

## STABILA TYPE LAX 300 KRYSSLASER

Sette markeringer på gulv, tak og vegger samtidig. En horisontallinje, en vertikallinje, loddepunkter oppover og nedover med uttrekkbar fot. Optimal for arbeid direkte på laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak. For hurtig og presis lodding. Ekstra lyse, fine og tydelige laserlinjer. Laseren kan dreies 360 grader i dekselet. Støtabsorberende STABILA softgrip. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-håndtaket. Ekstra tilbehør: Linjemottaker REC 210 Line. Innhold LAX 300: Selvnivellerende kryss- og loddelaser LAX 300, målplate, veggfeste, belteveske.



| Type               | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| KRYSSLASER LAX 300 | 530144  | 48013045 |                | 4005069183271 |

## STABILA TYPE LAX 300 G KRYSSLASER

Selvnivellerende linjelaser med plumb-line punkter. Arbeid raskt og direkte på de fine laserlinjene ved hjelp av STABILA GREENBEAM-teknologi - med optimal sikt opptil 30 m. Den allsidige teknologien gir 1 horisontal linje, 1 vertikal linje og plumb-linje punkter oppover og nedover. Den vertikale linjen dekker nesten hele rommet. Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder gir en driftstid på opptil 15 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Enkel å endre funksjoner ved bruk av enkelknappsoperasjon. Kompakt hus med uttrekkbar fot for høydejustering for å arbeide direkte på U-profiler. Allsidig bruk: Kan brukes på gulvet, på stativ (1/4 „tråd), med sjeldne jordmagneter på metallobjekter eller på veggbraketten. Støtdempende STABILA mykt grephus. Laseren kan svinges 360 ° inne i huset. Beskyttelse av optikken mot støv og riper i parkposisjon. Beskyttelsesklasse IP 54. Beltepute.



| Type                       | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| LAX 300 G krysslaser grønn | 545843  | 54299344 | 1              | 4005069190330 |



## STABILA TYPE LAX 400 SETT MULTILINJELASER

Selvnivellerende multilinjelaser LAX 400. Profesjonell laser til interiørarbeid. To vertikale linjer danner en vinkel på 90°. Finjustering gjøres med vriknappen på apparatet. Laserlinjene kan svinges i målposisjon uten at man mister posisjonen for loddepunktet. Ideell når du skal sette opp skillevegger med U-profiler helt laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak. For rask og nøyaktig lodding. Støttsorberende. Beskyttelsesklasse IP54. Pulserende laserlinjer for arbeid på stor avstand: Med linjemottaker REC 210 Line inntil 60 m (rekkevidde).



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| STREKLASER MULTI LAX 400 SETT | 535624  | 48691614 |                | 4005069185749 |

## STABILA TYPE LA180L SETT MULTISTREKLASER

Motordrevet og selvnivellerende multi-streklaser med automatisk finjustering i samarbeid med REC 410 RF mottaker. Laser og mottaker kommuniserer med radio frekvenser og laseren søker og fininnstiller seg automatisk mot mottakeren med avstand opp til 40m. Synlig laser opp til 20m og med mottaker kan den brukes opp til 100m. IP65 gjør at den kan brukes utendørs også.

Leveres i koffert med mottaker, brakett for mottaker, måleplater og briller. Oppladbar batteripakke kan leveres som tilbehør.



| Type                           | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| STREKLASER MULTI LA 180L SETT  | 537603  | 50782336 |                | 4005069180447 |
| OPPLADBAR BATTERIPAKKE LA180L  | 537604  | 50781341 |                | 4005069179342 |
| MOTTAKER LASER TYPE REC 410 RF | 537605  | 50781322 |                | 4005069179557 |

## STABILA TYPE LA-5P 5-PUNKTSLASER

Perfekt for arbeid over hodehøyde i 90° vinkel. 5 laserpunkter: lodder oppover og nedover med uttrekkbar fot, og 3 horisontale punkter som viser to 90° graders vinkler. Optimal for å male og sette rette vinkler. For overføring av layout fra gulv til tak både for rette og buede vegger. For hurtig og presis oppretting. Med 90°-funksjonen kan du samtidig rette inn akser og sette to rette vinklerf or eksempel for layout i råbygg. Godt synlige, lyse og tydelige laserpunkter. Rekkevidde synlig punkt 30 m. Støttsorberende STABILA-soft-grip-deksel. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-handtaket. Ekstra beskyttelsesbrytere for horisontalpunkter på siden. Innhold: 5-punktlaser LA-5P, Malplate, veggfeste, belteveske.



| Type                      | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| LASERVATER 5-PUNKTS LA-5P | 521296  | 46369396 | 1              | 4005069183288 |

## STABILA TYPE LAPR 150 ROTASJONSLASER

Etterfølgeren av allround modellen LAPR 100: optimert teknikk, forbedret håndtering, større ytelse. Ingen ventetid: hurtig selvnivellering med praktisk pendelteknologi. Laseren nivelleres mye hurtigere enn en motordrevet rotasjonslaser. Stort arbeidsområde: 180 m med mottaker. De viktigste laserfunksjonene samlet i ett instrument: rotasjon horisontal og vertikal, tre-trinns scanning, lodde, 90°vinkel. Ved transport låses pendelen automatisk for beskyttelse. Beskyttet i alle posisjoner med stabil metallbøyle og støttsorberende softgrip-deksel. Ideell for tørrbygg, innvendig utbygging, tomrere, elektrikere, metallarbeide, gulvleggere, snekkere. Lang driftstid: ca. 80 timer. IP 54. Innhold: Rotasjonslaser Type LAPR 150 med punkt- og linjemodus, Laserbrille, Målplate, Mottaker. Solid bærekoffert med rom for reservebatterier.



| Type                              | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| ROTASJONSLASER LAPR 150 m/koffert | 534581  | 43515356 | 1              | 4005069176587 |

## STABILA TYPE LAR 350 ROTASJONSLASER

Fullautomatisk motordrevet rotasjonslaser for horisontale og vertikale applikasjoner samt manuell helling i to akser. Innovativ MOTION CONTROL - rask, pålitelig og praktisk laseroperasjon ved å rotere fjernkontrollen. Dual SLOPE-hellingsfunksjon - styrt hellingsinnstilling på opptil 5 ° på to akser. DEL MODE - arbeidsområde som kan begrenses etter behov i rotasjonsmodus. Laserstrålen sendes kun i et definert område. LED ASSIST-system - for enkel betjening og sikkerhet på arbeidsplassen. Integrerte lysdioder indikerer for eksempel hvilken akse som for tiden er tiltet eller vip-pes. MANUAL ALIGNMENT-funksjon - dreie en akse i vertikal drift. Patentert STABILA PROTECTOR-system - perfekt beskyttelse, selv når laseren faller fra et stativ i en høyde på opptil 1,80 m. Vanntett og støvtett i henhold til beskyttelsesklasse IP 65. Stort arbeidsområde med REC 300 digital settmottaker, opptil 800 m i diameter.



| Type                    | Art.nr. | NOBB | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------|---------|------|----------------|---------------|
| LAR 350 roterende laser | 545845  |      | 1              | 4005069190194 |

## STABILA TYPE FLS 90 FLISLASER

Nå kan du få inntil 15 m synlige laserlinjer på gulv. Med denne praktiske laseren kan du arbeide ekstra hurtig og nøyaktig, enten det er legging av fliser, parkett, laminat, teppe eller PVC. Den helt nye STABILA – gulvlinjeoptikken samler laserlinjene og sender dem langs gulvflaten. Dette sørger for optimal synlighet – med sylskarpe konturer inntil 15 m. Med et knappetrykk får du rette laserlinjer i perfekt 90°.



| Type                                  | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| FLISLASER TYPE FLS 90 GULV-LINJELASER | 533062  | 48691614 | 1              | 4005069185749 |

## STABILA TYPE LD AVSTANDSMÅLER

LD320 - gir deg alt som de fleste håndverkere trenger for målinger på byggeplassen. Hurtige målinger – målefunksjoner som er enkle å håndtere. God lesbarhet med store sifre og display med belysning. Kraftig deksel med støtabsorberende STABILA softgrip. LD220 - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 30 meter. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert. LD250 BT - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 50 meter. Last ned Stabila Measure appen og få målingene rett i mobilen eller nettbrettet. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert.



| Type                         | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| AVSTANDSMÅLER LD 320 M/TASKE | 521257  | 46345225 | 1              | 4005069183790 |
| AVSTANDSMÅLER LD 220         | 537601  | 50781284 | 1              | 4005069188160 |
| AVSTANDSMÅLER LD 250 BT      | 537602  | 50781292 | 1              | 4005069188177 |

## STABILA KIKKERTSTATIV

Stativet er et av de viktigste hjelpemidlene ved arbeidet med laserinstrumenter. Med et stativ og laserinstrumentet har du – alt etter stativets type og høyde – mulighet til en vannrett nivellering av omtrent alle høyder fra ca. 50 cm til 285 cm. Moderne stativer lages av aluminium og dermed er de svært lette og stabile. I tillegg gir ulike konstruksjonsmåter av føttenes lasemekanisme deg muligheten til å rette stativet raskt opp på ujevnt underlag.



| Type                         | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| STATIV FOR AVSTANDSMÅLERE FS | 530180  | 48012837 | 1              | 4005069149253 |
| KIKKERTSTATIV BST-K-M        | 530143  | 48013072 | 1              | 4005069181956 |
| KIKKERTSTATIV BST-K-L        | 536250  | 42704264 | 1              | 4005069181949 |

## STABILA TILBEHØR

| Type                                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|----------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| NIVELERSTAV FOR ROTOLASER              | 535710  | 22626923 | 1              | 4005069074685 |
| NIVELLERINGSSTAV TNL 500CM             | 530175  | 48012822 | 1              | 4005069181703 |
| SIKTEPLATE FOR LASER MED MÅLSKALA ZP-M | 530178  | 42722657 | 1              | 4005069074289 |
| BRILLER LASER LB                       | 530141  | 48012818 | 1              | 4005069074708 |
| ADAPTER GJENGER GA                     | 530139  | 48012803 | 1              | 4005069074593 |
| LASER TELESKOP STANG LT 30             | 530145  | 48012841 | 1              | 4005069182380 |
| MOTTAGER LASER TYPE REC 300            | 535720  | 42704272 | 1              | 4005069169572 |

## STABILA BRAKETTER

| Type                         | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| FALLBRAKETT MANUELL TYPE NKL | 536356  | 42704253 | 1              | 4005069167820 |
| BRAKETT TIL VEGG TYPE NK 100 | 530140  | 29192648 | 1              | 4005069159719 |

## STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 600 AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rødlakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III. Beskrivelse: Tømmestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet. W=gradmåling



| Type                                | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| TOMMESTOKK 617 2M HVIT/GUL CM/MM    | 532530  | 22626725 | 10             | 4005069011284 |
| TOMMESTOKK 617/11 3M HVIT/GUL CM/MM | 530149  | 48013102 | 10             | 4005069012311 |
| TOMMESTOKK 1607 2M HVIT CM/MM       | 530147  | 48013083 | 10             | 4005069011345 |
| TOMMESTOKK 1607 2M HVIT MM/TOMMME   | 530182  | 48013121 | 10             | 4005069011338 |

## STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 607 N-S AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rødlakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III. Beskrivelse: Tømmestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet. Farge natur.



| Type                                        | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/mm     | 530186  | 48013155 | 10             | 4005069182083 |
| TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/tommer | 530188  | 48013166 | 10             | 4005069182144 |
| TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 12 ledd cm/mm     | 530187  | 48014078 | 10             | 4005069182120 |
| TOMMESTOKK TRE 1M 607 N-S 6 ledd cm/mm      | 530185  | 48013140 | 10             | 4005069182069 |

## STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 1100 AV PLAST

De spesielt holdbare hengslene med stålfjærruller kan låses i 90 graders vinkel. Den dobbelte millimeterskalaen er dyptpreget. Røde tiere. De utslåtte leddene danner en rett gjennomgående kant og kan brukes som linjal for en kontinuerlig markeringslinje. Toleranseklasse III. 10 ledd.



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| TOMMESTOKK 1104 1M HVIT CM/MM | 533110  | 22626774 | 10             | 4005069017040 |
| TOMMESTOKK 1107 2M HVIT CM/MM | 533100  | 22626766 | 10             | 4005069017019 |

## 16 STABILA MÅLEBÅND BM 100 CM/MM

BM 100 er et innkapslet slagfast målebånd med lommeklips og låseknapp. Kompakt, splittsikkert, støtdempende og mykt ABS-hus. Låseknapp for å stoppe og låse målebåndet sikkert. Forkrommet metallklips for enkel festing til beltet ditt. Slitesterk belegg for å beskytte skalaen. En metallplate for å styrke starten på båndet. Bevegelig startkrok for nøyaktige målinger. Øye integrert i kroken forhindrer målebåndet fra å skli.



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND BM 100 3MX16MM CM/MM | 530157  | 58056978 | 1              | 4005069195700 |
| MÅLEBÅND BM 100 5MX19MM CM/MM | 530156  | 58056933 | 1              | 4005069195687 |
| MÅLEBÅND BM 100 8MX25MM CM/MM | 536344  | 58056997 | 1              | 4005069195816 |

## STABILA MÅLEBÅND BM 300 CM/MM

BM 300 er et innkapslet slagfast målebånd med lommeklips, nylonbeskyttet 2 sidig måleskala, låseknapp og Stabila patenterte spike coat for å hindre at målebåndet slipper. Kompakt, splittsikkert, støtdempende PC/ABS-hus. Låseknapp for å stoppe og låse målebåndet sikkert. Avrundet STABILA EASY-CLIP for enkel festing til din belte. Ekstremt holdbar STABILA NYLON-WRAP. Tykt målebånd som kan trekkes ut opptil 3 meter uten knekk. STABILA SPIKES -belegg for å forhindre at målebåndet glir. Ekstra stor krok gjør det enkelt å koble til på forskjellige måleposisjoner. Øye integrert i kroken forhindrer tapen i skilr. Dobbeltstidig skala for optimal lesbarhet.



| Type                          | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND BM 300 5MX27MM CM/MM | 530158  | 58056982 | 1              | 4005069195779 |
| MÅLEBÅND BM 300 8MX27MM CM/MM | 530159  | 58056944 | 1              | 4005069195748 |

## STABILA MÅLEBÅND LBM 1000 13MM BREDDE

LBM 1000 er et åpent målebånd med nylonbeskyttet glassfiber- eller stålbånd 13 mm. Robust: Y-ramme laget av PC / ABS-plast av høy kvalitet for å beskytte målebåndet mot harde støt. Ekstremt holdbart: skade forårsaket av bøying av båndet forhindres av STABILA KINK PROTECTION. Stålbånd med STABILA NYLON WRAP som beskytter skalaen. Praktisk: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK med SPIKES kroker forhindrer glidning, øye og ekstra stor plastring med spikerhakk. Enkelt: sveiven kan byttes fra høyre til venstre STABILA CRANK CHANGE



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND LBM 1000 G/ 30M | 536337  | 58057020 | 1              | 4005069196622 |
| MÅLEBÅND LBM 1000 G/ 50M | 536339  | 58057035 | 1              | 4005069196639 |
| MÅLEBÅND LBM 1000 S/100M | 530155  | 58056952 | 1              | 4005069196530 |
| MÅLEBÅND LBM 1000 S/30M  | 536332  | 58057054 | 1              | 4005069196646 |
| MÅLEBÅND LBM 1000 S/50M  | 536333  | 58057065 | 1              | 4005069196677 |

## STABILA MÅLEBÅND LBM 2000 13MM BREDDE

LBM 2000 er et innkapslet slagfast nylonbeskyttet målebånd med glassfiber eller stålbånd. 13 mm bred. Kompakt og robust: Splintresist PC / ABS -hus med støtdempende mykt grepshus som beskytter målbåndet mot harde påvirkninger. Ekstremt holdbar: skade forårsaket av å bøye glassfiberbånd forhindres av STABILA KINK BESKYTTELSE. Stålbånd med STABILA NYLON WRAP beskytter skalaen. Praktisk: STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK med SPIKES kroker forhindrer glidning, øye og ekstra store plastring med spikerhakk.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND LBM 2000 G/20M  | 530165  | 58056963 | 1              | 4005069196547 |
| MÅLEBÅND LBM 2000 G/30M  | 531700  | 58057001 | 1              | 4005069196554 |
| MÅLEBÅND LBM 2000 S/ 20M | 531702  | 58057016 | 1              | 4005069196585 |
| MÅLEBÅND LBM 2000 S/ 30M | 531703  | 58057046 | 1              | 4005069196615 |



## STABILA MÅLEBÅND ARKITEKT

Det minste 15-meter målebåndet. Polyamid-dekselet med en diameter på kun 75 mm er ekstra slitesterk. Med forniklet sveiv. Et verdifullt og elegant måleutstyr.



| Type                   | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND ARKITEKT 10M. | 530154  | 48013306 | 1              | 4005069106423 |
| MÅLEBÅND ARKITEKT 15M  | 531125  | 22626709 | 1              | 4005069106560 |

## STABILA TYPE 42 MÅLEBÅND

Rammen av støtsikker og bruddsikker polyamid med forsterkningsribber på innsiden er svært robust. Revolverhåndtaket med ribber gjør det lett å holde og stramme målebåndet. Optimal båndføring med brede armer i velprøvd Y-form. Spesiell båndføring av plast slik at målebåndet av glassfiber ikke kan klemmes fast mellom rull og ramme og for å beskytte stålmålebåndets kanter mot slitasje. Stor robust uttrekksring med hakk for senkeloddmåling.



| Type                              | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND 42G 30M GLASSFIBER       | 531525  | 22626485 | 1              | 4005069105891 |
| MÅLEBÅND 42G 50M GLASSFIBER       | 531530  | 22626493 | 1              | 4005069105969 |
| MÅLEBÅND 42P 20M PLASTBELAGT STÅL | 536242  |          | 1              | 4005069111540 |
| MÅLEBÅND 42P 30M PLASTBELAGT STÅL | 531555  | 22626543 | 1              | 4005069111663 |
| MÅLEBÅND 42P 50M PLASTBELAGT STÅL | 531560  | 22626550 | 1              | 4005069111786 |
| MÅLEBÅND 42W 30M EMALJERT STÅL    | 531580  | 22626568 | 1              | 4005069107062 |
| MÅLEBÅND 42W 50M EMALJERT STÅL    | 531585  | 22626576 | 1              | 4005069107116 |
| MÅLEBÅND 42W 100M EMALJERT STÅL   | 531590  | 22626584 | 1              | 4005069107215 |

## STABILA TYPE BM 50 MÅLEBÅND

Universalkroken: Spesialkrok med spikesbelegg. En betydelig forbedring av sklisikkerheten. En ny spikeskrok for hurtig feste. Dermed går det enda hurtigere og lettere å måle nøyaktig. Håndsseiv: Optimal håndtering med nedfellbar håndsseiv. Kassett: Støtsikker nylonkassett. Låsbar i alle posisjoner. Oppfyller kravene i de nye MID-retningslinjene som gjelder for hele Europa. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. G=Glassfiber-målebånd. P=polyamidbelegg. W=stålmålebånd.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Antall/<br>pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|----------------|---------------|
| MÅLEBÅND TYPE BM50 G/10M | 531700  | 42721026 | 1              | 4005069172145 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 G/20M | 531701  | 42721034 | 1              | 4005069172152 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 G/30M | 531702  | 42721045 | 1              | 4005069172169 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 P/10M | 531703  | 42721053 | 1              | 4005069172176 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 P/20M | 531704  | 42721064 | 1              | 4005069172183 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 P/30M | 531705  | 42721072 | 1              | 4005069172190 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 W/10M | 531706  | 42721083 | 1              | 4005069172206 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 W/20M | 531707  | 42721098 | 1              | 4005069172213 |
| MÅLEBÅND TYPE BM50 W/30M | 531708  | 42721102 | 1              | 4005069172220 |

## STABILA TYPE AL RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 100 mm.



| Type               | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/pak | GTIN          |
|--------------------|---------|----------|-------------|------------|---------------|
| RETTHOLT AL 100 CM | 536222  | 42704393 | 3           | 1          | 4005069078157 |
| RETTHOLT AL 120 CM | 536221  | 42704404 | 3           | 1          | 4005069078140 |
| RETTHOLT AL 150 CM | 536212  | 42704843 | 3           | 1          | 4005069078058 |
| RETTHOLT AL 180 CM | 536220  | 42704412 | 3           | 1          | 4005069078133 |
| RETTHOLT AL 200 CM | 536210  | 42704423 | 3           | 1          | 4005069078010 |
| RETTHOLT AL 250 CM | 536223  | 42704438 | 3           | 1          | 4005069078164 |
| RETTHOLT AL 300 CM | 536213  | 42704525 | 3           | 1          | 4005069078065 |
| RETTHOLT AL 400 CM | 536224  | 42704533 | 3           | 1          | 4005069078171 |

## STABILA TYPE AL-1L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-1L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast og 1 horisontallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



| Type                  | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/pak | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|-------------|------------|---------------|
| RETTHOLT AL-1L 150 CM | 536226  | 42704544 | 3           | 1          | 4005069078195 |
| RETTHOLT AL-1L 200 CM | 536214  | 42704552 | 3           | 1          | 4005069078072 |
| RETTHOLT AL-1L 250 CM | 536227  | 42704563 | 3           | 1          | 4005069078201 |
| RETTHOLT AL-1L 300 CM | 536209  | 42704578 | 3           | 1          | 4005069078003 |

## STABILA TYPE AL 2L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast, 1 horisontallibelle og 1 vertikallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



| Type                  | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/pak | GTIN          |
|-----------------------|---------|----------|-------------|------------|---------------|
| RETTHOLT AL 2L 100 CM | 536228  | 42704442 | 3           | 1          | 4005069078218 |
| RETTHOLT AL 2L 150 CM | 536229  | 42704457 | 3           | 1          | 4005069078225 |
| RETTHOLT AL 2L 180 CM | 536230  | 42704461 | 3           | 1          | 4005069078232 |
| RETTHOLT AL 2L 200 CM | 536231  | 42704476 | 3           | 1          | 4005069078249 |
| RETTHOLT AL 2L 250 CM | 536232  | 42704480 | 3           | 1          | 4005069078256 |
| RETTHOLT AL 2L 300 CM | 536233  | 42704495 | 3           | 1          | 4005069078263 |

## STABILA TYPE AL 2L-2G RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L-2G. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast ,1 horisontallibelle , 1 vertikallibelle og 2 håndtak. Profildiameter: 18 x 100 mm.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/ pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| RETTHOLT AL 2L-2G 200CM  | 536040  | 40462798 | 3           | 1           | 4005069078027 |
| RETTHOLT AL 2L-2G 250CM  | 536239  | 42704506 | 3           | 1           | 4005069078324 |
| RETTHOLT AL 2L-2G 300 CM | 536042  | 42704582 | 3           | 1           | 4005069078034 |
| RETTHOLT AL 2L-2G 400CM  | 536240  | 42704514 | 3           | 1           | 4005069078331 |

## STABILA TYPE HAK RETTHOLT

Du får en pen overflatefinish med et presisjonskonstruert avretningsbrett med H-profilert håndtak Type HAK. H-profil av lettmetall. Profildiameter: 27 x 112 cm.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/ pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| RETTHOLT TYPE HAK 100 CM | 536234  | 42704298 | 4           | 1           | 4005069078270 |
| RETTHOLT TYPE HAK 120 CM | 536217  | 42704302 | 4           | 1           | 4005069078102 |
| RETTHOLT TYPE HAK 150 CM | 536218  | 42704317 | 4           | 1           | 4005069078119 |
| RETTHOLT TYPE HAK 180 CM | 536219  | 42704321 | 4           | 1           | 4005069078126 |
| RETTHOLT TYPE HAK 200 CM | 536235  | 42704336 | 4           | 1           | 4005069078287 |

## STABILA TYPE TRK RETTHOLT

Trapeformet avretningsbrett med en griperille i profilen Type TRK. Ideell for et pent resultat på bygg. Lettmetall-trapesprofil med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 97 mm.



| Type                     | Art.nr. | NOBB     | Minste kjøp | Antall/ pak | GTIN          |
|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| RETTHOLT TYPE TRK 100 CM | 536236  | 42704340 | 4           | 1           | 4005069078294 |
| RETTHOLT TYPE TRK 120 CM | 536237  | 42704355 | 4           | 1           | 4005069078300 |
| RETTHOLT TYPE TRK 150 CM | 536215  | 42704366 | 4           | 1           | 4005069078089 |
| RETTHOLT TYPE TRK 180 CM | 536238  | 42704374 | 4           | 1           | 4005069078317 |
| RETTHOLT TYPE TRK 200 CM | 536216  | 42704385 | 4           | 1           | 4005069078096 |